



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Dispensa Nº 000084/2025 - 29/08/2025 - Processo Nº 000258/2025

Vencedor	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA
CNPJ	02.768.118/0001-90
Endereço	ESTRADA HORACIO MARINHO, 003 - JARDIM - EXTREMA - MG - CEP:
Contato	3534351586 3534354687 fiscal@casadalavouraextrema.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00100215		LÂMPADA LED T 50W 6500K lâmpada led tipo t, de alta potência, com 50w, indicada para aplicações em ambientes internos ou cobertos que demandem alta luminosidade, como estruturas de apoio e áreas técnicas. deve operar em tensão bivolt automática (100-240v), com emissão de luz branca fria (6500k), adequada para ambientes que exigem máxima visibilidade e clareza na iluminação. o produto deve possuir tecnologia led integrada, com alta eficiência energética e longa durabilidade, proporcionando significativa economia de energia em comparação com lâmpadas fluorescentes ou incandescentes de mesma faixa de potência. a vida útil nominal mínima deverá ser de 25.000 horas, sob condições normais de uso, contribuindo para a redução da necessidade de manutenção. a lâmpada deverá ser de fácil instalação, com soquete compatível com luminárias padrão tipo t ou similares, e deverá apresentar baixa geração de calor, não emitindo radiação uv ou infravermelha. deverá possuir corpo em material resistente, com difusor em policarbonato leitoso ou transparente, conforme modelo, e certificação inmetro ou equivalente, em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança aplicáveis. LUMINÁRIA 150W PÚBLICA POSTE LED BRANCO FRIO 6500K IP65. luminária pública tipo led para instalação em poste, com potência nominal de 150w, desenvolvida para iluminação viária e de áreas públicas abertas, como praças, vias internas e passeios públicos. o equipamento deverá operar em tensão bivolt automática de 100 a 240v, com eficiência luminosa mínima de 80 lumens por watt (lm/w), garantindo desempenho adequado com baixo consumo energético. a luminária deverá emitir luz na tonalidade branco frio (6500k), ideal para áreas externas que demandam maior visibilidade e segurança. a carcaça deverá ser fabricada em alumínio fundido de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão e intempéries. o produto deverá possuir grau de proteção ip65, assegurando vedação contra poeira e jatos d'água, adequado para instalação em ambientes externos. deverá apresentar fator de potência mínimo de 0,9, contribuindo para a eficiência energética do sistema e redução de perdas na rede. o equipamento deverá atender à classificação de segurança tipo anti-choque 1, conforme normas técnicas aplicáveis, oferecendo proteção básica ao usuário. as dimensões físicas aproximadas da luminária deverão ser de 36 cm de comprimento por 17 cm de largura, compatíveis com braços de iluminação padrão urbano. o produto deverá ser compatível com rede de iluminação pública e atender às normas técnicas brasileiras, preferencialmente com certificação inmetro garantindo segurança.		UND	100,00	29,9000	2.990,00
00007	00100382		LUMINÁRIA 150W PÚBLICA POSTE LED BRANCO FRIO 6500K IP65. luminária pública tipo led para instalação em poste, com potência nominal de 150w, desenvolvida para iluminação viária e de áreas públicas abertas, como praças, vias internas e passeios públicos. o equipamento deverá operar em tensão bivolt automática de 100 a 240v, com eficiência luminosa mínima de 80 lumens por watt (lm/w), garantindo desempenho adequado com baixo consumo energético. a luminária deverá emitir luz na tonalidade branco frio (6500k), ideal para áreas externas que demandam maior visibilidade e segurança. a carcaça deverá ser fabricada em alumínio fundido de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão e intempéries. o produto deverá possuir grau de proteção ip65, assegurando vedação contra poeira e jatos d'água, adequado para instalação em ambientes externos. deverá apresentar fator de potência mínimo de 0,9, contribuindo para a eficiência energética do sistema e redução de perdas na rede. o equipamento deverá atender à classificação de segurança tipo anti-choque 1, conforme normas técnicas aplicáveis, oferecendo proteção básica ao usuário. as dimensões físicas aproximadas da luminária deverão ser de 36 cm de comprimento por 17 cm de largura, compatíveis com braços de iluminação padrão urbano. o produto deverá ser compatível com rede de iluminação pública e atender às normas técnicas brasileiras, preferencialmente com certificação inmetro garantindo segurança.		UND	20,00	715,0000	14.300,00

Total do Fornecedor: 17.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Dispensa Nº 000084/2025 - 29/08/2025 - Processo Nº 000258/2025

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
CNPJ	26.515.649/0001-39
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

Item *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00100219		REFLETOR PROJETER LED FLAT OUT REDONDO COM ANTI-OFUSCANTE 30° IRC 90 EXTERNO 2700K 15w 12v Ø19,2x13,4cm alumínio - interlight 3692-ab-s refletor tipo projetor led, modelo flat out redondo, com sistema anti-ofuscante embutido, projetado para uso externo, próprio para iluminação decorativa e funcional de áreas paisagísticas, monumentos e fachadas. o equipamento deverá possuir potência nominal de 15w e operar em tensão de 100-240v, com temperatura de cor de 2700k (luz quente), proporcionando conforto visual e valorização estética do ambiente. o índice de reprodução de cor (irc) deverá ser igual a 90, assegurando alta fidelidade na reprodução das cores naturais do espaço iluminado. a abertura do fecho será de 30°, com lente de controle óptico que evite ofuscamento direto. a estrutura externa deverá ser fabricada em alumínio de alta resistência, com pintura eletrostática resistente à oxidação e intempéries, e possuir grau de proteção ip65 ou superior, garantindo adequada vedação contra poeira e jatos d'água, conforme norma abnt. as dimensões aproximadas do refletor deverão ser de 19,2 cm de diâmetro por 13,4 cm de altura. a instalação será por meio de suporte articulado para fixação em superfície rígida ou embutimento em paisagismo, com possibilidade de ajuste de direção do fecho. a vida útil do conjunto led deverá ser de, no mínimo, 25.000 horas (l70), e o equipamento deverá estar devidamente certificado conforme normas técnicas nacionais, com selo de conformidade do inmetro ou equivalente. .BALIZADOR SPOT PARA CHÃO E JARDIM balizador tipo spot, destinado à instalação embutida em chão ou jardim, com foco em iluminação paisagística de áreas externas. o equipamento deverá emitir luz na tonalidade branco quente, ideal para criar ambientes acolhedores e esteticamente agradáveis, especialmente em canteiros, caminhos e elementos decorativos. deve apresentar grau de proteção ip68, o que garante total vedação contra poeira e imersão prolongada em água, sendo, portanto, adequado para instalação em ambientes externos sujeitos à umidade e intempéries. as dimensões físicas do produto devem seguir o padrão de encaixe de 9 cm, profundidade de 9 cm e boca com diâmetro de 12 cm, permitindo encaixe seguro e nivelado ao solo. o balizador deverá ser do tipo blindado, ou seja, com corpo vedado e sem acesso direto aos componentes internos, o que proporciona maior durabilidade, segurança e resistência a impactos. o peso aproximado do produto é de 555g, indicando estrutura sólida e compatível com instalação em áreas com tráfego leve de pessoas. a carcaça deverá ser fabricada em material resistente à corrosão e à ação de agentes atmosféricos, com difusor em vidro temperado ou policarbonato de alta resistência. o equipamento deve ser compatível com tecnologia led, possuir instalação segura em baixa tensão ou conforme a tensão especificada, e estar em		UN	33,00	80,0000	2.640,00
00003	00100221				UN	51,00	120,0000	6.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Dispensa Nº 000084/2025 - 29/08/2025 - Processo Nº 000258/2025

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
CNPJ	26.515.649/0001-39
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

		conformidade com normas técnicas nacionais aplicáveis, preferencialmente com certificação inmetro ou equivalente.				
		TUBO ELETRODUTO RÍGIDO 4 POLEGADAS (PRETO) tubo do tipo eletroduto rígido, fabricado em material termoplástico de alta resistência mecânica e térmica, com diâmetro nominal de 4 polegadas (aproximadamente 100 mm), na cor preta, destinado à proteção e acomodação de cabos elétricos em instalações subterrâneas ou aparentes de média complexidade. o produto deverá apresentar estrutura lisa e uniforme, permitindo o perfeito alojamento e passagem de condutores, com alta resistência a impactos, compressão e agentes químicos, bem como à ação da umidade e do tempo, quando instalado em ambiente externo.				
00004	00100225	a composição deverá ser isenta de materiais reciclados que comprometam a integridade estrutural do eletroduto, assegurando maior durabilidade e segurança da rede elétrica. deverá atender aos requisitos da norma técnica abnt nbr 15465, e possuir resistência mínima conforme classe de uso exigida (leve, médio ou pesado, a depender da profundidade e local de instalação). o eletroduto deverá possibilitar fácil manuseio e corte durante a instalação, e ser compatível com conexões (luvas, curvas, caixas de passagem) do mesmo padrão. sua aplicação será fundamental para organização, proteção e isolamento físico da rede, garantindo segurança, durabilidade e manutenção preventiva da infraestrutura elétrica pública.	m	25,00	54,0000	1.350,00
		FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO fita de sinalização do tipo zebra, confeccionada em polietileno de baixa densidade (pebd), flexível e resistente, própria para uso temporário em isolamento de áreas, sinalização de segurança e controle de acesso. possui cores alternadas (preto e amarelo ou vermelho e branco), altamente visíveis e resistentes à ação do tempo. apresenta				
00005	00100226	largura mínima de 70 mm, espessura mínima de 0,03 mm e comprimento total de 200 metros. a fita deve ter resistência à tração adequada para ambientes externos, podendo conter impressão em ambas as faces. o produto deve ser fornecido em rolo, acondicionado de forma que facilite o manuseio e a aplicação. indicado para isolamento de áreas de risco, obras, manutenção, delimitação de áreas perigosas ou controladas e eventos em geral.	UN	15,00	10,0000	150,00
		LUMINÁRIA ESPETO JARDIM 5W 3000K BIVOLT luminária tipo espeto para jardim, potência 5w, temperatura de cor 3000k (luz quente), bivolt automático (100-240v), com corpo em material resistente às intempéries e à				
00006	00100228	radiação uv, grau de proteção ip65 ou superior, fluxo luminoso mínimo de 400 lúmens, vida útil mínima de 25.000 horas, com espeto para fixação direta no solo, ideal para iluminação decorativa de jardins, canteiros e áreas externas, cor preta ou similar, garantia mínima de 1 ano.	UN	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor: 10.380,00

Total Geral: 27.670,00