



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00101581	<p>PARQUE INFANTIL 2 TORRES parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em madeira ecológica wpc 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm com reforço interno em cruzeta, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: 02 torres com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,90m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso). assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,35 x 1,35 x 0,53m. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 tobogã 2 curvas 90°, com medidas aproximadas de 2110 x 2540 x 2320mm, composto por dois tubos curvos 90° de ø800mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido, com abas de aproximadamente ø820mm nas duas extremidades para fixação. um flange com medidas aproximadas de 950 x 1045 x 90mm, em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, com encaixe de ø845 x 12mm para aba do tubo e encaixe de 830 x 945 x 30mm para a torre. seção de saída medindo aproximadamente ø880 x 750mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 escorregador ondulado duplo, com medidas aproximadas de 2020 x 1100 x 900mm, com seção de deslizamento de aproximadamente 775 x 2200mm. pés de chumbamento fabricados em tubos de aço carbono ø25,4 x 1,5mm galvanizados. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escorregador ondulado duplo fabricado em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. acompanha pega mão de segurança com medidas aproximadas de 95 x 195 x 830mm, fabricada em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 rampa de tacos, com medidas aproximadas de 1310 x 1530 x 830mm, estrutura em aço carbono fabricado com tubo retangular 30 x 50 x 2mm galvanizado e chapa de aço carbono de 3,18mm galvanizada, par de guarda corpo em tubo de aço carbono ø25,4 x 1,5mm e ø19,05 x 1,5mm</p>	PRÓPRIA	UND	24,00	24.348,000 0	584.352,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

galvanizado e chapas de aço carbono de 3,18mm galvanizadas. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. assoalho em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1450mm. contém nove tacos coloridos em madeira plástica medindo 90 x 30 x 350mm para escalada. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 escada 6 degraus, com medidas aproximadas de 1350 x 1790 x 1030mm, par de guarda corpo em tubo de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm e \varnothing 19,05 x 1,5mm galvanizados, chapas de aço carbono de 3,18mm galvanizadas. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escada com seis degraus em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido com dimensão de 600 x 1350 x 1350mm com textura antiderrapante. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 túnel reto, com medidas aproximadas de \varnothing 800 x 2000mm, composto por um tubo reto em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido contendo aberturas redondas em duas laterais de aproximadamente \varnothing 100mm, servindo como visores, com abas

PARQUE INFANTIL 3 TORRES

parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em madeira ecológica wpc 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm com reforço interno em cruzeta, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos: 02 torres com plataforma dupla. contendo 2 plataformas quadradas medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,09m instalado a aproximadamente 1,30m de altura do solo (piso) e outra rente ao solo. assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido em formato redondo medindo aproximadamente 5,18m de circunferência x 0,80m de altura. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 torre com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,09m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso). assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido em formato redondo medindo aproximadamente 5,18m de circunferência x 0,80m de altura. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno

00004 00002 00101578

PRÓPRIA UND 24,00 37.000,000 888.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;
02 escorregadores retos, com medidas aproximadas de 1480 x 2900 x 550mm. pés de fixação fabricados em tubos de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm galvanizados. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escorregador reto fabricado em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. acompanha portal de segurança com medidas aproximadas de 100 x 1030 x 830mm, fabricada em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 tobogã 2 curvas 90°, com medidas aproximadas de 2110 x 2540 x 2320mm, composto por dois tubos curvos 90° de \varnothing 800mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido, com abas de aproximadamente \varnothing 820mm nas duas extremidades para fixação. um flange com medidas aproximadas de 950 x 1045 x 90mm, em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, com encaixe de \varnothing 845 x 12mm para aba do tubo e encaixe de 830 x 945 x 30mm para a torre. seção de saída medindo aproximadamente \varnothing 880 x 750mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas; 01 subida de discos, com medidas aproximadas de 830 x 725 x 2725mm, estrutura em aço carbono fabricado com tubos de \varnothing 38,1 x 2mm galvanizado. par de pega mão em tubo de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm galvanizados e chapas de aço carbono de 3,18mm galvanizadas. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. cinco discos em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido com dimensão de \varnothing 350 x 50mm com textura antiderrapante. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 teia de cordas, com medidas aproximadas de 1155 x 1200 x 830mm, moldura em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, par de pega mão em tubo de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm galvanizado e chapa de aço carbono de 3,18mm galvanizada. pintura a pó eletro

PARQUE INFANTIL 3 TORRES MODELO 2
parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em madeira ecológica wpc 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm com reforço interno em cruzeta, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos:
01 torre com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,90m instalado a aproximadamente 1,30m de altura do solo (pisso). assoalho

00008 00003 00101582 PROPRIA UND 25,00 31.000,000 775.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido em formato redondo medindo aproximadamente 5,18m de circunferência x 0,80m de altura. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 torre com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,90m instalado a aproximadamente 0,80m de altura do solo (piso). assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,35 x 1,35 x 0,53m. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 torre com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,90m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso). assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado, sem cobertura. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 tobogã 2 curvas 90°, com medidas aproximadas de 2110 x 2540 x 2320mm, composto por dois tubos curvos 90° de ø800mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido, com abas de aproximadamente ø820mm nas duas extremidades para fixação. um flange com medidas aproximadas de 950 x 1045 x 90mm, em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, com encaixe de ø845 x 12mm para aba do tubo e encaixe de 830 x 945 x 30mm para a torre. seção de saída medindo aproximadamente ø880 x 750mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 escorregador reto, com medidas aproximadas de 1480 x 2600 x 550mm, com seção de deslizamento de aproximadamente 435 x 2900mm. pés de chumbamento fabricados em tubos de aço carbono ø25,4 x 1,5mm galvanizados. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escorregador reto fabricado em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. acompanha portal de segurança com medidas aproximadas de 100 x 1030 x 830mm, fabricada em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;
01 escorregador curvo, com medidas aproximadas de 1860 x 950 x 1740mm, com seção de deslizamento de aproximadamente 435 x 2730mm. pés de chumbamento fabricados em tubos de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm galvanizados. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escorregador curvo fabricado em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. acompanha portal de segurança com medidas aproximadas de 100 x 1030

PARQUE INFANTIL MADEIRA PLASTICA 1 TORRE
parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em madeira ecológica wpc 100%, medindo no mínimo 120 x 120 mm com reforço interno em cruzeta, composta de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. ferragens galvanizadas e pintura eletrostática á pó, itens abaixo com medidas aproximadas podendo variar em 5% para mais ou para menos:
01 torre com plataforma quadrada medindo aproximadamente 1,07 x 1,07 x 0,90m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso). assoalho da plataforma em madeira plástica medindo 136 x 30 x 1010mm, espelho da plataforma em madeira plástica medindo 90 x 30 x 830mm e estrutura inferior em aço galvanizado. contém cobertura em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,35 x 1,35 x 0,53m. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 tobogã 2 curvas 90°, com medidas aproximadas de 2110 x 2540 x 2320mm, composto por dois tubos curvos 90° de \varnothing 800mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido, com abas de aproximadamente \varnothing 820mm nas duas extremidades para fixação. um flange com medidas aproximadas de 950 x 1045 x 90mm, em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, com encaixe de \varnothing 845 x 12mm para aba do tubo e encaixe de 830 x 945 x 30mm para a torre. seção de saída medindo aproximadamente \varnothing 880 x 750mm em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 teia de cordas, com medidas aproximadas de 1155 x 1200 x 830mm, moldura em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido, par de pega mão em tubo de aço carbono \varnothing 25,4 x 1,5mm galvanizado e chapa de aço carbono de 3,18mm galvanizada. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. teia com corda trançada em pet poliéster verde com diâmetro \varnothing 14mm e junção das cordas em polipropileno injetado. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

00011 00004 00101579

PROPRIA UND 28,00 13.000,000 364.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000026/2026 - 14/04/2026 - Processo Nº 000081/2026

Vencedor	C & M COMERCIAL LTDA
CNPJ	41.521.882/0001-18
Endereço	RUA SERVIDÃO, 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul - SC - CEP: 89258819
Contato	4796813074 comercial@cmcomercial.net.br

01 escada 5 degraus, com medidas aproximadas de 1150 x 1610 x 1030mm, par de guarda corpo em tubo de aço carbono $\varnothing 25,4 \times 1,5$ mm e $\varnothing 19,05 \times 1,5$ mm galvanizados, chapas de aço carbono de 3,18mm galvanizadas. pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig. escada com cinco degraus em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido com dimensão de 600 x 1200 x 1150mm com textura antiderrapante. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 balanço, com medidas aproximadas de 2400 x 3150 x 1500mm, estrutura em aço carbono fabricado com tubos de no mínimo $\varnothing 50,8 \times 2$ mm, $\varnothing 38,1 \times 2$ mm, $\varnothing 25,4 \times 1,5$ mm galvanizados, tubo schedule 40 $\varnothing 33,4 \times 3,38$ mm, tubo retangular 30 x 50 x 2mm galvanizado, chapas de aço carbono de 3,18mm galvanizadas, correntes com elos $\varnothing 6 \times 22 \times 40$ mm galvanizados, pintura a pó eletrostática poliéster para as estruturas em aço carbono, solda mig, bucha de nylon $\varnothing 25$ mm. dois assentos kids em polietileno de baixa densidade rotomoldado colorido com medidas aproximadas de 420 x 150 x 110mm. fixação com parafusos, arruelas e porcas zincadas, com tampas em polipropileno injetado colorido para proteção dos parafusos e/ou porcas;

01 fechamento reto, com medidas aproximadas de 750 x 830 x 95mm, com cinco oblongos verticais vazados, fabricado em polietileno de baixa densidade rotomoldado com parede dupla colorido. fixação com parafusos zincados;

a empresa licitante deverá comprovar, através da apresentação de laudos em nome da fabricante do parque e da madeira plástica, que

Total do Fornecedor: 2.611.352,00

Total Geral: 2.611.352,00