



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025	- Process	o Nº 00	0139/2025		
Ve	ncedor	LYRC	ON INFORMÁTICA LTDA					
	CNPJ	15.42	7.657/0001-07					
En	dereço	RUA	MARTIM DE CARVALHO, 671 - SANTO AGOSTINHO - B	ELO HORIZ	ZONTE	- MG - CEP: 3	0190-09	
C	ontato	03125	5129696 03125129696 lyroninformatica@gmail.com					
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00485	00067		PLACA MÃE (DDR4) DE 10 E 11 GERAÇÃO placa mãe (ddr4) - especificações: cpu: -intel socket lga1200 para processadores intel core de 11ª geração e processadores intel core, pentium gold e celeron de 10ª geração suporta - cpu intel 14 nm - suporta tecnologia intel turbo boost 20.0 e tecnologia intel turbo boost max 3.0 chipset: - h510 memória: - ddr4 3200 (cc) / 2933/2800/2666/2400/2133 mhz não-ecc, memória sem buffer *- arquitetura de memória de canal duplo - suporta intel extreme memory profile (xmp) * gráficos: - 1x displayport 1.4 - 1x d-sub -1x hdmi 1.4 / 2.0 slots de expansão: processadores intel de 11ª e 10ª geração - 1 slot pcie 4.0 / 3.0 x16 - os processadores intel 11ª geração suportam pcie 4.0 x16 - processadores intel de 10ª geração suportam pcie 3.0 x16 chipset intel h510 - 2 slots pcie 3.0 x1 armazenar: - suporta 1 slot m.2 e 4 portas sata 6 gb / s chipset intel h510 - slot m.2 (chave m), tipo 2242/2260/2280 (suporta os modos pcie 3.0 x4 e sata) - 4 portas sata de 6 gb / s* usb: usb traseiro: total de 6 portas - 2 portas usb 3.2 gen 1 (2 x tipo a) - 4 portas usb 2.0 (4 x tipo a) usb frontal: total de 6 portas - 1 x conector usb 3.2 gen 1 suporta 2 portas usb 3.2 gen 1 adicionais - 2 conectores usb 2.0 suportam 4 portas usb 2.0 adicionais áudio: realtek alc897 / 887 7.1 surround sound áudio de alta definição codec * - suporta: detecção de tomadas, multitransmissão, retificação de tomadas do painel frontal - suporta reprodução de até 24 bits / 192 khz recursos de áudio - blindagem de áudio - apacitores de áudio japoneses premium - camadas de pcb de áudio dedicadas * um chassi com um módulo de áudio hd no painel frontal é necessário para suportar a saída de áudio 7.1 surround sound. portas de e / s do painel traseiro: - 2 portas usb 3.2 gen 1 cy kipo a) - 1 porta de mouse ps / 2 (verde) conectores de e / s intrernais: relacionado ao armazenamento 1 x slot m.2 (chave m) - 4 portas sata de 6 gb / s usb - 1 x conector de alimentação principal de 24 pinos - 1 x 8 pinos + 12v conector de alimentação principa	BRAZIL PC	UN	72,00	449,0000	32.328,00

00495 00068 00098643

PLACA MÃE (DDR4) DE 8 E 9 GERAÇÃO placa mãe (ddr4): especificações:processador: - processadores intel socket 1151 para 9ª / 8ª geração intel core, pentium, celeron processadores – suporta

BRAZIL UN 51,00 422,0000 21.522,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

	. 10920 = 101.01.100 1. 0000 101.2020
Vencedor	LYRON INFORMÁTICA LTDA
CNPJ	15.427.657/0001-07
Endereço	RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30190-09
Contato	03125129696

processadores intel de 14 nm - suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0 * suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0 dependendo do tipo do processador.*visite www.asus.com.br para a lista deprocessadores suportados. chipset:- intel h310 memória:- 2x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2666/2400/2133 mhz non-ecc, un-buffered arquitetura de memória: dual channel - suporta intel extreme memory profile (xmp)gráfico: - processador gráfico integrado - múltiplas saídas de vídeo: portas hdmi/d-sub (vga)- suporta hdmi 1.4b com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 x 1600 @ 60 hz -suporta d-sub com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz- máximo de memória compartilhada mb (exclusivo para igpu) -suporta intel intru 3d, quick sync video, clear video hd technology, insider slots de expansão: - 1x pcie 3.0/2.0 x16 (modo x16, cinza(s)) - 2x pcie 3.0/2.0 armazenamento: intel h310 chipset:- 1x m.2 socket 3, com m key, suporte a dispositivo de armazenamento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo sata & x2 pcie) - 4x portas sata 6gb/s, cinza(s) lan:-1x gigabit lan realtek rtl8111h áudio: -realtek alc887 com 8 canais - codec de alta definição - suporta: detecção de conexão, painel frontal com possiblidade de redefinir a conexão recursos de áudio:- proteção de áudio: garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais.portas usb: - chipset intel h310: 4 porta(s) usb 3.1 gen 1 up to 5gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 1 porta(s), type-a) - chipset intel h310: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, , conectores internos para mais 1 porta(s)) recursos especiais: - m.2 onboard apresentar catalogo no pregão.

Total do Fornecedor: 53.850,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	N° 00	0139/2025		
Ve	ncedor	LEXF	PAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO INF	ORMATICA	A E SE	RVIÇOS LTD	A EPP	
	CNPJ	07.39	95.558/0001-62					
En	dereço	RUA	FORTUNA, 33 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO D	O CAMPO	- SP - (CEP: 0966904	10	
С	ontato	11474	457546 1140915206 1140915206 rita@lexpapercomercia	al.com.br				
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	00004	00098599	ADAPTADOR WIRELESS PARA PC especificações: - interface: usb 2.0 - led: status - antena interna- padrões wireless: ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n - frenquência: 2.400 ~ 2.4835ghz - eirp: <20dbm - modos wireless: modo ad-hoc / infraestrutural - segurança wireless suporta wep: de 64/128, wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk (tkip / aes), ieee 802.1x - tecnologia de modulação: dbpsk, ddpsk, cck, ofdm, 16-qam, 64-qam - certificação: ce, fcc, ic, rohs - versão 2.0- dimensão aproximada: 18.6 x 15 x 7.1mm – apresentar catalogo no pregão.	MERCUSY S	UN	81,00	99,0000	8.019,00
00039	00007	00098519	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA COM TECNOLOGIA IP o aparelho deverá possuir display gráfico com luz de fundo, fonte de alimentação, qualidade de audio em hd, tecla de menu, viva voz com sinalização por led, teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, tecla flash e rediscar, possibilidade de instalação na mesa ou parede, conector exclusivo para utilização de headset rj9, protocolo sip com suporte a uma conta sip, suporte a poe ieee802.3af, suporte a vlan, com pelo menos duas portas ethernet de 10/100 mbp, para fins de padronização deverá ser na cor preto. marca sugerida: intelbras.	INTELBRÁ S	UN	63,00	290,0000	18.270,00
00172	00027	00098652	ESTABILIZADOR DE CELULAR/SMARTPHONE especificações: geral:- bluetooth: 5.1- bateria: li-po 2s 1000mah- tempo de carregamento: aprox 1 hora e 24 minutos (medido com um carregador tipo c de 10 w)- duração: aprox 6 horas e 24 min. (em condições ideais com o estabilizador totalmente equilibrado)- tamanho desdobrado: 27,6 × 11,15 × 9,9cm- tamanho dobrado: 18,9 × 8,45 × 4,4cm- peso estabilizador: aprox 309g- peso suporte magnético: aprox 31g- peso dos celulares compatíveis: 170 a 290g- espessura dos celulares compatíveis: 0,69 a 1cm- largura dos celulares compatíveis: 6,7 a 8,4cm compatibilidade:- smartphones ios:iphone 14 pro max, iphone 14 pro, iphone 14, iphone 13 pro max, iphone 13 pro, iphone 13, iphone 12 pro max, iphone 12 pro, iphone 12, iphone 11 pro max, iphone 11 pro, iphone 11, iphone xs max, iphone xs, iphone xr, iphone x, iphone 8 plus e iphone 8- smartphones android- samsung: galaxy s22 ultra, galaxy s22, galaxy s21 ultra, galaxy s21, galaxy s20 ultra, galaxy s20+, galaxy s20, galaxy note20 ultra e galaxy s10- xiaomi: xiaomi 12s ultra, xiaomi 12s pro, xiaomi 12s, xiaomi 12 pro, xiaomi 12, xiaomi 11 pro, xiaomi 11 ultra, xiaomi 11, mi 10 pro garantia do fornecedor 3 meses peso: 634 gramas (bruto com embalagem) apresentar catálogo técnico no pregão.	POP	UN	3,00	386,0000	1.158,00
00241	00038	00098634	KIT CONVERSOR MÍDIA FIBRA ÓPTICA RJ45 kit conversor mídia fibra óptica rj45 10/100/1000 mbps a+b c/nf kit conversor mídia fibra óptica rj45 10/100 mbps a+b c/nf. apresentar catálogo no pregão.	EXBOM	KIT	58,00	177,0000	10.266,00
00287	00048	00098612	MINI RACK DE PAREDE 19" 10 U COM ACESSÓRIOS medidas altura externa: 510mm largura externa: 550mm - 19 polegadas (padrão de todos os equipamentos) profundidade: 470mm suporte para até 50kg características o rack parede é ideal para acondicionamento de	CWB METAL	UN	50,00	609,4000	30.470,00





AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

, s = ₹			VENCEDORES DE PRE	EÇO CONS	JLIDAL	<u>.</u>		
			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025	- Processo	Nº 00	0139/2025		
Ve	ncedor	LEXF	PAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO IN	NFORMATIC	A E SEF	RVIÇOS LTE	A EPP	
	CNPJ	07.39	95.558/0001-62					
En	dereço	RUA	FORTUNA, 33 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO	DO CAMPO	- SP - C	CEP: 096690	40	
С	ontato	1147	457546 1140915206 1140915206 rita@lexpapercomer	cial.com.br				
			equipamentos e acessórios tais como: switches, modens, servidores e afins. com instalação suspensa, economiza área útil do piso além de oferecer proteção e segurança para seus equipamentos. ficha técnica material soldado estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores (cooler) planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado acessórios: kit porca/parafuso gaiola 20 unidades, bandeja fixação simples 19 1u p190 régua de tomadas para rack 19" guia cabos horizontais, sistema duplo de ventilação e fita velcro organizadora de cabos dupla face 3m . apresentar catálogo no pregão.					
00313	00050	00098651	MONITOR DE 31,5" tela:- tamanho da tela: 31.5- proporção da tela: 16:9- curvatura: r1500- resolução máxima: 1080p (fullhd) - 1920x1080- taxa de atualização: 165hz (overclock) e (144hz nativo)- tempo de resposta: 1ms (mprt)- ângulo de visão: > 178° (h) / 178° (v)- taxa de contraste: 3000:1- cores: 16.7m- brilho: 220 cd/m³- luz de fundo: e-ledrecursos:- tecnologia adaptive sync- redução de luz azul- flicker free- modo gameplus- painel: va- ajuste de inclinação de 5° a 15°- led traseiro- padrão vesa 75 x 75 mmdimensões:- 710 x 550 x 355 mmconectividade:- 2x hdmi 1.4- 1x displayport 1.2- saída de áudio 3.5mmalimentação:- ac 100/240v 1.5aconteúdo da embalagem: monitor led 31.5 widescreen curvo - 1x adaptador de energia - 1x manual do usuário- 1x suporte- 1x kit de parafusos- 1x cabo dp 1.2 apresentar catálogo técnico no pregão	BRAZIL PC	UN	22,00	1.383,0000	30.426,00
00388	00058	00098604	PATCH CORD DE 0,5 M características gerais: - tipo dos conectores: rj45 cat.6 em ambas as pontas - cor: vermelho - tipo de condutor 100% cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em pvc não propagante a chama. garantia de 3 meses apresentar catálogo no pregão.	ѕоно	UN	331,00	13,0000	4.303,00
00475	00065	00098589	PLACA DE VIDEO 6 GB especificações: gpu: - processamento gráfico: geforce rtx 2060 - clock core: 1830 mhz (cartão de referência: 1680 mhz) - rtx-ops: 39 - núcleos cuda: 1920 memória: - clock de memória: 14000 mhz - tamanho da memória: 6 gb - tipo de memória: gddr6 - barramento de memória: 192 bits interface: - pci-e 3.0 x 16 geral: - resolução máxima digital: 7680 x 4320 a 60 hz - visão múltipla: 4 - tamanho do cartão: I = 280,35 w = 116,45 h = 40,24 mm - formulário de pcb: atx - directx: 12 - opengl: 4,5- psu recomendado: 500w - conectores de potência: 8 pinos 1 saída: - displayport 1.4 3-hdmi 2.0b peso 1495 gramas (bruto com embalagem) apresentar catalogo no pregão.	PCYES	UN	40,00	1.699,0000	67.960,00

UN

20,00

139,0000

2.780,00

00565 00077 00098648 SUPORTE DE TETO UNIVERSAL ARTICULADO P/ PROJETOR TOMATE



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025	- Processo	o Nº 000	139/2025		
Ve	ncedor	LEXP	PAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO IN	FORMATIC	A E SERV	VIÇOS LTD.	A EPP	
	CNPJ	07.39	95.558/0001-62					
En	dereço	RUA	FORTUNA, 33 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO	DO CAMPO	- SP - CE	EP: 0966904	10	
C	ontato	11474	457546 1140915206 1140915206 rita@lexpapercomerc	ial.com.br				
			suporte de teto universal articulado paraprojetor; compatível com diversos modelos de projetor; suporta até 10kg; inclinação de até 15 graus; rotação de até 360 graus; acompanhar kit de montagem e manual de instruções; garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação apresentar catálogo no pregão.					
00577	00078	00098649	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR COM 04 RODAS confeccionado em 100% em mdf 15mm textura e cor a combinar, com 4 rodízios de silicone transparente resistentes, suporta até 45 kg. medidas externas:28cm largura x 39cm altura (contando as rodinhas) x 45cm profundidade medidas internas: 25cm largura x 34cm altura (sem contar as rodinhas) x 45cm profundidade 25cm altura (espaço do estabilizador abaixo da prateleira) 6 cm altura (acima da prateleira, espaço para cpu). apresentar catálogo no pregão	VMS	UN	160,00	129,0000	20.640,00
00668	00086	00098619	WEBCAM COM TRIPÉ DE 1,8 M especificações:- comprimento do cabo: 1,8 m dimensões: - sem clipe: 29 x 95 x 24 mm - incluindo clipe: 44 x 95 x 71 mm funciona com: - xsplit - obs compatibilidade:- windows 7, windows 8 ou windows 10 - mac os x 10.9 ou superior - chrome os - android v5.0 ou acima via porta usb - 01 tripé extensível até 1.8m garantia 1 ano de garantia desenvolvida para streamers, webcam permite que você transmita vídeo em hd 1080p a 30 fps. na taxa de quadros hiper-rápida de 60 fps em hd 720p, autofoco hd e a correção de luz se ajustam para acomodar baixa iluminação microfones duplos em cada lado da lente capturam som natural. apresentar catálogo no pregão.	PCYES	UN	80,00	309,0000	24.720,00
00667	00086	00098619	WEBCAM COM TRIPÉ DE 1,8 M especificações:- comprimento do cabo: 1,8 m dimensões: - sem clipe: 29 x 95 x 24 mm - incluindo clipe: 44 x 95 x 71 mm funciona com: - xsplit - obs compatibilidade:- windows 7, windows 8 ou windows 10 - mac os x 10.9 ou superior - chrome os - android v5.0 ou acima via porta usb - 01 tripé extensível até 1.8m garantia 1 ano de garantia desenvolvida para streamers, webcam permite que você transmita vídeo em hd 1080p a 30 fps. na taxa de quadros hiper-rápida de 60 fps em hd 720p, autofoco hd e a correção de luz se ajustam para acomodar baixa iluminação microfones duplos em cada lado da lente capturam som natural. apresentar catálogo no pregão.	PCYES	UND	1,00	309,0000	309,00

Total do Fornecedor: 219.321,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	N° 00	0139/2025		
Ve	ncedor	EXTF	REMA PAPER OFFICE LTDA					
	CNPJ	26.51	5.649/0001-39					
En	dereço	RUA	ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA -	EXTREMA	- MG - (CEP: 376400	000	
Co	ontato	3534	356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.c	om.br				
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00002	00098618	ACCESS POINT EXTERNO especificações técnicas: certificado ipx5 c/ gabinete resistente à água, dimensões 48.5 x 159.5 mm, peso: 400g interface de rede (1) rj45 gbe botões (1) botão de reset método de alimentação 802.3af fonte de alimentação switch unifi (poe) consumo máximo de energia 10.5wfrequência de operação2.4 ghz 5 ghz potência tx máxima 2.4 ghz 5 ghz 23 dbm 26 dbm ganho de antena 2.4 ghz 5 ghz 2.8 dbi 3 dbi mimo 2.4 ghz 5ghz 2x2 4x4 throughput 2.4ghz 5 ghz 300 mbps 1733 mbps padrões wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 segurança wireless wep, wpa-psk, wpa-enterprise (wpa/wpa2, tkip/aes) bssid8 por rádio montagem parede/teto (kits incluídos) temperatura de operação -10 a 70° c humidade de operação 5 a 95% sem condensação certificações ce, fcc, ic apresentar catalogo no pregão.	UBIQUITI	UN	34,00	1.699,0000	57.766,00
00069	00014	00098609	CAIXA DE CABO DE REDE EXTERNO / BLINDADO CAT5E especificações level 1 shielding protection cable cat5e, shielded ethernet support up to 1 gbps conductor wire gauge 24 awg conductor solid bare copper conductor diameter 0.500 ± 0.005 mm insulation type solid pe insulation thickness avg: 0.26 mm, min: 0.25 mm insulation diameter 1.04 ± 0.03 mm separation (polyester wrapping) thick: 0.025 mm, extent: 20 mm anti-crosstalk divider none cable shield (aluminum foil) thick: 0.060 mm, extent: 18 mm esd drain wire 0.4 ccs rip cord yes jacket material pe jacket thickness avg: 0.50 mm, min: 0.46 mm jacket outer diameter 6.0 ± 0.30 mm jacket color gray reference standard iso/iec 11801, tia/eia568b.2 apresentar catalogo no pregão.	mpt cable 100mts	UN	15,00	998,0000	14.970,00
00095	00017	00098624	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR especificações técnicas: portátil, leve e compacta potência: - 10w rms entrada: - p.2 3.5 mm frequência de resposta: -15-20khz impedância: - 80 ohms sensibilidade: 45db apresentar catálogo técnico no pregão.	UNIVERS AL	UN	147,00	30,0000	4.410,00
00125	00020	00098625	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD DE 64GB UHS3 velocidade de leitura de 250 mb/s e de gravação 80 mb/s. resolução máxima de vídeo é de 4k. deverá armazenar diferentes tipos de dados. classe da velocidade: 10. com tecnologia para um desempenho de alta velocidade. com capacidade de 64gb. apresentar catálogo técnico no pregão.	sandisk	UN	15,00	49,0000	735,00
00137	00023	00098843	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA PROJETOR controle remoto portátil universal para projetor, compativel com várias marcas e modelos. apresentar catálogo técnico no pregão.	LELONG	UN	3,00	44,0000	132,00
00225	00035	00098627	KIT CARTUCHO DE TINTA AMARELA/CYAN/MAGENTA/BLACK PARA HP MODELO GT5822 cartucho de tinta para uso em hp modelo gt5822. o cartucho deverá ser compativel com a impressora. garantia de 3 meses. apresentar catálogo técnico no pregão.	PREMIUM	KIT	20,00	94,0000	1.880,00
00278	00045	00098639	MICRO SD CARD DE 64 GB capacidade: 64 gb; velocidade de leitura de até 160 mb/s; velocidade de gravação de até 60 mb/s; temperatura	sandisk	UN	10,00	64,0000	640,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025	5 - Processo	N° 000	0139/2025		
Ve	ncedor	EXTF	REMA PAPER OFFICE LTDA					
	CNPJ	26.51	5.649/0001-39					
En:	dereço	RUA	ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA	- EXTREMA -	MG - C	EP: 376400	00	
C	ontato	3534	356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra	a.com.br				
00283	00047	00098620	operacional -25 °c a 85 °c (-13 °f a 185 °f); temperatura de armazenamento -40 °c a 85 °c (-40 °f a 185 °f); compatível com todos os dispositivos hosts que suportam microsdhc, microsdxc, microsdhc uhs-i, e microsdxc uhs-i; microsdxc; velocidade de vídeo c10, v30, u3, a2; compatível com leitor mobilemate usb 3.0; conteúdo da embalagem 1 x cartão de memória, 1 x adaptador sd; garantia de 1 ano de garantia. apresentar catálogo no pregão MICROFONE PARA GRAVAÇÕES DE VIDEO especificações: - potência / consumo: 5v 90mah- taxa de amostragem: 48khz - padrão polar: unidirecional - padrão de captação: cardioide - impedância: 2200 ohms - resposta de frequência: 50hz - 15khz - sensibilidade: -46 ± 3db (a 1khz) - nível de ruído equivalente: -87dbfs - spl máximo: 120db (a 1khz =1% t.h.d) - relação s/n (sinal-ruído) 66db - corrente de operação: 90 ma - dimensões do produto: 12cm x 6cm x 18cm requisitos do sistema: - compatível com mac os e windows - conectividade: usb recursos:- ideal para streaming, podcasts, gravações de vídeo, chamadas e teleconferências possui padrão de captação cardioide, ou seja, capta o som unidirecionalmente à sua frente. isso reduz a absorção de sons indesejados e impossibilita vazamentos com saída de fone de ouvido no corpo do microfone, - plug and play - compatível com mac e pc suporte pivotante e tripé metálico tornam mais prática e fácil a sua instalação nas mais diversas superfícies e direções. conteúdo da embalagem: - 1x microfone condensador usb - 1x cabo usb - 1x adaptador ? macho para ? fêmea - 1x manual do usuário - 1x suporte pivotante - 1x tripé de metal garantia 3 meses de garantia peso 570 gramas (bruto com embalagem) - apresentar catálogo no pregão.	Microfone Condensad or Fifine, Cardióide, USB, Preto - K680	UN	8,00	189,0000	1.512,00
00384	00056	00048080	NOBREAK POTÊNCIA MÍNIMA 8KVA8 000W- 220127 VAC COM BATERIAS nobreak potência mí nima 8kva/8 000w- 220/127 vac com baterias	Nobreak Ts Shara 8000va/800 0w Senoidal Online Mono/115/2 20v 6823 Ts Syal In	UN	3,00	10.000,000	30.000,00
00386	00057	00048080	NOBREAK POTÊNCIA MÍNIMA 8KVA8 000W- 220127 VAC COM BATERIAS nobreak potência mínima 8kva/8 000w- 220/127 vac com baterias	Nobreak Ts Shara 8000va/800 0w Senoidal Online Mono/115/2 20v 6823 Ts Syal In	UN	2,00	10.000,000	20.000,00
00427	00061	00098614	PATCH PANEL DE 24 CAT 5E especificações técnicas excede os requistos estabelecidos nas normas para cat.5e / classe d - performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros - corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (ul 94 v-0) - possui 24 posições rj-45 - painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação - guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos - fornecido com protetores	FURUKA WA	UN	64,00	243,0000	15.552,00

traseiros - terminais de conexão em bronze fosforoso



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Vencedor	EXTREMA PAPER OFFICE LTDA
CNPJ	26.515.649/0001-39
Endereço	RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000
Contato	3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

estanhado, padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg - vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e 1,27 µm de ouro - possui borda de reforço para evitar empenamento - fornecido com parafusos e arruelas para fixação - fornecido na cor preta fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e vermelho) e abraçadeiras plasticas para organização instalação direta em racks de 19``- atende fcc part 68.5 (emi - indução eletromagnética) - fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos - identificação da categoria à esquerda do painel frontal informações adicionais: - tipo de conector frontal: rj-45 fêmea fixado em circuito impresso - tipo de cabo: u/utp cat.5e - diâmetro do condutor: 26 até 22 awg - quantidade de posições: 24 (módulos de 6 portas) - material do contato elétrico: rj-45: bronze fosforoso com 50min (1,27 mm) de ouro e 100 min (2,54mm) de níquel / 110 idc: bronze fosforoso com 100 min (2,54mm) de chumbo/estanho - material do corpo do produto: estrutura de aço - painel frontal: termoplástico de alto impacto não propagante a chama ul 94v-0, - padrão de montagem: t568a / t568b- normas aplicáveis: eia/tia 568 b.2 e seus adendos, iso/iec11801, nbr 14565, eia/tia 570-b, fcc part 68 - certificações: iso9001/iso14001 / a1969/a10659 apresentar catalogo no pregão.

PEN DRIVE DE 32 GB 3.0

00438 00062 00098592

especificações: - capacidade: 32gb - conexão: usb 3.0 e 2.0 - compacto velocidade: - leitura: 100mb/s- escrita: 15mb/s apresentar catálogo no pregão.

projeção: frontal, traseira, teto - método de condução:

PROJETOR WIRELESS especificações desenho do chip: 3 chips - método de

matriz ativa tft de polissilício - taxa de proporção: 16:10, compatível com 4:3 e 16:9 - resolução nativa: wxga 1.280 x 800 pixels - disposição dos pixels: listras cruzadas brilho em cores: 3.000 lúmens - brilho em branco2: 3.000 lúmens relação de contraste: até 350:1 - reprodução da cor: até 16.77 milhões de cores - tipo de fonte de iluminação: lâmpada 188 w uhe - vida útil da fonte de iluminação: até 6.000 horas no modo normal ou 12.000 horas no modo eco modos de cor: dinâmico, vívido, cinema, cinema brilhante e natural - resolução máxima suportada: até 4k ajuste de foco: manual - tamanho máximo de imagens: até 378 polegada 00524 00071 00098645 características da lente de projeção:- tipo de lente: zoom digital / foco manual número f: 1,44 - distância focal: 16,4 mm - tamanho da imagem: 25 a 378 polegadas - correção de keystone: vertical +/- 30 graus horizontal +/- 30 graus relação de zoom: zoom digital 1.0 - 1.35 throw ratio: 1.27 -1.71 especificações gerais:- sinal de vídeo de entrada: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p - segurança: trava kensington conectividade: - sinal de entrada: 1 porta hdmi (hdcp 1.4) - usb tipo a: 1 porta (adaptador wireless, atualização de dados, configuração osd) - usb tipo b: 1 porta (para serviço) energia, temperatura e ruído:- tensão da fonte de alimentação: 100-240 v, vca +/- 10%, 50hz/60hz - consumo de energia: 284 w no modo normal / 223 w no modo eco / 0,5 w em espera/comunicação desativada -

sandisk UN 258,00 45,0000 11.610,00

EPSON UN 3,00 3.730,0000 11.190,00



Contato

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Vencedor EXTREMA PAPER OFFICE LTDA CNPJ 26.515.649/0001-39 Endereço RUA ARI PEDROSO DE ALVARENGA, 71 - B PONTE NOVA - EXTREMA - MG - CEP: 37640000

3534356248 1197099386 3534359390 extremapaper@terra.com.br

temperatura de funcionamento: 5 °c a 40 °c ruído do ventilador: 38 db no modo normal 29 db no modo eco - 1 controle remoto 2 pilhas aaa - guia de instalação rápida - folha de garantia garantia:2 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual junto ao fabricante) peso: 3500 gramas (bruto com embalagem) apresentar catalogo no pregão

TECLADO BAIXA VISÃO E BRAILLE

teclado adaptado para baixa visão e braille, com aplicação de adesivos resistentes e duráveis na cor amarela com os caracteres ampliados em negrito na cor preta. o sistema braille deverá estar presente em cada tecla para o uso de deficientes visuais. adesivo opaco e sem brilho. teclado padrão abnt-2, 107 teclas, plug and play e conexão usb. compatível com windows. cabo usb de aprox 1,30m. garantia de 12 meses. apresentar catálogo no pregão.

MULTI UN 2,00 478,0000 956,00

Total do Fornecedor: 171.353,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	Nº 00	0139/2025		
Vei	ncedor	VEND	OOR INFORMATICA IMPORTACAO INDUSTRIA COMERC	IO RECA	RGA E I	MANUTENC	AO LTDA	
С	CNPJ	27.19	3.666/0001-60					
End	dereço	RUA	06, 657 - CENTRO - ORLÂNDIA - SP - CEP: 14620000					
Contato 1638209806 vendor.licitacao@gmail.com								
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00224	00034	00072576	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS E CÓDIGOS DE BARRAS com guilhotina, com memoria ram minima de 8mb, que aceite ribbons de até 74m de comprimento e até 110mm de largura, velocidade de impressão de até 102mm/s, garantia minima de 12 meses. itens inclusos 1000 etiquetas e 3 ribbons. marca sugerida:zebra modelo gc420 ou similar em qualidade apresentar catálogo técnico no pregão.	ELGIN L42 PRO FULL/ 2 ROLO ETIQUETA COUCHE 100X50 ADECONE X/3 RIBBON CERA INKANTO AWR1 110X74	UND	1,00	2.180,0000	2.180,00

Total do Fornecedor: 2.180,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

Ve	ncedor	ODE	TE MARIA FREITAS					
	CNPJ		7.289/0001-21					
En	dereço	RUA	PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 - N	OSSA SEN	HORA [DE FATIMA -	ITAJUBA -	MG - CEP: 375
	ontato		091466 jjempreendimentos@gmail.com					
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
0091	00016	00098610	CAIXA DE CABO DE REDE INTERNO CAT6 especificações: - aplicação: redes - cor: azul - impedância: 100±15% ohms - revestimento: pvc retardante a chama - condutor: cobre - diâmetro: 6mm - temperatura de instalação: 0°c a 50°c - temperatura de armazenamento: -20°c a 80°c - temperatura de operação: -20°c a 60°c - desequilíbrio resistivo máximo: 5% - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°c: 93,8 ohms/km - capacitância mútua 1khz máximo: 56pf/m - desequilíbrio capacitivo par x terra 1khz máximo: 3,3pf/m - impedância característica: 100±15% ohms - atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10mhz - diferença entre o atraso de propagação máximo: 45ns/100m - prova de tensão elétrica entre condutores: 2500vdc/3s - velocidade de propagação nominal: 68% informações adicionais: - normas aplicáveis ansi/tia-568-c.2 category 6, nbr 14703, nbr 14705, iso/iec 11801 e iec 60332 condutor fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23awg - isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - resistência de isolamento: 10000mohms.km - quantidade de pares: 4 pares, 24/23 awg - par os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si núcleo: os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. é utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - blindagem: não blindado (u/utp) - peso do cabo: 42kg/km - classe de flamabilidade: nbr 14705 cm: deve estar de acordo com iec 60332-3-25: test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - category d nbr 14705 cmx: deve estar de acordo com iec 60332-1-2: test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. apresentar catálogo no pregão	FURUKA WA	UN	15,00	1.179,0000	17.685,00
0253	00042	00098638	MEMORIA DDR4 DE 16 GB capacidade: 16gb, tecnologia ddr4, frequência de 3200mhz. com no mínimo 1 ano de garantia. apresentar catálogo técnico no pregão.	KINGSTO N	UN	67,00	160,0000	10.720,00
0261	00043	00098637	MEMORIA DDR5 DE 16 GB especificações: capacidade: 16gb (2x 8gb), velocidade: 6000mt/s, latência: cl40, tensão: 1.35v, temperatura de operação: 0°c a 85°c,- ddr5-6000, 288-pin dimm, dimensões: 133.35 mm x 42.23 mm x 7.11 mm. compatibilidade: intel xmp - 16gb , garantia de 12 meses; apresentar catálogo técnico no pregão.	KINGSTO N	UN	27,00	399,0000	10.773,00
0267	00044	00098587	MEMÓRIA DO TIPO DDR4 especificações: - 8gb - dissipador de calor configuração: dual / quad channel- tipo: ddr4- formato da embalagem: dimm- pino da embalagem: 288- perfil de desempenho: xmp 2.0- led lighting: preto- tamanho: kit de 8gb (1 x 8gb) - latência spd: 15-15-15-36- velocidade spd: 2133mhz- voltagem: spd 1.2v- avaliação de velocidade: pc4-21300 (2666mhz) - latência testada: 16-18-18-35- velocidade	KINGSTO N	UN	85,00	99,0000	8.415,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

20.7	EXTRE	MA			VEN	CEDORES DE P	PREÇO	CONS	OLIDA	ADOS				_
			Pregá	ão Eletrônic	o Nº 00004	5/2025 - 02/07/20	025 - P	rocesso	N° 0	00139/2	2025			
Ve	ncedor	ODE	TE MARI	A FREITAS										
	CNPJ	45.89	97.289/00	001-21										
En	dereço	RUA	PROFES	SSORA MARIA	A FRANCISC	A DE SOUZA, 268	3 - NOS	SA SENI	HORA	DE FAT	IMA -	ITAJUBA - I	MG - CEP: 3	75025
C	ontato	35880	091466	jjempreend	limentos@gm	nail.com								_
00295	00049	00098591	catálogo MONITO especific tela: 68.6 - proporç (padrão): estático: resolução de visão 16.7 milh eco savir crystal co setting bo certificaç 1x d-sub 1x fones operacion (sem con simples - alimentac energia (w - tipo: a	no pregão. PR DE 27 POLE PROSES: tela: - ta PROSES: tela: - tela: - ta PROSES: - temperad PROSES: - tela: - te	GADAS amanho de tela lirvo: curvo - cu 9 - tipo de pain ilho (mínimo): : de contraste: n - tempo de res rtical): 178° / 1 erage: 119.3% liver mode - flic 0 - tamanho da dade os: windo indows10 - free rt - 1x hdmi - 1 o: - alto-falante tura: 10 ~ 40 ° c sign: - cor: pra stável: -2° (±2°; energia: 14 v / - consumo de rno dimensões	200 cd/m² - contraste nega 8 dcr - posta: 4 ms - ângulo 78° - suporte de cor: recursos gerais: - ker free - active imagem - easy ws, mac - esync interface: - x entrada de áudio - 5 watts condições c - umidade: 10 ~ 80% a - tipo de suporte:	: :	Samsung	UN		99,00	880,0000	87.120,00	
00529	00074	00098590	apresent. SSD DE especific s - fator o gravaçõe 545mb/s de opera mw - slur até 1.0m até 70°c vibrações não oper 0.5 mseo garantia	ações: - capaci de forma: 2.5" 7 es: 465mb/s pe power: - potênc ção: 2,800 mw mber: 30 mw - c horas ambient - temperatura n s operacionais: acionais: 4.9 gr c half sine conte	pregão. dade: 240gb - mm - leituras: rformance: - le cia ativa média - máx escrita c devslp: 10 mw te: - temperatu aão operaciona 5.0 grms, 10-2 rms, 7-800 hz - eúdo da embala tia peso 65 gra	interface: sata iii 6gb 545mb/s - itura sequencial até: 80 mw - máx leitura de operação: 2,800 confiabilidade: - mttf: ra de operação: 0°c l: -55°c até 85°c - 2000 hz - vibrações choque: 1,500 g @ agem: - ssd wd	a :	WD	UN	2	23,00	170,0000	37.910,00	
00555	00076	00098646	interface: leitura/gr. (total de w inativo gravação -40°c~85 dimensõe capacida vibração	ações técnicas: c pcie 4.0 x4 nvicavação sequen bytes gravados / 2,3 w médio / c operacional:- t c - temperatur es: 22mm x 80r udes)- vibração	me- capacidad cial: 3.500/2.10 c): 160 tb consu 2,2 w (max) le temperatura de ra de operação mm x 2,2mm - operacional: 2, al: 20g (20-100	es: 500gb - 00 mb/s - resistência ımo de energia: - 2,3 eitura / 4,6 w (max) e armazenamento:	ı	KINGSTO N	UN		80,00	291,0000	23.280,00	

Total do Fornecedor: 195.903,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	Nº 00	0139/2025		
Ver	ncedor	JM C	OSTA INFORMATICA LTDA					
С	NPJ	50.67	6.270/0001-95					
Enc	dereço	RUA	BARAO DO RIO BRANCO, 481 - CENTRO - DIVINOLÂNDI	A - SP - CI	EP: 137	780000		
Co	ntato	35983	336531 jonathanmarco-silva@hotmail.com					
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00210	00032	00080495	HD INTERNO 1TB 6 GBS/S capacidade: 1tb; interface: sata 6.0gb/s; cache: 64 mb; baias de disco suportadas: 1 a 8; câmeras compatíveis: até 64;taxa máx. de transferência sustentável: 180mb/s; tolerância de tensão, incl. ruído (5v): ±5%;tolerância de tensão, incl. ruído (12v): ±10%;potência de ativação (12v, a): 1,8;potência média em operação: 5.6w;média, ocioso: 4w;modo de espera: 0.5 w ;modo de hibernação: 0.5w;em operação (ambiente, mín.): 0°c;em operação (caixa do disco, máx.): 70°c;fora de operação (ambiente, mín.): -40°c;máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 por 10e14;mtbf (horas): 1m;horas em atividade: 8.760;1 ano de garantia; de qualidade igual ou superior a marca seagate, modelo st1000vx005; apresentar catálogo no pregão.	WESTERN DIGITAL	UN	3,00	205,0000	615,00

Total do Fornecedor: 615,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

	Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025									
Vencedor KAI COMERCIAL LTDA										
C	NPJ	51.94	0.295/0001-17							
End	dereço	RUA	IOÃO BATISTA MANZOQUE, 153 - BOM JESUS - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83025180							
Co	ontato	41328	824693 licitacao01@kaicomercial.com.br							
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00502	00069	00098838	PROCESSADOR processador - especificações: - socket: 1200 - frequência base: 2.6 ghz - frequência core turbo: até 4.4 ghz - cache: 12mb - núcleos: 6 - threads: 12 - tdp: 65w pcie gen 4.0 - support gráficos: possui gráficos integrados - compatibilidade: compatível com placas-mãe baseadas em chipsets da série 500 e selecionadas da série 400* memória: - compatibilidade: ddr4 - suporte para memórias de velocidade: 3200 / 2933 - 1 cooler para resfriamento garantia do fornecedor 12 meses apresentar catalogo pregão.	intel	UN	52,00	1.099,0000	57.148,00		

Total do Fornecedor: 57.148,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Vencedor 10.820.186/0001-89 **CNPJ** RUA RUA GOIAS, 862 - HIGIENOPOLIS - CATANDUVA - SP - CEP: Endereço 1735310300 licitacao2@fprinter.com.br Contato Especificação Unid. Quantidade Valor Total Ítem Lote Código Marca Unitário CARTUCHO / TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP **FASTPRIN** 00128 00021 00098629 UN 20,00 26,0000 520,00 cartucho de toner compativel com impressora dcp l2540dw. TER apresentar catálogo técnico no pregão.

Total do Fornecedor: 520,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

	Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025									
Ver	ncedor	Gust	avo de Paula Silva							
C	CNPJ 39.906.139/0001-34									
End	dereço	- Rua	Manoel Justino, 106 - CENTRO - DORES DE CAMPOS -	MG - CEP:	362130	000				
Contato 32999042470 gustavops14@gmail.com										
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00153	00026	00098594	ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 1000 VA/1000 W especificações:- potência: 1000va/1000w- tensão de entrada: 115/127v - corrente de entrada: 8,8 a- tensão de saída: 115v- frequência: 60hz- fusível: 10a-microprocessado: risc/flash de alta velocidade - função true rms tensão: monovolt 115v 1000va- tomadas: 6 tomadas no padrão nbr 14136 - filtro de linha interno - led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizadorproteções:- curto-circuito- surtos de tensão (descarga elétrica) - sub/sobretensão de rede. nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica-sobreaquecimento com desligamento automático-sobrecarga com desligamento automático apresentar catálogo no pregão.	TS Shara 1000va	UN	203,00	209,0000	42.427,00		

Total do Fornecedor: 42.427,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025 AL OLIVEIRA LTDA Vencedor CNPJ 47.094.894/0001-90 - R DURVAL CANDIDO COSTA, 288 - LEÃO XIII - Barão de Cocais - MG - CEP: 35970000 Endereço Contato 31972650361 conectalicit@gmail.com Ítem * Código Especificação Marca Unid. Quantidade Unitário Valor Total Lote 00527 00072 00087499 ROLO RIBBON CERA 110X74M ribbon 110x74m cera p/ impressora térmica zebra gc420t RL15,00 40,9600 614,40 multi Tic

Total do Fornecedor: 614,40



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025 DAMIÃO LIZOTTI E CIA LTDA Vencedor CNPJ 32.302.947/0001-43 - Avenida Inglaterra, 1511 - CENTRO - Cambé - PR - CEP: 86181000 Endereço Contato 4331543009 gislainedamizotti@gmail.com Especificação Unid. Quantidade Valor Total Ítem Lote Código Marca Unitário TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 **00653** 00085 00098650 180 x 1 80 retrátil formato 1:1 quadrado diagonal 97 polegadas tela de projeção retrátil teto parede, 1.80m x UN 20,00 7.700,00 TES 385,0000

1.80m. apresentar catálogo técnico no pregão.

Total do Fornecedor: 7.700,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

			Pregão	Eletrônico Nº 00004	5/2025 - 02/07/2025	- Processo	Nº 00	0139/2025		
Ve	ncedor	MICE	OTECNIC	A INFORMATICA LTDA						
	CNPJ	01.59	0.728/000	9-30						
En	dereço	- Rua	Francisco	Sesquim, 356 - Planeta	- CARIACICA - ES - C	EP: 29156-7	77			
C	ontato	6139	689983	mtec.es@microtecnica.	com.br			1		
Ítem *	Lote	Código	Especifi	icação		Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00098617	peso com rj45 gbe bo 802.3af for máximo de ghz potêno ganho de a 5ghz 2x2 4 mbps padr wireless w tkip/aes) b incluídos) to operação 5	POINT ções técnicas dimensões 16 kit de montagem 300 g 315 otões (1) botão de reset mét nte de alimentação switch un e energia 10.5wfrequência de cia tx máxima 2.4 ghz 5 ghz antena 2.4 ghz 5 ghz 2.8 db cx4 throughput 2.4ghz 5 ghz ões wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/a ep, wpa-psk, wpa-enterprise ssid8 por rádio montagem p temperatura de operação -1 5 a 95% sem condensação of tar catálogo no pregão	g interface de rede (1) odo de alimentação nifi (poe) consumo e operação2.4 ghz 5 23 dbm 26 dbm i 3 dbi mimo 2.4 ghz 300 mbps 1733 ac-wave2 segurança i (wpa/wpa2, arede/teto (kits 0 a 70° c humidade de	UBIQUITI	UN	84,00	993,2500	83.433,00
00507	00070	00098644	especificaç projeção: f matriz ativa compatível 800 pixels em cores: relação de 16.77 milh-lâmpada 1 6.000 hora modos de natural - re manual - ta característ digital / foo mm - tama keystone: v relação de 1.71 espec / 480p / 57 trava kensi hdmi (hdcp atualizaçac porta (para da fonte de - consumo modo eco temperatur ventilador: controle re folha de ga garantia le fabricante)	R PROFISSIONAL ções desenho do chip: 3 chi rontal, traseira, teto - métoda tft de polissilício - taxa de la com 4:3 e 16:9 - resolução - disposição dos pixels: listra 3.000 lúmens - brilho em bricontraste: até 350:1 - reproões de cores - tipo de fonte 88 w uhe - vida útil da fonte s no modo normal ou 12.00 cor: dinâmico, vívido, cinemisolução máxima suportada: amanho máximo de imagensicas da lente de projeção:- tomanual número f: 1,44 - conho da imagem: 25 a 378 povertical +/- 30 graus horizonizoom: zoom digital 1.0 - 1.3 cificações gerais:- sinal de vita / 576p / 720p / 1080i / 10 cington conectividade: - sinal do 1.4) - usb tipo a: 1 porta (a de dados, configuração os a serviço) energia, temperature a alimentação: 100-240 v, voi de energia: 284 w no modo / 0,5 w em espera/comunicar a de funcionamento: 5 °c a 38 db no modo normal 29 de moto 2 pilhas aaa - guia de arantia garantia: 2 anos de ga gal + 21 meses de garantia peso: 3500 gramas (bruto de catalogo no pregão.	do de condução: proporção: 16:10, nativa: wxga 1.280 x as cruzadas brilho anco2: 3.000 lúmens dução da cor: até de iluminação: até 0 horas no modo eco - a, cinema brilhante e até 4k ajuste de foco: s: até 378 polegada ipo de lente: zoom listância focal: 16,4 olegadas - correção de tal +/- 30 graus - 35 throw ratio: 1.27 - ideo de entrada: 480i i80p - segurança: de entrada: 1 porta daptador wireless, d) - usb tipo b: 1 ura e ruído:- tensão ca +/- 10%, 50hz/60hz normal / 223 w no ação desativada - 40 °c ruído do lb no modo eco - 1 instalação rápida - arantia (3 meses de contratual junto ao	EPSON	UN	23,00	3.499,0000	80.477,00
00599	00080	00098598	especificaç encaminha	DE 16 PORTAS ções: - switch 32gbps - cap imento - método de transmi forward - leds de diagnóstico	ssão	TP - Link	UN	75,00	429,6200	32.221,50



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Vencedor	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CNPJ	01.590.728/0009-30
Endereço	- Rua Francisco Sesquim, 356 - Planeta - CARIACICA - ES - CEP: 29156-777
Contato	6139689983 mtec.es@microtecnica.com.br

por porta: link / activity, velocidade - opções de interface: rj-45 10base-t, 100base-tx e 1000base-t - protocolo de rede e padrões: ieee 802.3, 802.3u fast ethernet, controle de fluxo 802.3x, 802.3ab gigabit ethernet, 802.1p qos - emissões fcc classe a classe, ce a - alimentação 100-240v, 50/60 hz - alimentação universal interna - segurança e meio ambiente - segurança csa + nrtl / c - temperatura de operação: 32 ° a 104 ° f (0 ° a 40 ° c) - armazenamento: 14 ° a 131 ° f (-10 ° a 55 ° c)- umidade de operação: 5% a 95% rh (sem condensação) apresentar catalogo no pregão

SWITCH DE 24 PORTAS

especificações: - padrões e protocolo: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x - interface: 24 portas rj45 auto-sensíveis 10/100/1000 mbps com auto negociação (auto mdi / mdix) - capacitade de comutação: 48gbps - fonte de alimentação externa: 100-240v ca, 50/60hz - fan quantity: fanless - dimensões aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm - fonte de alimentação: 100-240vac, 50/60hz - tabela de mac address: 8k - taxa de encaminhamento de pacotes: 35.7mpps - quadro jumbo: 10kb - tecnologia green: tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economiza energia até 40% - método de transferência: armazena e encaminha - funções avançadas: controle de fluxo 802.3x, back pressure / auto uplink em cada porta - certificação: fcc, ce, rohs rede de mídia: - 10base-t: utp cabo categoria

ocategoria ficc, ce, rohs rede de mídia: - 10base-t: utp cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - eia/tia-568 100u stp (máximo 100m) - 1000base-t: utp cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) requisitos do sistema: - microsoft windows 98se - nt / 2000 / xp - vista™ ou windows 7- mac os / netware / unix ou linux ambiente: - temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) - temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) - umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação conteúdo da embalagem: - switch gigabit de 24 portas - cabo de alimentação - guia do usuário garantia 12 meses de garantia apresentar catalogo no pregão.

TP - Link UN 84,00 559,0000 46.956,00

Total do Fornecedor: 243.087,50



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

	Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025									
Vei	ncedor	lva	ne	te Aparecida Miranda						
CNPJ 31.722.206/0001-59										
End	dereço	- F	lua	Gravatá, 27 - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES - SP -	CEP: 0944	10170				
Contato 11920005258 kgmkelli@gmail.com										
Ítem *	Lote	Códig	digo Especificação			Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00175	00029	000986	32	FILTRO DE LINHA BIVOLT 6 TOMADAS NO PADRÃO NOVO filtro de linha bivolt 6 tomadas padrão novo, comprimento do cabo 1,5 m, quantidade de tomadas 6, voltagem 127/220v, para fins de padronização cor preto, frequência 60 hz, potência 2.200 w, corrente máxima 10 a, com proteção contra sobrecarga, com redução de ruído elétrico, compatibilidade de tomada bipolar e tripolar. apresentar catálogo no pregão.	Lumivally	UN	173,00	28,0000	4.844,00	

Total do Fornecedor: 4.844,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025									
Ve	ncedor	ALES	SANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACA	O LTDA					
	CNPJ 30.925.451/0001-09								
Endereço - Rua Aurora, 178 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01209000									
Contato 48996459841 aline.braguim@blueboxservicos.com.br									
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00020	00003	00098810	ADAPTADOR CONVERSOR CABO DISPLAYPORT PARA HDMI adaptador conversor cabo displayport fca - dp3 para hdmi. comprimento do cabo 15 cm. apresentar catálogo no pregão.	CIRILO	UN	10,00	18,8000	188,00	

Total do Fornecedor: 188,00



Vencedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA

	CNPJ	10.63	6.064/0001-37					
En	dereço	- RUA	A TIRADENTES, 132 - CENTRO - Carmo do Cajuru - MG -	CEP: 3555	7000			
C	ontato	3732	441256 flaviobrandao@mouracelular.com	п		 		
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00047	00011	00098623	CABO EXTENSOR 1,80 M USB 3.0 cabo extensor usb 2.0, com 1,8 metros. com conector de entrada macho e conector de saida femea. apresentar catálogo técnico no pregão.	KNUP	UN	128,00	5,0000	640,00
00058	00012	00098622	CABO TIPO DISPLAYPORT resoluções de até 4k60hz (3840x2160) - 1080p144hz (1920x1080) - 2560x160060hz/120hz - 2560x1440144hz; material de pvc para evitar rachaduras; blindagem tripla – evita interferência de sinal garantindo máximo desempenho e durabilidade; conectores banhados a ouro 24k – maior condutividade com proteção anticorrosiva e antioxidante; plug and play 6. suporta resolução 3d. apresentar catálogo técnico no pregão.	KNUP	UN	56,00	17,0000	952,00
00065	00013	00098684	CABO USB PARA IMPRESSORA cabo usb para impressora, com conector de entrada usb - am e conector de saída usb - bm, na cor preto para fins de padronização, comprimento do cabo 2m, versão da entrada usb 2.0, forma do cabo circular, compatibilidade: universal.	KNUP	UN	100,00	7,5000	750,00
00345	00052	00098641	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO PARA O PULSO E BASE EMBORRACHADA mouse pad ergonômico em tecido com apoio para o pulso e base emborrachada para melhor fixação na mesa designer ergonômico pode ser usado com todos os tipos de mouse tamanho: 24cm x 20cm. apresentar catálogo técnico no pregão.	LIFE TIME	UN	710,00	14,0000	9.940,00
00401	00059	00098605	PATCH CORD DE 2 M características gerais: - tipo dos conectores: rj45 cat.6 em ambas as pontas - cor: cinza - tipo de condutor 100% cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em pvc não propagante a chama. garantia de 3 meses apresentar catálogo no pregão.	vo6	UN	291,00	13,0000	3.783,00
00414	00060	00098606	PATCH CORD DE 3 M características gerais: - tipo dos conectores: rj45 cat.6 em ambas as pontas - cor: cinza - tipo de condutor 100% cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em pvc não propagante a chama. garantia de 3 meses apresentar catálogo no pregão	vo6	UN	291,00	28,0000	8.148,00
00462	00063	00098583	PLACA DE REDE adaptador 10/100/1000mbps pcie- 32-bit de interface pcie, economizando espaço em chassis limitados - wake-on-lan, conveniente para gerenciar mais lan recursos: - suporte wake-on-lan - auto negociação e auto mdi / mdix - suporta controle de fluxo ieee 802.3x para modo full-duplex e contrapressão para o modo half-duplex - suporta codificação ieee 802.1p layer 2 priority encoding e de marcação de vlan ieee802.1q - suporta power down/ link down para economia de energia- interface:- 32-bit pcie- 1 porta 10/100/1000mbps rj45 apresentar catalogo no pregão.	KNUP	UN	64,00	29,0000	1.856,00
						Total o	do Fornece	dor: 26.069,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Ve			ASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA						_
	CNPJ	50.95	8.011/0001-57						
En	dereço	- Rua	Cachoeira do Sul, 271 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO -	SP - CEP: (05117-0	110			
C	ontato	1198	0839127 LICITASHOPECIA@GMAIL.COM						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	_
00036	00005	00098615	ALICATE CLIMPADOR alicate 3 em 1: crimpador cortador decapador crimpa cabos: rj-45 rj-12 rj-11 apresentar catálogo no pregão	EXBOM BOMVINK LUATEK	UN	2,00	23,0000	46,00	
00038	00006	00098616	ALICATE PUNCH DOWN especificações ferramenta com impacto (punch down), para inserção de fios em pacth panel e keystone. cabo na cor laranja, lâmina tipo 110. controle de impacto ajustável no fundo da ferramenta. compartimento na parte posterior da ferramenta para armazenar uma lâmina sobressalente. as lâminas são intercambiáveis e reversíveis. apresentar catálogo no pregão.	IT BLUE EXBOM	UN	5,00	22,0000	110,00	
00043	00010	00098848	CABO DE FORCA/ ENERGIA PARA COMPUTADOR cabo de forca/ energia tripolar para computador fonte padrao novo de energia. deverá possuir etiqueta de eficiencia energetica (ence): 1100 w (watts) para uma rede de 110v. 2200 w (watts) para uma rede de 220v. para fins de padronizacao cor preta.tamanho 1,5 metros. apresentar catalogo no pregao.	EXBOM LEHMOX B-MAX	UN	65,00	12,0000	780,00	
00111	00019	00098584	CARREGADOR USB DO TIPO C especificações técnicas: - tensão: bivolt - voltagem: 5 v - corrente de saída: 2000 ma - compatível com tablet e smatphone tipo c: - 10 minutos = 4 horas de uso - 80 minutos carregamento total - 33% + rápido apresentar catálogo no pregão.	lehmox	UN	151,00	10,0000	1.510,00	

Total do Fornecedor: 2.446,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

	Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025										
Vei	ncedor	FAG	UNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA								
	CNPJ		07.953.689/0001-18								
End	dereço	- Ave	- Avenida Maringá, 1354 - EMILIANO PERNETA - PINHAIS - PR - CEP: 83324442								
Contato 413			0124563 otavio.souza@fagundez.com								
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00368	00055	0009859	NOBREAK DE 600 VA OU SUPERIOR tecnologia (topologia) line-interactive microprocessado, forma de onda: senoidal por aproximação, - tensão nominal de entrada: 115 / 220 v (bivolt ou monovolt 220v), tensão nominal de saida 115v, função cold start partida a frio, tipo de bateria: selada, livre de manutenção, proteção: cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos, conexão plug nbr14136, garantia de 12 meses e assistencia técnica brasileira. apresentar catálogo no pregão.	Ragtech	UN	264,00	321,6000	84.902,40			

Total do Fornecedor: 84.902,40



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025										
Ve	ncedor	BARI	BARA CRISTINA MARTINS DANTAS EPP							
	CNPJ	32.03	2.538/0001-74							
En	dereço	- RUA	A COPERNICO, 162 - CENTRO - Montalvânia - MG - CEP: 3	39495000						
C	ontato	7199	6071809 adm.dantasinformatica@gmail.com	_						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00192	00030	00098585	FONTE DE ENERGIA DE 500 W especificações: potência nominal pico: 520w potência real: 500w tipo: padrão atx 12v cooler silencioso de 12cm (localizado embaixo da fonte) voltagem: 115v - 230v 50hz / 60hz bivolt chave seletora conectores: placa mãe: 1x 20 + 4 pinos processador: 1x 4 pinos periféricos: 3x 4 pinos sata: 2x conectores pci-e: 1x conector 6 pinos conteúdo da embalagem:- 01 fonte - 01 cabo de força (novo padrão brasileiro) garantia12 meses de garantia, apresentar catálogo no pregão.	Bluecase	UN	151,00	125,0000	18.875,00		
00616	00082	00098602	SWITCH DE 8 PORTAS especificações: - certificação: fcc, ce, rohs- interface: 8 portas rj45 10/100/1000mbps com auto negociação / auto mdi / mdix- consumo de energia: máximo: 4.63w (220v/50hz)- fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz- capacidade de comutamento: 16 gbps padrões e protocolos:- ieee 802.3- ieee 802.3u- ieee 802.3ab- ieee 802.3xtamanho de buffer:- 2mbit- jumbo frame: 15kbsoftware:- método de transferência: armazena e encaminh- tabela de mac address: 8kfunções avançadas:- tecnologia verde, economizando energia em até 80%- controle de fluxo 802.3x,- back pressure- auto uplink em cada porta ambiente:- temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)- temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 °f ~ 158 ?)- umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação- umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação apresentar catalogo no pregão	MERCUSY S	UN	109,00	201,0000	21.909,00		
00626	00084	00098665	TECLADO P/ COMPUTADOR especificações: função de teclas de atalho: volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço. estilo de teclas: chiclette. localização e disposição: português, cor: preto, layout: português - abnt 2. dimensões: largura: 44.2 cm, profundidade: 12.7 cm, altura: 2.44 cm. conteúdo da embalagem: 1x teclado com fio. garantia: 12 meses de garantia. apresentar catálogo no pregão.	BRIGHT	UN	455,00	29,0000	13.195,00		

Total do Fornecedor: 53.979,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

	Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025										
Ver	ncedor	VITO	R ALFREDO THOMAS LTDA								
	NPJ	53.2	78.020/0001-95								
<i>Endereço</i> - Rua Almirante Tamandaré, 515 - CENTRO - SANTA ROSA - MG - CEP: 98780558											
Contato 5521427292 comercial1.vitorthomas@gmail.com											
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00247 00041 00098636		00098636	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS NA COR PRETO leitor de código de barras preto cor preto; fonte de luz leds; tolerância de rolamento: até ± 360° tolerância de inclinação ± 65° tolerância de desvio (guinada) ± 60°; contraste mínimo deimpressão 25% de reflexão mínima; ean 128; scanner resiste a 18 quedas de 1,5 metro (5 pés) no concreto; apresentar catálogo técnico no pregão.	СЗТЕСН	UN	25,00	199,0000	4.975,00			

Total do Fornecedor: 4.975,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

			1 Togao Elotionido it Good-o/2020 GE/01/2020		,	0.00/2020			
Ver	ncedor	ATA N	IOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA						
CNPJ 36.314.871/0001-27									
Enc	Endereço		- Rua dos Fonsecas, 389 - VILA NOVA YORK - SÃO PAULO - SP - CEP: 03480030						
Contato		11202	44689 licitacao@atanobreak.ind.br						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	_

NOBREAK DE 3200 TRIVOLT

especificações: - tensão de bateria: 48vdc - potência nominal: 3200 va- fator de potência: 0.7 - faixa de operação de entrada: 75v até 145v (175v até 255v) - tecnologia interativo convencional: atende à norma nbr 15014 rendimento típico: >95% em modo rede >87% em modo inversor - número de tomadas: 8t + 1t 20a - distorção harmônica: < 1% com carga linear - tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms - tempo de carga da bateria interna: 16 horas (até 80%) - forma de onda do inversor: senoidal pura - frequência de saída do inversor: 60hz +/- (±1%) regulação on-line em modo rede com carga linear: - 6% (2%) - sensor de temperatura - conector de engate rápido para extensão de bateria: 2x - software de gerenciamento-08 baterias internas seladas de 7ah tensão: - entrada: 115v - 127v - 220v - saída: 115v proteções: - proteção elétrônica contra sobrecarga - proteção contra surtos de tensão varistor: 65j senoidal microprocessado: - maior permanência no modo rede elétrica, preservando mais as baterias compatibilidade com os grupos geradores - atende redes elétricas distorcidas ou sobrecargas - permite o gerenciamento de cargas complexas (tecnologia laser sense) display de cristal líquido: - potência de saída (%) tensão de entrada (v) - tensão de saída (v) - capacidade de bateria (%) - frequência de saída (hz) - corrente de saída (a) - gráficos gerenciais e arquivos log - medidas de parâmetro elétricos em tempo real - mensagens personalizadas - salvamento e fechamento de arquivos -00365 00054 00098596 envio de e-mail em caso de shutdown - agendamento de

envio de e-mail em caso de shutdown - agendamento de liga/desliga (wake-up e night-off) - multilíngue - temperatura interna (°c) - tensão de bateria (v) - falha de potência - falha de bateria - falha de saída - falha de temperatura - falha de corrente - fim de bateria - falha de inversor - rede alta - rede baixa- sem rede - bateria baixa - rede anormal software supervise personal: - gráficos gerenciais e

arquivos log - medidas de parâmetro elétricos em tempo real - mensagens personalizadas - salvamento e fechamento de arquivos - envio de e-mail em caso de shutdown - agendamento de liga/desliga (wake-up e night-off)-multilíngue * necessita de cabo rs-232c fio extensor de mouse, ou cabo usb, não incluso. recursos: - tecnologia senoidal line interactive - microprocessador cisc/flash - tecnologia true rms - baixa distorção de saída: <0,5% ou <1% com carga resistiva - carrega as baterias mesmo com o nobrak desligado - check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak - seleção de corrente de carga das baterias: (1a ou 3a - somente via software) - dc-start: partida mesmo sem rede elétrica recursos: -

na falta de energia - proteção eficiente: contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto- circuito - protetor telefônico: para fax/modem ou internet rápida - laser sense: compatível com impressora laser - conector de bateria

microprocessado: alta performance digital no controle inteligente da energia - 8 tomadas de saída todas protegidas

ATA UPS UN 13,00 2.999,0000 38.987,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Vencedor	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ	36.314.871/0001-27
Endereço	- Rua dos Fonsecas, 389 - VILA NOVA YORK - SÃO PAULO - SP - CEP: 03480030
Contato	1120244689 licitacao@atanobreak.ind.br

externa: engate rápido, facilita a instalação de módulos adicionais de bateria - porta rs-232c: comunicação inteligente - protetor lan ethernet: protege sua placa de rede - porta usb: compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação proteções: - filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - estabilizador com 4 ou 8 estágios de regulação on-line - proteção contra sub e sobretensão tensão na saída - proteção contra sobrecarga e curto-circuito - proteção contra descarga total das baterias - protetor lan ethernet (local area network) para redes 10/100 base t (modelo vio) - fusíveis e varistores de ação rápida - protetor telefônico para placa fax/modem ou internet rápida - disjuntor de proteção para as baterias avançados: laser sense- sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo - software de comunicação inteligente - wake-up e night-off já incorporados no software - controle remoto wireless desliga seu micro a distância (não incluso) função mute, inibe o alarme sonoro - teclado touc

Total do Fornecedor: 38.987,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	o Nº 00	0139/2025		
Ve	ncedor	IRD F	PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	CNPJ	10.40	2.061/0001-39					
En	dereço	- Rua	Manoel Moreira Maia, 80 - CENTRO - NAVEGANTES - SC	- CEP: 88	3370442	2		
С	ontato	47996	6840026 licitacoes@lri.com.br	_				
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00235	00037	00098630	KIT CONVERSOR DE MIDIA WDM GIGABIT possui 1 unidade de cada conversor neste kit sendo assim 2 conversores no total. lado a + lado b 1 × 10/100/1000 mbps de autonegociação a porta rj45 suporta auto-mdi / mdix negociação automática do modo de transferência half-duplex / full-duplex. adota a tecnologia wdm, transmitindo e recebendo dados em uma única fibra. estende a distância da fibra em até 20 km. especificações rede padrões e protocolos ieee 802.3, ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x, ieee 802.3z meio ambiente temperatura de operação 0°c a 50°c (32°f a 122°f) temperatura de armazenamento: -40°c a 70°c (-40°f a 158°f) umidade operacional: 10% a 90% ur sem condensação umidade de armazenamento 5% a 90% ur sem condensação recursos de hardware interface porta de fibra sc de 1 × gigabit porta rj45 de 1 × 10/100/1000 mbps (mdi / mdix automático) mídia de rede fibra monomodo utp categoria 5, cabo 5e (máximo 100 m) fonte de energia adaptador de energia externo: 5 v / 0,6 a led: pwr, link / act dimensões (I x p x a) (95 × 73 × 27 mm) comprimento de onda tx de 1550 nm, rx de 1310 nm conversor e módulo de mídia tipo de fibra fibra monomodo 9/125 μm. marca sugerida: tl-fc311a-20 gigabit wdm media converter ou similar em qualidade, apresentar catálogo técnico no pregão.	Marca Própria	UN	40,00	215,0000	8.600,00

Total do Fornecedor: 8.600,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025											
Ve	ncedor	ARM	OND E-COMMERCE LTDA								
	CNPJ 57.707.876/0001-90										
En	- Rua Nicolau Moreira de Moraes, 335 - Centro/sao Jose do Almeida - Jaboticatubas - MG - CEP: 35835000										
C	Contato 31971274375 armondecommerce.licita@gmail.com										
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00041	00008	00098842	APRESENTADOR DE SLIDE LASER POINTER apresentador de slide laser pointer sem fio, alcance de até 50 km a noite. potência de 1000 mw. com bateria recarregavel, um carregador bivolt automatico, 1 ponteira. apresentar catálogo técnico no pregão.	vizgiz	UN	3,00	55,0000	165,00			
00042	00009	00099025	BATERIA DE LITIO PARA PLACA MAE bateria de litio para placa mãe, pacote com 5 unidades, voltagem 3. apresentar catálogo no pregão.	KNUP	UN	5,00	7,0000	35,00			
00074	00015	00098608	CAIXA DE CABO DE REDE INTERNO CAT5E características: - marca: furukawa - modelo: 23200099 especificações: - tipo: cabo lan - ambiente de instalação: interno - ambiente de operação: não agressivo construção: - rohs compliant- categoria 5e - u/utp (não blindado)- pvc - cmx aplicações:- pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: - a. atm -155 (utp), af-phy-oo15.000 y af-phy-0018.000, 155/51/25 mbps - b. tp-pmd , ansi x3t9.5, 100 mbps - c. gigabit ethernet, ieee 802.3z, 1000 mbps - d. 100base-tx, ieee 802.3u, 100 mbps - e. 100base-t4, ieee 802.3u , 100 mbps - f. 100vg-anylan, ieee802.12, 100 mbps - g. 10base-t , ieee802.3, 10 mbps - h. token ring, ieee802.5, 4/16 mbps - i. 3x-as400, ibm, 10 mbps - 2. normas aplicáveis: - tia-568-c.2 e seus complementos, ansi/tia-569, iso/iec dis 11801, ul 444 certificações: - anatel: 0036-08-0256 construtivas: - condutor: cobre nú com diâmetro nominal de 24awg - isolamento: poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm - resistência de isolamento: 10000 mo.km - quantidade de pares: 4 pares 24 awg - núcleo:os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo.blindagem: não blindado (u/utp) - capa: constituído por pvc retardante a chama - diâmetro nominal: 4,8 mm físico: - classe de flamabilidade: cmx: iec 60332-1 conforme abnt nbr 14705 temperatura de instalação 0°c a 50°c - temperatura de armazenamento -20°c a 70°c - temperatura de operação -20°c a 60°c elétrico: - desequilibrio resistivo máximo 5% - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°c: 93,8 o/km - capacitância mutua 1khz - máximo: 3,3 pf/m - impedância característica: 100±15% o - atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10mhz - diferença entre o atraso de propagação nóminal: 68% garantia 3 meses de garantia - apresentar catalogo no pregão.	FURUKA WA	UN	116,00	600,0000	69.600,00			
00110	00018	00098680	CAMERA VIDEO CORPORAL FULL HD COM LCD E VISAO NOTURNA camera full hd corporal com visao noturna, de 32gb, com resolução de video em 1920 x 1080 e 1280x720. deve acompanhar host * 1, cabo usb * 1, manual * 1.	Occkic	UN	2,00	350,0000	700,00			
00132	00022	00098611	CONECTOR RJ45 especificações: - tipo de conector: rj-45 - temperatura de armazenamento:- 40°c a +70°c - temperatura de operação -10°c a +60°c - cor: transparente, pacote com 100 conectores. apresentar catálogo no pregão.	exabom	UN	238,00	16,0000	3.808,00			



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025										
Vencedor	ARMOND E-COMM	IERCE LTDA								
CNPJ	57.707.876/0001-9	07.876/0001-90								
Endereço	- Rua Nicolau More	ira de Moraes, 335 - Centro/sao Jose do A	lmeida - Jabo	ticatuba	as - MG - CEI	P: 35835000)			
Contato 31971274375 armondecommerce.licita@gmail.com										
00138 00024	especificações interface: usb windows/mac 00098593 hardware: prot autorizados - fo hd portátil - cal meses de gara	D DO TIPO EXTERNO : - hd portátil - cor: preto - capacidade: 2tb - 3.0 / 2.0 - sistema operacional: informações adicionais: - criptografia de ege seus arquivos de acessos não ormatado em ntfs - conteúdo da embalagem: - o	WESTER DIGITAL	UN	28,00	380,0000	10.640,00			
00149 00025	especificações dimensões: 14 00098586 dvd+r: 22x - dv 12x - dvd+rw: 8	NO GRAVADOR DVD/CD:- cor: preto - interface: sata - buffer: 2mb - 6 x 41.3 x 170mm velocidade de gravação: - d-r: 22x - dvd+r9: 8x - dvd-r9: 8x - dvd-ram: ix - dvd-rw: 6x - cd-r: 16x- cd-rw: 32x eitura:- dvd: 16x - cd: 48x apresentar egão.	lenovo	UN	102,00	99,0000	10.098,00			
00174 00028	etiqueta 33x22 base da etique couché adesivo cera, número c linhas): 2 mm,	ESIVA 3 COLUNAS COUCHÊ mm 3 colunas couchê adesivo - rolo c/ 3900, ta: 33 mm, altura da etiqueta: 22 mm, material: o acrílico, ribbon indicado para impressão: le colunas: 3, espaçamento vertical (entre diâmetro interno do tubete: 1 polegada, olo: 3900 unidades, comprimento do rolo: 30	Linervix	RL	15,00	30,0000	450,00			
00207 00031	fonte de energi potência: 850w 12a), dimensõe gold, versão er ventoinhas: 12 capacitores jap — cpu 4 + 4 pin molex. proteção contra subtensão (uvp (opp), proteção superaquecime proteção contra	ERGIA DE 850W PLUS GOLD MODULAR a 850w plus gold modular -especificações: , voltagem: bivolt (100 - 240vac, 47 - 63 hz, es: 140 x 150 x 86 mm, certificação 80 plus: p: erp 2014 lot3, versão intel: intel psdg 1.42, 0 mm fdb, modular: totalmente modular, oneses 100%. conectores: 1x - 24 pinos, 2x os, 6x - pci-e 6 + 2 pinos, 12x - sata, 4x - es: proteção contra sobrecorrente (ocp), a sobretensão (ovp), proteção contra o), proteção contra ento (otp), operação sem carga (nlo), a surtos de sobretensão (sip), acompanha apresentar catálogo técnico no pregão.	XPG Kyber	UN	57,00	630,0000	35.910,00			
00211 00033	conector rj09 (i microfone flexí lateral de mate revestimento e inox; proteção ruído; sistema performance a fabricação; ma	PARELHO FONE j11 4x4); headset mono-auricular; haste do vel; adaptação ergonômica à cabeça; apoio rial atóxico; protetor auricular em espuma com m courino antialérgico; tiara ajustável em aço eletrônica; microfone com cancelamento de avançado de recepção com excelente cústica; garantia de 1 ano para defeitos de rca sugerida: intelbras ou de qualidade ntar catálogo técnico no pregão.	INTELBRÁ S	UN	94,00	90,0000	8.460,00			
00232 00036	DESIGNJET. 1 00098626 cartucho de tin t830. o cartuch	AN/MAGENTA/BLACK PARA PLOTTER HP	PRO RESOLUTI ON	KIT	3,00	900,0000	2.700,00			



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

•			Pregão	Eletrônico N	° 000045/2025	5 - 02/07/2025	- Processo	Nº 000	0139/2025			
Ve	ncedor	ARM		MMERCE LTD								
	CNPJ	57.70	57.707.876/0001-90									
En	dereço	- Rua	- Rua Nicolau Moreira de Moraes, 335 - Centro/sao Jose do Almeida - Jaboticatubas - MG - CEP: 35835000									
С	ontato	3197	1274375	armondecomr	nerce.licita@gm	ail.com						
00245	00039	00098681	kit de cartur t120. o kit d cyan e mag KIT PARA	deverá conter cart genta. LOCALIZAÇÃO D	om impressora hp uchos nas cores b DE CABOS	olack, yellow,	megaplus	UN	2,00	180,0000	360,00	
00246	00040	00098635	montados o branco na pacompanha cátodo e âr circuito abe bip (intensic de ouvido: de ouvido: de ouvido pescritório, e procura de girado para aparelho. c em ambien procure direcat.6a, coa em cabo la conexão in (gerador de horas em m período ina conectado. passivo no auto-checa mudança n	com rj45. localizace conta p/ iluminação a fone de ouvido. nodo. teste de corerto. detecção por dade sonora). velem ambientes baisara minimizar a inaño incomodar os enquanto você faz um filamento, o con adequar a intensianeta indutiva contes escuros ativar etamente cabos dixial, entre outros. n (cat.5e ou cat.6e vertida ou linha controla e tom) com bateria nodo espera) deslitivo. identifica par localizador de ca receptor. recepto gem, compensa a	de tom + testador dor de par (zumbio dor de par (zumbio do e facilidade no to detecta linha do e entinuidade, curto-condidade do teste rorulhentos, pode-se colaboradores de controle de volume didade do som emi manterna: traballado o led ultra briga e rede cat.3, cat.5 inspecione erros o la de longa duração inspecione de volume do e longa duração de longa duração de com ou sem o responsa de contatos) par com alerta (bip). automaticamente de - garantia: 30 dia	dor). led trabalho. determina ircuito e e regulável do egulável. fone e usar o fone a externa, e um e volume: na e volume: na e pode ser tido pelo ne facilmente ght frontal. Se, cat.6, de conexão cabo coaxial, moto o (até 50 tico após ceptor ara teste função de qualquer	exabom	KIT	5,00	130,0000	650,00	
00280	00046	00098654	especificaç cancelamen com camer	nto de ruído, 40 h a, ios, android, po	FIO nsmissão sem fio tempo de trabalho c ao vivo-preto (co go técnico no preg	o, compatível mbo	Onistek	UN	23,00	890,0000	20.470,00	
00321	00051	00098640	conexão us ambidestro	; resolução 1000	DE 1000 DPI rastreamento óptic dpi; comprimento apresentar catáloç	do cabo de	Exbom	UN	488,00	7,5000	3.660,00	
00364	00053	00099026	multimetro faixa auto r. 6v/60v/6000 corrente ac 600/6k/60k, 60nf/600nf/ 1hz/10hz/10 temperatura bateria, aut impacto, inf	ange, tensão dc 6 v, corrente dc: 60 v: 600ua/6ma/60m /600k/6m/60m oh /60uf/6uf/600uf/6n 00hz/1khz/10khz/ a -40~1000c, test to desligamento, f formação da unida	, lcd 51x28 mm, m 500mv/6v/60v/600v 0ua/6ma/60ma/60 na/600ma/6a/10a, ms, capacitância nf/60mf, frequenci 100khz/1mhz/10m e de continuidade, usivel 10a, com pi ade no display. ac al, garantia de 1 ar	v, tensão ac i0ma/6a/10a, resistência a ihz, indicação de roteção contra companhar	akash	UN	1,00	120,0000	120,00	



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

					VLINGLI	JONES DE FINE	.ÇO CONS	OLIDAD	03		
			Pregão	Eletrônico N	N° 000045/20	25 - 02/07/2025	- Process	o Nº 000	139/2025		
Ve	ncedor	ARM	OND E-CO	MMERCE LTD)A						
	CNPJ	57.70	07.876/0001	1-90							
En	dereço	- Rua	a Nicolau M	oreira de Mora	es, 335 - Cen	tro/sao Jose do Al	meida - Jab	oticatuba	s - MG - CE	P: 3583500)
C	ontato	3197	1274375	armondecom	merce.licita@	gmail.com					
00469	00064	00098607	especificação 100mbps, h fluxo(ieee80 da rede si suspender/r 100 mbps n fast etherne compatível dispositivo: de interface do cabo: 15 10base-t - ie de transferê duplex) - fas	REDE USB - RJ properties - compatibilities - co	idade com rede suporte full dupl automaticamen comandos padr de detecção a ciação de opera lip transceptor e usb versão 1.0 ca de rede ether 45 feminino jacko padrão de rede base-t, tx, e t4 combps/20mbps/200mbps	lex controle de te a velocidade ão usb apoio apoio mbps 10 e ação integrado em um chip /1. 1/2. 0 - tipo de met cartão tipo c - comprimento e: - ieee 802.3: compatível taxas	MD9	UN	39,00	21,0000	819,00
00482	00066	00098588	especificaçi ultraeficient geração: de renderizaçã desempenh interface de de resfriame proteção- cl 2475 mhz)g central: 250 cuda: 7168- memória: 11 máxima dig do cartão: c directx: 12 f conectores	- relógio de mem 2gb- tipo de men 92 bits- ônibus d ital: 7680x4320- =261 I=126 a=50 ïnal- opengl: 4.6-	om dlss 3, arco ompleto- tensor x com dlss 3 ve - núcleos rt de 3 raio de até 2x- gb gddr6x de 1 placa traseira m 605 mhz (placa deforce rtx 4070 referência: 247 rória: 21gbps- ta mória: gddr6x- b e cartão: pci-e visualização m 0 mm- formulári- requisito de er inos * 1saídas:-	cores de 4ª ersus la geração: integrado com 92 bits- sistema etálica de de referência: super- relógio '5 mhz)- núcleos amanho da arramento de 4.0- resolução últipla: 4- tamanho o pcb: atx- nergia: 700w- displayport 1.4a	Gigabyte	UN	14,00	6.000,0000	84.000,00

Total do Fornecedor: 252.645,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

			Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 -	Processo	Nº 00	0139/2025			
Vei	Vencedor CLI DIGITAL LTDA								
	NPJ	34.264.089/0001-15							
End	dereço	- Rua	Santo Antonio, 1460 - BARREIROS - SÃO JOSE - SC - CE	EP: 881173	51				
Co	ontato	4833	753385 clidigital@clidigital.com.br						
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00593	00079	00098600	SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL especificações: portas:- 24x portas rj-45 10/100/1000 com detecção automática- 2 portas sfp 100/1000 mbps - suporta no máximo 24 portas 10/100/1000 com detecção automática, mais 2 portas sfp memória e processador:- arm cortex-a9 a 400 mhz - sdram de 128 mb - tamanho do buffer de pacotes: 1,5 mb - 16 mb de flash latência:- latência de 100 mb: < 7 µs - latência de 1000 mb: < 2 µs recursos:- switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 24 portas 10/100/1000 e 2 portas sfp 100/1000 - capacidade de produção: até 38,6 mpps - capacidade de switching: 52 gbps - caracteristicas de gestão: navegador web - apresentar catalogo no pregão	TP-LINK	UN	31,00	1.350,0000	41.850,00	

Total do Fornecedor: 41.850,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Vend	cedor	EVA S	EVA STORE DISTRIBUIDORA LTDA								
CN	NPJ	PJ 20.073.465/0001-80									
Ende	ereço	- Aven	ida Antonio Araujo, 710 - CENTRO - PRESIDENTE OLEC	SARIO - MO	G - CEP	38750000					
Contato 34996622783 evastorecomercial@outlook.com											
Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total	_		

SMARTPHONE PARA USO PROFISSIONAL

especificações: principal: - memória interna: 256gb processador: a17 pro - sistema operacional: ios 17 chip: a17 pro - nova cpu de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) - nova gpu de 6 núcleos - novo neural engine de 16 núcleos tela: - super retina xdr - oled sem bordas de 6,7 polegadas (na diagonal) - resolução de 2796 x 1290 pixels a 460 ppp - dynamic island - tela sempre ativa - tecnologia promotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 hz - hdr - true tone - ampla tonalidade de cores (p3) resposta tátil - proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) brilho máx. de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (hdr); pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo) revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres câmera: - sistema de câmera pro grande-angular de 48 mp: 24 mm, abertura f/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 mp e 48 mp) - ultra-angular de 12 mp: 13 mm, abertura f/2.2 e ângulo de visão de 120°, focus pixels a 100% - teleobjetiva de 2x de 12 mp (possibilitada pelo sensor quad-pixel): 48 mm, abertura f/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, focus pixels a 100% - teleobjetiva de 5x de 12 mp: 120 mm, abertura f/2.8, estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático, design em tetraprisma - zoom in óptico de 5x,

00528 00073 00098653 zoom out óptico de 2x; alcance de zoom óptico de 10x zoom digital até 25x - lente-padrão personalizável (grande-angular) - lente coberta com cristal de safira - flash true tone adaptativo - photonic engine - deep fusion - hdr inteligente 5 - retratos de última geração com o controle de foco e de profundidade - iluminação de retrato com seis efeitos - modo noite - retratos com modo noite possibilitados pelo scanner lidar - panorama (até 63 mp) estilos fotográficos: - fotografia macro - captura de ampla tonalidade de cores para fotos e live photos - correção de lente (ultra-angular) - correção avançada de olhos vermelhos - estabilização automática de imagem - modo contínuo - fotos com localização geográfica - formatos de imagem capturados: heif, jpeg e dng gravação de vídeo: gravação de vídeo 4k a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps gravação de vídeo hd de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps gravação de vídeo hd de 720p a 30 qps - modo cinema até 4k hdr a 30 gps - modo ação até 2.8k a 60 gps - gravação de vídeo hdr dolby vision até 4k a 60 qps - gravação de vídeo prores até 4k a 60 aps com gravação externa gravação de vídeo log - gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse - vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps - vídeo em time-lapse com estabilização - time-lapse com modo noite - quicktake de vídeo - estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração para vídeo (grande-angular) -

APPLE UN 1,00 9.587,0000 9.587,00



AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000 FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000045/2025 - 02/07/2025 - Processo Nº 000139/2025

Vencedor	EVA STORE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ	20.073.465/0001-80
Endereço	- Avenida Antonio Araujo, 710 - CENTRO - PRESIDENTE OLEGARIO - MG - CEP: 38750000
Contato	34996622783 evastorecomercial@outlook.com

estabilização óptica em 3d da imagem por deslocamento de sensor e foco automático para vídeo (teleobjetiva) - zoom digital 15x - zoom de áudio - flash true tone - estabilização cinemática de vídeo (4k, 1080p e 720p) - vídeo com foco automático contínuo - tira fotos em 8 mp enquanto grava vídeos 4k - zoom durante a reprodução - formatos de gravação de vídeo: hevc, h.264 e prores - gravação em estéreo câmera truedepth hd: - câmera de 12 mp - abertura f/1.9 - foco automático com focus pixels - flash retina photonic engine - deep fusion - hdr inteligente 5 - retratos de última geração com o controle de foco e de profundidade iluminação de retrato com seis efeitos - modo noite - estilos fotográficos - apple proraw - captura de ampla tonalidade de cores para fotos e live photos - correção de lente estabilização automática de imagem - modo contínuo gravação de vídeo 4k a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps gravação de vídeo hd de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps - modo cinema até 4k

SSD DE 480GB

especificações:- formato: 2,5 pol - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) — compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s)- capacidades: 480gb- nand: tlc - performance de referência - até 500mb/s para leitura e 450mb/s para gravação- temperatura de armazenamento: -40 °c a 85 °c - temperatura de operação: 0 °c a 70 °c- vibração quando em operação: 2,17g pico (7 – 800 hz)- vibração quando não está em operação: 20g pico (10 – 2000 hz)- expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtb apresentar catalogo no pregão.

WESTGAT UN 85,00 196,0000 16.660,00

Total do Fornecedor: 26.247,00

Total Geral: 1.540.451,30

37