



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

EDITAL Nº 120/2026

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2026

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO – AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES.

O **MUNICÍPIO DE EXTREMA**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Waldemar Gomes Pinto, nº 1624, Ponte Nova–Extrema-MG, CEP 37642-350, inscrito no CNPJ sob o nº 18.677.591.0001-00, por intermédio do Secretário de Administração Sr. EDMAR BRANDÃO LUCIANO no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento de todos os interessados, que realizará CHAMADA PÚBLICA para PRÉ-QUALIFICAÇÃO – AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, conforme artigos 78 e 80 da Lei nº 14.133/21 e do Decreto Municipal nº.5.038/2025, conforme abaixo:

1. OBJETO

1.1. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE EXTREMA-MG, DE ACORDO COM OS ITENS RELACIONADOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

1.2. Os produtos/marcas aprovados serão incluídos no “Cadastro de Bens Pré- Qualificados do Município de Extrema-MG”, contendo a marca e modelo, ficando aprovados por tempo indeterminado.

1.3. O edital de pré-qualificação terá **validade de 05 (cinco) anos** a partir de sua publicação, podendo ser atualizado pelo mesmo período a qualquer tempo.

1.4. As futuras aquisições dos bens pré-qualificados serão realizadas pelo Município, mediante licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, com julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

1.5. As licitações poderão ficar restritas às marcas constantes do “Cadastro de Pré-Qualificados do Município de Extrema-MG”.

2. SECRETARIA SOLICITANTE

O presente chamamento de pré-qualificação dar-se por solicitação da Secretaria Municipal de Administração – Gerência de Frotas com a faculdade de que as demais Secretarias do Executivo Municipal, bem como as Autarquias Municipais, possam a vir a aderir a presente pré-qualificação.

3. DA PARTICIPAÇÃO E OBTENÇÃO DO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa jurídica (fabricante, fornecedor ou representante comercial) poderá participar desta chamada pública para pré-qualificação – aquisição pneus, câmaras e protetores, desde que objeto contratual seja referente à comercialização de itens objeto deste procedimento.

3.2. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre o presente edital mediante acesso ao sítio eletrônico do Município ou no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, ou, ainda, de maneira presencial junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos desta municipalidade, situado Av. Waldemar Gomes Pinto, 1624 - Ponte Nova município de Extrema-MG,



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

Estado de Minas Gerais, no horário das 08h:00h às 12h:00h e das 13h:00h às 17h:00h.

4. DO PROCEDIMENTO

- 4.1. As remessas das amostras com a indicação das especificações (sem indicação de preço) deverão ser entregues e protocoladas junto ao Gerência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624 – Ponte Nova – Extrema-MG, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 15:00h, em dias úteis, conforme calendário de expediente municipal, a partir do dia **17 de julho de 2026**.
- 4.2. As futuras licitações cujo objeto seja quaisquer dos itens ou bens descritos no ANEXO I será exclusivas para as marcas/produtos pré-qualificados.
- 4.3. O processo de pré-qualificação será conduzido pela COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS, designada pela Autoridade competente.
- 4.4. Cada interessado poderá submeter até 03 (três) marcas de um determinado produto, conforme descritivos do ANEXO I.
- 4.5. Os interessados deverão fornecer as amostras em quantidade mínima suficiente para a feita dos testes necessários, conforme estabelecido no ANEXO I, respectivamente.
- 4.6. As amostras consideradas insuficientes, poderão ser completadas no prazo, irrecorrível, de até 03 (três) dias úteis, a contar da publicação de **'AVISO DE INSUFICIÊNCIA DE AMOSTRA'**, exclusivamente, através do sítio eletrônico do município e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
- 4.7. As sobras eventuais de amostras de marcas/produtos poderão ser retiradas em até 03 (três) dias úteis após a publicação de recurso irrecorrível. Após esse prazo serão descartadas.
- 4.8. O ato previsto no item 4.4 não produz efeito suspensivo, nem prejudica os atos regularmente praticados.
- 4.9. As amostras serão avaliadas quanto à conformidade das propriedades/características informadas em suas embalagens ou catálogos técnicos, quando for o caso, em face dos requisitos e especificações mínimas, conforme ANEXO I.
- 4.9. A avaliação poderá consistir, cumulativamente ou não, a critério da COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS, teste sensoriais ou olfativos, testes de laboratório, como ensaios físico-químico e/ou outros, devidamente documentados pela comissão.
- 4.10. O procedimento será conduzido pela COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS, que poderá ser assistida por empresa especializada, na forma prevista no Decreto Municipal nº 5.038 de 17 de dezembro de 2025, alterado pelo Decreto Municipal nº 5.058 de 20 de janeiro de 2026.**
- 4.11. Os documentos e amostras de bens recebidos na forma do item 3.1. serão submetidos a análise e avaliação pela Comissão no prazo de 10 (dez) dias úteis da entrega, podendo ser prorrogado, mediante solicitação motivada da COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS.
- 4.12. Após avaliação, a Comissão Especial expedirá Ata de Registro contendo o resultado com as devidas justificativas e fundamentos de sua conclusão, e dará a publicidade através Imprensa Oficial do Município de Extrema-MG, por meio de seu sítio eletrônico.
- 4.13. É de responsabilidade do proponente a obrigação de informar quaisquer alterações que ocorram com o bem cadastrado, tais como mudança no processo de fabricação, características,



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

formulação, descontinuidade de produção, etc.

5. DA AMOSTRA

5.1. Para participar do presente Chamamento, na condição de participante, a proponente deverá apresentar, em invólucro opaco, devidamente lacrado e indevassável, sem a identificação ou qualquer meio de sinal característico, como logo-marca, selo, cor, etc que possa induzir ou facilitar a vinculação própria, preenchidas na forma que segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA-MG
Gerência de Compras e Licitações
A/CCOMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624 – Ponte Nova – Extrema-MG,

Chamada Pública nº023/2026

5.2. Será fornecido ao interessado, conforme item 5.1 acima, documento probante da entrega respectiva, que servirá para acompanhamento do processamento da pré-qualificação da marca/produto.

5.3. Os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em língua portuguesa, absolutamente legíveis, sob pena exclusão do certame. Deverão, ainda, estar válidos e em vigor na data da sessão de abertura de envelopes e julgamento.

5.3.1. Documentos obtidos na rede *Internet* serão aceitos e considerados como originais, ainda que sejam apresentados através de cópia simples, desde que seja possível a sua verificação e confirmação de validade pela Comissão, por informação de link ou caminho ou outro meio idôneo.

4.2.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos.

5.4. Para cada Marca de Produto, deverão ser apresentados os seguintes documentos e/ou comprovantes:

5.4.1. Documentos de Certificação, Laudos e outros, conforme prescritos no ANEXO I.

5.4.2. As amostras deverão estar acondicionadas em suas embalagens originais, contendo todas as informações técnicas, indicação do fabricante, impactos ambientais, conforme a legislação aplicável, código de barras/qrcode, além de outras exigidas por força legal.

5.4.3. Não serão aceitas amostras ou embalagens danificadas avariadas, fora da embalagem ou acondicionada de maneira insuficiente, vencida ou que ofereça quaisquer tipos de riscos a saúde ou à segurança de pessoas ou ao meio ambiente.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

6.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, tanto no que pertine às regras estabelecidas quanto no tocante à descrição do bem aquele que não o fizer **até 03 (três) dias úteis antes** da data designada para o início da apresentação das amostras dos bens para a realização da pré-qualificação, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

6.2. Caberá a Secretária de Administração decidir, por meio do Agente de Contratação, no prazo legal, sobre a Impugnação interposta.

6.3. Se procedente e acolhida, a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das posturas.

6.4. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital deverão ser encaminhados por meio eletrônico, através do **email: compraslicitacoes5@extrema.mg.gov.br** dirigidas ao Agente de Contratação.

6.5. Facultativamente, serão aceitas impugnações/pedidos de esclarecimentos encaminhados diretamente, em suporte físico, protocolados juntos à Gerência de Compras e Licitações Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624 – Ponte Nova – Extrema-MG, observados o prazo estipulado no item 5.1, além dos dias e os horário de expediente ordinário da Prefeitura.

7. DOS RECURSOS

7.1. Declaradas as marcas qualificadas, qualquer participante, de imediato e motivadamente, poderá manifestar a intenção de recorrer, será concedido o **prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação da ATA DE RESULTADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS**, para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais participantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação, importará decadência do direito de recurso.

7.2. O recurso e as contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos à COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS por meio eletrônico, **emails: compraslicitacoes5@extrema.mg.gov.br**

7.3. Facultativamente, serão aceitos os encaminhados diretamente, em suporte físico, protocolados juntos à Gerência de Compras e Licitações Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624 – Ponte Nova – Extrema-MG, observados o prazo estipulado no item 7.1.

7.4. O recurso contra a decisão da Comissão terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso.

7.5. Se não reconsiderar sua decisão, a COMISSÃO submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade superior, a qual preferirá no prazo de 07 (sete) dias úteis, decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

7.6. O acolhimento do recurso pela autoridade superior importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.7. Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o objeto à participante declarada como marca/produto pré- qualificada.

7.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de publicação no Diário Oficial do Município, por meio do seu sítio eletrônico.

7.9. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Compras e Licitações.

7.10. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e aqueles encaminhados por meios diversos aos dispostos no presente edital.

7.11. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos deste edital, o interessado que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

7.12. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

consultados no Site do Município de Extrema-MG, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do certame.

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

8.1. Após a declaração das marcas pré-qualificadas, na ausência de recurso, caberá à Comissão encaminhar o processo licitatório à autoridade competente para homologação.

8.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Secretaria de Administração poderá revogar a chamada pública em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

9.2. A pré-qualificação de bens não gera direito à contratação futura e nem implica na preclusão da faculdade legal de inabilitação às licitações.

9.3. Os bens pré-qualificados aprovados não constituem-se em direito de comercialização ou intermediação exclusiva dos interessados que os apresentaram para avaliação, por intermédio do presente chamamento público.

9.4. Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação e amostras relativa ao presente Edital.

9.5. Detalhes não citados referentes a apresentação dos bens para pré-qualificação, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

9.6. Quaisquer situações não previstas neste edital serão analisadas e decididas pela Comissão Especial nomeada para este processo.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Extrema-MG, para dirimir quaisquer questões oriundas desta chamada pública para pré-qualificação – aquisição pneus, câmaras e protetores renunciando todos a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Todas as condições deste Edital serão processadas em conformidade com a Lei 14.133/21, com o Decreto Municipal n. 5.038 de 17 de dezembro de 2025, e demais normas legais aplicáveis.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Pré-qualificação de marcas da Prefeitura Municipal de Extrema-MG.

11.3. O procedimento será conduzido pela COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS.

11.4. Os documentos e amostras de bens recebidos até a data do item 3.1. serão submetidos a análise e avaliação pela Comissão no prazo de 10 (dez) dias úteis da entrega, podendo ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |
CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

prorrogado, mediante soicitação motivada da COMISSÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/PRODUTOS.

11.5. Após avaliação, a Comissão Especial expedirá Ata de Registro contendo o resultado com as devidas justificativas e fundamentos de sua conclusão, e dará a publicidade através Imprensa Oficial do Município de Extrema-MG, por meio de seu sítio eletrônico.

11.6. É de responsabilidade do proponente a obrigação de informar quaisquer alterações que ocorram com o bem cadastrado, tais como mudança no processo de fabricação, características, formulação, descontinuidade de produção, etc.

Extrema-MG, 25 de junho de 2026.

Mayara Cosme Toledo Barbosa
Agente de Contratação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

**PRÉ-QUALIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
ANEXO I**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE DA AMOSTRA	FORMATO DA AMOSTRA
0006821 2	PNEU 2.75XR17 60T - 3 LONAS	<p>PNEU PARA MOTOCICLETA / MOTONETA - 2.75-17 60T" LARGURA: 2.75 POLEGADAS ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 3 LONAS) ÍNDICE DE CARGA: 60 (MÍNIMO DE 250 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) TIPO: CONVENCIONAL (TUBE TYPE - PARA USO COM CÂMARA DE AR).</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação compulsória do INMETRO gravada na lateral e garantia mínima de fábrica de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	1 UNID.	
0000741 7	CAMARA DE AR DIANTEIRA 2.75 X 17 P MOTO POP	<p>CÂMARA DE AR DIANTEIRA PARA MOTOCICLETA - ARO 17" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 2.75-17 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS VARIANTES 2.25-17, 2.50-17 E 60/100-17). APLICAÇÃO: RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS/MOTONETAS (EX: HONDA POP 100/110I E BIZ). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, 100% VIRGEM, COM ESPESSURA UNIFORME PARA EVITAR DEFORMIDADES QUANDO INFLADA. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO GROSSO DE METAL PADRÃO AMERICANO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação compulsória do INMETRO e garantia mínima de fábrica contra defeitos de fabricação.</p>	1 UNID.	
0006828 6	CAMARA DE AR TRASEIRA 80 X 100 X 14	<p>CÂMARA DE AR TRASEIRA PARA MOTOCICLETA - ARO 14" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 80/100-14</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

	P/ MOTO POP	<p>(COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS EQUIVALENTES 2.75-14 E 3.00-14).</p> <p>APLICAÇÃO: RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS/MOTONETAS (EX: HONDA POP 100/110I E BIZ).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA UNIFORME E ALTA RETENÇÃO DE PRESSÃO DE AR.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO DE METAL COM ROSCA E PORCA DE FIXAÇÃO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação compulsória do INMETRO e garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.</p>		
0006820 6	PNEU 185/65R14 86T - RADIAL	<p>PNEU PARA VEÍCULO DE PASSEIO / COMERCIAL LEVE - 185/65R14 86T"</p> <p>LARGURA: 185 MM</p> <p>PERFIL: 65%</p> <p>ARO: 14 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: RADIAL</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 86 (MÍNIMO DE 530 KG POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H)</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter selo do INMETRO gravado na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.</p>	1 UNID.	
0006824 2	PNEU 90/90R19 52T - 3 LONAS	<p>PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA (USO MISTO) - 90/90-19 52T"</p> <p>LARGURA: 90 MM</p> <p>PERFIL: 90%</p> <p>ARO: 19 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: DIAGONAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 3 LONAS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 52 (MÍNIMO DE 200 KG POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO (ON/OFF-ROAD - PARA ASFALTO E TERRA)</p> <p>TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR).</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		(proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.		
0006818 7	PNEU 110/90R17 60T - 3 LONAS	PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA (USO MISTO) – 110/90-17 60T LARGURA: 110 MM PERFIL: 90% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 3 LONAS) ÍNDICE DE CARGA: 60 (MÍNIMO DE 250 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO (ON/OFF-ROAD - PARA ASFALTO E TERRA) TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> – PARA USO COM CÂMARA DE AR). Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006820 2	PNEU 175/70R14 88T - RADIAL	PNEU PARA VEÍCULO DE PASSEIO – 175/70R14 88T LARGURA: 175 MM PERFIL: 70% ARO: 14 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 88 (MÍNIMO DE 560 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO URBANO/MISTO CONVENCIONAL (PARA ASFALTO E ESTRADAS DE TERRA SECUNDÁRIAS) TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006822 2	PNEU 225/70R15C 112R - RADIAL 8 LONAS	PNEU PARA VEÍCULO– 225/70R15C 112R LARGURA: 225 MM PERFIL: 70% ARO: 15C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA)	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>ÍNDICE DE CARGA: 112 (MÍNIMO DE 1.120 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL/URBANO DE ALTA RESISTÊNCIA A DESGASTE ABRASIVO TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>		
0006820 4	PNEU 185XR14C 102R - RADIAL	<p>PNEU- 185R14C 102R" LARGURA: 185 MM PERFIL: COMERCIAL PADRÃO (80%) ARO: 14C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA) ÍNDICE DE CARGA: 102 (MÍNIMO DE 850 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL/URBANO DE ALTA RESISTÊNCIA A DESGASTE ABRASIVO TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0006818 5	PNEU 1000XR20 140/137T - LISO CONVENCIONAL 16 LONAS	<p>PNEU DIREÇÃO/TRAÇÃO - 10.00-20 (1000X20) 140/137T" LARGURA: 10.00 POLEGADAS ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL (MÍNIMO DE 16 LONAS - 16PR) ÍNDICE DE CARGA: 140/137 (MÍNIMO DE 2.500 KG EM RODADO SIMPLES / 2.300 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO LISO (LINEAR / SULCOS LONGITUDINAIS PARA EIXOS DIRECIONAIS OU LIVRES) TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR). NOTA: A CÂMARA DE AR NÃO ESTÁ INCLUSA</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>NESTE ITEM.</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>		
0006774 5	<p>PNEU 1000X20 146/142G - BORRACHUDO CONVENCIONAL 16 LONAS</p>	<p>PNEU DE TRACÇÃO- 10.00-20 (1000X20) 146/142G" LARGURA: 10.00 POLEGADAS ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL (MÍNIMO DE 16 LONAS - 16PR) ÍNDICE DE CARGA: 146/142 (MÍNIMO DE 3.000 KG EM RODADO SIMPLES / 2.650 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: G (MÍNIMO DE 90 KM/H PARA SERVIÇO SEVERO/TRACÇÃO) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO BORRACHUDO (BLOCOS TRANSVERSAIS DE TRACÇÃO PESADA PARA ASFALTO E TERRA) TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR). NOTA: A CÂMARA DE AR NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ITEM.</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0006822 8	<p>PNEU 275/80R22.5 152/148M - LISO RADIAL 16 LONAS</p>	<p>PNEU DIREÇÃO/EIXO LIVRE 275/80R22.5 152/148M" LARGURA: 275 MM PERFIL: 80% ARO: 22.5 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL / ALTA RESISTÊNCIA (MÍNIMO DE 16 LONAS - 16PR) ÍNDICE DE CARGA: 152/148 (MÍNIMO DE 3.550 KG EM RODADO SIMPLES / 3.150 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (MÍNIMO DE 130 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO LINEAR LISO (SULCOS LONGITUDINAIS PARA EIXOS DIRECIONAIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E ECONOMIA) TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.		
0006822 7	PNEU 275/80R22.5 149/146M - BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS	PNEU DE TRAÇÃO- 275/80R22.5 149/146M" LARGURA: 275 MM PERFIL: 80% ARO: 22.5 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL / ALTA RESISTÊNCIA (MÍNIMO DE 16 LONAS - 16PR) ÍNDICE DE CARGA: 149/146 (MÍNIMO DE 3.250 KG EM RODADO SIMPLES / 3.000 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (MÍNIMO DE 130 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO BORRACHUDO (BLOCOS TRATIVOS TRANSVERSAIS DESENVOLVIDOS PARA EIXOS DE TRAÇÃO) TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006819 8	PNEU 165/70R13 79T - RADIAL	PNEU- 205/70R15C 106R" LARGURA: 205 MM PERFIL: 70% ARO: 15C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA) ÍNDICE DE CARGA: 106 (MÍNIMO DE 950 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL/URBANO REFORÇADO PARA ALTA RODAGEM TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) CONDIÇÃO: PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO (PROIBIDO REMOLD, RECAPADO OU REFORMADO). DEVE CONTER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA LATERAL E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS.	1 UNID.	
0006642	PNEU	PNEU- 205/75R16C 110R"	1 UNID.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

2	205/70R15C 106R - RADIAL 8 LONAS	LARGURA: 205 MM PERFIL: 75% ARO: 16C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA) ÍNDICE DE CARGA: 110 (MÍNIMO DE 1.060 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE EM SERVIÇO SEVERO TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.		
0006821 7	PNEU 205/75R16C 110R - RADIAL 8 LONAS	PNEU COMERCIAL - 205/75R16C 110R" LARGURA: 205 MM PERFIL: 75% ARO: 16C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA) ÍNDICE DE CARGA: 110 (MÍNIMO DE 1.060 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE ABRASIVO TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006828 5	PNEU 225/75R16C 118R - RADIAL	"PNEU COMERCIAL - 225/75R16C 118R" LARGURA: 225 MM PERFIL: 75% ARO: 16C POLEGADAS (COMERCIAL / CARGA PESADA) ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 8 LONAS DE CARGA NA CARÇAÇA) ÍNDICE DE CARGA: 118 (MÍNIMO DE 1.320 KG POR PNEU)	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL PESADO PARA EIXOS DIRECIONAIS OU DE TRACÇÃO</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>		
0003029 4	CAMARA DE AR - ARO 13	<p>CÂMARA DE AR - ARO 13"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ARO 13 (EX: 165/70R13, 175/70R13).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPESSURA UNIFORME.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO CURTO DE BORRACHA COM NÚCLEO METÁLICO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0003029 3	CAMARA DE AR - ARO 16 - BICO DE BORRACHA	<p>CÂMARA DE AR - ARO 16"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: COMPATÍVEL COM PNEUS ARO 16 (EX: 7.00R16, 7.50R16).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA REFORÇADA PARA SUPORTAR PRESSÃO DE CARGA.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR15 (BICO RETO DE BORRACHA GROSSO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0003029 2	CAMARA DE AR - ARO 15	<p>CÂMARA DE AR - ARO 15"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ARO 15.</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE ALTA FLEXIBILIDADE.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 OU TR15 (PADRÃO DE BORRACHA PARA ENCAIXE NO ARO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0000271 6	CAMARA DE AR 185 R 14	<p>CÂMARA DE AR - MEDIDA 185R14"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: ESPECÍFICA PARA A LARGURA 185 E ARO 14.</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>ALTA DENSIDADE PARA SERVIÇO COMERCIAL PESADO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 OU TR15 (BICO RETO DE BORRACHA REFORÇADO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>		
00074630	CAMARA DE AR 2.5X4 - BICO DE FERRO A 90º	<p>CÂMARA DE AR INDUSTRIAL - MEDIDA 2.50-4 / 4.10-4"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: COMPATÍVEL COM PNEUS ARO 4 POLEGADAS.</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA DE ALTA DURABILIDADE CONTRA RESSECAMENTO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR87 (BICO DE FERRO/METAL COM CURVATURA FIXA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS).</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso com garantia contra defeitos de fabricação.</p>	1 UNID.	
00074629	PNEU 2.5XR4	<p>PNEU INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LEVE - 2.50-4"</p> <p>LARGURA: 2.5 POLEGADAS</p> <p>ARO: 4 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: DIAGONAL / CONVENCIONAL (MÍNIMO DE 4 LONAS - 4PR)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO BLOCOS INDUSTRIAIS OU SULCOS LONGITUDINAIS DE TRAÇÃO LEVE</p> <p>TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR).</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold ou reformado). Garantia contra defeitos de fabricação.</p>	1 UNID.	
00068218	PNEU 215/75R17.5 126/124L - BORRACHUDO RADIAL 14 LONAS	<p>PNEU DE TRAÇÃO - 215/75R17.5 126/124M"</p> <p>LARGURA: 215 MM</p> <p>PERFIL: 75%</p> <p>ARO: 17.5 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 14 LONAS - 14PR)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 126/124 (MÍNIMO DE 1.700 KG EM RODADO SIMPLES / 1.600 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (MÍNIMO DE 130 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO BORRACHUDO COM BLOCOS</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>TRANSVERSAIS TRATIVOS TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>		
0006821 9	<p>PNEU 215/75R17.5 126/124L - LISO RADIAL 14 LONAS</p>	<p>PNEU DIREÇÃO / EIXO LIVRE - 215/75R17.5 126/124M" LARGURA: 215 MM PERFIL: 75% ARO: 17.5 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 14 LONAS - 14PR) ÍNDICE DE CARGA: 126/124 (MÍNIMO DE 1.700 KG EM RODADO SIMPLES / 1.600 KG EM RODADO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (MÍNIMO DE 130 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO LINEAR LISO COM SULCOS LONGITUDINAIS DIRECIONAIS TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0000072 7	<p>CAMARA DE AR MED 1000 X 20</p>	<p>CÂMARA DE AR - MEDIDA 10.00-20" MEDIDA DE REFERÊNCIA: ESPECÍFICA PARA PNEUS MEDIDA 10.00-20. MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. TIPO DE VÁLVULA: TR78A (BICO LONGO DE METAL CURVADO PARA SAÍDA DE RODA DUPLA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação compulsória do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0006823 8	<p>PNEU 80/100R18 52T - 3 LONAS</p>	<p>PNEU DIANTEIRO - 80/100-18 52T" LARGURA: 80 MM PERFIL: 100% ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 3 LONAS) ÍNDICE DE CARGA: 52 (MÍNIMO DE 200 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO URBANO CONVENCIONAL PARA VIAS</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>PAVIMENTADAS</p> <p>TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR).</p> <p>CONDIÇÃO: PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO (PROIBIDO REMOLD, RECAPADO OU REFORMADO). DEVE CONTER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA LATERAL E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS.</p>		
0006824 1	PNEU 90/90R18 52T - 3 LONAS	<p>PNEU TRASEIRO - 90/90-18 52T"</p> <p>LARGURA: 90 MM</p> <p>PERFIL: 90%</p> <p>ARO: 18 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: DIAGONAL / REFORÇADO (MÍNIMO DE 3 LONAS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 52 (MÍNIMO DE 200 KG POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO URBANO TRATIVO CONVENCIONAL PARA VIAS PAVIMENTADAS</p> <p>TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR).</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0001551 4	CAMARA DE AR TRASEIRA 90 X 90 X 18 P MOTO CG	<p>CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 18"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 90/90-18 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 3.00-18, 3.25-18 E 100/80-18).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM ALTA ELASTICIDADE E ESPESSURA UNIFORME.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0004864 8	CAMARA DE AR DIANTEIRA 80 X 100 X 18 P MOTO CG	<p>CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 18"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 80/100-18 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 2.50-18, 2.75-18 E 90/90-18 DIANTEIRO).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO).</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0006818 8	PNEU 12.4XR24 - CONVENCIONAL 10 LONAS	PNEU DIAGONAL - 12.4-24 10PR" LARGURA: 12.4 POLEGADAS ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / CONVENCIONAL (MÍNIMO DE 10 LONAS DE CARGA) DESENHO DA BANDA: TIPO GARRAS PROFUNDAS PADRÃO R-1 PARA TRAÇÃO EM SOLO AGRÍCOLA TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR). NOTA: A CÂMARA DE AR NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ITEM. Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido reformado ou recapado). Deve conter garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	1 UNID.	
0006819 4	PNEU 14.9XR24 - CONVENCIONAL 12 LONAS	PNEU DIAGONAL - 14.9-24 12PR" LARGURA: 14.9 POLEGADAS ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / CONVENCIONAL (MÍNIMO DE 12 LONAS DE CARGA) DESENHO DA BANDA: TIPO GARRAS PROFUNDAS PADRÃO R-1 PARA ALTA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR). NOTA: A CÂMARA DE AR NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ITEM. Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido reformado ou recapado). Deve conter garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	1 UNID.	
0006820 3	PNEU 18.4XR30 - CONVENCIONAL 10 LONAS	PNEU DIAGONAL - 18.4-30 10PR" LARGURA: 18.4 POLEGADAS ARO: 30 POLEGADAS ESTRUTURA: DIAGONAL / CONVENCIONAL (MÍNIMO DE 10 LONAS DE CARGA) DESENHO DA BANDA: TIPO GARRAS PROFUNDAS PADRÃO R-1 PARA MÁXIMA FLUTUAÇÃO E TRAÇÃO TIPO: CONVENCIONAL (<i>TUBE TYPE</i> - PARA USO COM CÂMARA DE AR). NOTA: A CÂMARA DE AR NÃO ESTÁ INCLUSA NESTE ITEM.	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido reformado ou recapado). Deve conter garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.		
0006822 3	PNEU 255/70R16 111S - RADIAL	PNEU RADIAL - 255/70R16 111S" LARGURA: 255 MM PERFIL: 70% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 111 (MÍNIMO DE 1.090 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: S (MÍNIMO DE 180 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ALL TERRAIN (A/T) PARA SOLO FIRME E VIAS NÃO PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (<i>TUBELESS</i>) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006822 4	PNEU 225/75R16 118R - RADIAL	PNEU CAMIONETE 225/75R16 118R MISTO (A/T) RADIAL, TUBELESS (USO PM). LARGURA: 225 PERFIL: 75 ARO: 16 INDICE DE CARGA: 118 INDICE DE VELOCIDADE: R Especificação: Pneu de construção radial, sem câmara (Tubeless), medida 225/75R16, com índices mínimos de carga e velocidade de 118R (capacidade reforçada). Banda de rodagem do tipo Misto / AllTerrain (A/T) para uso severo em asfalto e estradas de terra. Carcaça reforçada contra impactos laterais e cortes. Produto novo (proibido recapado/remold), com certificação do Inmetro e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0006822 5	PNEU 225/70R16 107H - RADIAL	PNEU RADIAL - 225/70R16 107H" LARGURA: 255 MM PERFIL: 70% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 107 (MÍNIMO DE 975 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE E CONFORTO EM VIAS PAVIMENTADAS	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
00068229	PNEU 5.60XR15 79P - BORRACHUDO 4 LONAS	PNEU DIAGONAL/RADIAL - 5.60R15 79P" LARGURA: 5.60 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 15 POLEGADAS ESTRUTURA: 4 LONAS (REFORÇADO) ÍNDICE DE CARGA: 79 (MÍNIMO DE 437 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (MÍNIMO DE 150 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO TRACIONÁRIO / BORRACHUDO PARA TRAÇÃO MÁXIMA EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS E ESTRADAS DE TERRA TIPO: COM CÂMARA (TT) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00068230	PNEU 5.60XR15 79P - LISO 4 LONAS	PNEU DIAGONAL/RADIAL - 5.60R15 79P" LARGURA: 5.60 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 15 POLEGADAS ESTRUTURA: 4 LONAS (REFORÇADO) ÍNDICE DE CARGA: 79 (MÍNIMO DE 437 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (MÍNIMO DE 150 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO LISO / DIRECIONAL PARA DIRECIONAMENTO, ESTABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: COM CÂMARA (TT) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00048629	CAMARA DE AR DIANTEIRA 12.4 X 24 CÁGUA P TRATOR	CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 12.4-24 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 11.2-24, 13.6-24 E 320/85R24). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>		
0004862 8	CAMARA DE AR TRASEIRA 18.4 X 30 C ÁGUA P TRATOR	<p>CÂMARA DE AR TRASEIRA – ARO 30" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 18.4-30 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 16.9-30, 18.4R30 E 460/85R30). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0004863 6	CAMARA DE AR DIANTEIRA 800 X 18 COM AGUA P TRATOR	<p>CÂMARA DE AR DIANTEIRA – ARO 18" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 7.50-18 / 8.00-18 (COMPATÍVEL COM PNEUS DE TRATOR MEDIDA 800X18). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0004863 7	CAMARA DE AR TRASEIRA 14.9 X 24 C ÁGUA P TRATOR	<p>CÂMARA DE AR TRASEIRA – ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 14.9-24 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 13.6-24, 14.9R24 E 380/85R24). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0006823 4	PNEU 800 X R18 - 10 LONAS P/ TRATOR	<p>PNEU RADIAL – 8.00R18 10 LONAS" LARGURA: 8.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 800 MM PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>COMPLETO ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: 10 LONAS (ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO AGRÍCOLA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA (R1) COM GARRAS ALTAS PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS INCONSISTENTES, LAMA E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
0006818 2	PNEU 1000XR20 146/143K - LISO RADIAL MISTO 16 LONAS	<p>PNEU RADIAL - 10.00R20 146/143K" LARGURA: 10.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 1000 MM PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL 16 LONAS (CARÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (MÍNIMO DE 3.000 KG EM EIXO SIMPLES E 2.725 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (MÍNIMO DE 110 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO LISO MISTO (BORRACHUDO/DIRECIONAL) PARA EXCELENTE RENDIMENTO EM EIXOS DIRECIONAIS E TRATIVOS EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA) TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0006818 3	PNEU 1000XR20 146/143D - BORRACHUDO RADIAL MISTO 16 LONAS	<p>PNEU RADIAL - 10.00R20 146/143D" LARGURA: 10.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 1000 MM PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL 16 LONAS (CARÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (MÍNIMO DE 3.000 KG EM EIXO SIMPLES E 2.725 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: D (MÍNIMO DE 65 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO BORRACHUDO TRATIVO MISTO PARA</p>	1 UNID.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>EXCELENTE FORÇA DE TRACÇÃO E RENDIMENTO QUILOMÉTRICO EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA)</p> <p>TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
<p>0006818 9</p>	<p>PNEU 12.5/80R18 - CONVENCIONAL 10 LONAS</p>	<p>PNEU CONVENCIONAL - 12.5/80-18 10 LONAS"</p> <p>LARGURA: 12.5 POLEGADAS (NOMINAL)</p> <p>PERFIL: 80%</p> <p>ARO: 18 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 10 LONAS (ALTA RESISTÊNCIA ÀS CARGAS E IMPACTOS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL / AGRÍCOLA (R4) COM GARRAS LARGAS PARA EXCELENTE TRACÇÃO E ESTABILIDADE EM TERRENOS VARIADOS E CANTEIROS DE OBRAS</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	<p>1 UNID.</p>	
<p>0006819 1</p>	<p>PNEU 12XR16.5 - CONVENCIONAL 12 LONAS</p>	<p>PNEU CONVENCIONAL - 12-16.5 12 LONAS"</p> <p>LARGURA: 12 POLEGADAS (NOMINAL)</p> <p>PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL COMPLETO</p> <p>ARO: 16.5 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 12 LONAS (ALTA RESISTÊNCIA E CARÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 12 LONAS</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MINI CARREGADEIRAS (BOBCAT) E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL / SKS COM GARRAS REFORÇADAS E BLOCOS ROBUSTOS PARA MÁXIMA RESISTÊNCIA A CORTES E EXCELENTE TRACÇÃO EM CANTEIROS DE OBRAS</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro</p>	<p>1 UNID.</p>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0006819 2	PNEU 1300XR24 C/C - CONVENCIONAL 8 LONAS P/ ROLO COMPACTADOR	PNEU CONVENCIONAL - 13.00-24 8 LONAS" LARGURA: 13.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 1300 MM PERFIL: PADRÃO COMPACTADOR COMPLETO ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 8 LONAS (ALTA RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE DE CARGA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 8 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA ROLOS COMPACTADORES E MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO DESENHO DA BANDA: TIPO LISO (SMOOTH C1) SEM SULCOS OU GARRAS PARA COMPACTAÇÃO UNIFORME E ACABAMENTO PERFEITO DE ASFALTO E SOLO TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006819 5	PNEU 1400XR24 - CONVENCIONAL 16 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 14.00-24 16 LONAS" LARGURA: 14.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 1400 MM PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL COMPLETO ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 16 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO E ALTA CARGA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 16 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTONIVELADORAS (PATROL), RETROESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS FORA DE ESTRADA (OTR) DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL / FORA DE ESTRADA (G2/L2) COM GARRAS ROBUSTAS PARA MÁXIMA TRACÇÃO E EXCELENTE PODER DE AUTOLIMPEZA EM TERRENOS INCONSISTENTES TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0006819 6	PNEU 16.9XR28 - CONVENCIONAL 10 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 16.9-28 10 LONAS" LARGURA: 16.9 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA COMPLETO ARO: 28 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 10 LONAS (ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO AGRÍCOLA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA (R1) COM GARRAS ALTAS PARA MÁXIMA TRACÇÃO EM SOLOS INCONSISTENTES, LAMA E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006819 9	PNEU 17.5XR25 - CONVENCIONAL 16 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 17.5-25 16 LONAS" LARGURA: 17.5 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FORA DE ESTRADA (OTR) COMPLETO ARO: 25 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 16 LONAS (CARÇA ULTRA REFORÇADA PARA ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E IMPACTOS SEVEROS) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 16 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DESENHO DA BANDA: TIPO FORA DE ESTRADA / PLANETÁRIO (E2/L2) COM BLOCOS ROBUSTOS PARA MÁXIMA TRACÇÃO, ESTABILIDADE E EXCELENTE RENDIMENTO EM TERRENOS ROCHOSOS E CANTEIROS DE OBRAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006820 1	PNEU 175/70R13 79T - RADIAL	PNEU RADIAL - 175/70R13 79T" LARGURA: 175 MM PERFIL: 70%	1 UNID.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>ARO: 13 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 79 (MÍNIMO DE 437 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
<p>0006820 8</p>	<p>PNEU 19.5XR24 - CONVENCIONAL 10 LONAS</p>	<p>PNEU CONVENCIONAL - 19.5-24 10 LONAS" LARGURA: 19.5 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL / AGRÍCOLA COMPLETO ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 10 LONAS (ALTA RESISTÊNCIA E CARÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL / AGRÍCOLA (R4) COM GARRAS LARGAS PARA EXCELENTE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA A CORTES EM TERRENOS VARIADOS E CANTEIROS DE OBRAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	<p>1 UNID.</p>	
<p>0006821 1</p>	<p>PNEU 195/75R16C 107R - RADIAL</p>	<p>PNEU RADIAL - 195/75R16C 107R" LARGURA: 195 MM PERFIL: 75% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL (CONSTRUÇÃO REFORÇADA PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE / COMERCIAL) ÍNDICE DE CARGA: 107 (MÍNIMO DE 975 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO COMERCIAL DISPERSOR DE ÁGUA PARA EXCELENTE ESTABILIDADE,</p>	<p>1 UNID.</p>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		ADERÊNCIA E RENDIMENTO QUILOMÉTRICO EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0006828 3	PNEU 23.1X30 - 12 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 23.1-30 12 LONAS" LARGURA: 23.1 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA COMPLETO ARO: 30 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 12 LONAS (ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO AGRÍCOLA PESADO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 12 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA (R1) COM GARRAS ALTAS PARA MÁXIMA TRACÇÃO EM SOLOS INCONSISTENTES, LAMA E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006823 5	PNEU 3.50XR8 - 4 LONAS P/ CARRINHO DE MÃO	PNEU CONVENCIONAL - 3.50-8 4 LONAS" LARGURA: 3.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 4 LONAS (REFORÇADO PARA SUPORTE DE CARGA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 4 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CARRINHOS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE DESENHO DA BANDA: TIPO TRACIONÁRIO / SULCOS LONGITUDINAIS PARA BOA ESTABILIDADE, FACILIDADE DE MANOBRA E DESLOCAMENTO EM TERRENOS IRREGULARES DE OBRAS TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0006823 6	PNEU 3.25XR8 - 4 LONAS P/ CARRINHO DE MÃO	PNEU CONVENCIONAL - 3.25-8 4 LONAS" LARGURA: 3.25 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 4 LONAS (REFORÇADO PARA SUPORTE DE CARGA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 4 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CARRINHOS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE DESENHO DA BANDA: TIPO TRACIONÁRIO / SULCOS LONGITUDINAIS PARA BOA ESTABILIDADE, FACILIDADE DE MANOBRA E DESLOCAMENTO EM TERRENOS IRREGULARES DE OBRAS TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0006823 9	PNEU 9.5XR24 - 8 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 9.5-24 8 LONAS" LARGURA: 9.5 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA COMPLETO ARO: 24 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 8 LONAS (ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO AGRÍCOLA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 8 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA (R1) COM GARRAS ALTAS PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS INCONSISTENTES, LAMA E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0003029 8	PROTETOR 17.5 X 25	PROTETOR DE PNEU - ARO 25" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 17.5-25 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS FORA DE ESTRADA - OTR).	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS. FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0005688 0	PROTETOR 1400 X 24	PROTETOR DE PNEU – ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 1400-24 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS). MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS. FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0005705 5	CAMARA DE AR DIANTEIRA 9.5 X 24 C/ AGUA P/ TRATOR	CÂMARA DE AR DIANTEIRA – ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 9.5-24 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 8.3-24, 9.5R24 E 250/85R24). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0004862 6	CAMARA DE AR 1400 X 24 P PATROL	CÂMARA DE AR – ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 14.00-24 (ESPECÍFICA PARA MOTONIVELADORAS / PATROL, RETROESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A OU TR220A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0002204	CAMARA DE AR	CÂMARA DE AR – ARO 25"	1 UNID.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

6	17.5 X 25 P CARREGADEIRA E RETRO TRASEIRA BICO DE FERRO RETO	MEDIDA DE REFERÊNCIA: 17.5-25 (ESPECÍFICA PARA PÁS CARREGADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS FORA DE ESTRADA - OTR). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR220 (BICO DE METAL LONGO REFORÇADO RETO PARA MÁQUINAS PESADAS). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0004862 4	CAMARA DE AR DIANTEIRA 12.5 X 80.18 P RETRO	CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 18" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 12.5/80-18 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DIANTEIROS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATORES INDUSTRIAIS). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR15 (BICO RETO DE BORRACHA/METAL). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0000271 1	CAMARA DE AR DIANTEIRA 12 X 16.5 P RETRO	CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 16.5" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 12-16.5 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE MINI CARREGADEIRAS / BOBCAT E RETROESCAVADEIRAS DIANTEIRO). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR15 (BICO RETO DE BORRACHA/METAL). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0004862 7	CAMARA DE AR TRASEIRA 16.9 X 30 C ÁGUA P TRATOR	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 30" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 16.9-30 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 16.9R30, 18.4-30 E 420/85R30). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0000271 7	CAMARA DE AR TRASEIRA 19.5 X 24 P RETRO	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 24" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 19.5-24 (ESPECÍFICA PARA PNEUS TRASEIROS DE RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0005703 2	CAMARA DE AR 5.00 X 8	CÂMARA DE AR - ARO 8" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 5.00-8 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 5.00-8 INDUSTRIAL E EMPILHADEIRAS). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: JS2 (BICO DE METAL CURVADO REFORÇADO PARA FACILITAR O ACESSO E CALIBRAGEM EM RODAS INDUSTRIAIS). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0005688 8	CAMARA DE AR TRASEIRA 16.9 X 28 C/ AGUA P/ TRATOR	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 28" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 16.9-28 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 14.9-28, 16.9R28 E 420/85R28). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0006447 3	CÂMARA DE AR 3.50 X R8 P/ CARRINHO DE MÃO	CÂMARA DE AR - ARO 8" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 3.50-8 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 3.25-8, 3.50-8 E 4.00-8 PARA CARRINHO DE MÃO). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO RETO DE BORRACHA DE FÁCIL ACESSO E CALIBRAGEM).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>		
0006447 5	CÂMARA DE AR 3.25 X R8 P/ CARRINHO DE MÃO	<p>CÂMARA DE AR – ARO 8" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 3.25-8 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 3.00-8, 3.25-8 E 3.50-8 PARA CARRINHO DE MÃO). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO RETO DE BORRACHA DE FÁCIL ACESSO E CALIBRAGEM).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0006828 8	CÂMARA DE AR TRASEIRA 23.1 X 30 P/ TRATOR	<p>CÂMARA DE AR TRASEIRA – ARO 30" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 23.1-30 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 23.1R30, 24.5-32 E 620/75R30). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0006823 7	PNEU 5.00XR8 - 10 LONAS P/ MÁQUINA DE PINTURA	<p>PNEU CONVENCIONAL – 5.00-8 10 LONAS" LARGURA: 5.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 10 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA PARA ALTA ESTABILIDADE E SUPORTE DE CARGA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MÁQUINAS DE PINTURA DE FAIXAS (SINALIZAÇÃO VIÁRIA) E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL COM BLOCOS ROBUSTOS</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>OU SULCOS LINEARES PARA DIRECIONAMENTO PRECISO, ESTABILIDADE E MÍNIMA VIBRAÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO</p> <p>TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
0008082 2	PNEU 20.5XR25 - CONVENCIONAL-20 LONAS L3	<p>PNEU CONVENCIONAL - 20.5-25 20 LONAS L3"</p> <p>LARGURA: 20.5 POLEGADAS (NOMINAL)</p> <p>PERFIL: PADRÃO FORA DE ESTRADA (OTR) COMPLETO</p> <p>ARO: 25 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 20 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA EXTREMA RESISTÊNCIA A CORTES E IMPACTOS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 20 LONAS</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA PÁS CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM SEVERA</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO FORA DE ESTRADA ROCHA PROFUNDO (CLASSE L3) COM GARRAS ROBUSTAS PARA MÁXIMA TRAÇÃO, ESTABILIDADE E EXCELENTE RENDIMENTO QUILOMÉTRICO EM TERRENOS ROCHOSOS E SEVEROS</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0008082 4	PNEU 23.1XR26 - TR 387 - 16 LONAS	<p>PNEU CONVENCIONAL - 23.1-26 16 LONAS TR 387"</p> <p>LARGURA: 23.1 POLEGADAS (NOMINAL)</p> <p>PERFIL: PADRÃO COMPACTADOR COMPLETO</p> <p>ARO: 26 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 16 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA PARA SUPORTE DE GRANDES CARGAS E RESISTÊNCIA A IMPACTOS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 16 LONAS</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO RECOMENDADO PARA ROLOS COMPACTADORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		DESENHO DA BANDA: MODELO TR 387 COM BLOCOS LARGOS E SUPERFÍCIE ROBUSTA PARA MÁXIMA FLOTAÇÃO, TRAÇÃO UNIFORME E PROTEÇÃO CONTRA CORTES EM OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
00068210	PNEU 215/50R17 91W - RADIAL	PNEU RADIAL - 215/50R17 91W" LARGURA: 215 MM PERFIL: 50% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 91 (MÍNIMO DE 615 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: W (MÍNIMO DE 270 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / ALTA PERFORMANCE (UHP) PARA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE EM CURVAS E SULCOS DISPERSORES DE ÁGUA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00074640	PNEU 205/60R16 92H - RADIAL MISTO TIPO AT (ASFALTO/TERRA)	PNEU RADIAL - 205/60R16 92H" LARGURA: 205 MM PERFIL: 60% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 92 (MÍNIMO DE 630 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ALL TERRAIN (A/T) PARA SOLO FIRME E VIAS NÃO PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00002725	CAMARA DE AR DIANTEIRA 90 X 90 X 19 P MOTO BROSS	CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 19" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 90/90-19 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 2.75-19, 3.00-19 E 3.25-19 DIANTEIRO PARA HONDA BROS E SIMILARES). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO)	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0004864 6	CAMARA DE AR TRASEIRA 110 X 80 X 17 P MOTO BROSS	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 17" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 110/80-17 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 120/80-17, 130/70-17 E 4.60-17 TRASEIRO PARA HONDA BROS E SIMILARES). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0006821 5	PNEU 205/60R16 92V - RADIAL	PNEU RADIAL - 205/60R16 92V" LARGURA: 205 MM PERFIL: 60% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 92 (MÍNIMO DE 630 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (MÍNIMO DE 240 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E RENDIMENTO EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0007462 7	CAMARA DE AR 600XR16 - BICO DE METAL	CÂMARA DE AR - ARO 16" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 6.00-16 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 6.00-16 E 6.50-16). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR15 (BICO RETO DE BORRACHA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica	1 UNID.	
0007462 6	PNEU 600XR16 - DIAGONAL 6 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 6.00-16 6 LONAS" LARGURA: 6.00 POLEGADAS (NOMINAL) / 600 MM PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL /	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		DIAGONAL 6 LONAS (CARÇA REFORÇADA PARA EXCELENTE SUPORTE DE CARGA E RESISTÊNCIA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 6 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CAMINHONETES ANTIGAS, JIPES, IMPLEMENTOS E TRATORES LEVES DESENHO DA BANDA: TIPO MILITAR / TRACIONÁRIO OU DIRECIONAL CONFORME APLICAÇÃO DO VEÍCULO, VISANDO MÁXIMA ADERÊNCIA EM TERRENOS VARIADOS TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
00074628	PNEU 175/70R14 88H - RADIAL MISTO TIPO AT (ASFALTO/TERRA)	PNEU RADIAL - 175/70R14 88H" LARGURA: 175 MM PERFIL: 70% ARO: 14 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 88 (MÍNIMO DE 560 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ALL TERRAIN (A/T) PARA SOLO FIRME E VIAS NÃO PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00080825	PNEU 195/55R15 85V - RADIAL	PNEU RADIAL - 195/55R15 85V" LARGURA: 195 MM PERFIL: 55% ARO: 15 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 85 (MÍNIMO DE 515 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (MÍNIMO DE 240 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00080826	PNEU 215/65R16 102H - RADIAL	PNEU RADIAL - 215/65R16 102H" LARGURA: 215 MM PERFIL: 65%	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 102 (MÍNIMO DE 850 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
00068205	PNEU 185/60R15 88H - RADIAL	PNEU RADIAL - 185/60R15 88H" LARGURA: 185 MM PERFIL: 60% ARO: 15 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 88 (MÍNIMO DE 560 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00068200	PNEU 175/65R14 82T - RADIAL	PNEU RADIAL - 175/65R14 82T" LARGURA: 175 MM PERFIL: 65% ARO: 14 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 82 (MÍNIMO DE 475 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00068232	PNEU 7.50XR16 122/120L - LISO LONAS	PNEU RADIAL - 7.50R16 122/120L" LARGURA: 7.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 16 POLEGADAS	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>ESTRUTURA: RADIAL 10 LONAS (CARÇA REFORÇADA PARA TRANSPORTE DE CARGA)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 122/120 (MÍNIMO DE 1.500 KG EM EIXO SIMPLES E 1.400 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (MÍNIMO DE 120 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO LISO / DIRECIONAL PARA EXCELENTE DIRECIONAMENTO, ESTABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO EM VIAS PAVIMENTADAS</p> <p>TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
0006823 1	PNEU 7.50XR16 - BORRACHUDO 12 LONAS	<p>PNEU CONVENCIONAL/RADIAL - 7.50-16 12 LONAS"</p> <p>LARGURA: 7.50 POLEGADAS (NOMINAL)</p> <p>PERFIL: PADRÃO COMPLETO</p> <p>ARO: 16 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: 12 LONAS (CARÇA ULTRA REFORÇADA PARA SUPORTE DE GRANDES CARGAS)</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 12 LONAS</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CAMINHÕES LEVES, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHONETES</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO BORRACHUDO / TRATIVO PARA EXCELENTE FORÇA DE TRACÃO, ADERÊNCIA E RENDIMENTO EM PERCURSOS MISTOS E TERRENOS SEVEROS</p> <p>TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0008313 5	PNEU 185/65R15 92H - RADIAL	<p>PNEU RADIAL - 185/65R15 92H"</p> <p>LARGURA: 185 MM</p> <p>PERFIL: 65%</p> <p>ARO: 15 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: RADIAL</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 92 (MÍNIMO DE 630 KG POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS)</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0008917 3	CAMARA DE AR 5.60 X R15	CÂMARA DE AR – ARO 15" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 5.60-15 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 5.60R15 E 5.90-15 PARA CARROS ANTIGOS / FUSCA). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR15 (BICO RETO DE BORRACHA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0008917 4	PNEU 7.00-12 12 LONAS (EMPILHADEIRA)	PNEU CONVENCIONAL – 7.00-12 12 LONAS" LARGURA: 7.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL COMPLETO ARO: 12 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 12 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA PARA SUPORTE DE GRANDES CARGAS E MÁXIMA ESTABILIDADE) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 12 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL COM BLOCOS ROBUSTOS E SULCOS PROFUNDOS PARA EXCELENTE TRAÇÃO, LONGA VIDA ÚTIL E RESISTÊNCIA A CORTES E LACERAÇÕES TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0008917 5	CÂMARA DE AR 7.00-12 (EMPILHADEIRA)	CÂMARA DE AR – ARO 12" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 7.00-12 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PRESSÃO SEVERA E EXCELENTE VEDAÇÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR460 (BICO DE METAL CURVADO REFORÇADO PARA	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		FACILITAR O ACESSO E CALIBRAGEM EM RODAS INDUSTRIAIS). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0008917 6	PROTETOR DE PNEU ARO 12 (EMPILHADEIRA)	PROTETOR DE PNEU - ARO 12" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 7.00-12 / 23X10-12 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS). MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS. FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0008917 7	PNEU 6.00-9 10 LONAS (EMPILHADEIRA)	PNEU CONVENCIONAL - 6.00-9 10 LONAS" LARGURA: 6.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO INDUSTRIAL COMPLETO ARO: 9 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 10 LONAS (CARÇAÇA ULTRA REFORÇADA PARA SUPORTE DE GRANDES CARGAS E MÁXIMA ESTABILIDADE) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 10 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DESENHO DA BANDA: TIPO INDUSTRIAL COM BLOCOS ROBUSTOS E SULCOS PROFUNDOS PARA EXCELENTE TRAÇÃO, LONGA VIDA ÚTIL E RESISTÊNCIA A CORTES E LACERAÇÕES TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 5 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0008917 8	CÂMARA DE AR 6.00-9 (EMPILHADEIRA)	CÂMARA DE AR - ARO 9" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 6.00-9 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PRESSÃO SEVERA E EXCELENTE	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>VEDAÇÃO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: JS2 (BICO DE METAL CURVADO REFORÇADO PARA FACILITAR O ACESSO E CALIBRAGEM EM RODAS INDUSTRIAIS).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>		
00089179	PROTETOR DE PNEU ARO 9 (EMPILHADEIRA)	<p>PROTETOR DE PNEU – ARO 9"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 6.00-9 / 21X8-9 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE EMPILHADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS.</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
00089180	PROTETOR DE PNEU ARO 8	<p>PROTETOR DE PNEU – ARO 8"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 4.00-8 / 5.00-8 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE EMPILHADEIRAS, MÁQUINAS DE PINTURA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS.</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
00089183	PNEU 225/45 R17 91V - RADIAL	<p>PNEU RADIAL – 225/45R17 91V"</p> <p>LARGURA: 225 MM</p> <p>PERFIL: 45%</p> <p>ARO: 17 POLEGADAS</p> <p>ESTRUTURA: RADIAL</p> <p>ÍNDICE DE CARGA: 91 (MÍNIMO DE 615 KG POR PNEU)</p> <p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (MÍNIMO DE 240 KM/H)</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / ALTA PERFORMANCE (UHP) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA EM CURVAS E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS</p> <p>TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

0008918 4	PNEU 225/45 R18 95Y - RADIAL	PNEU RADIAL – 225/45R18 95Y" LARGURA: 225 MM PERFIL: 45% ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 95 (MÍNIMO DE 690 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: Y (MÍNIMO DE 300 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / ALTA PERFORMANCE (UHP) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA EM CURVAS E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0008918 5	PNEU 225/50 R17 94V - RADIAL	PNEU RADIAL – 225/50R17 94V" LARGURA: 225 MM PERFIL: 50% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 94 (MÍNIMO DE 670 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (MÍNIMO DE 240 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0008918 6	PNEU 215/65 R16 98T - RADIAL	PNEU RADIAL – 215/65R16 98T" LARGURA: 215 MM PERFIL: 65% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 98 (MÍNIMO DE 750 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

00089188	PNEU 120/80 - 18 62T - TRASEIRO	PNEU RADIAL/CONVENCIONAL - 120/80-18 62T" LARGURA: 120 MM PERFIL: 80% ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: MOTO TRASEIRO (CONSTRUÇÃO REFORÇADA PARA EXCELENTE ESTABILIDADE E TRAÇÃO) ÍNDICE DE CARGA: 62 (MÍNIMO DE 265 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ON-OFF ROAD (P/ MOTOS TIPO TRAIL/ENDURO) COM EXCELENTE ADERÊNCIA EM ASFALTO E VIAS NÃO PAVIMENTADAS TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00089189	CÂMARA DE AR TRASEIRA 120X80X18	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 18" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 120/80-18 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 110/90-18, 120/90-18, 130/80-18 E 4.10-18 TRASEIRO PARA MOTOS ON/OFF ROAD). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
00089190	CÂMARA DE AR DIANTEIRA 90X90X21	CÂMARA DE AR DIANTEIRA - ARO 21" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 90/90-21 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 2.75-21, 3.00-21 E 80/100-21 DIANTEIRO PARA MOTOS TIPO TRAIL/ENDURO). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
00030302	PROTETOR 7.50 - R16 BICO DE FERRO	PROTETOR DE PNEU - ARO 16" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 7.50-16 / 7.50R16 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE CAMINHÕES LEVES, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHONETES). MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS com furação compatível para bico de ferro/metál.	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA E IMPACTOS SEVEROS. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
0005687 9	CAMARA DE AR 7.50 - R16 BICO DE FERRO	CÂMARA DE AR – ARO 16" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 7.50-16 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 7.00-16, 7.50R16 E 215/85R16). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR460 (BICO DE METAL CURVADO REFORÇADO PARA FACILITAR O ACESSO E CALIBRAGEM EM RODAS INDUSTRIAIS). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0008919 2	PNEU 18X8.50 R8 6 LONAS	PNEU CONVENCIONAL – 18X8.50-8 6 LONAS" LARGURA: 8.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FLOTAÇÃO / ALTA FLUTUAÇÃO COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 6 LONAS (REFORÇADO PARA SUPORTE DE CARGA E BOA ABSORÇÃO DE IMPACTOS) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 6 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA QUADRICICLOS, CARRINHOS DE GOLFE (GOLF CART), MINI TRATORES E EQUIPAMENTOS GRAMADOS DESENHO DA BANDA: TIPO TURF / GRAMADO OU SULCOS SUAVES PARA MÁXIMA TRAÇÃO SEM AGREDIR O SOLO OU O GRAMADO TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0008919 3	PNEU 15X6.00 R6 4 LONAS	PNEU CONVENCIONAL – 15X6.00-6 4 LONAS" LARGURA: 6.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FLOTAÇÃO / JARDIM COMPLETO ARO: 6 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 4 LONAS (REFORÇADO PARA EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>CAPACIDADE MÁXIMA PARA 4 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MINI TRATORES CORTADORES DE GRAMA, CARRINHOS DE CARGA E EQUIPAMENTOS JARDINAGEM/AGRÍCOLAS LEVES DESENHO DA BANDA: TIPO TURF / GRAMADO COM SULCOS SUAVES PARA BOA TRAÇÃO E ESTABILIDADE SEM AGREDIR O SOLO OU O GRAMADO TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
0008919 4	PNEU 16X6.50 R8 6 LONAS	<p>PNEU CONVENCIONAL - 16X6.50-8 6 LONAS" LARGURA: 6.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FLOTAÇÃO / JARDIM COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 6 LONAS (REFORÇADO PARA SUPORTE DE CARGA E MAIOR RESISTÊNCIA) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 6 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MINI TRATORES CORTADORES DE GRAMA, QUADRICICLOS LEVES E EQUIPAMENTOS JARDINAGEM/AGRÍCOLAS DESENHO DA BANDA: TIPO TURF / GRAMADO COM SULCOS SUAVES PARA EXCELENTE ESTABILIDADE E TRAÇÃO SEM DANIFICAR O SOLO OU O GRAMADO TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	1 UNID.	
0008919 5	PNEU 22X9.50 R12 4 LONAS	<p>PNEU CONVENCIONAL - 22X9.50-12 4 LONAS" LARGURA: 9.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FLOTAÇÃO / ALTA FLUTUAÇÃO COMPLETO ARO: 12 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 4 LONAS (REFORÇADO PARA EXCELENTE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E FLOTAÇÃO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 4 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		<p>PARA QUADRICICLOS (ATV/UTV), MINI TRATORES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</p> <p>DESENHO DA BANDA: TIPO TRACIONÁRIO / SULCOS REFORÇADOS PARA EXCELENTE TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM TERRENOS VARIADOS, TERRA E GRAMADOS SEM PREJUDICAR O SOLO</p> <p>TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE)</p> <p>Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>		
0008919 7	CÂMARA DE AR 18X9.50 R8	<p>CÂMARA DE AR – ARO 8"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 18X8.50-8 / 18X9.50-8 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO, QUADRICICLOS, CARRINHOS DE GOLFE E MINI TRATORES).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO RETO DE BORRACHA DE FÁCIL ACESSO E CALIBRAGEM).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0008919 8	CÂMARA DE AR 15X6.00 R6	<p>CÂMARA DE AR – ARO 6"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 15X6.00-6 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE MINI TRATORES CORTADORES DE GRAMA, CARRINHOS DE CARGA E EQUIPAMENTOS JARDINAGEM).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO RETO DE BORRACHA DE FÁCIL ACESSO E CALIBRAGEM).</p> <p>Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	1 UNID.	
0008919 9	CÂMARA DE AR 22X9.50 R12	<p>CÂMARA DE AR – ARO 12"</p> <p>MEDIDA DE REFERÊNCIA: 22X9.50-12 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO, QUADRICICLOS, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MINI TRATORES).</p> <p>MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO.</p> <p>TIPO DE VÁLVULA: TR13 (BICO RETO DE BORRACHA/METAL DE FÁCIL ACESSO E CALIBRAGEM).</p>	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.		
00089196	PNEU 18X9.50 R8 4 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 18X9.50-8 4 LONAS" LARGURA: 9.50 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO FLOTAÇÃO / ALTA FLUTUAÇÃO COMPLETO ARO: 8 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 4 LONAS (REFORÇADO PARA SUPORTE DE CARGA E ABSORÇÃO DE IMPACTOS COM BAIXA PRESSÃO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 4 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA QUADRICICLOS, CARRINHOS DE GOLFE (GOLF CART), MINI TRATORES E EQUIPAMENTOS GRAMADOS DESENHO DA BANDA: TIPO TURF / GRAMADO COM SULCOS SUAVES PARA MÁXIMA TRACÇÃO, ESTABILIDADE E PROTEÇÃO DO SOLO TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
00094308	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 16	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 16	1 UNID.	
00094310	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 20	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 20	1 UNID.	
00094311	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 22,5	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 22,5	1 UNID.	
00094312	PNEU 245/70R16 111T - RADIAL	PNEU RADIAL - 245/70R16 111T" LARGURA: 245 MM PERFIL: 70% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		ÍNDICE DE CARGA: 111 (MÍNIMO DE 1.090 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
00094309	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 17,5	BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS COM MICROESFERAS PARA PNEU ARO 17,5	1 UNID.	
00094314	PROTETOR DE PNEU 1000 X 20 COM ANEL DE METAL NO FURO CENTRAL	PROTETOR DE PNEU – ARO 20" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 1000-20 / 1000R20 (ESPECÍFICO PARA PNEUS DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE CARGA PESADA). MATERIAL: BORRACHA ALTAMENTE RESISTENTE A ATRITO, PRESSÃO E ALTAS TEMPERATURAS COM REFORÇO DE ANEL DE METAL (ILHÓS) NO FURO CENTRAL DE PASSAGEM DA VÁLVULA. FUNÇÃO: PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA ATRITOS INTERNOS, CALOR DA RODA, CORTES NA BASE DA VÁLVULA E IMPACTOS SEVEROS. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
00068244	PNEU 90/90R21 54T	PNEU RADIAL/CONVENCIONAL – 90/90R21 54T" LARGURA: 90 MM PERFIL: 90% ARO: 21 POLEGADAS ESTRUTURA: MOTO DIANTEIRO (CONSTRUÇÃO DIRECIONAL PARA EXCELENTE ESTABILIDADE E CONTROLE) ÍNDICE DE CARGA: 54 (MÍNIMO DE 212 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ON-OFF ROAD (P/ MOTOS TIPO TRAIL/ENDURO) COM EXCELENTE ADERÊNCIA EM ASFALTO E VIAS NÃO PAVIMENTADAS TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos		
0009431 7	PNEU 225/65R17 106H - RADIAL	PNEU RADIAL - 225/65R17 106H" LARGURA: 225 MM PERFIL: 65% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 106 (MÍNIMO DE 950 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0009431 8	PNEU 265/70R16 112S - RADIAL	PNEU RADIAL - 265/70R16 112S" LARGURA: 265 MM PERFIL: 70% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 112 (MÍNIMO DE 1.120 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: S (MÍNIMO DE 180 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0000746 7	CAMARA DE AR TRASEIRA 110 X 90 X 17 P MOTO BROSS	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 17" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 110/90-17 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM 120/90-17, 130/70-17, 130/80-17 E 4.60-17 TRASEIRO PARA HONDA BROS E SIMILARES). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA COM EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR4 (BICO RETO DE METAL ROSQUEÁVEL COM PORCAS DE TRAVAMENTO). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0009567	PNEU	PNEU RADIAL - 275/80R22.5	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

5	275/80R22.5 149/146L - LISO RADIAL 16 LONAS	149/146L" LARGURA: 275 MM PERFIL: 80% ARO: 22.5 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL 16 LONAS (CARCAÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: 149/146 (MÍNIMO DE 3.250 KG EM EIXO SIMPLES E 3.000 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (MÍNIMO DE 120 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO LISO / DIRECIONAL PARA EXCELENTE DIRECIONAMENTO, ESTABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO EM VIAS PAVIMENTADAS (EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES) TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0009689 4	PNEU 265/60R18 110T - RADIAL	PNEU RADIAL - 265/60R18 110T" LARGURA: 265 MM PERFIL: 60% ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 110 (MÍNIMO DE 1.060 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0009689 5	PNEU 185/70R14 88H - RADIAL	PNEU RADIAL - 185/70R14 88H" LARGURA: 185 MM PERFIL: 70% ARO: 14 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 88 (MÍNIMO DE 560 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0009690 0	PNEU 265/75R16 112H - RADIAL	PNEU RADIAL - 265/75R16 112H" LARGURA: 265 MM PERFIL: 75% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 112 (MÍNIMO DE 1.120 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0009827 5	PNEU 225/60R18 104H - RADIAL	PNEU RADIAL - 225/60R18 104H" LARGURA: 225 MM PERFIL: 60% ARO: 18 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 104 (MÍNIMO DE 900 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0009690 4	PNEU 18.4XR34 - CONVENCIONAL 14 LONAS	PNEU CONVENCIONAL - 18.4-34 14 LONAS" LARGURA: 18.4 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA COMPLETO ARO: 34 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 14 LONAS (ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO AGRÍCOLA PESADO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 14 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES E COLHEITADEIRAS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA (R1) COM GARRAS ALTAS PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		INCONSISTENTES, LAMA E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0009690 5	CÂMARA DE AR TRASEIRA 18.4 X 34 C/ ÁGUA P/ TRATOR	CÂMARA DE AR TRASEIRA - ARO 34" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 18.4-34 (COMPATÍVEL TAMBÉM COM AS MEDIDAS 16.9-34, 18.4R34 E 460/85R34). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E EXCELENTE VEDAÇÃO DE PRESSÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA). Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.	1 UNID.	
0009827 4	PNEU 195/65R15 91H - RADIAL	PNEU RADIAL - 195/65R15 91H" LARGURA: 195 MM PERFIL: 65% ARO: 15 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 91 (MÍNIMO DE 615 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0009827 6	PNEU 265/65R17 112T - RADIAL	PNEU RADIAL - 265/65R17 112T" LARGURA: 265 MM PERFIL: 65% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 112 (MÍNIMO DE 1.120 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (MÍNIMO DE 190 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou	1 UNID.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0010320 6	PNEU 175/55 R16 80H	PNEU RADIAL – 175/55R16 80H" LARGURA: 175 MM PERFIL: 55% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 80 (MÍNIMO DE 450 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0010333 3	PNEU 215/55R17 94V	PNEU RADIAL – 215/55R17 94V" LARGURA: 215 MM PERFIL: 55% ARO: 17 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 94 (MÍNIMO DE 670 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (MÍNIMO DE 240 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.	1 UNID.	
0010334 0	PNEU 215/65R16 98H	PNEU RADIAL – 215/65R16 98H" LARGURA: 215 MM PERFIL: 65% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL ÍNDICE DE CARGA: 98 (MÍNIMO DE 750 KG POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (MÍNIMO DE 210 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO PASSEIO / SUV (H/T) PARA EXCELENTE ESTABILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA EM VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		de 05 anos contra defeitos.		
0010334 1	PNEU AGRÍCOLA DIAGONAL 23.1- 26, MÍNIMO 14 LONAS, GARRA R-1 (SERVIÇO MISTO/ASFALTO)	PNEU CONVENCIONAL – 23.1-26 14 LONAS" LARGURA: 23.1 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO AGRÍCOLA / INDUSTRIAL COMPLETO ARO: 26 POLEGADAS ESTRUTURA: CONVENCIONAL / DIAGONAL 14 LONAS (CARCAÇA REFORÇADA PARA ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 14 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESENHO DA BANDA: TIPO AGRÍCOLA / INDUSTRIAL MISTO (R1 / R4) COM BARRAS REFORÇADAS NO CENTRO E COMPOSTO RESISTENTE À ABRASÃO PARA MENOR DESGASTE NO ASFALTO E MÁXIMA TRAÇÃO NA TERRA TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0010334 2	PNEU RADIAL 10.00R20 MISTO LISO (DIRECIONAL), MÍN. 16PR	PNEU RADIAL – 10.00R20 16 LONAS LISO" LARGURA: 10.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL 16 LONAS (CARCAÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 16 LONAS (MÍNIMO DE 3.000 KG EM EIXO SIMPLES E 2.725 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CAMINHÕES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA DESENHO DA BANDA: TIPO LINEAR / LISO (SULCOS LONGITUDINAIS) DE USO MISTO, INDICADO PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM COMPOSTO DE BORRACHA EXTREMAMENTE RESISTENTE A CORTES E PICOTAMENTOS EM ASFALTO E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA****CNPJ: 18.677.591/0001-00**

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

		INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0010334 3	PNEU RADIAL 10.00R20 MISTO BORRACHUDO (TRAÇÃO), MÍN. 16PR	PNEU RADIAL – 10.00R20 16 LONAS BORRACHUDO" LARGURA: 10.00 POLEGADAS (NOMINAL) PERFIL: PADRÃO COMPLETO ARO: 20 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL 16 LONAS (CARÇAÇA REFORÇADA PARA SERVIÇO PESADO) ÍNDICE DE CARGA: CONFORME CAPACIDADE MÁXIMA PARA 16 LONAS (MÍNIMO DE 3.000 KG EM EIXO SIMPLES E 2.725 KG EM EIXO DUPLO POR PNEU) ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA CAMINHÕES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA DESENHO DA BANDA: TIPO BLOCOS TRANSVERSAIS / BORRACHUDO DE USO MISTO, INDICADO PARA EIXOS DE TRAÇÃO, COM COMPOSTO DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO E EXCELENTE FORÇA DE TRAÇÃO EM ASFALTO E TERRA TIPO: COM CÂMARA (TUBE TYPE) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		
0006822 4	PNEU 225/75R16 118R - RADIAL	PNEU RADIAL – 225/75R16 118R" LARGURA: 225 MM PERFIL: 75% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL REFORÇADA (CARÇAÇA ROBUSTA PARA ALTA CAPACIDADE DE CARGA E OPERAÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE) ÍNDICE DE CARGA: 118 (MÍNIMO DE 1.320 KG POR PNEU / ADEQUADO PARA SUPORTAR O PESO FIXO DE EQUIPAMENTOS, TANQUES DE ÁGUA OU KITS DE PRIMEIROS SOCORROS) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ALL TERRAIN (A/T) COM EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS SEVEROS OU NÃO PAVIMENTADOS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |

CEP 37640-000 | (35) 3435-1911

www.extrema.mg.gov.br

<p>0006822 4</p>	<p>PNEU 225/75R16 118R - RADIAL</p>	<p>PNEU RADIAL - 225/75R16 118R" LARGURA: 225 MM PERFIL: 75% ARO: 16 POLEGADAS ESTRUTURA: RADIAL REFORÇADA (CARCAÇA ROBUSTA PARA ALTA CAPACIDADE DE CARGA EM SERVIÇOS DE MANEJO AMBIENTAL) ÍNDICE DE CARGA: 118 (MÍNIMO DE 1.320 KG POR PNEU / ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE SEGURO DE CARGAS PESADAS DE MANEJO) ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (MÍNIMO DE 170 KM/H) DESENHO DA BANDA: TIPO MISTO / ALL TERRAIN (A/T) DESENVOLVIDO PARA GARANTIR TRAÇÃO EFICIENTE EM ESTRADAS DE TERRA, ACESSOS RURAI E VIAS PAVIMENTADAS TIPO: SEM CÂMARA (TUBELESS) Condição: Produto novo, de primeiro uso (proibido remold, recapado ou reformado). Deve conter certificação do INMETRO na lateral e garantia mínima de 05 anos contra defeitos.</p>	
<p>0010355 0</p>	<p>CÂMARA DE AR 23.1-26</p>	<p>CÂMARA DE AR - ARO 26" MEDIDA DE REFERÊNCIA: 23.1-26 (ESPECÍFICA PARA PNEUS DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA EM COLHEITADEIRAS, ROLOS COMPACTADORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS/AGRÍCOLAS). MATERIAL: BORRACHA BUTÍLICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PRESSÃO SEVERA E EXCELENTE VEDAÇÃO. TIPO DE VÁLVULA: TR218A (BICO DE METAL LONGO PARA COMPATIBILIDADE COM INJEÇÃO DE AR E ÁGUA) OU CONFORME EXIGÊNCIA ESPECÍFICA DO EQUIPAMENTO. Condição: Produto novo, com certificação do INMETRO e garantia de fábrica.</p>	

Extrema, 25 de junho de 2026.