



7970



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Modelos de Documento

Validação de Documentos

Dados de Mercado

[← CONSULTAR ESCLARECIMENTO](#)**Solicitação respondida**

Nome do Usuário

**Claudio Manoel Ayres da
Veiga**

Participante

**ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA.
EPP****Solicitação**

Solicitação criada às 16:19 em 17/06/2026, última edição às 12:14 em 18/06/2026

Em relação parede dupla 72 raios (72 raios é para montar roda com 36 furos). 32 furos é o padrão mais atual e comum para para modalidade desde mount bike até bicicletasde estrada e gravele conjunto mais leve e agil, 36 furos é utilizada em urbanas passeio. Pergunto será aceito com 32 furos?

Nome do Usuário

Thiago Telles de Faria

Participante

Prefeitura Municipal de Taubaté**Resposta**

Resposta criada às 12:14 em 18/06/2026

Informamos que as rodas são de aro 32 furos, raio de inox e cubos de alumínio rolamentados, cubo traseiro tipo flip flop com rosca de dois lados do flange, sendo ao menos um lado com trava, equipado com pinhão 14 dentes de um lado e em outro lado 15 dentes. Atenciosamente, Juliana Mariano Costa Chefe de Divisão de Compras, Contratos e Controle Financeiro

VOLTAR