



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61
www.piracaia.sp.gov.br

TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO/RERRATIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024
PROCESSO Nº 907/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, ENTREGA PONTO A PONTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

I - O Edital da licitação em epígrafe fica retificado, passando a ter a redação conforme segue:

Ficam suprimidos do termo de referência da licitação os itens:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
97	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W CORPO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS EM ALUMÍNIO DE, PELO MENOS, 1CM DE ALTURA PARA A CORRETA DISSIPACÃO DE CALOR, LED SMD, TEMPERATURA DE COR 5.000K, LENTE: POLICARBONATO COM RETARDANTE UV (NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM REFRATOR SECUNDÁRIO EM VIDRO). MÓDULO LED COM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO TIPO MCPCB. FATOR DE POTÊNCIA DE PELO MENOS 0,95, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 12.700LM, PINTURA: ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA MUNSELL N6,5, FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETROS EXTERNOS QUE VARIAM DE 25,4MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO DE 170LM/W. VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE PELO MENOS 100.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO COR) > 70. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10%. PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10KV / 10KA. DRIVER DIMERIZÁVEL. COM BASE 7 PINOS COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO (PROTEÇÃO IP66), AJUSTE DE ÂNGULO COM VARIAÇÃO DE 5 EM 5 GRAUS (+15° / -15°), COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção Contra água e poeira, mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 3,0kg. Certificado de Conformidade com a Portaria nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. - Selo PROCEL Exigência de Documentação técnica (apresentar juntamente com a Proposta Comercial) - Apresentação de catálogo e datasheet;	UN	450	R\$ 272,79	R\$ 122.755,50
98	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W CORPO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS EM ALUMÍNIO DE, PELO MENOS, 1CM DE ALTURA PARA A CORRETA DISSIPACÃO DE CALOR, LED SMD, TEMPERATURA DE COR 5.000K, LENTE: POLICARBONATO COM RETARDANTE UV (NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM REFRATOR SECUNDÁRIO EM VIDRO). MÓDULO LED COM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO TIPO MCPCB. FATOR DE POTÊNCIA DE PELO MENOS 0,95, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 21.200LM, PINTURA: ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA MUNSELL N6,5, FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETROS EXTERNOS QUE VARIAM DE 25,4MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. EFICIÊNCIA	UN	450	R\$ 425,55	R\$ 191.497,50



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61
www.piracaia.sp.gov.br

	LUMINOSA MÍNIMO DE 170LM/W. VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE PELO MENOS 100.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO COR) > 70. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10%. PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10KV / 10KA. DRIVER DIMERIZÁVEL. COM BASE 7 PINOS COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO (PROTEÇÃO IP66), AJUSTE DE ÂNGULO COM VARIAÇÃO DE 5 EM 5 GRAUS (+15° / -15°), COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 3,6kg. Exigência de Documentação técnica (apresentar juntamente com a Proposta Comercial); - Apresentação de catálogo e datasheet; - Certificado de Conformidade com a Portaria nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. - Selo PROCEL				
193	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W CORPO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS EM ALUMÍNIO DE, PELO MENOS, 1CM DE ALTURA PARA A CORRETA DISSIPACÃO DE CALOR, LED SMD, TEMPERATURA DE COR 5.000K, LENTE: POLICARBONATO COM RETARDANTE UV (NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM REFRATOR SECUNDÁRIO EM VIDRO). MÓDULO LED COM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO TIPO MCPCB. FATOR DE POTÊNCIA DE PELO MENOS 0,95, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 12.700LM, PINTURA: ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA MUNSELL N6,5, FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETROS EXTERNOS QUE VARIAM DE 25,4MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO DE 170LM/W. VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE PELO MENOS 100.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO COR) > 70. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10%. PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10KV / 10KA. DRIVER DIMERIZÁVEL. COM BASE 7 PINOS COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO (PROTEÇÃO IP66), AJUSTE DE ÂNGULO COM VARIAÇÃO DE 5 EM 5 GRAUS (+15° / -15°), COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção Contra água e poeira, mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 3,0kg. Certificado de Conformidade com a Portaria nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. - Selo PROCEL Exigência de Documentação técnica (apresentar juntamente com a Proposta Comercial) - Apresentação de catálogo e datasheet;	UN	150	R\$ 272,79	R\$ 40.918,50
194	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W CORPO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS EM ALUMÍNIO DE, PELO MENOS, 1CM DE ALTURA PARA A CORRETA DISSIPACÃO DE CALOR, LED SMD, TEMPERATURA DE COR 5.000K, LENTE: POLICARBONATO COM RETARDANTE UV (NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM REFRATOR SECUNDÁRIO EM VIDRO). MÓDULO LED COM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO TIPO MCPCB. FATOR DE POTÊNCIA DE PELO MENOS 0,95, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 21.200LM, PINTURA: ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA MUNSELL N6,5, FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE DIÂMETROS EXTERNOS QUE VARIAM DE 25,4MM; 33MM; 48,4MM E 60,3MM. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO DE 170LM/W. VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE PELO MENOS 100.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO COR) > 70. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10%. PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10KV / 10KA. DRIVER DIMERIZÁVEL. COM BASE 7 PINOS COMPATÍVEL COM TELEGESTÃO (PROTEÇÃO IP66), AJUSTE DE ÂNGULO COM VARIAÇÃO DE 5 EM 5 GRAUS (+15° / -15°), COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	UN	150	R\$ 425,55	R\$ 63.832,50



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61
www.piracaia.sp.gov.br

SEXTAVADOS. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 3,6kg. Exigência de Documentação técnica (apresentar juntamente com a Proposta Comercial); - Apresentação de catálogo e datasheet; - Certificado de Conformidade com a Portaria nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. - Selo PROCEL				
--	--	--	--	--

II – As datas de realização ficam alteradas conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 07/10/2024 09:00hs até 18/10/2024 09:00hs.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18/10/2024 às 10:00 horas.

III - Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação.

Piracaia, 02 de outubro de 2024.

Dr. José Silvino Cintra
Prefeito