



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419/14	050

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 069/2014

O **MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**, entidade pública, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 64.037.872/0001-07, com sede na Avenida Beira Mar, nº 11.000 – Balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação na modalidade “CONVITE”, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, A SER INAUGURADO NA DATA DE 08/09/2014, NESTE MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ESTADO DE SÃO PAULO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO 1. O recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-á no dia 13 de Agosto de 2014, às 10 horas, na sala da Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, localizada no endereço acima onde também serão prestadas informações pelo fone (13) 3842.7000 e fax (13) 3842.1141, nos horários das 09h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta feira, até 02 dias úteis anteriores à realização do certame licitatório.

A presente licitação será regida pela Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações posteriores, e ao estabelecido neste Edital.

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a **aquisição de móveis de escritório para a sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o qual será inaugurado na data de 08 de Setembro de 2014, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, em conformidade com as quantidades e especificações do ANEXO 1.**

1.2 – Os produtos deverão ser entregues nos endereços, dentro do Município de Ilha Comprida, a serem indicados pela Prefeitura de acordo com o Departamento onde serão utilizados e em rigorosa observância as especificações fornecidas e em conformidade com as condições do Edital e da proposta vencedora.

CLÁUSULA II – DA APRESENTAÇÃO

2.1 - Os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entregues na Divisão de Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Beira Mar, nº 11.000, neste Município de Ilha Comprida, até às 09h e 30min do dia 13 de Agosto de 2014, iniciando-se a abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, no mesmo dia e local, às 10horas.

2.2 - Os proponentes deverão apresentar "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços" em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado;

3.2 – É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa;

013 00253019



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
219/14	059

3.3 – A proponente deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada para praticar todos os atos necessários em nome da empresa em todas as etapas da presente licitação;

3.4 – O local de entrega dos envelopes contendo "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" será na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, situada à Avenida Beira Mar, nº 11.000 – Balneário Meu Recanto, no Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, até as 09h e 30min do dia 13 de Agosto de 2014, na Divisão de Compras;

3.5 – Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos;

3.6 – Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente;

CLÁUSULA IV – DA HABILITAÇÃO

4.1 – O proponente deverá apresentar no envelope nº 1 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via, os seguintes documentos:

4.1.1. Cópia autenticada do Contrato Social da empresa, com todas as alterações ou consolidado ou documento equivalente;

4.1.2. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J./MF) ou cópia de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF), conforme o caso;

4.1.3. Prova de Regularidade com a Fazenda e Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede, que deverão estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

4.1.4. Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

4.1.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

4.1.6. Certidão Negativa perante a Justiça de Trabalho que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;

4.1.7. Declaração de Conhecimento e Concordância do Edital (**ANEXO 2**) e

4.1.8 - Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços (**ANEXO 3**).

4.1.9 – Declaração, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, de que cumpre os requisitos legais necessários para a obtenção do tratamento favorecido, com base nas condições estabelecidas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e no Decreto Federal 6.204/2007 – (**ANEXO 4**)

CLÁUSULA V – DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 – O proponente deverá apresentar no envelope nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", proposta, datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras e emendas, carimbada e assinada pelo representante legal da empresa em 01 (uma) via o seguinte:

5.1.1 – Preço total referente ao fornecimento do objeto desta licitação, em moeda corrente nacional, incluindo impostos, frete e encargos sociais decorrentes.

5.1.2 – Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com a proposta de preços apresentada e aceita pela Prefeitura, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, através de Dotação Orçamentária do orçamento vigente.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	060

5.1.3 - Validade da proposta: 30 (trinta) dias, a partir da data da abertura dos envelopes nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS".

5.1.4 – A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.

CLÁUSULA VI – DA ABERTURA E JULGAMENTO

6.1 – Às 10 horas do dia 13 de Agosto de 2014, a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida ou funcionário designado, reunir-se-á em sala própria e, na presença de no máximo um representante de cada proponente, procederá como adiante indicado:

6.1.1– Abrir-se-ão os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO";

6.1.2 – A Comissão de Licitação procederá a verificação do conteúdo dos documentos, em conformidade com a respectiva relação dos documentos entregues e rubricará e submeterá a rubrica de todos os proponentes os documentos contidos nos mesmos;

6.1.3 – Não haverá em hipótese alguma confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitação;

6.1.4 – Serão devolvidas as propostas das empresas cuja documentação tenha sido julgada em desacordo com as exigências do presente instrumento convocatório;

6.1.5 – As proponentes classificadas nesta etapa passarão à fase de avaliação da proposta de preços;

6.2 – Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas cuja documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

6.2.1 – Será desclassificada a proponente que:

I.- deixar de atender a alguma exigência constante deste instrumento convocatório;

II.- apresentar oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes;

III.- apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

6.3 – Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação declarará vencedora a proponente que, tendo atendido a todas as exigências deste Convite, apresentou o menor preço.

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS E IMPUGNAÇÕES

7.1 - Serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal nº 8.666/93, Artigo 109 e os prazos serão contados conforme Artigo 110 da mesma Lei;

7.2 - O prazo para impugnação deste Edital é o constante do parágrafo 1º, do Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93;

7.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no prazo estabelecido na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores;

113 1/2 0020000



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	061

7.4 - As impugnações serão julgadas pela Comissão de Licitação, com recurso ao Senhor Prefeito.

7.5.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente consignada em ata por parte das proponentes, poderá a Municipalidade, suspender o prazo, procedendo com a Homologação e Adjudicação de imediato à proponente declarada vencedora.

CLÁUSULA VIII - DOS PREÇOS E REAJUSTES

8.1 - A execução destes serviços obedecerá ao regime de preço global.

8.2 – Os preços permanecerão fixos e irrevogáveis, pelo prazo de doze meses conforme determinação contida na lei 8.880 de 27/05/94, ou outro diploma legal que vier sucedê-la. Após este prazo os preços poderão ser reajustados pelos índices oficiais fornecidos pelo Governo Federal, sendo o IPC - FIPE.

8.3 – Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam do orçamento vigente sob a dotação orçamentária dos departamentos requisitantes.

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – Em caso de revogação ou anulação deste Convite, serão observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

9.2 – Fazem parte deste instrumento convocatório:

Anexo 1 – Descritivo e especificações

Anexo 2 – Declaração de conhecimento e concordância do edital;

Anexo 3 – Declaração de responsabilidade;

Anexo 4 - Declaração, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte.

9.3 – Os interessados que tiverem dúvidas sobre o presente instrumento convocatório, serão atendidos na Prefeitura Municipal, no horário das 09h às 12h e das 14h às 16h00min, em dias úteis de 2ª à 6ª feira ou através do telefone (13) 3842.7000.

9.4 - Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação em vigor

Ilha Comprida, 15 de Julho de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
Prefeito Municipal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fls.
419/14	062

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ANEXO 1

DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES

ITEM	QUANT	MOBILIÁRIOS	Vr. Un.	Vr. Total
1	2	Mesas para reunião redonda medindo: 1100øx740 mm – bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termoestabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °c na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado.		
2	8	Arquivo em madeira com 4 gavetas para pasta suspensa, Corpo: Laterais, bases, prateleiras e rodapés em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Fundo em painel de MDP BP dupla-face de 15mm de espessura usinado em todo o seu perímetro formando um rebaixo que será usado para montagem por sistema macho-fêmea nas laterais, base e tampo do armário. Tampo		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





ESTÂNCIA BALNEÁRIA

em
painel de MDP BP dupla-face de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de 2mm em todo o seu perímetro, fita esta resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar um raio de 2,5mm em todas as arestas, eliminando cantos vivos. Armários com altura superior a 1000mm possuem uma prateleira interna fixa com função estrutural. A montagem estrutural do corpo é feita por sistema de parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofix" (ou similar) com tambores de Ø15mm e cavilhas plásticas nervuradas de Ø8mm. Os rodapés são frontais e traseiros, de mero acabamento, fixados pelo suporte metálico para as sapatas reguláveis, que consiste em uma peça estampada de aço em "L" aplicada internamente nos quatro cantos inferiores do armário, fixados estruturalmente às laterais por parafusos auto-atarraxantes tipo chipboard. As sapatas niveladoras têm apoio em termoplástico injetado de alta resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de regulagem de até 20mm.

Gavetas: O corpo das gavetas é feito a partir de painel de MDP BP dupla-face de 18mm (laterais e traseira) com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. O fundo é em chapa de fibra de madeira de 3mm de espessura aplicado por sistema de encaixe em ranhuras existentes no quadro da gaveta. O corpo da gaveta e . A frente das gavetas também é feita a partir de painel de MDP BP dupla- face de 18mm, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm em todo o seu perímetro, com puxador embutido em alumínio extrudado aplicado linearmente com comprimento igual a largura da frente da gaveta, e recebe como acabamento pintura eletrostática a pó

10	10
----	----





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419/14	064

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

		com resina a base de epóxi.. As gavetas são montadas de forma embutida ao corpo do armário/gaveteiro utilizando corredeiras metálicas com roldanas para gavetas comuns, e corredeiras telescópicas de rolamentos de esferas com extração total para gavetas para pastas suspensas. Todos os gaveteiros possuem uma fechadura frontal com chave rebatível, com travamento simultâneo de todas as gavetas por haste de alumínio e travas em zamak.		
3	100	Cadeira Empilháveis em polipropileno, base em aço com pintura epóxi.		
4	7	Mesa Reta 1,40x0,60x0,75m com 2 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419/14	065

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

		<p>rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído por corpo e frentes confeccionados em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces na cor cinza cristal com acabamento texturizado. Acabamento dos bordos aparentes em fita de PVC de 2 mm com acabamento texturizado na cor cinza cristal. Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, cada gaveta deverá possuir um espaço espaço útil medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x altura). Deverão ser dotadas de corredeiras de 400mm com roldanas de nylon, corredeiras essas que deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de forma tal que formem um corpo único, não será permitida a fixação por rebites ou parafusos atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma frente de gaveta, também em aço e nessa frente é que deverá ser fixada a frente de madeira MDP de 18mm. Fechadura frontal, escamoteável, com travamento simultâneo das gavetas, a fechadura deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é, não poderá estar fixa à primeira gaveta. Puxadores em alumínio com acabamento escovado, espaçamento entre furos de fixação de 128 mm, largura de 16mm, altura de 27mm e comprimento final de 144mm, para maior comodidade e empunhadura durante a abertura das gavetas. O gaveteiro deverá apresentar medidas externas de 400x435x270mm.</p>	
5	03	<p>Mesa Reta 1,20x0,60x0,75m com 2 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de</p>	

0223001



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fls.
419/14	066

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído por corpo e frentes confeccionados em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces na cor cinza cristal com acabamento texturizado. Acabamento dos bordos aparentes em fita de PVC de 2 mm com acabamento texturizado na cor cinza cristal. Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, cada gaveta deverá possuir um espaço espaço útil medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x altura). Deverão ser dotadas de corredeiras de 400mm com roldanas de nylon, corredeiras essas que deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de forma tal que formem um corpo único, não será permitida a fixação por rebites ou parafusos atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma frente de gaveta, também em aço e nessa frente é que deverá ser fixada a frente de madeira MDP de 18mm. Fechadura frontal, escamoteável, com travamento simultâneo das gavetas, a fechadura deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é, não poderá estar fixa à primeira gaveta. Puxadores em alumínio com acabamento escovado, espaçamento entre furos de fixação de 128 mm, largura de 16mm, altura de 27mm e comprimento final de 144mm, para maior comodidade e empunhadura durante a abertura das gavetas. O

17	02290019
----	----------



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fls.
419/14	067

		gaveteiro deverá apresentar medidas externas de 400x435x270mm.		
6	1	<p>Conjunto de 2 Mesa Delta 1,40x1,40x0,60x0,75m c/ 2 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó Texturizada. Pé de Canto tipo torre vertical confeccionada em chapa de aço, sendo a parte superior e inferior da estrutura em chapa de 1,90mm, corpo em chapa de 0,91mm e almofada de saque frontal de 0,68mm. Corpo em forma de triângulo</p>		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419/14	068

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

		<p>retângulo, com duas laterais medindo aproximadamente 140mm, a outra lateral com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão, com largura aproximada de 110mm. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica, . medindo aproximadamente 77x23mm. . Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada e 3 niveladores com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16".Gaveteiro fixo constituído por corpo e frentes confeccionados em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces na cor cinza cristal com acabamento texturizado. Acabamento dos bordos aparentes em fita de PVC de 2 mm com acabamento texturizado. Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, cada gaveta deverá possuir um espaço espaço útil medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x altura). Deverão ser dotadas de corrediças de 400mm com roldanas de nylon, corrediças essas que deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de forma tal que formem um corpo único, não será permitida a fixação por rebites ou parafusos atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma frente de gaveta, também em aço e nessa frente é que deverá ser fixada a frente de madeira MDP de 18mm. Fechadura frontal, escamoteável, com travamento simultâneo das gavetas, a fechadura deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é, não poderá estar fixa à primeira gaveta. O gaveteiro deverá apresentar medidas externas de 400x435x270mm. Deverá possuir um painel divisor de MDP de 18 mm com medidas aprox. 1,40 x 0,40.</p>		
7	9	Cadeira executiva giratória , com assento e encosto em lamina central, espuma injetada 45mm, contra encosto com capa em polipropileno, braço com regulagem de altura, corvin ou couro ecológico.		
8	7	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 para pasta suspensa, <u>Tampo</u> em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal . Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal , coladas com adesivo hotmelt. <u>Corpo</u> composto por laterais e parte inferior em MDP de 18		

Enrollment No. 123456789



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	069

		<p>mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal. <u>Frentes</u> confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável. <u>Gavetas</u> internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de 1/4", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. <u>Rodízios</u> de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm</p>		
9	1	<p>Armário modelo CREDENZA, com 2 portas e 4 gavetas, Tampo em MDP 25mm, lateral, fundo, portas e prateleiras em MDP 18MM, puxador em alumínio embutido : Laterais, bases, prateleiras e rodapés em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Fundo em painel de MDP BP dupla-face de 15mm de espessura usinado em todo o seu perímetro formando um rebaixo que será usado para montagem por sistema macho-fêmea nas laterais, base e tampo do armário. Tampo</p>		

11063280 011



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419114	070

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

em
painel de MDP BP dupla-face de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de 2mm em todo o seu perímetro, fita esta resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar um raio de 2,5mm em todas as arestas, eliminando cantos vivos. Armários com altura superior a 1000mm possuem uma prateleira interna fixa com função estrutural. A montagem estrutural do corpo é feita por sistema de parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofix" (ou similar) com tambores de Ø15mm e cavilhas plásticas nervuradas de Ø8mm. Os rodapés são frontais e traseiros, de mero acabamento, fixados pelo suporte metálico para as sapatas reguláveis, que consiste em uma peça estampada de aço em "L" aplicada internamente nos quatro cantos inferiores do armário, fixados estruturalmente às laterais por parafusos auto-atarraxantes tipo chipboard. As sapatas niveladoras têm apoio em termoplástico injetado de alta resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de regulagem de até 20mm.

Gavetas: O corpo das gavetas é feito a partir de painel de MDP BP dupla-face de 18mm (laterais e traseira) com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. O fundo é em chapa de fibra de madeira de 3mm de espessura aplicado por sistema de encaixe em ranhuras existentes no quadro da gaveta. O corpo da gaveta e . A frente das gavetas também é feita a partir de painel de MDP BP dupla-face de 18mm, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm em todo o seu perímetro, com puxador embutido em alumínio extrudado aplicado linearmente com comprimento igual a largura da frente da gaveta, e recebe como acabamento pintura eletrostática a pó

11/11/2011



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fls.
419/14	071

		com resina a base de epóxi.. As gavetas são montadas de forma embutida ao corpo do armário/gaveteiro utilizando corredeiras metálicas com roldanas para gavetas comuns, e corredeiras telescópicas de rolamentos de esferas com extração total para gavetas para pastas suspensas. Todos os gaveteiros possuem uma fechadura frontal com chave rebatível, com travamento simultâneo de todas as gavetas por haste de alumínio e travas em zamak		
10	5	<p>Armário Alto 2 portas Tampa: Feito em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de 2mm em todo o seu perímetro, fita esta resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar um raio de 2,5mm em todas as arestas, eliminando cantos vivos. Corpo: Laterais, base, fundo e prateleiras em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Armários com altura superior a 1100mm devera possuir uma prateleira interna fixa, com função estrutural, e demais prateleiras possibilitam regulagem de altura e são apoiadas em suportes injetados em zamak. A montagem estrutural do corpo é feita por sistema de parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofix" (ou similar) com tambores de Ø15mm e cavilhas plásticas nervuradas de Ø8mm. Rodapé: O rodapé consiste em um quadro retangular formado por tubos de aço SAE 1008/10 de secção retangular de 20x40 com parede de 1,2mm, soldados por solda MIG, com quatro orelhas metálicas para fixar à base do armário por parafusos auto-atarraxantes tipo chipboard. O quadro possui quatro furos na face inferior dotados de rebites tubulares com rosca M6 para montagem das sapatas niveladoras. As sapatas niveladoras têm apoio em termoplástico injetado de alta resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de regulagem de até 20mm. Portas: Feitas em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas</p>		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	072

		as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Possuem puxadores salientes, do tipo “alça” ou “goleira”, com entrecentro de furação de 128mm, em termoplástico injetado com acabamento prata ou preto.. As portas são montadas de forma sobreposta ao corpo do armário utilizando dobradiças de caneco de Ø35mm com braço reto e abertura de 90° ou 110°, e possuem fechadura frontal com chave rebatível. Medidas aprox. 1600x400x800		
11	03	<p>Armário Semi aberto com 2 portas e 2 prateleiras</p> <p>Corpo:</p> <p>Laterais, bases, prateleiras e rodapés em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em</p> <p>ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura,</p> <p>com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor</p> <p>combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt.</p> <p>Fundo em</p> <p>painel de MDP BP dupla-face de 15mm de espessura usinado em todo o seu perímetro formando um rebaixo</p> <p>que será usado para montagem por sistema macho-fêmea nas laterais, base e tampo do armário. Tampo em</p> <p>painel de MDP BP dupla-face de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de 2mm em todo o</p> <p>seu perímetro, fita esta resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão</p> <p>cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar um raio</p> <p>de 2,5mm em todas as arestas, eliminando cantos vivos.</p> <p>. A montagem estrutural do corpo é feita por sistema de parafusos e tambor do tipo “minifix” ou “rotofix” (ou similar) com tambores de Ø15mm e cavilhas</p>		

31	02293911



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fis.
419/14	03

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

		<p>plásticas nervuradas de Ø8mm. Os rodapés são frontais e traseiros, de mero acabamento, fixados pelo suporte metálico para as sapatas reguláveis, que consiste em uma peça estampada de aço em "L" aplicada internamente nos quatro cantos inferiores do armário, fixados estruturalmente às laterais por parafusos auto-atarraxantes tipo chipboard. As sapatas niveladoras têm apoio em termoplástico injetado de alta resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de régulagem de até 20mm.</p> <p>Portas: Feitas em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Possuem puxadores embutidos em alumínio extrudado aplicado linearmente com comprimento igual a altura da porta e recebe como acabamento pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi por sistema de polinização em estufa. As portas são montadas de forma embutida ao corpo do armário utilizando dobradiças de caneco de Ø35mm com braço curvo e abertura de 110°, e possuem fechadura frontal com chave rebatível. Medidas aprox. 1600x400x800</p>		
12	03	<p>Armario baixo com 2 portas. Corpo: Laterais, bases, prateleiras e rodapés em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Fundo em painel de MDP BP dupla-face de 15mm de espessura usinado em todo o seu perímetro formando um rebaixo que será usado para montagem por sistema macho-fêmea nas laterais, base e tampo do armário. Tampo em painel de MDP BP dupla-face de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de 2mm em todo o seu perímetro, fita esta resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o</p>		

10/02/2011	10/02/2011
------------	------------



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419114	079

		<p>padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar um raio de 2,5mm em todas as arestas, eliminando cantos vivos. A montagem estrutural do corpo é feita por sistema de parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofix" (ou similar) com tambores de Ø15mm e cavilhas plásticas nervuradas de Ø8mm. Os rodapés são frontais e traseiros, de mero acabamento, fixados pelo suporte metálico para as sapatas reguláveis, que consiste em uma peça estampada de aço em "L" aplicada internamente nos quatro cantos inferiores do armário, fixados estruturalmente às laterais por parafusos auto-atarraxantes tipo chipboard. As sapatas niveladoras têm apoio em termoplástico injetado de alta resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de regulagem de até 20mm.</p> <p>Portas: Feitas em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP), com 18mm de espessura, com acabamento por fita de borda de PVC de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. Possuem puxadores embutidos em alumínio extrudado aplicado linearmente com comprimento igual a altura da porta e recebe como acabamento pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi por sistema de polinização em estufa. As portas são montadas de forma embutida ao corpo do armário utilizando dobradiças de caneco de Ø35mm com braço curvo e abertura de 110°, e possuem fechadura frontal com chave rebatível. Medidas aprox. 800x400x750</p>	
13	02	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO BEBEDOURO DE PRESSÃO. Especificações mínimas aproximadas: Gabinete em chapa eletrozincada, pintada na cor prata com tampo em aço inox escovado, estrutura própria para fixação na parede, produzido de acordo com a ABNT NBR 9050 - 2.004, voltagem: 127 volts, capacidade de refrigeração de 6 litros com temperatura externa de 32°, depósito de água em aço inox, pressão de água: mínima de 15 e máxima de 40 MCA, serpentina externa, termostato fixo para</p>	

Process No. 10

0

0



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Processo nº	Fls.
419/14	075

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

	<p>controle automático da temperatura da água, sistema de purificação integrada composto de pré filtro e filtro, higienização para não alterar a qualidade da água, dreno para limpeza do depósito da água, torneiras de jato a plástico, com protetor bucal para servir a água natural, ou gelada, ou mista, acionamento elétrico da torneira através de botões em painéis plástico com sistema Braille, atendimento pessoas com necessidade especiais, com regulador de pressão do jato d' água. Medidas aproximadas: 480 x 570 x 480 mm (L x A x P). Garantia mínima de 01 ano contra defeito da fabricação. Marca modelo e fabricante. Apresentar catálogo técnico do produto ofertado.</p>		
--	---	--	--



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fls.
419/14	026

ANEXO 2

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite nº 069/2014.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA

A _____ (razão social), inscrita no CNPJ/CPF _____, vem pelo seu representante legal, _____, inscrito no CPF _____, RG _____, **declara**, por este e na melhor forma de direito, que conhece os termos do Edital de Licitação Tipo Convite nº ____/201____, e dos respectivos documentos anexos na licitação.

Declara, ainda que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão permanente de licitações, ou pela Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à licitante.

Declara, finalmente, concordar com os expressos termos do edital e as exigências nele contidas.

Por ser verdade firmo o presente.

Local, dia, mês, ano.
Assinatura e carimbo da licitante

Process no. 12



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fls.
419/14	077

ANEXO 3

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite nº 069/2014

DECLARAÇÃO DE REONSABILIDADE

A _____ (razão social), inscrita no CNPJ/CPF _____, vem pelo seu representante legal, _____, inscrito no CPF _____, RG _____, **declara**, por este e na melhor forma de direito, que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços nos termos do Edital de Licitação Tipo Convite nº 063/2014.

Local, dia, mês, ano.
Assinatura e carimbo da licitante

	02235015





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fls.
419/14	078

ANEXO 4

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite nº 069/2014

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____, CNPJ/MF nº _____, declara para fins de participação no procedimento licitatório do CONVITE Nº ____/201__, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Local, dia, mês, ano.
Assinatura e carimbo da licitante



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	079

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL

MODALIDADE CONVITE Nº 069/2014

Data da abertura das propostas: 13 de Agosto de 2014 - Horário: 10h

Local: Divisão de Compras e Suprimentos

Declaramos que recebemos na íntegra esta carta convite, regida pela lei 8.666/93, composta de 16 (dezesseis) páginas incluindo os anexos.

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

Telefone: _____

Assinatura e carimbo do convidado

Recebido em: ____/____/2014.

11	02200019



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Processo nº	Fis.
419/14	080

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL

EXCLUSIVA COMERCIAL

Razão Social : Elio da Silva Pião - ME
Endereço : Estrada Itapecerica, nº 1798 Sala 4 - CEP: 05835-004
Bairro: Vila Prel Cidade / Estado : São Paulo
Telefone(s) : (11) 7878-4571 / Fax : (11) 4661-3299
CNPJ (MF) : 17.686.752/0001-50 / IE: 142.160.293.118 / IM : 46958274
E-mail : exclusivacomercial@uol.com.br

MODALIDADE CONVITE Nº 069/2014

Data da abertura das propostas: 13 de Agosto de 2014 - Horário: 10h

Local: Divisão de Compras e Suprimentos

Declaramos que recebemos na íntegra esta carta convite, regida pela lei 8.666/93, composta de 16 (dezesesseis) páginas incluindo os anexos.

Razão Social: Elio da Silva Pião - ME

Nome Fantasia: Exclusiva Comercial

Telefone: 11 4661-3299

Assinatura e carimbo do convidado

Recebido em: ____/____/2014.

17.686.752/0001-50
Elio da Silva Pião ME
Comércio Varejista de Móveis
Estrada de Itapecerica Nº 1798
Vila Prel CEP 05.835.004
São Paulo SP

