



<u>ANEXO I</u>

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

DAS SOLICITAÇÕES, PRAZO DE ENTREGA

- a. CONTRATADA DEVERÁ FORNECER O MATERIAL DE ACORDO COM ESTE MEMORIAL DESCRITIVO.
- b. A CONTRATADA TERÁ O PRAZO MÁXIMO 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGAR TODO O MATERIAL SOLICITADO, CONTADOS A PARTIR DA A.F. (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO), FRETE POR CONTA DA CONTRATADA.
- QUAISQUER ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES ACIMA DEVERÃO SER AVALIZADAS E APROVADAS PELO GESTOR
 DO CONTRATO;

DA ENTREGA E DO LOCAL

SERÁ ENTREGUE NO SEGUINTE ENDEREÇO:

a. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP, SITUADA À AVENIDA BEIRA MAR, №. 11.000 – BALNEÁRIO MEU RECANTO, NESTE MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA – SP. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DA 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 ATÉ AS 16:00.

OS MATERIAIS SERÃO VISTORIADOS A FIM DE SE VERIFICAR SE ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS NO EDITAL E SEM VICIO APARENTE.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1.	FONTE ATX127/220 X 350W, 2 SATA, 2 IDE, 1 MB24P, 1ATX 12V	250
2.	PROCESSADOR 3.4 GHZ, CACHE 2MB, LGA 1200 COM COOLER	50
3.	MEMÓRIA DDR3 4GB PC3 1600MHZ	30
4.	MEMÓRIA DDR4 4GB PC3 2133MHZ	100
5.	HARD DISK 1TB 7200 RPM, 64 MB CACHE, 6.0 GBS, SATA 3, 3.5"	40
6.	HARD DISK 1TB 7200 RPM, 64 MB CACHE, 6.0 GBS, SATA 3, 2.5"	20
7.	MOUSE OPTICO COM FIO USB DPI	270
8.	TECLADO COM FIO USB ABNT2	220
9.	NOBREAK SENOIDAL 1500VA BIVOLT - AUTONOMIA 60 MINUTOS COMPONENTES DO PRODUTO	
	DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12	10
	MESES.	
10.	ESTABILIZADORES 300VA BIVOLT COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO,	140
	REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	140
11.	HUB-SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	15
12.	HUB-SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	12
13.	ROTEADOR 300 MBPS 4 PORTAS LAN – 1 PORTA WAN	10
14.	ACCESS POINT 5GHZ 2.4 GHZ	07
15.	GABINETE COM FONTE ATX 250WATTS	40





18. SSD EXTERN 19. CABO 2.0 USI 20. PLACA DE RE 21. ADAPTADOR 22. WEBCAM FUI 1080P, FOCO 2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	O 1TB USB 3.0 IO 480GB, USB3.0, LEITURA: 520MB/S B P/ IMPRESSORA 2 METROS EDE 10/100/1000 PCIE USB WIRELESS 1200 MBPS LL HD 1080P, USB, FOCO AUTOMÁTICO COM ROTAÇÃO 360 E MICROFONE - FULL HD O AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB IIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS O METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630. MM 8GB - FREQUÊNCIA 2666MHZ - DDR4 - COM DISSIPADOR	20 20 30 20 20 25 10 12 15 25 120
19. CABO 2.0 USI 20. PLACA DE RE 21. ADAPTADOR 22. WEBCAM FUI 1080P, FOCO 2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĂE F	B P/ IMPRESSORA 2 METROS EDE 10/100/1000 PCIE USB WIRELESS 1200 MBPS LL HD 1080P, USB, FOCO AUTOMÁTICO COM ROTAÇÃO 360 E MICROFONE - FULL HD AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB IIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS 0 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	30 20 20 25 10 12 15 25 120
20. PLACA DE RE 21. ADAPTADOR 22. WEBCAM FUL 1080P, FOCO 2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	USB WIRELESS 1200 MBPS LL HD 1080P, USB, FOCO AUTOMÁTICO COM ROTAÇÃO 360 E MICROFONE - FULL HD AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB BIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	20 20 25 10 12 15 25 120
21. ADAPTADOR 22. WEBCAM FUI 1080P, FOCO 2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	USB WIRELESS 1200 MBPS LL HD 1080P, USB, FOCO AUTOMÁTICO COM ROTAÇÃO 360 E MICROFONE - FULL HD AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB BIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	20 25 10 12 15 25 120
22. WEBCAM FUL 1080P, FOCO 2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĂE F	LL HD 1080P, USB, FOCO AUTOMÁTICO COM ROTAÇÃO 360 E MICROFONE - FULL HD O AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB IIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	25 10 12 15 25 120
23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	AUTOMÁTICO, PIXELS 1920*1080, QUADRO: 30 FPS, FORMATO DA FOTO: BMP/JPG, USB IIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	10 12 15 25 120
2.0 CLIPE UN PEDESTAL, P 23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE F	IIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES E SUPERFÍCIES PLANAS OU PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	10 12 15 25 120
23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	PLUG AND PLAY, CONEXÃO AUTOMÁTICA. 19 PINOS 5 METROS 19 PINOS 5 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	10 12 15 25 120
23. CABO HDMI 1 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MĀE H	19 PINOS 5 METROS 0 METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	12 15 25 120
 24. CABO VGA 30 25. CABO HDMI 1 26. MICROFONE 27. PLACA MÃE F 	O METROS 19 PINOS 5 METROS DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	12 15 25 120
25. CABO HDMI 126. MICROFONE27. PLACA MÃE H	DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	15 25 120
26. MICROFONE 27. PLACA MÃE H	DE LAPELA SEM FIO H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	25 120
27. PLACA MÃE H	H510M H V3 (REV. 1.0), LGA1200, MATX, DDR4 - H410M H V3 LAN, GIGABIT ETHERNET CHIP MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	120
	MBPS), PCI EXPRESSX16 SLOT, 2.4 X SATA 6GB/S, 1.4 X USB 3.2, 2.6 X USB 2.0/1.1. FOR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	
/4 CDDC/400 I	OR COMPATÍVEL A MOTHERBARD H510M (10100 OU 11100) - CLOCK 3.60GHZ TURBO ATÉ GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	
(1 GBP3/1001	GA 1200 - NÚMERO DENÚCLEOS 4, THREADS 8 - SUPORTE DE SO WINDOWS 10 64-BIT, GRADO UHD 630.	120
	GRADO UHD 630.	120
4.30GHZ - LG		
VÍDEO INTEG	MACO EDECUÊNCIA OCCOMUZ DDD4 COM DICCIDADOD	
		120
	3X500 SATA, 3D NAND, LEITURA: 550MB/S E GRAVAÇÃO: 500MB/S, SATA 3, - CAPACIDADE:	120
	RFACE: 2,5", 7 MM, SSD SATA DE 6 GB/S	
	1.5 LED FULL HD, 75HZ, HDMI, VGA, ADAPTIVE-SYNC, BASE AJUSTÁVEL - 22B1HM5 -	40
BRILHO: 250		
	EDE CAT6 CX 305MT, CABO UTP 04 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES	
	COBRE NU, SEGUINDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6 E	8CX
	1 PARA REDES DE ALTA PERFORMANCE. • TIPO DE CABO: UTP; • CATEGORIA: CAT6	
·	IÚMERO DE PARES: 04; ● BITOLA: 23AWG	
	RJ45- TIPO DE CONECTOR: RJ-45 CATEGORIA 5- TIPO DE CABO: U/UTP- DIÂMETRO DO	
	26 A 22 AWG - MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM	1000
	M) DE OURO E 100µIN (2,54µM) DE NÍQUEL, MATERIAL DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO GANTE A CHAMA UL 94V-0	
	M.2 2280, PCIE NVME, LEITURA 7200 MB/S, GRAVACAO 2600 MB/S, AGAMMIXS70B-512G-	
34. SSD 512GB,	INI.2 2200, PCIE INVINE, LETTORA 7200 INID/S, GRAVACAO 2000 INID/S, AGAININIAS7005-312G-	50
	ENOIDAL ;MÍNIMO 8 TOMADAS, BIVOLT, TENSÃO DC 24V ENTRADA 110V, 115V, 127V, 220V;	
	220V SELECIONÁVEL, MODULO COM 2 BATERIAS ESTACONARIAS EXTERNAS DE 45AH	
	ENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU	06
	NAMENTO GARANTIA DE FABRICA. CAPACIDADE 3200 VA	
	ENOIDAL 600VA BIVOLT - AUTONOMIA 15 MINUTOS COMPONENTES DO PRODUTO	
	ER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12	15
MESES.		
37. NVR GRAVAI	DOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE 16 CANAIS IP 4K ULTRA HD 8MPESPECIFICAÇÕES VD PARA ATÉ 16 CÂMERAS IP, SUPORTE A RECEBIMENTO DE EVENTOS DE INTELIGÊNCIA	
DE CÂMERAS CÂMERAS IP FACILITADO MODELOS CO PERFORMANO CÂMERAS: IP IMULTÂNEOS MARCAS,ON SAÍDA DE ÁU 16- COMPRES E 1VGA- RESO	S IP, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS CÂMERAS IPS COM PROTOCOLO INT-1,SUPORTA COM RESOLUÇÃO ATÉ 4K, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA H.265+ E H.265, ACESSO A APLICATIVO E SOFTWARES VIA CLOUD, CRIPTOGRAFIA DE ÁUDIO E VÍDEO (LGPD), DM SUPORTE A 1 E 2 HDS SAT. SISTEMA: PROCESSADOR PRINCIPAL: INTEGRADO DE ALTA CE, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO. ENTRADA DE VÍDEO: SUPORTE PARA PO 16, PROTOCOLOS SUPORTADOS: INT-1 E ONVIF PERFIL S, SUPORTE A FLUXOS DE VÍDEO SISTEMANS) DE UMA MESMA CÂMERA: 3, SUPORTE A CÂMERAS DE OUTRAS VIF PERFIL S. ÁUDIO ENTRADA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15K Ω), TOIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15K Ω), SUPORTE A CÂMERAS IP COM ÁUDIO: SIÃO DE ÁUDIO SUPORTADO: G.711, AAC E PCMVISUALIZAÇÃO- SAÍDAS DE VÍDEO: 1 HDMI DLUÇÕES SUPORTADAS NO MONITOR HDMI 1: 3840 X 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720- SUPORTADAS NO MONITOR HDMI 2: NÃO POSSUI- RESOLUÇÕES SUPORTADAS NO	8





MONITOR VGA 1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720- RESOLUÇÕES SUPORTADAS NO MONITOR VGA 2: NÃO POSSUI- COMPRIMENTO MÁXIMO INDICADO PARA CABO HDMI/VGA: 5 METROS / 10 METROS-DIVISÃO DO MOSAICO DA TELA: 1, 4, 8, 9 E 16 - RESOLUÇÕES SUPORTADAS NA VISUALIZAÇÃO: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP(HD/720P), D1, CIF²- CANAIS EM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM STREAM PRINCIPAL²: 8 MP (4K) - 1 CANAL / 5 MP - 1 CANAL / 4 MP - 2 CANAIS / 3 MP - 2 CANAIS / 2 MP (FULL HD/1080P) - 3 CANAIS / 1,3 MP - 6 CANAIS / 720P - 10 CANAIS- MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ATÉ 4 POR CANAL- ZOOM DIGITAL: SIM- CONTROLE DE CONTAS DE USUÁRIO PERMISSÕES DE ACESSO AO SISTEMA: SIM- SUPORTE À PLANIFICAÇÃO (CÂMERA FISHEYE): NÃO POSSUI- QUANTIDADE DE PLANIFICAÇÕES SIMULTÂNEAS: NÃO POSSUI**GRAVAÇÃO**- COMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO: H.265+/H.265/H.264+/H.264- RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPORTADAS: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(FULL HD/1080P), 1MP(HD/720P), DI E CIF- TAXA DE FRAMES SUPORTADA PARA GRAVAÇÃO POR RESOLUÇÃO: 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (FULL HD/1080P), 1MP (HD/720P), D1 E CIF TODOS EM ATÉ 30 FPS- TAXA DE BIT RATE SUPORTADA PARA GRAVAÇÃO: 128 MBPS. A SOMA DO BIT RATE CONFIGURADO NAS CÂMERAS NÃO DEVE ULTRAPASSAR ESTE VALOR (RECOMENDAMOS UTILIZAR ATÉ 96 MBPS PARA O STREAM PRINCIPAL E ATÉ 32MBPS PARA O STREAM EXTRA).- EVENTOS/CONFIGURAÇÕES PARA GRAVAÇÃO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VÍDEO. TODOS CONFIGURÁVEIS POR AGENDA.- CONFIGURAÇÃO DE DURAÇÃO / PRÉ-GRAVAÇÃO / PÓS GRAVAÇÃO: 1~120 MINUTOS (PADRÃO: 60 MINUTOS) /1~30 SEGUNDOS/10~300 SEGUNDOS- PRIORIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO MANUAL>DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME>AGENDA- EVENTOS QUE PODEM SER CONFIGURADOS POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO: GRAVAÇÃO DE VÍDEO, TOUR, E-MAIL, FTP, BUZZER E POP-UP MENSAGEM DE GRAVAÇÃOINTELIGÊNCIAS DE VÍDEO- SUPORTE À RELATÓRIOS E GRAVAÇÃO DE INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO, SUPORTE À ANALÍTICOS DE VÍDEO ENVIADOS ATRAVÉS DAS CÂMERAS IP COMO: MAPA DE CALOR, CONTAGEM DE PESSOAS E LEITURA DE PLACASINTELIGÊNCIAS DE VÍDEO EMBARCADAS- INTELIGÊNCIA DE VÍDEO EMBARCADA NO GRAVADOR: NÃO POSSUI- SMART TRACK: NÃO POSSUI- PTZ: CONTROLE PTZ ATRAVÉS DE REDE TCP/IP PARA SPEED DOMES IP QUE UTILIZAM PROTOCOLO INT-1INTELIGÊNCIAS DE VÍDEO RECEBIDAS- RECONHECIMENTO FACIAL: 4 - ÎNTELIGÊNCIA DE VÍDEO: 8 - LEITURA DE PLACAS: 8 - DETECÇÃO INTELIGENTE: 12 REPRODUÇÃO E BACKUP DE GRAVAÇÕES- REPRODUÇÃO SIMULTÂNEA ATÉ 16 CANAIS- CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO NA REPRODUÇÃO*: 8 MP (4K-15FPS) 2 CANAIS / 5 MP (25FPS) 3 CANAIS / 4 MP (25FPS) 4 CANAIS / 3 MP 5 CANAIS / 2 MP (FULL HD/1080P) 8 CANAIS / 1,3 MP 12 CANAIS / 720P 16 CANAIS*OS VALORES ACIMA REPRESENTAM O LIMITE TOTAL DE DECODIFICAÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO, SE UM DESTES LIMITES FOR ATINGIDO O SISTEMA AUTOMATICAMENTE INFORMARÁ ATRAVÉS DE UM POP-UP E INTERROMPERÁ A REPRODUÇÃO DOS CANAIS ADICIONAIS- MODOS DE BUSCA: DATA E HORA COM PRECISÃO DE SEGUNDO E DETECÇÃO DE EVENTOS (MOVIMENTO EVENTOS)- FUNÇÕES NO PLAYBACK: REPRODUZIR, PARAR, RETROCEDER, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, ARQUIVO SEGUINTE, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, REPRODUÇÃO ALEATÓRIA, SELEÇÃO DE BACKUP, ZOOM DIGITAL- MODOS DE BACKUP: DISPOSITIVO USB (COM SISTEMA DE ARQUIVOS EM FAT32), FTP E ATRAVÉS DE INTERFACE WEB- BUSCA AUTOMÁTICA DE GRAVAÇÕES EM CARTÃO SD APÓS QUEDA DE CONEXÃO: NÃO POSSUI**REDE**- PORTA ETHERNET: 1 PORTA RÍ45 (10/100/1000MBPS)- FUNÇÕES DAS PORTAS: ETHERNET SIMPLES- FUNÇÕES DE REDE: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, UPNP (SOMENTE DISCOVERY), NTP, DNS, DDNS, DHCP, FILTRO IP, FTP, SFTP, E-MAIL (SMTP), SNMP, MULTICAST, 802.1X, PPPOE RTMP E CLOUD- THROUGHPUT DE REDE: 220- ENTRADA DE BANDA: 160- SAÍDA DE BANDA: 60 - CONEXÕES REMOTAS: 128 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE (O LIMITE DE BANDA DE SAÍDA DEVE SER CONSIDERADO)- CLIENTE DDNS: DYNDNS®, NO-IP® E INT DDNS®- ACESSO POR SMARTPHONES: IOS (IPHONE®, IPAD®) E DISPOSITIVOS ANDROIDARMAZENAMENTO- DISCO RÍGIDO INTERNO6: 2 PORTAS PADRÃO SATA- OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO: GRAVAÇÃO SIMPLES POR EVENTOS OU REGULAR-GERENCIAMENTO DE ESPAÇO EM DISCO: TECNOLOGIA DE HIBERNAÇÃO DO HD, ALARME DE FALHA E ESPAÇO INSUFICIENTE- MODOS DE HD: LEITURA/GRAVAÇÃO, LEITURACONEXÕES AUXILIARES- PORTA USB: 1 NO PAINEL TRASEIRO USB 2.0, 1 NO PAINEL FRONTAL USB 2.0. PODE-SE UTILIZAR SIMULTANEAMENTE.- ENTRADA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1 CANAL, RCA-SAÍDA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1 CANAL, RCA- ENTRADAS DE ALARME: 4- SAÍDA DE ALARME: 2-SUPORTE A MESAS OPERADORAS: GERAL- ALIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO: 12VDC - 4A- CONSUMO: < 10W (SEM HD)- PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: SIM- CONDIÇÕES DE AMBIENTE: 0°C~+55°C, 0~10% A 90% DE UMIDADE- ACONDICIONAMENTO: INSTALAÇÃO EM MESA OU BANDEJA DE RACK-TAMANHO (L X A X P) COMPACT: COMPACT 1U - 375 × 283 × 56MM - PESO (SEM HD): 1,6 KG - VENTILAÇÃO INTERNA: POSSUI - CERTIFICADOS: FCC E CE

38.

DVR 16 CANAIS - COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + AHD + HDTVI + ANALÓGICA + IP COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 E H.265+» DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC VISUALIZAÇÃO EM 1080PCOMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CÂNAIS BNC EM IP FUNÇÃO BNC + IP – ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR SUPORTA 1 HD SATA DE ALTA CAPACIDADE EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SISTEMA PROCESSADOR PRINCIPAL: INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO**VÍDEO** ENTRADAS: 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 18 CANAIS IP NO MODO NVR- MULTI HD® COMPATIBILIDADE2: ANALÓGICA NTSC / PAL - HDCVI 1080P / 720P - HDTVI 1080P / 720P - AHD 1080P / 720P - IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080P / 720P ÁUDIO NO PROTOCOLOHDCVI: TODOS OS CANAIS BNC CONFIGURADOS NO PROTOCOLO HDCVI SÃO COMPATÍVEIS COM CÂMERAS QUE POSSUEM MICROFONES EMBUTIDOS OU ENTRADAS DE ÁUDIO. ENTRADA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR TIPO **RCA** (15K - SAÍDA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15Κ Ω) ÁUDIO BIDIRECIONAL: DISPONÍVEĹ

20

NO CANAL 1DISPLAY
- SAÍDA DE VÍDEO (MONITORES): 1 HDMI, 1 VGA E 1 SAÍDA ANALÓGICA BNC RESOLUÇÕES DE SAÍDA
(EM PIXELS): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC)DIVISÃO DO MOSAICO DA
TELA: MODO ANALÓGICO 1/4/8/9/16 - MODO BNC + IP 1/4/8/9/16 MÁSCARA DE PRIVACIDADE: 4 ZONAS
CONFIGURÁVEIS POR CANAL INFORMAÇÕES EM TELA: NOME DO CANAL, HORA, PERDA DE VÍDEO,
BLOQUEIO DE CÂMERA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, GRAVAÇÃOCOMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO:





	LLOGE, LLOGE LLOGA, LLOGAL LLOGA LLOGAP / C. 744LL C. 744A, DCM, AAC, DIT DATE, A MDDC DOD	
	H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711U, G.711A, PCM, AAC - BIT RATE: 4 MBPS POR CANAL (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 MBPS PARA CANAL ANALÓGICO (CVBS) MODO DE GRAVAÇÃO: MANUAL, CONTÍNUA COM CONDIÇÃO DE SOBRESCREVER, AGENDADA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO DE CÂMERA, PERDA DE VÍDEO E ALARME INTERVALOS DE GRAVAÇÃO: 1~60MIN. (PADRÃO: 30 MIN.), PRÉ-GRAVAÇÃO: 1~30SEG., PÓS-ALARME: 10~300SEG.RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO: STREAM PRINCIPAL: HDCVI 1 CANAL EM 1080P LITE/720P (30 FPS) E 15 CANAIS EM 1080P LITE/720P (15 FPS) - AHD, HDTVI 1 CANAL EM 1080P LITE/720P (30 FPS) E 15 CANAIS EM 1080P LITE/720P (15 FPS) - IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080P / 720P (30 FPS) - ANALÓGICO 960H / D1 / CIF (30 FPS) - STREAM EXTRA: HDCVI, AHD, HDTVI - D1 / CIF (7 FPS) - IP D1 / CIF (30 FPS) - ANALÓGICO D1 / CIF (7 FPS)DETECÇÃO DE VÍDEO EVENTOS: GRAVAÇÃO, PTZ, TOUR, E-MAIL,	
	NOTIFICAÇÕES PUSH, FOTO, BUZZER, POP-UP EM TELA E ALARME SONORO DETECÇÃO DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS (EM ATÉ 8 CANAIS)REPRODUÇÃO E BACKUP	
	- REPRÓDUÇÃO SÍŃCRONA: 1/4/8/9/16 MODO DE BUSCA: HORA/DATA COM PRECISÃO DE SEGUNDOS E BUSCA INTELIGENTE POR DETECÇÃO DE MOVIMENTOBUSCA INTELIGENTE: DETECÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO: REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP, ZOOM DIGITAL, MOSTRAR/OCULTAR INTELIGÊNCIA DE VÍDEO MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB (COM FORMATAÇÃO FAT 32), DOWNLOAD POR REDE, DISCO RÍGIDOREDEFAST ETHERNET: 1 CONEXÃO RJ45 (10/100 MBPS) THROUGHPUT: 64 MBPS FUNÇÕES E PROTOCOLOS: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1X, FILTRO IP, SNMP, DDNS, CLOUD, ONVIF, CONTROLE DE BANDA, PPPOE, MULTICAST, FTP, WI-FI, RTMP CONEXÕES SIMULTÂNEAS: 128	
	CONEXÕES APLICATIVO PARA SMARTPHONES IOS (IPHONE, IPAD) E DISPOSITIVOS ANDROIDARMAZENAMENTO DISCO RÍGIDO INTERNO: 1 PORTA PADRÃO SATA - INTERFACES AUXILIARES USB: 2 PORTAS (1 TRASEIRA USB 2.0 E 1 FRONTAL USB 2.0) - R\$485: 1 PORTA PARA CONTROLE PTZ E/OU CONEXÃO DO ACESSÓRIO MULTI-BOX6GERALFONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12 VDC / 2A POTÊNCIA: 10 W (SEM DISCO RÍGIDO) AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO: 0 °C~+55 °C / 10%~90% RH / 86~106 KPA - DIMENSÕES (L × A × P): COMPACT 1U, 260 × 238 × 48 MM ADAPTADOR USB WIRELESS (WI-FI): ACTION A1200PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRADAS DE VÍDEO BNC: ATÉ 30KV INJETADO SAÍDA DE VÍDEO VGA: ATÉ 20KV INJETADO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ATÉ 15KV INJETADO SAÍDA DE VÍDEO ANALÓGICA BNC (CVBS): ATÉ 30KV INJETADO	
39.	CABO COAXIAL BIPOLAR BLINDADO FAST CAM + BIPOLAR 2X26 AWG PARA CFTV, CAIXA COM 100MT.	20
40.	FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 20A MULTICÂMERA BIVOLT CFTV	20
41.	HD 3TB DIGITAL PURPLESURVEILLANCE:PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISCO RÍGIDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA OPERAÇÃO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA ESTABILIDADE NA GRAVAÇÃO DE DADOS VELOCIDADE DE DISCO CONTROLADA DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E NÍVEL DE RUÍDO COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE CFTV 3 ANOS DE GARANTIA DIRETO COM O FABRICANTEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 3 TB INTERFACE: SATA 6 GB/S TAMANHO FÍSICO: 3,5 POL. CLASSE DE RPM: 5400	20
42.	CAMERA VHD FULL COLOR:PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS FULL HD 1080P FULL COLOR, PARA IMAGENS COLORIDAS NO ESCURO TOTAL MENU OSD PROTOCOLO MULTIHD HDCVI, AHD-M, HDTVI, ANALÓGICO (CVBS) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- SENSOR: 1/2.8° CMOS PIXELS EFETIVOS: 1920 (H) X 1080 (V) LINHAS HORIZONTAIS: 1920 (H) RESOLUÇÃO REAL: FULL HD (1080P) LENTE: 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 48° ALCANCE IR: (ALCANCE NOTURNO*) 20M IR INTELIGENTE: (LED INTELIGENTE*) SIM - QUANTIDADE DE LEDS: 1 FORMATO DO VÍDEO: NTSC/PAL PROTOCOLOS DE VÍDEO: HDCVI / AHD-M / HDTVI (V2.0) ANALÓGICO (CVBS) MUDANÇA DE PROTOCOLO: MENU OSD / VHD CONTROL* RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >65 DB SENSIBILIDADE: 0,011LUX/F1.6, 0 LUX LED ON - VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/30 A 1/100000S SINCRONISMO: INTERNO ÍRIS: ELETRÔNICA - DAY & NIGHT: AUTOMÁTICO (AJUSTÁVEL), COLORIDOCARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: - CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC): ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC): ON/OFF HIGH LIGHT COMPENSATION (HLC): AJUSTÁVEL MODO DE IMAGEM: PADRÃO / SUAVE / VIVO - AJUSTÉ DE IMAGEM: NITIDEZ / BRILHO / CONTRASTE / SATURAÇÃO / CROMA / GAMMA / 2DNR - FUNÇÃO ESPELHO: ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS / INGLÊS MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ON/ OFF (8 ÁREAS PROGRAMÁVEIS) REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR): 2D - AJUSTÁVELCONEXÕES: SAÍDA DE VÍDEO: 75 Ω BNC FÊMEAALIMENTAÇÃO: CONECTOR P4 FÊMEACARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE: 270 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA: 2,9 W TENSÃO: 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO: 15 KV (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO)"CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: DIMENSÕES (L × A × P) (A •× Ø): 70 × 70 × 161 MM PESO: 200 G- TIPO CASE / MATERIAL: BULLET / METÁLICO E PLÁSTICO GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO: INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 60 °C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 °C A 60 °C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 20% A 90%	90





DO REAJUSTE

O PREÇO OFERTADO PERMANECERÁ FIXO E IRREAJUSTÁVEL.

DOS CATÁLOGOS

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL, CATÁLOGOS OU FOLDERS OU PROSPECTOS E/OU FOLHETOS EM PORTUGUÊS, RELATIVOS AOS ITENS OFERTADOS COM DESCRIÇÃO DETALHADA DO MODELO, MARCA, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A AVALIAÇÃO OU FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, CONTENDO NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I.

A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, DESCRITIVA DOS ITENS, DEVERÁ CONTER, INCLUSIVE, A AFIRMAÇÃO DO COMPROMISSO DE ENTREGA DO PRODUTO NAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS. FICANDO RESSALVADO QUE A DESCRIÇÃO A SER OFERTADA DEVERÁ SER O DA REALIDADE DO OBJETO, NÃO PODENDO SER CÓPIA FIEL DO CONTIDO NO PRESENTE AVISO ESPECIFICO, SALVO SE ESTE CORRESPONDER EM SUA INTEGRALIDADE ÀS ESPECIFICAÇÕES REQUISITADAS.

OS CATÁLOGOS DEVERÃO FAZER REFERÊNCIA A CADA ITEM OFERTADO, DE MANEIRA CLARA E PRECISA, DEVENDO CONTER A MARCA, O FABRICANTE, MODELO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS PRODUTOS DEVEM ESTAR COM AS ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO E DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA EMPRESA.

SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS CATÁLOGOS IMPRESSOS PELA INTERNET, DESDE QUE ESTE POSSIBILITE A AVERIGUAÇÃO COMPLETA E COMPATÍVEL COM A DESCRIÇÃO DO OBJETO REQUISITADO E CONSTE A ORIGEM DO SITE OFICIAL DO FABRICANTE E QUE INFORME A "FONTE" (ENDEREÇO COMPLETO, POR EXEMPLO: HTTP://WWW.FABRICANTEX.COM/PRODUTOX.) DO RESPECTIVO DOCUMENTO, POSSIBILITANDO A COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PROPOSTO;

A ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SERÁ FEITA EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, VERIFICANDO-SE O ATENDIMENTO ÁS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DESCRITIVO, POR COLABORADOR ESPECIALMENTE DESIGNADO PARA TAL FINALIDADE. (SE FOR O CASO)

CASO ENTENDA CONVENIENTE, O RESPONSÁVEL TÉCNICO PODERÁ ANALISAR OS CATÁLOGOS NO MOMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA.

CONSIDERAR-SE-Á DESCLASSIFICADA A EMPRESA QUE TIVER OS PRODUTOS DO CATÁLOGO REPROVADOS OU QUE NÃO APRESENTA-LO, BEM COMO SE COTAR PRODUTO DIVERSO DAQUELE QUE APRESENTOU NO CATÁLOGO DEVENDO SER CHAMADOS AS DEMAIS EMPRESAS, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

OS CATÁLOGOS DOS PRODUTOS APROVADOS FICARÃO RETIDOS, PARA FINS DE COMPARAÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL E É A ELE VINCULADO.

DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA





GARANTIA DOS PRODUTOS

O FABRICANTE (CONTRATADO) DEVERÁ OFERECER GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DO FABRICANTE.

DO RECEBIMENTO:

O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NESTE ANEXO.

NO ATO DA ENTREGA SERÃO CONFERIDOS OS ITENS APRESENTADOS, E REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, AQUELES QUE ESTIVEREM EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E COM OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO FORNECEDOR OU PREVISTAS NESTE EDITAL E/OU NESTE ANEXO.

O MATERIAL QUE NÃO ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES AQUI DESCRITAS, SERÁ IMEDIATAMENTE DEVOLVIDO AO CONTRATADO, PARA SUBSTITUIÇÃO, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE SUA DEVOLUÇÃO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL.

O ÔNUS DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO NO CASO DO ITEM ACIMA SERÁ DA CONTRATADA.

A PREFEITURA SE RESERVA NO DIREITO DE RECEBER OS EQUIPAMENTOS NA CONDIÇÃO DE POSTERIOR CONFERÊNCIA CASO NÃO TENHA CONDIÇÕES DE FAZÊ-LO NO ATO DA ENTREGA.

O ACEITE DOS PRODUTOS NÃO EXIME A CONTRATADA DA SUBSTITUIÇÃO, CASO SEJA CONSTATADO ALGUM DEFEITO DURANTE A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

AINDA QUE SE TRATE DE EMPRESA SEDIADA EM MUNICÍPIO DIFERENTE DA PREFEITURA, A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DE FORMA A ATENDER OS PRAZOS DEFINIDOS NO EDITAL, NÃO SENDO ACEITA QUALQUER JUSTIFICATIVA DE DISTÂNCIA PARA O NÃO CUMPRIMENTO DO AQUI DISPOSTO.

CASO O MATERIAL APRESENTEM DEFEITOS OU VÍCIOS OCULTOS, A CONTRATADA DEVERÁ SUBSTITUÍ-LOS NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDAS, SENDO QUE OS EQUIPAMENTOS COM PROBLEMAS SOMENTE PODERÃO SER RETIRADOS APÓS A SUA SUBSTITUIÇÃO.

TODAS AS SUBSTITUIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL DEVERÃO OCORRER SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA, SENDO A CONTRATADA A ÚNICA RESPONSÁVEL POR ESSE ÔNUS.

PENALIDADES

PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATANTE PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR À CONTRATADA AS SEGUINTES SANÇÕES, SEGUNDO A GRAVIDADE DA FALTA COMETIDA:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA: QUANDO SE TRATAR DE INFRAÇÃO LEVE, A JUÍZO DA FISCALIZAÇÃO, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS NESTE CONTRATO OU, AINDA, NO CASO DE OUTRAS OCORRÊNCIAS QUE POSSAM ACARRETAR PREJUÍZOS À CONTRATANTE, DESDE QUE NÃO CAIBA A APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS GRAVE;

II - MULTAS:

A) 0,03% (TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) POR DIA SOBRE O VALOR DOS PRODUTOS ENTREGUES COM ATRASO, DECORRIDOS 30 (TRINTA) DIAS DE ATRASO O CONTRATANTE PODERÁ DECIDIR PELA CONTINUIDADE DA MULTA OU PELA RESCISÃO, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO TOTAL.





- B) 0,06% (SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) POR DIA SOBRE O VALOR DO FATO OCORRIDO, PARA OCORRÊNCIAS DE ATRASOS EM QUALQUER OUTRO PRAZO PREVISTO NESTE INSTRUMENTO, NÃO ABRANGIDO PELAS DEMAIS ALÍNEAS.
- C) 5 % (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PELA NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- D) 20 % (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, NAS HIPÓTESES DE RECUSA NA ASSINATURA DO CONTRATO, RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO CARACTERIZANDO-SE QUANDO HOUVER REITERADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -, ENTREGA INFERIOR A 50% (CINQÜENTA POR CENTO) DO CONTRATADO, ATRASO SUPERIOR AO PRAZO LIMITE DE TRINTA DIAS, ESTABELECIDO NA ALÍNEA "A", OU OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.
- III SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, PELO PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS;
- IV DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS QUE DETERMINARAM SUA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A SUA REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DAS CONSTANTES NOS ARTIGOS 69 E 70 DA LEI № 8.666/93, AS SEGUINTES:

OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA CONSTANTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

RESPONSABILIZAR-SE PELA ENTREGA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, RESSALTANDO QUE TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, INCLUSIVE DESPESAS DE MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERAÇÃO;

REALIZAR A ENTREGA DO OBJETO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

13.1.4. O RETARDAMENTO NA ENTREGA DO OBJETO NÃO JUSTIFICADO CONSIDERAR-SE-Á COMO INFRAÇÃO CONTRATUAL;

RESPONSABILIZAR-SE PELOS DANOS CAUSADOS DIRETAMENTE À ADMINISTRAÇÃO OU A TERCEIROS, DECORRENTES DE SUA CULPA OU DOLO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, NÃO EXCLUINDO OU REDUZINDO ESSA RESPONSABILIDADE À FISCALIZAÇÃO OU O ACOMPANHAMENTO PELO ÓRGÃO INTERESSADO;

MANTER COM A CONTRATANTE RELAÇÃO SEMPRE FORMAL, POR ESCRITO, RESSALVADOS OS ENTENDIMENTOS VERBAIS MOTIVADOS PELA URGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER DE IMEDIATO, CONFIRMADOS POR ESCRITO;

ARCAR COM TODOS OS ÔNUS E ENCARGOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, COMPREENDIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO, INCLUSIVE OS





PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS, TAIS COMO IMPOSTOS OU TAXAS, CUSTOS DE DESLOCAMENTO NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

MANTER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONSOANTE O QUE PRECEITUA O INCISO XIII DO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 8.666/93, ATUALIZADA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

EXERCER A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO, COORDENAR AS AÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL;

TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO FIEL CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS;

EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO, NA FORMA ESTABELECIDA NO EDITAL;

FACILITAR POR TODOS OS MEIOS AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA, DANDO-LHE ACESSO E PROMOVENDO O BOM ENTENDIMENTO ENTRE SEUS FUNCIONÁRIOS E EMPREGADOS DA CONTRATADA, CUMPRINDO COM AS OBRIGAÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS;

COMUNICAR POR ESCRITO À CONTRATADA QUALQUER IRREGULARIDADE ENCONTRADA;

ANALISAR A NOTA FISCAL PARA VERIFICAR SE A MESMA É DESTINADA A INSTITUIÇÃO E SE AS ESPECIFICAÇÕES SÃO AS MESMAS DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA;

COMUNICAR POR ESCRITO À CONTRATADA O NÃO RECEBIMENTO DO OBJETO, APONTANDO AS RAZÕES DE SUA NÃO ADEQUAÇÃO AOS TERMOS CONTRATUAIS;

AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, É RESERVADO O DIREITO DE, SEM QUE DE QUALQUER FORMA RESTRINJA A PLENITUDE DESSA RESPONSABILIDADE, EXERCER A MAIS AMPLA E COMPLETA FISCALIZAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE OBJETO;

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ ACOMPANHADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DA COMPRA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 67 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

A FISCALIZAÇÃO DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA NÃO EXCLUI NEM REDUZ A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, ATÉ MESMO PERANTE TERCEIRO, POR QUALQUER IRREGULARIDADE, INCLUSIVE RESULTANTE DE IMPERFEIÇÕES TÉCNICAS, EMPREGO DE MATERIAL INADEQUADO OU DE QUALIDADE INFERIOR E, NA OCORRÊNCIA DESTA, NÃO IMPLICA CORRESPONSABILIDADE DA PREFEITURA OU DE SEUS AGENTES E PREPOSTOS (ARTIGO 70 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993).