



QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

Evento	1ª Feira do Empreendedor do Município de Ilha Comprida/SP						
Data Prevista	27,28 de fevereiro e 01 de março de 2026,						
Local	Praça do Boqueirão Norte -Avenida Beira Mar-Balneário Monte Carlo, Município de Ilha Comprida-SP.						
SERVIÇO DE PRODUÇÃO	Pessoa devidamente uniformizada experiente em apoio a eventos, combinação, capacidade analítica de resultados, afinidade com área de produção.			PX	4	Direção Geral	R\$2.000,00
PALESTRANTE				PX	3	Palco Palestra	R\$20.000,00
SERVIÇO DE RECEPCIONISTA	Pessoa devidamente uniformizada experiente em recepção de eventos,			PX	4	Credenciamento	R\$1.000,00
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ROTERIZAÇÃO	Elaboração de programação e roteirização das palestras, com criação de temas conforme solicitado pela prefeitura, organização de agendas, plano de trabalho.			PX	1	Programação	R\$5.000,00
ADESIVO TESTEIRA	Adesivo Impresso 04 cores 0,50m x 1,00m testeira estande			UND	30	Estandes	R\$4.500,00
ADESIVO SALA DE NEGÓCIOS	Adesivo Impresso 04 cores Parede Sala de negócios 5,00m x 2,10m			UND	1	Sala de Negócios 4x4	R\$1.050,00
LONA PARA BACKDROP	Lona Impressa 04 cores Reforço Ilhós			M²	108	Pórtico de Entrada/ Backdrop	R\$10.800,00
COBERTURA EM ESTRUTURA P30 15,00m X 25,00m	Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 15,00m de largura, 25,00m de profundidade, com pé direito lateral de 4,50m e no centro da cobertura 5,00m de altura.	Feeling Structures, Nova Estrutura, Selum	Q30 ou P30 - Igual ou de equivalência superior.	CJ	1	Espaço Gastronomia	R\$54.000,00
	Cobertura em BRANCA.lonati po KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30,						
	capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.						
	Estaiamento, através de cabos de aço instalado nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros ou blocos de cimento com a mesmo volume de peso lateral e fundos com fechamento em LONA BRANCA (Definir pela prefeitura)						
	Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 8,00m de largura, 20,00m de profundidade, com pé direito lateral de 4,50m e no centro da cobertura 5,00m de altura.					ESPAÇO	



COBERTURA EM ESTRUTURA P30 8,00m X 20,00m	Cobertura em BRANCA. Iona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.	Feeling Structures, Nova Estrutura, Selum	Q30 ou P30 - Igual ou de equivalência superior.	CJ	1	EXPOSITOR	R\$19.000,00
	Estaiamento, através de cabos de aço instalado nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros ou blocos de cimento com o mesmo volume de peso. Lateral e fundos com fechamento em LONA BRANCA (Definir pela prefeitura)						
TENDA GRANDE CHAPÉU DE BRUXA COM PISOTAMANHO 4,00M X 4,00M	Tenda Grande Chapéu de Bruxa ou piramidal, tamanho 4,00m x 4,00m, com calhas e mola branca, tipo Sum Lux Anti-Chama, com fechamento nas 03 laterais,	Sem Marca	Sem Modelo	CJ	6	SALA DE NEGOCIOS	R\$12.000,00
	Piso devidamente nivelado através de placas de 2,00m x 1,00m x 10cm em compensado naval de 20mm e com acabamento em carpete preto ou cinza. e. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa das					PREFEITURA	
						CAMARIM	
						COMIDA CAIÇARA	
	tendas. Travamento das tendas através de cintas catracas de 50mm ou cabo de aço 1/2em pontas de ferro, quando for solicitado substituir as pontas de ferro por lastros de concreto com capacidade de sustentação					PRONTO ATENDIMENTO	
CABINE DE BANHEIRO QUÍMICO	CABINE SANITÁRIA INDIVIDUAL, MODELO STAND, CONFECIONADA EM PLÁSTICO	Sem Marca	Sem Modelo	CJ	14	12-NORMAL	R\$7.000,00
	PRÓPRIO COM AS MEDIDAS DE 2,3M DE ALTURA POR 1M DE LARGURA E 1M DE					02-PNE	
	COMPRIMENTO. CABINE QUE ATENDA TODAS AS NORMAS VIGENTES PARA ESSE						
	SEGMENTO						
	BackDrop 6,00m: em estrutura de alumínio P15,					Programação do Evento	



BACKDROPP15 6,00M X 3,00M	Painel Front-light com 3,30m de altura x 6,30 de largura, estaqueamento através de cabo de aço ou cintas de carga e pontas de eixo. Com impressão de banner, conforme arte fornecida pela contratante.	Feeling Structures, Nova Estrutura, Selum	Q15ouP15-Igual ou de equivalência superior.	Cj	2	Espaço Instagramável	R\$2.500,00
PORTICO DE ENTRADA 10,00 X5,60	PÓRTICO DE ENTRADA 10,00: em estrutura de alumínio P30, com 5,60m de altura e sua parte mais baixa, 16,60m de largura. Painel Front-light com 1,50m de altura x 10,00 de largura, 03 Painel Front-Light com 4,00m de altura x 1,50m de largura.	Feeling Structures, Nova Estrutura, Selum	Q30ouP30-Igual ou de equivalência superior.	CJ	2	Entrada do Evento com logo e nome do evento	R\$3.500,00
	Iluminação com norminimo 06 refletores de led com haste e disjunto para ligar e desligar os refletores e devidamente aterrado conforme normas ABNT.						
	Estaqueamento através de cabo de aço ou cintas de carga e pontas de eixo, quando necessário colocar lastro de peso em suas laterais para a devida sustentação. Com impressão de banner, conforme arte fornecida pela contratante.						
PALCO – ESTRUTURA DE 8,00MX 6,00M		Própria da Empresa	Própria da Empresa	CJ	1	Palco para cerimoniais e palestras	R\$20.000,00



	Cobertura: Em lona tipo KP-100 ou igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P50 ou P60, capacidade de sustentação para 3.500Kg. (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.					
	Acesso: 01 Escada medindo 2,00 metros de largura com corrimão nas duas laterais, conforme Instrução Técnica N 12/2011.					
	Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT), conforme Instrução Técnica N 12/2011.					
	Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.					
	Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011.					
	* Lona de cobertura, pisos e revestimentos, devem possuir laudos de ensaios dos materiais.					
	ART/RRT de instalação, estabilidade dos palcos e outras estruturas Técnica N 12/2011.					
	* Lona de cobertura, pisos e revestimentos, devem possuir laudos de ensaios dos materiais.					
	ART/RRT de instalação, estabilidade dos palcos e outras estruturas					
ESTANDE EM OCTANORME 4,00MX4,00M COM PISO	Estante em estrutura octanorme com 4,00 metros de profundidade x 4,00 metros de largura, com teto travado em octanorme, fechamento em placas TS, iluminação, 01 testeira de identificação e 01 balcão de 1,00m x 0,50m x 1,00m	Sem Marca	Sem Modelo	CJ	2	<p>SaladeNegócios</p> <p>ComidaCaiçara</p> <p>R\$7.000,00</p>



ESTANDE EM OCTANORME 3,00MX3,00M COM PISO	Estande em estrutura octanorme com 3,00 metros de profundidade x 3,00 metros de largura, com teto travado em octanorme e fechado, fechamento em placas TS, iluminação, 01 testeira de identificação e 01 balcão de 1,00m x 0,50m x 1,00m	SemMarca	SemModelo	CJ	8	Expositor Gastronomia	R\$24.000,00
ESTANDE EM OCTANORME 3,00MX4,00M DUPLO COM PISO	Estande em estrutura octanorme com 3,00 metros de profundidade x 4,00 metros de largura, com teto travado em octanorme e fechado, fechamento em placas TS, iluminação, 02 testeiras de identificação e 02 balcões de 1,00m x 0,50m x 1,00m 01 Divisão ao Centro.	SemMarca	SemModelo	CJ	5	Expositor	R\$16.500,00
CAMARIM EM OCTANORME 4,00M X 4,00M COM PISO E AR-CONDICIONADO.	Camarim em estrutura octanorme com 4,00 metros de profundidade x 4,00 metros de largura, com teto travado em octanorme e chapade TS, fechamento em placas TS, iluminação, 01 Ar-condicionado.	SemMarca	SemModelo	CJ	1	Palestrante	R\$4.500,00
GERADOR 160KVA	Gerador de energia 160 KVA silenciado, com regulador automático de tensão e frequência, painel eletrônico completo, quadro de comando, disjuntor geral tripolar, nas tensões 220/380V com no mínimo 100,00 metros de cabo, estacionário e a diesel, combustível necessário para 12 (doze) horas de utilização dia. operador disponível durante todo tempo de utilização do equipamento.	Stemac, MWM, Caterpillar	Stemac 160SL, MWM M-160, Caterpillar CA-160-Igual ou de equivalências superior.	CJ	2	Praça de Alimentação Expositores Som Iluminação Painel de Led	R\$6.000,00
Serviço de Ligação Elétrica	Serviço de Interligação dos quadros elétricos através de cabos PP com diâmetro e capacidade de cada quadro.	SemMarca	SemModelo	SV	1	Toda a Elétrica da Feira	R\$12.000,00



	Quadro de distribuição de Energia composto por uma entrada principal de 380v com disjuntor de proteção de 250A trifásico, 04 saídas de energia padrão Tomada 125A 2P+T 6H com disjuntor individual por tomada. Todo sistema aterrado e com placas de identificação e de risco de choque elétrico.						
	Quadro de distribuição de Energia composto por uma entrada principal com disjuntor de proteção de 200A trifásico, 08 saídas de energia padrão Tomada 32A 2P+T 6H com disjuntor individual por tomada. Todo sistema aterrado e com placa de identificação e de risco de choque elétrico.						
	Quadro de distribuição de Energia composto por uma entrada principal com disjuntor de proteção de 150A trifásico, 20 saídas de energia padrão brasileiro 20A com disjuntor individual por tomada. Todo sistema aterrado e com placa de identificação e de risco de choque elétrico.						
FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS	Fechamento em placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, medindo de 2,00 a 3,00 metros de comprimento x 2,20 m de altura; e permanente de conservação. Travadas com pontaletes de madeira, na parte traseira, quando solicitado. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.	Sem Marca	Sem Modelo	UND	200	Isolamento de áreas técnicas	R\$14.000,00
PISO PLÁSTICO PRETO AUTO PORTANTE TIPO EASY FLOR	Piso antiderrapante para circulação pessoas, carrinhos e veículos autorizados, que será montado em toda a área externa utilizada para o evento e dentro dos galpões	Sem Marca	Sem Modelo	M/2	1200	Praça de Alimentação e Espaço Expositor, outros a definir no local	R\$24.000,00
PISOTIPO TABLADO	Em madeira, sendo sua estrutura em módulos de alumínio medindo aproximadamente 1mx1m ou 2m x 1m com 10 cm de altura com forração compreendendo os serviços de instalação e remoção completa dos pisos.	Própria da Empresa	Própria da Empresa	M/2	1200	Praça de Alimentação e Espaço Expositor, outros a definir no local	R\$42.000,00



MESADESOM DIGITAL.	Sendo. 48 canais de entrada e 24 conversores desejados: A superfície deve controlar o deverá ter um mínimo de 24 "faders, 03 ou 01 telas touch screen.	Digico, Yamaha, SoundCraft	Digico SD8, Yamaha CL5, SoundCraft VI3000 Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
	Computador com software para operacionalização da console					
	A plataforma de controle deve ser necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins".					
	Sistema composto por StageRacks e DSP externos, conectados através de cabos Cat-6, ou Fibra Ótica.					
CAIXA LINE ARRAY PEQUENO FORMATO AMPLIFICADA	Caixa composta por 03 ou 02 vias independentes de alta diretividade com alto-falantes de 10" ou 6" para os graves, alto-falantes de 6" ou 4" nos médios graves e drives de 3" ou 1/4" com guia de onda nos médios agudos. Com sistema Fly e auto amplificada + acessórios para elevação do sistema	JBL, D.A.S., Meyer Sound	JBL SRX910, D.A.S. MARA, Meyer Sound Lina - Igual ou de equivalência superior.	UND	16	R\$84.000,00
CAIXA DE SUB ATIVA.	Caixa composta com 02 alto-falantes de 21" ou 18" para os graves Omnidirecional ou Cardioide com no mínimo 120dB de pressão sonora a 1,00m com sistema auto amplificado	JBL, D.A.S., Meyer Sound	JBL SRX928, D.A.S. LARA SUB, Meyer Sound 700HP Igual ou de equivalência superior.	UND	8	
CAIXA DE RETORNO	Caixa composta por 02 vias independentes com alto-falantes de 12" ou 10" para os graves e drive de 3" ou 1/4" com guia de onda nos médios agudos.	JBL, D&B, L-Acoustics	JBL VTX M22, D&B M2, L-Acoustics X2 - Igual ou de equivalência superior.	UND	4	
NOTEBOOK CORE I5	Notebook Intel Core i5 2Ghz ou superior, 8 GB de memória RAM, disco rígido de 320GB, leitor/gravador de CD/ DVD, placa wireless; monitor de LCD de 15' ou superior; software Windows 7 ou superior, Office 2010 ou superior completo, aplicativos ZIP, Acrobat Reader, Flash Reader. Drivers do equipamento e acessórios disponíveis para reinstalação em caso de problemas	Dell, HP, Samsung	Dell Inspiron 15, HP 256R, Samsung Galaxy Book 4 - Igual ou de equivalência superior.	UND	2	



CONTROLADORA PARA DJ	Controladora DJ tudo em um equipamento composta por 02 jog wheels, mixer de 04 canais, sistema RekordBox, Serato, saída master XLR	Pioneer, Numark	PioneerOPUS-QUAD, Numark NS4FX - Igual ou de equivalências superior.	UND	2	
SISTEMA PARA PALESTRA SILENCIOSA - TRANSMISSAO	Transmissor de Audio com três canais de frequência com volume, e alteração de potência com alcance até 400 metros	SilentSound	TX50RF-Igual ou de equivalências superior.	UND	3	
FONE PARA PALESTRA SILENCIOSA DE 03 CANAIS	Fone de Ouvido de alta fidelidade, portátil, sem fio, com recepção de 03 canais distintos, led colorido para identificação de canal, chave de controle de canal, controle de volume, espuma higienizada	SilentSound	SilentSound Standart, igual ou de equivalências superior.	UND	200	
GAVETEIRO MODELO B	50-Cabos XIR-XLR (10m, 5m, 2,5m), 10-Cabos P10-P10 de 10m, 02 Cabos XLR-P2, 03 Banheira de Sub Snake 12 vias multipino com cabo)	Própria da Empresa	Sem Modelo	UND	1	
MICROFONE SEM FIO DE MAO (BASTÃO) TIPO A	transmissor de mão ideal para vocais sem fio em espaços de apresentação, locais de música entre outros, faixa de operação de linha de visão de 100 metros (330 pés), Criptografia AES de 256 bits para transmissão segura	Shure, Senheisser	Shure QLXD2/B58, Senheisser EW-D SKM835-Igual ou de equivalências superior.	UND	3	
MICROFONE BASE RECEPTORA-TIPO A	Receptor Sem Fio, detecta rapidamente as frequências abertas e as distribui para os transmissores via função de sincronização acionada por toque, Mais de 60 canais compatíveis predefinidos por banda de frequência, Criptografia de 256 bits para segurança na transmissão	Shure, Senheisser	Shure QLXD4, Senheisser EW-DEM - Igual ou de equivalência superior.	UND	3	
MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ	Microfone dinâmico para Voz Microfone vocal dinâmico unidirecional para uso vocal profissional em reforço de som e gravação em estúdio. Um imã esférico integrado altamente eficaz que minimiza o ruído de "estouro" do vento e da respiração. Desempenho testado, padrão da indústria. Padrão de captação cardióide uniforme para ganho máximo antes do feedback e excelente rejeição de som fora do eixo. Resposta de frequência sob medida especificamente moldada	Shure, Senheisser, AKG	Shure SM58, Senheisser e945, AKGP5-Igual ou de equivalência superior.	UND	2	



	paravocais,commédiose graves iluminados para controlar o efeito de proximidade.					
MICROFONE HEAD SET	Minimicrofoneauricular headsetouear-setpara usoemsistemasemfio	Shure, Senheisser, DPA	Shure TH53, Senheisser HSP2, DPA4088-Igualou de equivalência superior.	UND	2	
REFLETOR DE LED DE ALTA POTENCIADE 100 WATTS	RefletorLed100wBivolt Branco Frio 6500k ou Branco Quente 3500k	Demap, Osram	UrbanLed 100/60, Osram Standard 100w-Igualoude equivalência superior.	UND	10	
REFLETOR DE LED DE ALTA POTENCIADE50 WATTS	RefletorLed50wBivolt Branco Frio 6500k ou Branco Quente 3500k	Demap, Osram	UrbanLed 50/60, OsramStandard 50w -Igualoude equivalência superior.	UND	10	
REFLETORES COB LED DE 200WATTS	Refletor com fonte de luz em LED COB 2 em 1 de 200w, TemperaturadeCor de 3200K ~ 6500K, dimmerde0~100% com proteção IP65, compatívelcomprotocolo DMX-512.	Hotmachine, Acme, Oheras	Hotmachine HM Led 200w,AcmeLEDPar COB, Oheras COB Wash 200W - Igual ou de equivalência superior.	UND	8	
RIBALTADELED DE 250WATTS RGBW	Refletor LED de alta intensidade, projetadopara aplicaçõesdeiluminaçãode ribalta em ambientes de palco, teatro, eventos e produções audiovisuais potência de 250W, com fonte de luz LED de alta performance, para uso em ambientes internos e externos (IP65 ou equivalente). Temperaturadecor ajustável RGBWA.	ClayPaky, Martin,SGM	SGM P5, ClayPaky Tambora Rays, MartinProXLQUAD -Igualoude equivalência superior.	UND	12	R\$54.000,00
SETDECABOS PORTE2	Set deCabosparaeventos de porte2 sendo: 60 cabos desinal xlrde5metros,30 cabos de sinal xlr de 10metros,60extensõesde 5metros, 30 extensões de 10metros, 10 cabos multivas de tomada de 25 metros, 2 cabo multi-vias xlr 20metros, 1 multi-vias xlr 50metros, 1 cabo de	SemMarca	SemModelo	UND	1	



	redeCat6com50metros1 cabo de ac 50mm com 3fases e 1 terra					
MESADELUX 65.536 PARÂMETROS	Compatível com o protocolo DMX-512, com 65.536 parâmetros de controle, com saídas DMX padrão (XLR 3 ou 5 pinos) e conexões adicionais como protocolo ArtNet, permitindo a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle de iluminação através de redes Ethernet. Porta USB para backup de dados e atualizações do sistema, 2 (duas) telas touch screen de alta definição, equipado com um número robusto de faders motorizados para controle manual das intensidades de luz,	Avolites, MA- Litghing, Chamsys	GrandMa Light3, Avolites D7-215, Chamsys MQ250M- Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
MOVINGHEAD BEAM	Moving Head modo Beam com lâmpada de descarga de alta intensidade com potência mínima de 240W. Temperatura de Círculo mínimo de 7.500K. Pan: Mínimo de 540° com resolução de 16 bits. Tilt: Mínimo de 270° com micro ajustes suaves e contínuos. Sistema de foco motorizado com ajuste eletrônico. Ângulo de feixe fixo ou variável, com abertura mínima de 13°. Roda de cores com no mínimo 7 cores mais posição aberta (branco). Efeito arco-íris bidirecional com troca rápida de cores. Roda de gobos fixa com no mínimo 7 gobos intercambiáveis. Função de gobo shakee indexação precisa para efeitos dinâmicos. Prisma rotativo com no mínimo 3 faces. Dimmer eletrônico com ajuste linear de 0 a 100%. Estrobo com velocidade ajustável de no mínimo 0,5 a 20 Hz. Compatível com protocolo DMX-512, com pelo menos 16 canais DMX. Modos de operação de DMX, Automático e Sound-to-Light.	Martin, ClayPaky, Elation	Martin Rush MH3, ClayPaky Sharp, Elation Platinum - Igual ou de equivalência superior.	UND	12	



	Entrada e saída DMX em conectores XLR de 3 ou 5 pinos.					
MOVINGHEAD WASH.	<p>LED RGBW de alta eficiência, com potência entre 300W e 600W, oferecendo iluminação intensa em mistura de decorações uniforme.</p> <p>Ângulo de Zoom:</p> <p>Zoom motorizado com variação entre 4° e 60°, proporcionando desde feixes estreitos até uma cobertura ampla e difusa.</p> <p>Sistema de Cores:</p> <p>Mistura de cores RGBW (vermelho, verde, azul e branco) com controle linear para ajustes suaves.</p> <p>Efeito de CTO ajustável para correção de temperatura da cor, de 2800K a 8000K.</p> <p>Controle independente de anel de LED para efeitos de pixel ring e animações dinâmicas.</p> <p>Efeitos Especiais:</p> <p>Dimmer eletrônico de 0 a 100% com múltiplas curvas de atenuação.</p> <p>Efeito estroboscópico ajustável com frequência variável.</p> <p>Sistema de frost para suavização do feixe e transições suaves entre feixe concentrado e luz difusa.</p> <p>Controle de segmentação de LED para efeitos gráficos avançados e animações dinâmicas.</p> <p>Movimentação:</p> <p>Pan: 540° com movimentos rápidos e precisos.</p> <p>Tilt: 270° para ampla cobertura vertical.</p> <p>Compatível com protocolo DMX-512.</p>	Robe, Martin, Clay Paky	Robe Robin 600, Martin Mac Aura, Clay Paky B-EYE K10 - Igual ou de equivalência superior.	UND	12	
PARLED FULLCOLOR OUTDOOR	<p>LEDs de alta potência (mínimo 3w de potência cada led) com espectro completo de cores RGBWAUv.</p> <p>Carcaça resistente e à prova d'água, projetada para uso em ambientes externos, com grau de proteção IP65.</p> <p>Sistema de mistura de cores RGBWAUv para obter qualquer cor desejada,</p>	Hotmachine, Chauvet, Clay Paky	Chauvet COLORado 1-Quad 7, Hotmachine PC1019, Clay Paky Stormy LED - Igual ou de equivalências superior.	UND	12	



	<p>incluso tons de branco, efeitos de UV e outras nuances especiais.</p> <p>Compatível com protocolo DMX-512,</p>					
RACK DE ARTNET	<p>Sistema de controle de iluminação digital avançado, adequado para gerenciamento centralizado de dispositivos de iluminação em eventos de médio a grande porte, teatros, auditórios e instalações similares.</p> <p>O sistema deve ser capaz de gerenciar até 8 universos DMX simultaneamente, totalizando 4.096 canais de controle.</p> <p>Protocolos DMX-512 e ArtNet, garantindo compatibilidade com uma vasta gama de equipamentos de iluminação profissionais.</p> <p>Múltiplas portas de saída DMX (mínimo de 8) e conectividade de rede Ethernet para integração com sistemas baseados em ArtNet.</p>	HPL, Enttec, Chamsys	HPLDeltaNet 8, Enttec Storm 24, Chamsys SnakeSys R8 - Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
RACK DE SPLINTERDMX	Rack com no mínimo 6 unidades destinado à distribuição de sinal DMX-512 em sistemas de iluminação digital, garantindo isolamento e amplificação do sinal para maior estabilidade em longas distâncias com cada unidade tendo 1 porta de entrada DMX-512 com isolamento óptico e no mínimo 6 portas de saída DMX-512 independentes, com isolamento elétrico entre cada canal, com conexão padrão XLR de 3 ou 5 pinos em todas as portas, compatível com equipamentos de iluminação profissionais.	HPL, Swisson, Avolites	HPL Splitter Delta 6, Swisson XPD-28-5R, Avolites RackSplitter dmx - Igual ou de equivalências superior.	UND	1	
SISTEMA INTERCON	<p>Sistema de intercomunicação de no mínimo 4 canais, permitindo comunicação bidirecional entre múltiplos usuários de forma clara e eficiente.</p> <p>Áudio full-duplex para comunicações simultânea em ambos os sentidos.</p> <p>Cancelamento de ruído.</p>	ClearCom Hollyland, TELEX	<p>Clear Com WT5D, Hollyland Solidcom Se 6s, TELEX</p> <p>Airman 7+ - Igual ou de equivalência superior.</p>	UND	1	



	Controle de volume individual para cada cana. Canais independentes com opções de comunicação em 4 vias. Conexão via cabo balanceado de 2 ou 4 fios para transmissão de áudio sem interferências. Opção de comunicação sem fio com transmissões seguras e sem latência para maior liberdade de movimento.					
TALHA MANUAL DE 1 TON	Talha Manual com capacidade mínima de 1 tonelada e corrente de elevação de 10,00m com acessórios cintas de carga e balde	CM, Berg-Steel	CM Theather 1ton, Berg-Steel BS Black 1ton - Igual ou de equivalência superior.	UND	4	
GRID PARA ILUMINAÇÃO	Grid estrutura P30 com 10,00m de Largura x 8,00m de profundidade, 01 linha ao centro e 04 torres de 5,00m com sapata. (sistema sleeve)	Feeling Structures, Nova Estrutura, Selum	Q30 ou P30 - Igual ou de equivalência superior.	CJ	1	
DISTRIBUIDOR DE VÍDEO	Distribuidor de sinal de vídeo (4 saídas)	Kramer, Flexport, All Sync	Kramer VM4h2, Flexport FX-HSP0104A, AllSync SP4P - Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
MESA DE CORTE	Equipamento profissional de comutação de vídeo ao vivo, destinado a produções audiovisuais de alta qualidade, como transmissões de eventos, shows, transmissões esportivas, com no mínimo de 8 entradas de vídeo com suporte a SDI e HDMI, permitindo a conexão com câmeras profissionais, computadores e outras fontes de vídeo, o equipamento deve permitir a gravação simultânea de todos os feeds de vídeo individuais (em formato de arquivo separado). O equipamento deve ter capacidade de mixagem de áudio, permitindo controlar o áudio de até 2 fontes distintas de áudio em tempo real. A entrada de áudio deverá ser compatível com SDI e XLR para integração com microfones e fontes de áudio externas. Possuir	Blackmagic, Roland, TriCaste	Blackmagic ATEM Television Studio HD8 ISO, Roland V-8HD, TriCaster TC1 - Igual ou de equivalências superior.	UND	1	R\$60.000,00



	saídas de vídeo para transmissão em tempo real em HD/SDI e HDMI, com suporte a monitoramento simultâneo para visualização de feeds e transições ao vivo e o dispositivo deverá ter um painel de controle intuitivo para ajustes manuais, com opção de controle remoto via software, permitindo a operação tanto de forma física quanto remota.					
PAINEL DE LED 3,9MM OUTDOOR 8,00 X 3,00	Painel de Led Outdoor com definição de 3,97mm; Módulo de 500mm x 500mm com resolução 128px X 128px ou módulo de 500mm x 1000mm com resolução 128px X 256px. Configuração de pixel: SMD; Brilho: 800 Nits Ângulo de visualização horizontal: 110°; Ângulo de visualização vertical: 60°; Densidade de pixels: 65.536/m²; com acessórios para elevação em estruturas, ou suporte para montagem em base plana, cabos e devidas travas.	ABSEN, Dicolor, Unilumin	ABSEN P3, Dicolor D-390, Unilumin UstormIII-Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
PASSADOR DE SLIDES SEM-FIO LASER	Passador de Slides Sem-fio Laser	Logitech, Dsan, C3Tech	Dsan PC433, C3Tech AP-400, Logitech Spot light - Igual ou de equivalência superior.	UND	1	
PROCESSADOR DE VÍDEO PARA PAINEL DE LED ULTRA-HIGH CAPACITY OUTPUT	Processador de vídeo de alta performance, utilizado para controle e gerenciamento de painéis de LED em eventos, transmissões ao vivo, shows e aplicações profissionais. Deve permitir a entrada e saída de múltiplos formatos de vídeo, com alta qualidade de imagem, capacidade máxima de carregamento de até 65 milhões de pixels.	Novastar, Linsn, Colorlight	Novastar VX1000, Linsn TS952, Colorlight X16 - Igual ou de equivalência superior.	UND	2	
SET DE CABOS PORTE 1	2x Cabos HDMI (Alta Velocidade, 10m ou mais) – Para conectar as câmeras ao switcher (mesa decorte) ou à placa de captura. 1x Cabo USB-C para HDMI (opcional) – Para conectar drones que usam saída USB-C.	Sem Marca	Sem Modelo	UND	1	



1xCaboSDI(6G-SDI,10m oumais)–Alternativapara câmeras com saída SDI (uso profissional de longa distância).				
1xCaboUSB3.0(5m)– Para capturar vídeo diretamente da câmera para o computador (em câmerascompatíveiscom USB streaming).				
2xCabosXLR(5ma10m) – Para microfones profissionais, garantindo qualidadadeebaixa interferência.				
1xAdaptadorXLRparaP2 (3.5mm) – Para conectar microfonesacâmerasque possuementrada de áudio P2.				
1x Cabo HDMI de entrada (1.5ma3m)–Paraenviar o sinal do switcher ou da câmera principal para a placa de captura.				
1xCaboUSB3.0ouUSB-C – Para conectar a placa de captura ao computador.				
1x Cabo DisplayPort ou HDMI(2m)–Parasaída vídeo do computador para telões ou monitores adicionais.				
2xCabosHDMIdesaída (10m ou mais) – Para enviarvídeodosswitcher para os telões.				
1x Cabo SDI (opcional, 20m ou mais) – Para transmissões de longa distânciaemambientes grandes.				
1x Cabo Ethernet Cat6 (10m ou mais) – Para conexão estável em transmissõesaovivopela internet.				
2x Filtros de Linha (com proteçãocontrasurtos)– Para proteger câmeras, computador e equipamentosdeáudio.				
1x Extensão Elétrica Tripolar(5ma10m)–Para alimentar os pontos de iluminação e outros dispositivos.				



SMARTTV43 POLEGADAS	Smart TV de 40 polegadas com resolução mínima HD (1366 x 768), ideal para ambientes menores ou áreas com restrição de espaço. Equipamento com conectividade Wi-Fi, HDMI, USB, Bluetooth, e entradas de áudio e vídeo. O sistema operacional inteligente permite o acesso a diversos aplicativos de entretenimento e streaming. Inclui controle remoto para fácil operação e configuração das funções de imagem e som, com qualidade de exibição que se adapta ao ambiente.	Samsung, LG, Philips	Samsung 43DU8000, LG 43UT800, Philips 43PUG7908 - Igual ou de equivalência superior.	UND	2	
Valor Total do Orçamento				R\$ 510.350,00		
Validade da Proposta				60 dias		