



# Município de Guariba

## Estado - São Paulo

LEI COMPLEMENTAR Nº 1950, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003.

### Mostrar ato compilado

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUARIBA.

A Câmara Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, em Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2003, APROVOU, e eu, HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO, Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

### TÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** Este código, contém medidas administrativas, destinadas a disciplinar as obras e edificações na área do Município.

**Art. 2º** A execução de toda e qualquer edificação, reconstrução, traslado, demolição, ampliação, reforma, implantação de equipamentos, execução de serviços e instalações no município, está sujeita às disposições deste Código, assim como as demais Leis pertinentes à matéria.

**Art. 3º** Para efeito deste Código é adotada a classificação de edificações quanto a sua ocupação e uso.

**Parágrafo único.** Toda edificação será classificada pela sua ocupação e uso predominante, quando de uso misto deverão obedecer as exigências deste Código para cada uma delas.

**Art. 4º** Para efeito do presente Código, deverão ser admitidas as seguintes definições:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, cujas normas fazem parte integrante deste Código quando com ele relacionadas.

ACESSO - Caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento para alcançar a porta da caixa da escada.

AFASTAMENTO - Distância mínima que a construção deve observar relativamente ao alinhamento da via pública e/ou às divisas do lote.

ÁGUA - Termo genérico designativo do plano ou dos planos do telhado.

ALINHAMENTO - Linha geral que serve de limite entre o terreno e o logradouro para o qual faz frente.

ALVARÁ - Documento que autoriza a execução de obras ou serviços, sujeitos a fiscalização municipal.

ANTECÂMARA - Recinto que antecede a caixa da escada a prova de fogo, com ventilação garantida por dutos ou janelas para o exterior.

ÁREA DE REFÚGIO - Parte da área de um pavimento separada da restante por parede corta-fogo e porta corta-fogo.

ÁREA ABERTA - Área cujo perímetro é aberto, ou em pelo menos 75% de um dos seus lados.

ÁREA COBERTA REAL - Medida da superfície de quaisquer dependências cobertas, nela incluídas as superfícies das projeções das paredes, de pilares e de demais elementos construtivos.

ÁREA DESCOBERTA REAL - Medida da superfície de qualquer dependência descobertas que se destinem a outros fins que não apenas o de simples cobertura (terraços, play-ground, sacadas, etc.), incluídas as superfícies das projeções de paredes, de pilares e demais elementos construtivos.

ÁREA EDIFICADA - Superfície do lote ocupada pela projeção horizontal do pavimento térreo da edificação.

ÁREA FECHADA - Área limitada em todo o seu perímetro por paredes ou linha de divisa do lote.

ÁREA REAL GLOBAL - Soma das áreas reais de todos os pavimentos de uma edificação.

ÁREA LIVRE - Área do lote excluída a área edificada.

ÁREA REAL DO PAVIMENTO - Soma das áreas cobertas e descoberta de um determinado pavimento.

ÁREA REAL PRIVATIVA DA UNIDADE AUTÔNOMA - Soma das áreas cobertas e descobertas reais, contidas nos limites de uso exclusivo da unidade autônoma considerada.

ÁREA ÚTIL - Superfície utilizável de uma edificação, excluídas as paredes e áreas comuns.

AUTO DE INFRAÇÃO - Termo inicialmente lavrado pela autoridade competente, para evidência ou comprovação material da infração.

BALANÇO - Avanço da edificação sobre alinhamentos ou recuos regulamentares

BEIRAL OU BEIRADO - Prolongamento de cobertura que sobressai das paredes externas.

CARTA DE HABITAÇÃO OU HABITE-SE - Documento fornecido pela municipalidade, autorizando a ocupação do imóvel.

CASA - Edificação constituída de apenas uma economia.

COMEDOR - Compartimento destinado a refeitório auxiliar.

COTA - Indicação ou registro numérico de dimensões; medida.

DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO PRIVATIVO - Conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares de direito.

DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DE USO COMUM - Conjunto de dependências e instalações da edificação que poderão ser utilizados em comum por todos ou por parte dos titulares de direito da unidade autônoma.

DESCARGA - Parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e a via pública ou área externa em comunicação com a mesma.

DESPENSA - Compartimento destinado a guarda de gêneros alimentícios.

DUTO DE ENTRADA DE AR - Espaço no interior da edificação que conduz ar puro, coletado no nível inferior da mesma, às escadas, antecâmaras ou acessos.

DUTOS DE TIRAGEM - Espaço vertical, no interior da edificação, que recolhe ar viciado para lançá-lo ao ar livre.

ECONOMIA - Unidade autônoma de uma edificação passível de tributação.

EDIFICAÇÃO MISTA - Edificação cujas paredes externas sejam constituídas de parte em madeira e parte em alvenaria.

EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO - Edificação destinada a habitação de permanência prolongada, tais como, internatos, asilos, hotéis, etc.

EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR - Edificação constituída de duas ou mais economias.

EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR - Edificação constituída de apenas uma economia.

EMPACHAMENTO - Utilização de espaços públicos para finalidades diversas.

ENTREPISO - Conjunto de elementos de construção compreendido entre a parte inferior do teto de um pavimento e a parte superior do piso do pavimento imediatamente superior.

ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAL DESCRITIVO - Descrição dos materiais e serviços empregados na edificação.

FACHADA - Elevação das paredes externas de uma edificação.

FACHADA PRINCIPAL - Fachada voltada para o logradouro público.

FUNDAÇÕES - Conjunto de elementos da construção que transmitem ao solo as cargas das edificações.

GABINETE SANITÁRIO FEMININO - Conjunto de vaso, lavatório.

GABINETE SANITÁRIO MASCULINO - Conjunto de vaso, lavatório, mictório.

GALERIA INTERNA - Pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento e de uso exclusivo deste (o mesmo que MEZANINO e JIRAU).

GALERIA PÚBLICA - Passeio coberto por uma edificação.

GUARDA-CORPO - Barreira protetora vertical delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, sacadas.

HABITAÇÃO COLETIVA - Edificação usada para moradia de grupos sociais equivalentes à família.

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR - Edificação usada para moradia em unidades residenciais autônomas.

KITCHNETE - Parte de compartimento ou armário disposto como cozinha, integrado a um compartimento principal.

LANÇE DE ESCADA - Trecho compreendido entre dois patamares sucessivos.

LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO - Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma edificação.

LOCAL DE ACUMULAÇÃO - Espaço destinado à parada eventual de veículos, situado entre o alinhamento e o local de estacionamento.

MARQUISE - Balanço constituindo cobertura.

MEIO-FIO - Conjunto de peças assentadas e alinhadas ao longo da pista de rolamento.

PARAMENTO - Nome dado às superfícies verticais aparentes de uma paredes.

PARA-PEITO OU PEITORIL - Resguardo de pequena altura, de sacadas, terraços e galerias.

PAVIMENTO - Plano que divide a edificação no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos, ou entre o último piso e a cobertura.

PÉ DIREITO - Distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento.

PÉRGOLA OU CARAMANCHÃO - Construção de caráter decorativo para suporte de plantas, sem constituir cobertura.

POÇO DE VENTILAÇÃO - Área livre, de pequena dimensão, destinada a ventilar compartimentos de utilização especial.

PORTA CORTA-FOGO - Conjunto de folha de porta, marco e acessórios, dotada de marca de conformidade da ABNT, que impede ou resguarda a propagação de fogo, calor e gases de combustão de um ambiente para outro, e resistente ao fogo, sem sofrer colapso, por um tempo mínimo estabelecido.

SALIÊNCIA - Elemento ornamental da edificação que avança além dos planos das fachadas; moldura; friso.

SOBRELOJA - Pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma.

SUBSOLO - Pavimento que tenha metade de seu pé direito ou mais abaixo do nível do passeio.

TABIQUE - Parede leve que serve para subdividir compartimentos, sem atingir o forro.

TAPUME - Vedação provisória usada durante a construção.

TELHEIRO - Construção coberta, fechada no máximo em duas faces.

TERRENO NATURAL – Superfície do terreno na situação que se apresenta ou se apresentava na natureza ou na conformação dada por ocasião da execução do loteamento.

UNIDADE AUTÔNOMA - Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita às limitações da Lei, constituída de dependência e instalações de uso privativo e de parcela das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinadas a fins residenciais ou não

UNIDADE DE PASSAGEM - Largura mínima necessária para passagem de fila de pessoa, fixada em 55 cm.

VISTORIA - Diligência efetuada pelo Poder Público, tendo por fim verificar as condições de uma edificação.

## **CAPÍTULO II**

### **REGISTRO PROFISSIONAL**

**Art. 5º** São considerados qualificados ao exercício da profissão aqueles que satisfizerem as disposições da legislação profissional vigente e devidamente registrados na Prefeitura Municipal.

**Art. 6º** A substituição de um dos responsáveis técnicos, deverá ser comunicado por escrito à Prefeitura, apresentando também o relatório de estágio da obra.

**Art. 7º** ~~Terão seu andamento susinado, processos cujos responsáveis técnicos, estejam em débito com o Município.~~  
(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

## **CAPÍTULO III**

### **RESPONSABILIDADES**

**Art. 8º** Com relação à responsabilidade sobre as edificações e sua manutenção caberá:

I - ao município:

- a) aprovar projetos e licenciar obras em conformidade com a legislação municipal;
- b) fornecer o habite-se;
- c) exigir manutenção permanente e preventiva das edificações em geral;
- d) notificar e, quando for o caso, autuar o proprietário do imóvel e/ou responsável técnico pelo descumprimento da legislação pertinente.

II - ao autor do projeto e/ou co-autor:

- a) elaborar projetos em conformidade com a legislação municipal e normas técnicas existentes;
- b) acompanhar, junto ao executivo Municipal, todas as fases da aprovação de projeto.

III - ao executante e responsável técnico:

- a) edificar de acordo com o previamente licenciado pelo Município;
- b) responder por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas nas edificações que constituam patrimônio histórico e no meio ambiente natural da zona de influência da obra, em especial, cortes, aterros, rebaixamento de lençol freático, erosão, etc.;
- c) obter junto ao Executivo a concessão de “Habite-se”, quando se tratar de habitação multifamiliar ou coletiva.

III - ao proprietário ou usuário a qualquer título:

- a) responder, na falta de responsável técnico, por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas nas edificações que constituam patrimônio histórico e no meio ambiente natural da zona de influência da obra, em especial, cortes, aterros, rebaixamento de lençol freático, erosão, etc.;

- b) manter o imóvel em conformidade com a legislação municipal, devendo promover consulta prévia a profissional legalmente qualificado, para qualquer alteração construtiva na edificação;
- c) utilizar a edificação conforme uso nos projetos fornecidos pelo responsável técnico;
- d) manter permanentemente em bom estado de conservação as áreas de uso comum das edificações e as áreas públicas sob sua responsabilidade, tais como passeio, arborização, posteamento, etc.;
- e) promover a manutenção preventiva da edificação e de seus equipamentos;
- f) obter a concessão do “Habite-se”.

**Art. 9º** A Prefeitura Municipal não assumirá qualquer responsabilidade técnica pelos projetos e obras que aprovar, pelas licenças para execução que conceder e pelos “Habite-se” que fornecer.

**Art. 10.** A aprovação dos projetos para concessão do “Habite-se” deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados pela Municipalidade, após prévia vistoria “in loco” realizada pelos fiscais de obras do Município.

## **TÍTULO II**

### **DAS PENALIDADES**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 11.** O não cumprimento das disposições deste Código, além das penalidades previstas pela legislação específica, acarretará ao infrator as seguintes penas:

- I - multas;
- II - embargos;
- III - interdição;
- IV - demolição.

**Art. 12.** Considerar-se-ão infratores o proprietário do imóvel e o profissional responsável pela execução das obras.

**Parágrafo único.** Responderão, ainda pela infração, os sucessores do proprietário do imóvel.

**Art. 13.** A verificação de infração gera a lavratura de auto de infração em formulário próprio, contendo os elementos indispensáveis à identificação do autuado e à produção de defesa.

§ 1º Lavrado o auto de infração o autuado terá prazo de 5 (cinco) dias para oferecer defesa.

§ 2º Na ausência de defesa ou sendo julgada improcedente, será imposta multa pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

#### **CAPÍTULO II**

#### **MULTAS**

**Art. 14.** A multa será aplicada pelo órgão competente em vista do auto de infração e de acordo com a escala estabelecida no Artigo 15 deste Código.

§ 1º Imposta a multa, o infrator será notificado para que proceda o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo recurso a ser imposto no mesmo prazo, o qual será recebido se acompanhado do comprovante de pagamento da multa.

§ 2º Negado provimento ao recurso, o valor depositado será automaticamente convertido em receita.

§ 3º Na falta de recolhimento em prazo estabelecido, o valor da multa será inscrito em dívida ativa e encaminhado para execução fiscal.

§ 4º Em caso de provimento do recurso interposto, o valor pago a título de multa será ressarcido ao titular do imóvel, independentemente de requerimento.

**Art. 15.** As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e as do presente Código, serão estabelecidas em função da Unidade Fiscal Vigente no Estado de São Paulo (UFESP) e terão os seguintes valores cobrados cumulativamente:

I - multas de 3 a 35 UFESPs para:

- a) obra em execução, ou executada sem licenciamento;
- b) obra em execução, ou executada em desacordo com o projeto aprovado;
- c) demolição total ou parcial de prédios sem licença;
- d) infrações as demais imposições do presente código.

II - multas de 10 a 100 UFESPs para:

- a) obra em execução estando a mesma embargada;
- b) quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido a respectiva Carta de Habitação;
- c) obra em execução, ou executada em desacordo com o Plano Diretor.

**Art. 16.** A persistência ou a reincidência em infração cometida, será cominada com o dobro do valor da multa prevista, progressivamente, a cada reincidência.

### **CAPÍTULO III**

#### **EMBARGOS**

**Art. 17.** Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrução, construção ou reforma, serão embargadas sem prejuízo das multas quando:

I - estiverem sendo executadas sem o alvará de licenciamento;

II - for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer dos seus elementos essenciais;

III - não forem observadas as indicações de alinhamento ou nivelamento, aprovados em projeto pelo departamento competente;

IV - estiverem sendo executadas sob a responsabilidade de profissional sem o Alvará Municipal ou Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município de Guariba.

V - estiver ausente profissional responsável;

VI - o profissional sofrer suspensão ou cassação de carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

VII - sua estabilidade estiver em risco, com perigo para o público ou para o pessoal que a execute.

**Art. 18.** O embargo só será levantado quando forem eliminadas as causas que o determinaram.

### **CAPÍTULO IV**

#### **INTERDIÇÃO**

**Art. 19.** Sem prejuízo de outras penalidades, uma edificação completa ou parte de suas dependências poderão ser interditadas sempre que oferecer riscos aos seus habitantes ou ao público em geral.

**Art. 20.** Poderão ser determinadas obras de construção, reconstrução ou reforma, sempre que forem necessárias, tendo em vista a segurança e o sossego público, devendo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços determinar prazos de início e conclusão das obras.

§ 1º Expirado o prazo determinado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sem que o proprietário ou titular do imóvel tome as providências, após a expedição de Auto de Constatação, a Prefeitura executará os serviços, por si ou empresa contratada, cobrando do proprietário ou possuidor do imóvel, o respectivo preço público devidamente apurado.

§ 2º Ao término da execução dos serviços, efetuar-se-a a medição correspondente às obras realizadas e, após levantamento dos custos este será encaminhado ao setor competente da Municipalidade para que intime o proprietário do imóvel a realizar o ressarcimento do preço público, bem como, da aplicação da devida multa.

§ 3º Decorrido o prazo para o pagamento de que trata o Parágrafo anterior, sem que haja o recolhimento da respectiva guia, o débito será inscrito em Dívida Ativa e cobrado na forma da legislação vigente.

## CAPÍTULO V

### DEMOLIÇÃO

**Art. 21.** A Prefeitura Municipal determinará a demolição total ou parcial de uma edificação quando:

I - não for cumprido o Auto de Embargo;

II - for executada sem observância de alinhamento ou nivelamento previstos, ou em desacordo com o Plano Diretor, e normas técnicas gerais e específicas deste Código;

III - for considerada como risco iminente à segurança pública, através de laudo técnico, emitido por profissional habilitado.

**Art. 22.** Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, o Município poderá proceder as obras de demolição, na forma prevista no parágrafo único do Artigo 21, deste Código.

## TÍTULO III

### PROJETOS E CONSTRUÇÕES

**Art. 23.** A execução de qualquer edificação será precedida dos seguintes processos administrativos:

I - aprovação do projeto;

II - licenciamento da construção.

**Parágrafo único.** A aprovação e licenciamento de que tratam os incisos "I" e "II" poderão ser requeridos de uma só vez, devendo neste caso os projetos serem completos em todas as exigências constantes neste Código.

## CAPÍTULO I

### APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Art. 24.** O processo de aprovação do projeto, será constituído dos seguintes elementos:

I - requerimento do interessado;

II - pagamento das taxas previstas;

~~III - memorial descritivo da obra;~~

III - memorial descritivo da obra para projetos não residenciais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

IV - planta de situação e localização;

~~V - plantas baixas de todos os pavimentos da edificação, cortes longitudinais e transversais com indicação dos níveis dos pavimentos relacionados ao nível do passeio, perfil do terreno natural, e fachadas principais;~~

V - plantas baixas de todos os pavimentos da edificação e fachadas principais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~VI - quadro de áreas contendo o Índice de Aproveitamento (IA), Taxa de Ocupação (TO) e Áreas Totais;~~

VI - quadro de áreas contendo a taxa de ocupação (TO), área livre, área principal da construção, área de varanda (se houver), área de garagem (se houver), área de piscina (se houver) e áreas totais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VII - guia do Imposto Predial e Territorial Urbano.

**Art. 25.** Os projetos de arquitetura deverão ser assinados pelo proprietário e pelo(s) autor(es) do projeto que deverá(ão) ser profissional (is) habilitado(s).

~~**Art. 26.** A planta de situação deverá ter as seguintes indicações:~~

**Art. 26.** A planta de situação deverá estar indicada somente na folha de rosto, nos termos do modelo padrão definido pelo artigo 30 e, ainda, conter as seguintes indicações:(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

I - caracterizar a posição do lote relativamente ao quarteirão;

II - ~~dimensões do lote;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

III - distância da esquina mais próxima;

IV - nome dos logradouros;

V - ~~posição magnética.~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 27.** A planta de localização da edificação no terreno deverá ter as seguintes indicações:

I - a forma, dimensões e ângulos do terreno;

II - registrar a posição da edificação, relativamente às linhas de divisas do lote e outras construções existentes;

~~III - das cotas de nível do terreno em relação ao passeio;~~

III - quando da existência de área de garagem e/ou piscina e/ou varanda, estas deverão ser discriminadas em separado da área principal;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

IV - localização de cursos d'água no interior do terreno ou em suas divisas;

V - localização de coletores pluviais e/ou cloacais existentes no terreno;

VI - largura do passeio público e suas especificações;

~~VII - localização da caixa de inspeção de esgoto, assim como localização das derivações preventivas de água e esgoto;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~VIII - localização de cavalete para hidrômetro e medidor de energia elétrica de maneira a tornar suas leituras externa;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~IX - legenda contendo: beirais com suas respectivas dimensões, caixa(s) d'água, onde deverá ser especificada sua capacidade de água.~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 28.** As plantas baixas deverão indicar todas as cotas necessárias ao bom entendimento do projeto, o nome das dependências, área de cada compartimento e dimensões dos vãos. Tratando-se de repetição, bastará apresentação de uma só planta baixa do andar-tipo.

~~**Art. 29.** Os cortes apresentados em número suficiente, nunca inferior a 2, para um perfeito entendimento dos projetos, deverão ser convenientemente cotados, apresentando perfil do terreno. Tratando-se de repetições, os cortes poderão ser simplificados, na forma convencional desde que seja cotada a altura total da edificação.~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~**Art. 30.** Nos desenhos serão usadas as seguintes escalas:~~

~~a) planta baixa - 1:1000;~~

~~b) cortes e fachadas - 1:500 ou 1:1000;~~

~~c) cobertura - 1:200 ou 1:250;~~

~~d) plantas de situação - 1:1000 ou 1:2000.~~

**Art. 30.** Nos desenhos serão usadas as seguintes escalas:(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)

a) planta baixa - 1:100;(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)

~~b) cortes e fachadas - 1:50;(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)~~

b) cortes e fachadas - 1:100;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~c) cobertura - 1:200;(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~d) plantas de locação - 1:500;(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)~~

d) plantas de locação - 1:200(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

e) perfis - 1:200 ou 1:250;~~(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

f) selo ~~conforme modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços;~~(Redação dada pela Lei nº 1.997, de 10.09.2004)

f) folha de rosto (conforme modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos).(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 31.** As escalas indicadas no parágrafo anterior a critério do Município, poderão ser alteradas quando as pranchas resultarem em tamanho superior ao modelo A0.

**Art. 32.** O número de cópias que deverá instruir o processo será de no mínimo 04 (quatro).

~~**Parágrafo único.** Além das cópias referidas neste Artigo, deverá ser entregue 01 (uma) cópia em disquete 3.5" ou CD-ROM compatível com o sistema utilizado pela Prefeitura.~~

**Parágrafo único.** Além das cópias referidas neste artigo, deverá ser entregue uma cópia em arquivo eletrônico, via e-mail, em formato PDF e DWG.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~**Art. 33.** Na apreciação dos projetos em geral, os órgãos responsáveis farão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o exame detalhado dos elementos que os compõem. As exigências decorrentes desse exame serão feitas de uma só vez.~~

**Art. 33.** Na apreciação dos projetos em geral, os órgãos responsáveis farão, no prazo de vinte dias úteis, o exame detalhado dos elementos que os compõem. As exigências decorrentes desse exame serão feitas de uma só vez. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~**Art. 34.** O projeto de uma construção será examinado em função da utilização lógica da mesma e não apenas pela sua denominação em planta.~~

**Art. 34.** O projeto de uma construção será examinado pela sua denominação em planta, que é de inteira e única responsabilidade do responsável técnico do projeto.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~**Art. 35.** Não sendo atendidas as exigências no prazo de 60 (sessenta) dias o processo será indeferido e para nova avaliação, deverá ser aberto novo processo.~~

**Art. 35.** Não sendo atendidas as exigências no prazo de 20 (vinte) dias úteis o processo será indeferido e para nova avaliação, deverá ser aberto novo processo.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 36.** Não serão permitidas rasuras nos projetos.

~~**Art. 37.** O prazo para o despacho decisório dos projetos pela municipalidade será de no máximo 30 (trinta) dias.~~

~~**Parágrafo único.** O prazo estipulado no presente artigo será acrescido do tempo que decorrer entre a anotação das exigências no processo e o cumprimento das mesmas.~~

**Art. 37.** No caso de ocorrências de pendências técnicas, quando da análise inicial dos projetos em geral, a Municipalidade terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para a reanálise do processo.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

§ 1º O prazo estipulado neste artigo se iniciará a partir do momento da apresentação da solução das pendências por parte do interessado.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

§ 2º No caso de reincidências das pendências técnicas, a Municipalidade terá o prazo de 20(vinte) dias úteis para as análises que se fizerem necessárias, contados a partir da apresentação das respectivas soluções por parte do interessado.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

§ 3º As reanálises dos processos, quando da ocorrência de pendências, serão limitadas a quantidade de 2 (duas) por processo.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

§ 4º Não sendo atendidas as pendências técnicas, na segunda reanálise, o processo será indeferido e para nova avaliação, deverá ser aberto novo processo.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 38.** O profissional responsável pelo Projeto, deverá comparecer à Secretaria de Obras da Municipalidade, após o encaminhamento do pedido, para atendimento das exigências decorrentes do exame do processo.

**Parágrafo único.** Não sendo atendidas as exigências no prazo de 60 (sessenta) dias, o processo será indeferido.

**Art. 39.** Uma vez aprovado o projeto, o departamento competente da Prefeitura arquivará 02 (duas) cópias, juntamente com o processo e fará entrega das demais cópias à parte interessada, juntamente com o Alvará de Licenciamento, quando for o caso.

**Art. 40.** Indeferido o processo, o departamento competente da Prefeitura, arquivará este, juntamente com uma via e devolverá as demais ao interessado.

## **CAPÍTULO II**

### **VALIDADE, REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO**

**Art. 41.** A aprovação de um projeto será considerada válida pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data do despacho deferitório, caso não haja início da execução da obra.

**Parágrafo único.** Poderá ser solicitada a revalidação da aprovação do projeto por mais 06 (seis) meses desde que a parte interessada requeira, sujeitando-se, porém, as determinações legais vigentes na época do pedido de revalidação.

**Art. 42.** O licenciamento para início da construção será válido pelo prazo de 06 (seis) meses. Findo este prazo e não tendo sido iniciada a construção, o licenciamento perderá o valor.

**Parágrafo único.** Para efeito do presente artigo, uma edificação será considerada como iniciada quando a obra estiver com as fundações concluídas e no caso de várias unidades, em pelo menos uma das unidades integrantes do empreendimento.

**Art. 43.** Após a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada quiser iniciar as obras deverá requerer e pagar nova taxa de licenciamento, desde que ainda válido o projeto aprovado.

## **CAPÍTULO III**

### **MODIFICAÇÕES DE PROJETO APROVADO**

**Art. 44.** As alterações de projeto a serem efetuadas após o licenciamento da obra, devem ter sua aprovação requerida.

## **CAPÍTULO IV**

### **ISENÇÃO DE PROJETOS OU DE LICENÇA**

**Art. 45.** Independem da apresentação de projeto, ficando contudo sujeitos a concessão de licença, os seguintes serviços e obras:

- I - fontes decorativas;
- II - serviços de pintura;
- III - construção de muros no alinhamento dos logradouros;
- IV - reparos no revestimento de edificações;
- V - reparos internos.

**Art. 46.** Independem de licença os serviços de remendos e substituição de revestimentos de muros, impermeabilização de terraços, substituições de telhas partidas, de calhas e condutores em geral, construções de calçadas no interior de terrenos edificados.

**Parágrafo único.** Incluem-se neste artigo os galpões para obra, desde que comprovada a existência de projeto aprovado para a construção no local.

## **CAPÍTULO V**

### **OBRAS PARCIAIS**

**Art. 47.** Nas obras de reforma, reconstrução, regularização ou acréscimo, nos prédios existentes, os projetos serão apresentados com indicações precisas convencionadas a critério do profissional, de maneira a possibilitar a identificação das partes a conservar, demolir, regularizar ou acrescentar.

**Art. 48.** Sendo utilizadas cores, as convenções serão as seguintes: amarelo para as partes a demolir, vermelho para as partes a construir e azul para as existentes.

**Art. 49.** Para reformas que não alterem o projeto original, bastará o laudo de profissional habilitado, descrevendo os serviços e materiais utilizados e a devida anotação de responsabilidade técnica, quando a autoridade competente

entender conveniente.

**Art. 50.** As construções que não satisfizerem, as disposições deste Código, só poderão sofrer obras de reconstrução, acréscimo ou reforma, quando a construção resultante atender às exigências da presente Lei.

## CAPÍTULO VI OBRAS PÚBLICAS

**Art. 51.** De acordo com legislação federal, as obras públicas não poderão ser executadas sem licença da Prefeitura, devendo obedecer as determinações do presente Código ficando entretanto isentas de pagamento de emolumentos, as seguintes obras:

I - construção de prédios públicos;

II - obras de qualquer natureza em propriedade da União ou Estado.

**Art. 52.** O processamento do pedido de licença para obras públicas será feito com preferência sobre quaisquer outros processos.

**Art. 53.** A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em consequência, exigir o seu exame, às expensas do responsável técnico ou do proprietário, em laboratório de entidade oficialmente reconhecida.

**Art. 54.** O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido ao Prefeito pelo órgão interessado, devendo este ofício ser acompanhado do projeto completo da obra a ser executada, nos moldes do exigido no Artigo 24 deste Código.

**Parágrafo único.** Os projetos deverão ser assinados por profissionais legalmente habilitados, sendo a assinatura seguida de indicação do cargo quando se tratar de funcionário que deva, por força do mesmo, executar a obra. No caso de não ser funcionário, o profissional responsável deverá satisfazer as disposições do presente Código.

**Art. 55.** Os contratantes ou executantes das obras públicas estão sujeitos ao pagamento das licenças relativas ao exercício da respectiva profissão, a não ser que se trate de funcionário que deva executar as obras em função do cargo.

**Art. 56.** As obras pertencentes à Municipalidade ficam sujeitas, na sua execução, à obediência das determinações do presente Código.

## TÍTULO IV CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS A TERRENOS

**Art. 57.** Os terrenos serão mantidos limpos, capinados e drenados, às expensas do proprietário, podendo para isso a Prefeitura determinar as obras necessárias.

**Art. 58.** Os terrenos não edificados, situados em logradouros providos de pavimentação serão obrigatoriamente fechados, nas respectivas testadas, por meio de muro ou mureta, ficando ainda obrigada à construção de calçadas.

**Art. 59.** Os muros que subdividem uma área, de ventilação e iluminação, principal ou secundária, aberta ou fechada, não poderão ultrapassar a altura de 2,10m, a não ser que cada uma das áreas resultantes satisfaça, independentemente, as condições exigidas por este Código.

~~**Art. 60.** Quando for necessária a construção de muros com altura superior a 2,10m, a licença será analisada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.~~

**Art. 60.** Quando for necessária a construção de muros com altura superior a 2,30m, e/ ou muro de arrimo, o interessado deverá apresentar para a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para emissão do Alvará de obra; os seguintes documentos:(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

I - requerimento do interessado;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

II - pagamento das taxas previstas;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

III - croqui de localização do(s) muro(s);(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execução de projeto, de execução de cálculo estrutural e de execução de obra; do(s) referido(s) muro(s).(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 61.** Em terrenos de declive acentuado, que por sua natureza estão sujeitos a ação erosiva das águas de chuva e, que pela sua localização possam ocasionar problemas a segurança de edificações próximas, bem como a limpeza, livre trânsito dos passeios e logradouros é obrigatória a execução de medidas visando a necessária proteção segundo os processos usuais de conservação do solo.

## **TÍTULO V**

### **DAS OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS**

#### **CAPÍTULO I**

#### **ALVARÁ E PROJETO APROVADO**

**Art. 62.** A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de fiscalização, o alvará será mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado.

#### **CAPÍTULO II**

#### **ANDAIMES**

**Art. 63.** Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

I - apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos;

II - ocupar no máximo, a largura do passeio menos 1,00m;

III - observar passagens livres de 2,50m de altura;

IV - prover efetiva proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízos do funcionamento dos mesmos.

**Art. 64.** Os pontalotes de sustentação de andaimes quando formarem galerias, devem ser colocadas a prumo de modo rígido sobre o passeio, afastados no mínimo de 1,00m do meio-fio.

**Parágrafo único.** No caso do presente artigo, serão postas em prática todas as medidas necessárias para proteger o trânsito e impedir a queda de materiais.

**Art. 65.** Os andaimes armados com cavaletes ou escadas deverão ainda:

I - ser somente utilizados para serviços até a altura de 5,00m;

II - não impedir, por meio de travessas que os limitem, o trânsito público sob as peças que constituem.

**Art. 66.** Os andaimes em balanço, além de satisfazerem a todas as condições estabelecidas para os outros tipos de andaimes que lhes forem aplicáveis, deverão ser guarnecidos em todas as faces livres com fechamento capaz de impedir a queda de materiais.

**Art. 67.** Emprego de andaimes suspensos por cabos (jaús) é permitido nas seguintes condições:

I - terem no passadiço largura que não exceda a do passeio, menos 1,00m quando utilizado a menos de 4,00m de altura;

II - ser o passadiço dotado de proteção em todas as faces livres para impedir a queda de materiais.

#### **CAPÍTULO III**

#### **TAPUMES**

**Art. 68.** Nenhuma construção ou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias públicas ou com recuo inferior a 4,00m sem que haja em toda a sua frente, bem como em toda a sua altura, um tapume provisório acompanhando o andamento da construção ou demolição ocupando, no máximo, a metade da largura do passeio.

**Art. 69.** Nas construções recuadas de 4,00m com até 7,00m de altura será obrigatória a construção de tapume com 2,00m de altura no alinhamento.

**Art. 70.** Nas construções recuadas de 8,00m ou mais, estão isentas da construção de tapume, sem prejuízo das determinações das medidas de segurança e limpeza estabelecidos.

**Art. 71.** Quando for tecnicamente indispensável para a execução da obra a ocupação de maior área de passeio, deverá o responsável requerer a Prefeitura a devida autorização, justificando o alegado.

**Art. 72.** Em casos especiais, o Município poderá permitir a construção de tapumes avançados no máximo 1/2 (meio) sobre o passeio, não podendo entretanto, em hipótese alguma, ser inferior a 1,00m a faixa livre destinada ao trânsito de pedestres.

**Art. 73.** Quando no passeio houver postes ou árvores, a distância de 1,00m será contada da face interna destes.

**Art. 74.** Após o término das obras, os tapumes deverão ser retirados no prazo máximo de 10 (dez) dias.

**Parágrafo único.** Findo este prazo, se esta providência não for tomada, a Prefeitura poderá executá-la correndo as despesas por conta do proprietário ou responsável pela obra, se for o caso, sem prejuízo da multa na oportunidade aplicada.

## **CAPÍTULO IV**

### **CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E PROTEÇÃO DAS PROPRIEDADES**

**Art. 75.** Durante a execução das obras o profissional responsável deverá por em prática todas as medidas necessárias para que os logradouros, no trecho fronteiro à obra, seja mantido em estado permanente de limpeza e conservação.

**Art. 76.** Nenhum material poderá permanecer no logradouro público senão o tempo necessário para a sua descarga e remoção.

## **CAPÍTULO V**

### **OBRAS PARALIZADAS**

**Art. 77.** No caso de se verificar a paralisação de uma construção por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno, no alinhamento do logradouro, por meio de um muro dotado de portão de entrada, observadas as exigências deste Código, para fechamento dos terrenos.

**Art. 78.** Os andaimes e tapumes de uma construção paralisada por mais de 180 dias, deverão ser demolidos, desimpedindo o passeio e deixando-o em perfeitas condições de uso.

## **CAPÍTULO VI**

### **DEMOLIÇÕES**

**Art. 79.** A demolição de qualquer edificação, excetuados apenas os muros de fechamento, só poderá ser executada mediante licença expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

§ 1º Em qualquer demolição o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso, porá em prática todas as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários e do público, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo o que dispõe o presente Código no CAPÍTULO III deste título.

§ 2º O requerimento em que for solicitada a licença para uma demolição, será assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprietário.

## **CAPÍTULO VII**

### **CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS**

**Art. 80.** Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade.

**Art. 81.** Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura e expedida a respectiva "*Carta de Habitação*" ou "Habite-se".

**Art. 82.** Após a conclusão das obras deverá ser requerida vistoria à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º O requerimento de vistoria será sempre assinado pelo proprietário ou pelo profissional responsável.

§ 2º O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado de:

I - chaves do prédio, quando for o caso;

II - projeto arquitetônico aprovado completo, quando for o caso;

III - carta de entrega de elevadores, quando houver, fornecida pela firma instaladora.

IV - ~~carta de entrega e recebimento referentes a: água, esgoto, energia elétrica, telefone, combate a incêndio, gás, correio, etc.~~ (Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 83.** Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado o proprietário será autuado.

**Art. 84.** Após a vistoria, obedecendo as obras o projeto arquitetônico aprovado, a Prefeitura fornecerá ao proprietário a *Carta de Habitação* ou *Habite-se* no prazo de 08 (oito dias) dias a contar da data da entrega do requerimento.

**Parágrafo único.** Por ocasião da vistoria os passeios fronteiros deverão estar pavimentados, de acordo com as normas que regulam a matéria, previstas neste Código e no Código de Posturas Municipais.

## **TÍTULO VI**

### **MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO**

**Art. 85.** Todos os materiais de construção deverão satisfazer as normas e segurança compatível com seu destino na construção, ficando seu emprego sob responsabilidade do profissional que deles fizer uso.

**Art. 86.** A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em consequência, exigir o seu exame, às expensas do responsável técnico ou do proprietário, em laboratório de entidade oficialmente reconhecida.

### **CAPÍTULO I**

#### **PAREDES**

**Art. 87.** As paredes de tijolos, em edificações sem estrutura, com um ou dois pavimentos, deverão ter as seguintes espessuras mínimas:

I - quinze centímetros para as paredes internas e externas;

II - dez centímetros, para as paredes simples, vedação ou com função estética, tais como, armários embutidos, estantes, chuveiros e similares;

~~III - vinte e cinco centímetros, nas paredes que constituírem divisas de economias distintas.~~

III - vinte centímetros, nas paredes que constituem divisas de economias distintas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Parágrafo único.** Para efeitos deste Artigo, serão consideradas também paredes internas aquelas voltadas para poços de ventilação e terraços de serviço.

**Art. 88.** As paredes, quando tiverem função corta-fogo deverão ser construídas conforme prescrições da ABNT e da legislação específica de proteção contra incêndio.

**Art. 89.** As espessuras das paredes de outros materiais poderão ser alteradas, desde que os materiais empregados possuam, no mínimo e comprovadamente, os mesmos índices de resistência, impermeabilidade e isolamento exigidos pelas Normas Técnicas.

### **CAPÍTULO II**

#### **ENTREPISOS**

**Art. 90.** Deverão ser incombustíveis os entrepisos de edificações com mais de um pavimento, bem como pisos, galerias ou jiraus em estabelecimentos industriais, casas de diversões, sociedades, clubes, habitações coletivas e similares.

**Art. 91.** Serão tolerados entrepisos de madeira ou similar, nas edificações de dois pavimentos que constituírem uma única economia.

### **CAPÍTULO III**

#### **FACHADAS**

**Art. 92.** As Fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as das divisas do lote, deverão receber tratamento e ser convenientemente conservadas.

**Art. 93.** As fachadas poderão ter saliências não computáveis como área de construção desde que atendam as seguintes condições:

I - formem molduras ou motivos arquitetônicos e não constituem área de piso;

~~II - não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 50cm.~~

II - não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 80cm.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~Art. 94. Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do logradouro, as saliências somente serão permitidas acima de 2,60m do nível do passeio.~~

**Art. 94.** Nas fachadas das edificações construídas sobre o alinhamento do logradouro, as saliências somente serão permitidas acima de 2,60m do nível do passeio, desde que sejam providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais sobre o passeio público.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

## CAPÍTULO IV

### SACADAS

**Art. 95.** As sacadas em balanço somente poderão ser construídas nos recuos frontais, laterais e de fundo, e deverão obedecer as seguintes condições:

I - ter altura mínima de 2,60m em relação ao nível do terreno natural;

II - nas sacadas construídas sobre o recuo de ajardinamento, o balanço máximo igual a 1/2 (meio) do recuo frontal.

III - nas sacadas construídas sobre os recuos laterais e de fundo, com balanço máximo igual a 1/3 (um terço) do recuo lateral.

**Art. 96.** As sacadas poderão ter fechamento com materiais translúcidos.

## CAPÍTULO V

### MARQUISES

~~Art. 97. Será obrigatória a construção de marquises em toda a testada de prédios comerciais e serviços, inclusive naqueles com recuos obrigatórios.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~Art. 98. As marquises obrigatórias deverão atender as seguintes condições:~~

**Art. 98.** As marquises deverão atender as seguintes condições:(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

I - ter balanço máximo de 2,00m ficando, em qualquer caso, 0,50m aquém do meio-fio;

II - ter seu nível inferior altura mínima de 3,00m e máxima de 4,50m em relação ao nível do passeio;

III - ser construídas de forma tal a não prejudicar a arborização, a iluminação pública e as placas de nomenclatura e outras de identificação oficial dos logradouros;

~~IV - ser providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais sobre o passeio, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de calhas aparentes.~~

IV - ser providas de dispositivos que impeçam a queda das águas pluviais sobre o passeio público.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Parágrafo único.** Nos prédios térreos a marquise poderá ser substituída por toldo observado o I deste Código.

## CAPÍTULO VI

### PORTAS

**Art. 99.** O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de 2,00m e as seguintes larguras mínimas para as portas principais:

I - 1,10m para portas de lojas;

II - 0,90m para as portas principais de unidades autônomas;

III - 1.20m para habitações múltiplas para até quatro pavimentos;

IV - 1.50m quando com mais de quatro pavimentos.

§ 1º A largura mínima das portas será aumentada nos casos previstos na Norma Brasileira sobre Saídas de Emergência em Edifícios, NB-208 (NBR 9077).

§ 2º Em qualquer caso nenhuma porta poderá ter largura inferior a 0,60m.

**Art. 100.** Nos locais de reunião de público, as portas deverão ter abertura no sentido do escoamento das pessoas.

## CAPÍTULO VII

### ESCADAS

**Art. 101.** As escadas das habitações coletivas não terão pé direito inferior a 2,10m, (medidos no canto externo do degrau) e largura inferior a:

~~I – 1,00m nas edificações com até 4 unidades habitacionais;~~

I - 1,00m, nas edificações com duas até quatro unidades habitacionais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

II – 1,20m nas edificações com mais de 4 unidades habitacionais;

III – 0,60m nas escadas de uso nitidamente secundário e eventual (depósitos, garagens, dependências de empregadas e similares);

IV - 0,80m, nas edificações residenciais unifamiliares.(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 102.** A existência de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escadas.

**Art. 103.** A existência de escada rolante não dispensa nem substitui qualquer escada ou elevador exigido pela legislação.

~~**Art. 104.** O dimensionamento dos degraus será feito, obedecendo os seguintes limites para habitações coletivas:~~

**Art. 104.** Nos projetos não residenciais, exceto quando se tratar de habitações coletivas, o dimensionamento das escadas deve seguir parâmetros definidos pela ABNT NBR 9050, e suas alterações.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~I – a altura máxima de 18cm;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~II – largura mínima de 25cm.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~§ 1º Nas escadas em leque, o dimensionamento das larguras dos degraus deverá ser feito no eixo, quando sua largura for inferior a 1,20m, ou a 0,60m do bordo interior, nas escadas de maior largura.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~§ 2º Nas escadas em leque será obrigatória a largura mínima do degrau, junto ao bordo interior, de 05cm.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~**Art. 105.** Sempre que a altura a vencer for superior a 3,00 metros, será obrigatório intercalar um patamar com extensão mínima de oitenta centímetros.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

**Art. 106.** Haverá obrigatoriamente patamares junto às portas, com largura igual a da escada.

**Art. 107.** Para as edificações de mais de dois pavimentos, as escadas serão incombustíveis, tolerando-se balaustrada e corrimão de madeira ou outro material similar.

**Parágrafo único.** A largura mínima das escadas principais nas galerias e centros comerciais será de 1,50m.

**Parágrafo único.** A largura mínima das escadas principais em edificações não residenciais, exceto quando se tratar de habitação coletiva devem seguir parâmetros definidos pela ABNT NBR 9050, e suas alterações.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

## CAPÍTULO VIII

### CORREDORES

**Art. 108.** Os corredores principais deverão atender as seguintes condições:

I - ter pé-direito mínimo de 2,20m;

II - ter largura mínima de:

~~a) 1,00m nas edificações com até 4 unidades habitacionais;~~

a) 1,00m, nas edificações com duas até quatro unidades habitacionais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~b) 1,20m nas edificações com mais de 4 unidades habitacionais.~~

b) 1,20m, nas edificações com mais de quatro unidades habitacionais;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

c) 0,90m, nas edificações habitacionais unifamiliares.(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

III - ter piso regular, contínuo e não interrompido por degraus;

IV - ser livres de obstáculos devendo caixas de coleta, extintores de incêndio e outros serem colocados em nichos ou locais apropriados.

~~Art. 109. Os corredores de centros comerciais e escritórios deverão ter largura mínima de 1,50m.~~

**Art. 109.** Os corredores de prédios não residenciais devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurada uma faixa livre de barreiras ou obstáculos, segundo parâmetros definidos pela ABNT NBR 9050, e suas alterações.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

## CAPÍTULO IX

### RAMPAS DE PEDESTRES

**Art. 110.** As rampas de pedestres deverão ser usadas, obrigatoriamente, nos seguintes casos:

I - em todas as edificações em que houver, obrigatoriedade de elevador, como acesso ao saguão do elevador;

II - nas edificações sem elevador como acesso ao pavimento térreo.

~~Art. 111. A largura das rampas obedecerá as mesmas disposições previstas para escadas.~~

**Art. 111.** O dimensionamento das rampas para projetos não comerciais, exceto quando se tratar de habitações coletivas deve seguir parâmetros definidos pela ABNT NBR 9050, e suas alterações.(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

~~Art. 112. A declividade máxima das rampas de acesso será:(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~I - 5% quando se constituir no único elemento de acesso;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~II - 10% quando acompanhada de escada.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~Art. 113. Os patamares terão dimensão mínima de 1,00m, sendo obrigatório sempre que houver mudança de direção, ou quando a altura a vencer for superior a 3,50m.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

**Art. 114.** Não será permitida a colocação de portas em rampas, devendo estas situar-se sempre em patamares planos.

**Art. 115.** O piso das rampas e patamares deverá ser antiderrapantes ou provido de faixas antiderrapantes.

## CAPÍTULO X

### RAMPAS DE VEÍCULOS

**Art. 116.** As rampas de veículos deverão ter inclinação máxima de 20%, excetuadas as em declive quando situadas no recuo de jardim a partir do alinhamento, que deverão ter 10%, sempre com revestimento antiderrapante, totalmente situadas no interior do lote e com largura mínima de 2,75 metros.

## CAPÍTULO XI

### CHAMINÉS

**Art. 117.** As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que o fumo, fuligem, odores estranhos, ou resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos, ou então serem dotados de aparelhamento que evite tais inconvenientes.

## CAPÍTULO XII

## CAPÍTULO XII

### TOLDOS E ACESSOS COBERTOS

**Art. 118.** Será permitida a colocação de toldos ou passagens cobertas, sobre o recuo para jardim ou passeio, desde que atendidas as seguintes condições:

- I - ser engastados na edificação, não podendo haver colunas de apoio;
- II - ter balanço máximo de 2,00m, ficando 0,50m aquém do meio-fio ou 1,00m quando houver posteação ou arborização;
- III - não possuir elementos abaixo de 2,20m em relação ao nível do passeio;
- IV - não prejudicar a arborização e a iluminação pública e não ocultar placas de utilidade pública.

**Art. 119.** Os acessos cobertos serão permitidos na parte fronteira às entradas principais de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, desde que atendidas as seguintes condições:

- I - ter estrutura metálica ou equivalente;
- II - ter apoio, exclusivamente, no alinhamento e afastados 0,50m do meio-fio;
- III - observar passagem livre de altura não inferior a 2,20m;
- IV - Ter largura máxima de 2,00m.

**Parágrafo único.** O pedido de licença para a instalação de toldos deverá ser acompanhado de desenhos em escala conveniente dos quais conste também a planta de localização.

## CAPÍTULO XIII

### PASSEIOS

**Art. 120.** A calçada nos passeios públicos deverá ser executada em toda a sua largura com material anti-derrapante, e com inclinação entre 1% e 3%, de modo contínuo entre as testadas e sem degraus.

**Art. 121.** As rampas de entrada de garagens e para deficientes físicos deverão ser executadas com rebaixamento de meio-fio e nunca sobre a pista de rolamento, podendo avançar na calçada em uma extensão de no máximo 0,50m.

## TÍTULO VII

### COMPARTIMENTOS

**Art. 122.** Os compartimentos são classificados em:

- I - compartimentos de permanência prolongada noturna: dormitórios;
- II - compartimentos de permanência prolongada diurna: salas de jantar, de estar, de visitas, de música, de jogos, de costura, de estudo, de leitura, gabinete de trabalho, cozinhas, copas e comedores;
- III - compartimento de utilização transitória: vestíbulos, halls, corredores, passagens, caixa de escadas, gabinetes sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico;
- IV - compartimento de utilização especial: aqueles que, pela sua destinação específica, não se enquadram nas demais classificações.

**Art. 123.** Todos compartimentos poderão ser iluminados e ventilados por áreas de iluminação e ventilação.

## CAPÍTULO I

### COMPARTIMENTOS DE PERMANÊNCIA PROLONGADA

**Art. 124.** Nos compartimentos de permanência prolongada, será admitido rebaixamento do forro com materiais removíveis, por razões técnicas ou estéticas, desde que o pé-direito mínimo resultante, medido no ponto mais baixo do forro, não seja inferior a 2,60m.

**Art. 125.** Os compartimentos de permanência prolongada noturna deverão satisfazer as seguintes condições:

- I - pé-direito mínimo de 2,60m;
- II - um dormitório com área mínima de 9,00m<sup>2</sup>;

III - forma que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50m;

IV - não ter comunicação direta com a cozinha, despensa ou depósito;

V - ~~área mínima de 4,00m<sup>2</sup> quando se destinarem a dormitório de empregada, desde que fiquem situados nas dependências de serviço e sua posição no projeto não deixe dúvidas, quanto a sua utilização; os dormitórios de empregadas poderão ter um pé-direito mínimo de 2,40m e uma forma tal que permita a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de um 1,80m.~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 126.** Nas habitações coletivas os compartimentos de permanência prolongada diurna deverão satisfazer as seguintes condições, de acordo com a sua utilização:

I - salas de estar, de jantar e de visitas:

- a) pé-direito mínimo de 2,60m;
- b) uma forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 2,50m;
- c) área mínima de 9,00m<sup>2</sup>.

## CAPÍTULO II

### COMPARTIMENTOS DE UTILIZAÇÃO TRANSITÓRIA

**Art. 127.** Os compartimentos de utilização transitória e mais as cozinhas, copas e comedouros, deverão atender as seguintes condições nas habitações coletivas:

I - cozinhas, copas, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico:

- a) pé-direito mínimo de 2,40m;
- b) cozinhas e copas deverão ter área mínima de 4m<sup>2</sup>, com forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m;
- c) cozinhas de kitchinetes, lavanderias, depósitos e despensas, a área mínima será de 3m<sup>2</sup> de forma tal que permita a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50m;
- d) piso com material liso, lavável, impermeável e resistente;
- e) paredes revestidas, até a altura mínima de 1,50m, com material liso, lavável, impermeável e resistente.

II - gabinetes sanitários:

- a) pé-direito mínimo de 2,20m;
- ~~b) área mínima, em qualquer caso, não inferior a 1,50m<sup>2</sup>;~~
- b) área mínima, em qualquer caso, deverá seguir os parâmetros definidos pelo Decreto nº 12.342, de 27/09/1978 (Código Sanitário Estadual), com suas alterações posteriores;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)
- c) permitir a disposição de, no mínimo, um vaso sanitário e um lavatório;
- d) ter as paredes divisórias uma altura máxima de 0,20m inferior ao pé-direito do gabinete;
- e) ter pisos pavimentados com material liso, lavável, impermeável e resistente;
- f) ter as paredes revestidas, até a altura de 1,50m no mínimo com material liso, lavável, impermeável e resistente;
- g) ter ventilação direta ou mecânica, podendo ser através de poço de ventilação;
- h) não ter comunicação direta com a cozinha, copas ou despensas.

III - vestíbulos, halls e passagens:

- a) pé direito mínimo de 2,20m;
- b) largura mínima de 1,0 (um) metro.

IV - corredores:

- a) pé direito mínimo de 2,20m;
- b) largura mínima de 1,0m;
- c) largura mínima de 1,20m, quando comuns a mais de uma economia;
- d) largura mínima de 1,50m, quando a entrada de edifícios residenciais ou comerciais com até quatro pavimentos;
- e) largura mínima de 1,80m, quando a entrada de edifícios residenciais ou comerciais com mais de quatro pavimentos;
- f) quando com mais de 15,00m, ventilação, por chaminé ou poço, para cada extensão de 15,00m ou fração.

V - halls de elevadores:

- a) distância mínima, medida normalmente, entre as portas dos elevadores e a parede fronteira, de 1,50m quando em edifícios residenciais e de 2,0 metros quando comerciais;
- b) acesso às escadas sociais e de serviço.

### **CAPÍTULO III**

#### **SÓTÃOS**

**Art. 128.** Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé-direito médio de 2,50m poderão ser destinados a permanência prolongada, com mínimo de 10,00m<sup>2</sup>, desde que sejam obedecidos os requisitos mínimos de ventilação e iluminação.

### **CAPÍTULO IV**

#### **MEZANINOS OU JIRAUS**

**Art. 129.** A construção de mezaninos ou jiraus, destinadas a pequenos escritório, depósitos, localização de orquestras, estrados elevados de fábrica e similares, será permitida desde que o espaço aproveitável com essa construção fique em boas condições de iluminação e não resulte em prejuízo das condições de iluminação e ventilação do compartimento onde essa construção for executada.

**Art. 130.** Os mezaninos deverão ser construídos com materiais incombustíveis e resistentes e satisfazerem as seguintes condições:

- I - deixarem uma altura livre, sob piso das mesmas de no mínimo 2,10m;
- II - pé direito mínimo de 2,00m;
- III - parapeito;
- IV - escadas fixas de acesso.

**Art. 131.** A área máxima da sobreloja, poderá ser de 50% da área da loja e, a largura máxima deverá ser igual a 1/3 (um terço) do comprimento da parede perpendicular à projeção. O pé direito mínimo será de 2,30 metros e, a passagem mínima abaixo de vigas será de 2,10 metros.

## **TÍTULO VIII**

### **ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **VÃOS DE ILUMINAÇÃO**

**Art. 132.** Salvo os casos expressos, todos os compartimentos deverão ter vãos de iluminação e ventilação abertos para o exterior de acordo com as seguintes condições:

I - os vãos deverão ser dotados de dispositivos que permitam a renovação de ar com, pelo menos, 50% da área mínima exigida para os mesmos;

~~II - em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior a 0,40m ressalvados os casos de tiragem mecânica expressamente permitido neste código;~~

II - em nenhum caso a área dos vãos poderá ser inferior a 0,60m<sup>2</sup> ressalvados os casos de tiragem mecânica expressamente permitido neste código;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

III - os compartimentos de utilização transitória ou especial, cuja ventilação, por dispositivo expresso neste código possa ser efetuado através de poço, poderão ser ventilados por meio de dutos horizontais ou verticais com seção mínima igual à área mínima do vão de ventilação e comprimento máximo de 4,00m; caso o comprimento for superior será obrigatório o uso de processo mecânico devidamente comprovado mediante especificações técnicas e memorial descritivo da aparelhagem e dos dutos a serem empregados;

IV - em casos de espaços livres fechados (jardim de inverno), deverão ser observados os parâmetros definidos pelo Decreto nº 12.342, de 27/09/1978 (Código Sanitário Estadual), com suas alterações posteriores;(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

V - não é permitida a abertura de janelas, a construção de eirados, terraço ou varanda, em paredes paralelas à divisa do terreno, a menos de 1,50m da linha divisória, que delimita as propriedades contíguas;(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VI - as janelas, cuja visão não incida diretamente sobre a linha divisória do terreno vizinho, como as perpendiculares, não poderão ser abertas com afastamento inferior a 0,75m, desta divisa;(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VI.1 - o afastamento perpendicular à divisa poderá ser inferior a 0,75m, quando for abertura para varanda, garagem ou ambiente aberto, desde que protegido por elemento antidevassa, com altura igual ou superior ao pé-direito e profundidade mínima de 1,00m;(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VII - quando se tratar de aberturas de ambientes de permanência prolongada, a abertura iluminante deverá estar voltada para uma área descoberta, observados os parâmetros definidos no inciso IV, deste artigo.(Inserido pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 133.** A área dos vãos de iluminação e ventilação aberta para o exterior não poderá ser, para cada compartimento, inferior a 1/8 (um oitavo) da área útil do compartimento.

## CAPÍTULO II

### DUTOS

**Art. 134.** Poderão ser ventilados por dutos:

- I - sanitários;
- II - circulações;
- III - garagens;
- IV - pequenos depósitos condominiais.

**Art. 135.** A ventilação natural por dutos verticais será constituída de duto de entrada de ar e duto de tiragem, devendo atender as seguintes condições:

I - ser dimensionado pela fórmula:

$$A=V/1200$$

onde: A= área mínima da seção do duto, (m<sup>2</sup>);

V= somatório dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m<sup>3</sup>).

II - ter, o duto de entrada de ar:

- a) abertura inferior de captação na base do duto;
- b) fechamento no alto da edificação;
- c) abertura de ventilação localizada, no máximo, a 0,40m do piso.

III - ter, o duto de tiragem:

- a) altura mínima de 1,00m acima da cobertura;

b) abertura de ventilação junto ao forro do compartimento.

**Parágrafo único.** A menor dimensão dos dutos de ventilação natural deverá ser de 10cm.

**Art. 136.** Os dutos horizontais para ventilação natural deverão atender as seguintes condições:

I - ter a largura do compartimento a ser ventilado;

II - ter altura mínima livre de 0,20m;

III - ter comprimento máximo de 6,00m, exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades.

**Art. 137.** Quando a ventilação for por processo mecânico, os dutos deverão ser dimensionados conforme especificações do equipamento a ser instalado.

## TÍTULO IX

### TIPOS DE EDIFÍCIOS E ATIVIDADES

#### CAPÍTULO I

#### EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

**Art. 138.** São edificações aquelas destinadas, basicamente, à atividade de moradia, seja do tipo unifamiliar ou coletiva.

#### SEÇÃO I

#### CASA

~~**Art. 139.** As casas deverão ter, no mínimo, ambiente de sala, dormitório, cozinha e sanitário.~~

**Art. 139.** Toda habitação deverá ter, no mínimo, um dormitório, uma cozinha, uma sala, um sanitário e uma área de serviço. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Parágrafo único.** A área de serviço poderá ser substituída por um tanque de lavar roupas, localizado na área externa da construção, desde que protegido por cobertura e piso cimentado; que para todos os efeitos, será computado com área construída. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 140.** As casas construídas em madeira, ou outro material não resistente ao fogo, deverão:

I - observar um afastamento mínimo de 1,50m de qualquer divisa do terreno;

II - observar um afastamento mínimo de 3,00m de qualquer outra economia, construída em madeira no mesmo lote.

**Parágrafo único.** O afastamento de 1,50m se aplica às divisas em que a parede externa for de alvenaria.

#### SEÇÃO II

#### HABITAÇÃO POPULAR

~~**Art. 141.** Entende-se por habitação do tipo popular a economia residencial urbana destinada exclusivamente à moradia própria, constituída apenas de dormitórios, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço.~~

**Art. 141.** Entende-se por habitação do tipo popular a economia residencial urbana destinada, exclusivamente, à moradia própria, construída apenas de dormitórios, uma cozinha, um sanitário e uma área de serviço. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Parágrafo único.** A área de serviço poderá ser substituída por um tanque de lavar roupas, localizado na área externa da construção, desde que protegido por cobertura e piso cimentado; que para todos os efeitos, será computado com área construída. (Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 142.** Entende-se por "casa popular" a habitação tipo popular, de um só pavimento e uma só economia.

**Art. 143.** Entende-se por "apartamento popular" a habitação tipo popular integrante de prédio de habitação múltipla.

**Art. 144.** A construção de habitações populares só é permitida nas zonas residenciais estabelecidas pelo Plano Diretor e, quando fora dos limites abrangidos pelo zoneamento, a critério do Conselho do Plano Diretor.

**Art. 145.** A habitação popular, deverá apresentar as seguintes características e satisfazer as seguintes condições:

- I - área construída máxima de 70,00m<sup>2</sup>;
- II - dormitório com área de no mínimo 7,50m<sup>2</sup>;
- III - sala com área de no mínimo 7,50m<sup>2</sup>;
- V - cozinha com área de no mínimo 3,00m<sup>2</sup>.

**Parágrafo único.** Não será permitida a construção de casas populares com forros em “laje”.

**Art. 146.** A habitação popular deverá ter revestimento com material liso, resistente, lavável e impermeável até a altura de 1,50m nos seguintes locais:

- I - no gabinete sanitário no local do banho;
- II - e na cozinha no local do fogão e do balcão da pia.

**Art. 147.** Os prédios de apartamentos populares poderão ter orientações diferentes desse Código desde que tecnicamente justificadas pelo projetista.

### **SEÇÃO III**

#### **EDIFÍCIOS RESIDENCIAS**

**Art. 148.** As edificações destinadas a edifícios residenciais, além das disposições do presente Código que lhe forem aplicáveis, deverão possuir:

- I - estrutura e entresijos resistentes ao fogo;
- II - materiais e elementos da construção de acordo com o TÍTULO VI;
- III - iluminação e ventilação de acordo com o TÍTULO VIII;
- IV - ~~ter equipamentos e instalações atendendo ao;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)
- V - ~~ter dependência destinada a zelador, quando possuir o prédio mais de 16 economias;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)
- VI - ter distância entre dois pavimentos consecutivos pertencentes a economias distintas não inferior a 2,75m;
- VII - ~~ter área de estacionamento conforme as exigências da SEÇÃO X do Capítulo II deste Título e, em quantidade prevista no Plano Diretor;~~
- VII - uma vaga por unidade habitacional e com dimensões definidas conforme as exigências da Seção X, do Capítulo II, deste Título;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)
- VIII - ter no pavimento de acesso, caixa receptora de correspondência, dentro das normas da EBCT;
- IX - ter acessibilidade a deficientes físicos conforme Normas Técnicas Brasileira;
- X - ~~saídas de Emergência conforme Norma Brasileira, NB-208 (NBR 9077);~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Parágrafo único.** Em edifícios residenciais, só poderão existir conjuntos de escritórios, consultórios e compartimentos destinados a comércio, cuja natureza não prejudique o bem-estar, a segurança e o sossego dos moradores, quando possuírem acesso do logradouro público e circulação independentes.

**Art. 149.** Cada apartamento deverá constar de, pelo menos uma sala, um dormitório, uma cozinha e um gabinete sanitário com chuveiro.

**Parágrafo único.** A sala e o dormitório poderão constituir um único compartimento, devendo, neste caso, ter a área mínima 15,00m<sup>2</sup>.

**Art. 150.** Nos apartamentos compostos, no máximo, de uma sala, um dormitório, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço e hall de circulação, é permitido:

- I - reduzir a área da cozinha para até 3,00m<sup>2</sup>;
- II - ventilar a cozinha, se de área inferior ou igual a 5,00m<sup>2</sup>, por meio de poço;

III - reduzir a área da sala, ou a área do dormitório, para 7,50m<sup>2</sup>, quando situados em compartimentos distintos.

**CAPÍTULO II**  
**EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS**  
**SEÇÃO I**  
**CONDIÇÕES GERAIS**

**Art. 151.** São edificações não residenciais, aquelas destinadas à instalações de atividades comerciais, de prestação de serviço, industriais e institucionais.

**Parágrafo único.** Esses tipos de edificações deverão obedecer às normas contidas na lei de zoneamento, plano diretor, e respeitar a destinação do bairro e/ou loteamento.

**Art. 152.** As edificações não residenciais deverão ter:

I - estrutura e entrepisos resistentes ao fogo (exceto prédios de uma unidade autônoma, para atividades que não causem prejuízos ao entorno, a critério do município;

II - ter distância entre dois pavimentos consecutivos pertencentes a economias distintas não inferior a 2,75m;

III - materiais e elementos da construção de acordo com o TÍTULO VI;

IV - iluminação e ventilação de acordo com o TÍTULO VIII;

V - ~~ter área de estacionamento conforme as exigências da SEÇÃO X deste Capítulo e, em quantidade prevista no Plano Diretor;~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VI - ter equipamentos e instalações atendendo ao TÍTULO X;

VII - ter acessibilidade a deficientes físicos conforme Normas Técnicas Brasileira.

VIII - ~~os corredores de circulação deverão ter a largura mínima de 1,50m.~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

IX - ~~saídas de Emergência conforme Norma Brasileira, NB-208 (NBR 9077);~~(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

**Art. 153.** As edificações destinadas às atividades consideradas potencialmente incômodas, nocivas ou perigosas, além das prescrições do presente Código, deverão atender à legislação de impacto ambiental.

**Art. 154.** Nas edificações em que houver atividades que incluam manipulação de óleos e graxas, tais como serviços de lavagem e/ou lubrificação, oficinas mecânicas em geral, retificadoras de motores, etc., além das disposições do artigo anterior, deverá ser instalada caixa separadora de óleo e lama atendendo as normas técnicas.

**Art. 155.** Os sanitários deverão ter, no mínimo, o seguinte:

I - pé-direito de 2,20m;

II - paredes até a altura de 1,50m e pisos revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente;

III - vaso sanitário e lavatório;

~~IV - quando coletivos, um conjunto de acordo com a norma NB-833 (NBR 9050/85);~~

IV - quando coletivos, um conjunto de acordo com os parâmetros definidos pela ABNT NBR 9050, e suas alterações;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

V - incomunicabilidade direta com a cozinha.

**Art. 156.** Refeitórios, cozinhas, copas, depósitos de gêneros alimentícios (despensas), lavanderias e ambulatórios deverão:

I - ser dimensionados conforme equipamentos específicos;

II - ter piso e paredes até a altura mínima de 2,00m, revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente.

**Art. 157.** As áreas de estacionamentos descobertas em centros comerciais, supermercados, pavilhões, ginásios e estádios deverão:

- I - ser arborizadas;
- II - ter piso com material absorvente de águas pluviais, quando pavimentado.

## **SEÇÃO II**

### **EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS**

**Art. 158.** As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I - ter no pavimento térreo, caixa receptora de correspondência, dentro das normas da EBCT;
- II - ter portaria quando a edificação contar com mais de 20 salas ou conjuntos;
- III - ter em cada pavimento, um conjunto sanitários, na proporção de um para cada grupo de 20 pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 7,5m<sup>2</sup> de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo.

**Parágrafo único.** Será exigido, apenas um sanitário, quando privativo, nos conjuntos ou unidades autônomas com área máxima de 70,00m<sup>2</sup>.

## **SEÇÃO III**

### **LOJAS, CENTROS COMERCIAIS E GALERIAS COMERCIAIS**

**Art. 159.** As edificações destinadas a comércio em geral além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I - ter pé-direito mínimo nas lojas de:
  - a) área até 100,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 3,00m;
  - b) entre 100,00m<sup>2</sup> e 200,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 3,50m;
  - c) acima de 200,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 4,00m.
- II - ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/10 da área útil dos compartimentos;
- III - ter as portas gerais de acesso ao público, com uma largura mínima de 1,50m;
- IV - ter em cada pavimento, um conjunto sanitário, na proporção de um para cada grupo de 20 pessoas ou fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 15m<sup>2</sup> de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;
- V - instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, nas lojas de médio e grande porte, na razão de um conjunto de vaso e lavatório para cada 600,00m<sup>2</sup> de área de piso de salão, localizadas junto às circulações verticais ou em área de fácil acesso;
- VI - será exigido apenas um sanitário nas lojas que não ultrapasse 75,00m<sup>2</sup>;
- VII - garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% de sanitários, com o mínimo de um, quando com mais de 20 unidades.

**Art. 160.** As galerias comerciais, além das disposições da SEÇÃO I do presente Capítulo que forem aplicáveis, deverão satisfazer as seguintes condições:

- I - possuir uma largura e um pé-direito de 3,50m;
- II - ter em suas lojas uma área mínima de 10,00m<sup>2</sup>, podendo ser ventiladas através da galeria e iluminadas artificialmente;
- III - possuírem instalações sanitárias de acordo com as prescrições estabelecidas para as lojas de prédios comerciais.

## **SEÇÃO VI**

### **HOTÉIS**

**Art. 161.** As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I - ter no hall de entrada, local destinado a instalação de portaria;

II - ter local para guarda de bagagens;

III - ter em cada pavimento, um conjunto de sanitários, na proporção de um para cada grupo de 10 pessoas ou fração, calculados na razão de uma pessoa para cada 7m<sup>2</sup> de área de sala, não computada aquela que for servida de gabinete sanitário privativo;

IV - garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% dos alojamentos e sanitários, com o mínimo de um, quando com mais de 20 unidades;

V - ter além dos compartimentos destinados a alojamentos mais as seguintes dependências;

a) vestíbulo em local para a instalação de portaria;

b) sala de estar geral;

c) entrada de serviço.

VI - ter elevador quando com mais de três pavimentos;

VII - ter local para coleta de lixo situado no primeiro pavimento, com acesso pela entrada de serviço;

VIII - ter em cada pavimento, um conjunto sanitário com chuveiro, na proporção de um para cada grupo de 03 dormitórios que não possuam sanitários privativos;

IX - ter vestiário e um conjunto sanitário com chuveiro privativos para o pessoal de serviço;

X - local para lavagem e secagem de roupa;

XI - depósito de roupa servida;

XII - depósito, em recinto exclusivo, para roupas limpas.

**Art. 162.** Os compartimentos destinados a alojamento deverão atender:

I - quando na forma de dormitórios isolados, uma área mínima de 9,00m<sup>2</sup>;

II - quando na forma de apartamentos, ao prescrito na SEÇÃO III, Capítulo I deste Título.

**Parágrafo único.** Os dormitórios que não dispuserem de instalações sanitárias privativas deverão possuir lavatórios.

**Art. 163.** As pensões e similares poderão ter a área dos dormitórios reduzida para 7,00m<sup>2</sup> e o número de sanitários, separados por sexo, calculado na proporção de um conjunto para cada 05 dormitórios.

## SEÇÃO V

### HOSPITAIS, ASILOS, ORFANATOS, ALBERGUES E SIMILARES

**Art. 164.** Estas edificações destinadas a hospitais, asilos, orfanatos, albergues e similares, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I - ter as paredes de sustentação de material incombustíveis;

II - ter acessibilidade a deficientes físicos ;

III - ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com o que dispuser a ABNT e o Corpo de Bombeiros.

## SEÇÃO VI

### ESCOLAS E CRECHES

**Art. 165.** As edificações destinadas a escolas e creches, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão ter as instalações sanitárias de acordo com a proporção dos alunos, com no mínimo, um bebedouro automático; e, garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo, administração e nas salas de aula e sanitários.

**Art. 166.** Nas escolas deverão ser previstos locais de recreação descoberto e coberto atendendo ao seguinte:

- a) local de recreação descoberto: com área mínima igual a duas vezes a soma das salas de aula;
- b) local de recreação coberto: com área mínima igual a 1/3 (um terço) da soma das áreas das salas de aula.

**Art. 167.** As salas de aulas deverão satisfazer as seguintes condições:

- I - pé-direito mínimo de 3,00m;
- II - comprimento máximo de 8,00m;
- III - largura não excedente a 2,5 vezes a distância do piso à verga das janelas principais;
- IV - área calculada à razão de 1,20m<sup>2</sup> no mínimo, por aluno, não podendo ter área inferior a 15,00m<sup>2</sup>.

**Art. 168.** Os corredores e as escadas deverão ter uma largura mínima de 1,50m.

**Parágrafo único.** As escadas não poderão se desenvolver em leque ou caracol.

## SEÇÃO VII

### CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E TEMPLOS

**Art. 169.** As edificações destinadas a cinemas, teatros e auditórios, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

I - ter instalações sanitárias para uso de ambos os sexos, devidamente separados com fácil acesso, na proporção de um conjunto sanitário para cada 500 lugares, devendo o primeiro gabinete sanitário feminino ter 02 vasos sanitários;

II - ter sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima de 0,20m<sup>2</sup> por pessoa, calculada sobre a capacidade total;

~~III - ter os corredores, escadas e portas, que deverão abrir no sentido do escoamento, dimensionados em função da lotação máxima, obedecendo o seguinte:(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~a) largura mínima de 1,50m, até uma lotação máxima de 150 pessoas;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~b) largura aumentada na proporção de 0,005 (cinco milímetros) por pessoas considerada a lotação total e quando essa for superior a do inciso anterior.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~IV - terem as poltronas distribuídas em setores, separados por um corredor, não podendo cada setor ultrapassar o número de 250 poltronas; as filas não poderão ter profundidade superior a 8 poltronas;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~V - ter acessibilidade em 2% das acomodações e dos sanitários para portadores de deficiência físicas;~~

V - garantir a acessibilidade, conforme definido pela ABNT NBR 9050, e suas alterações;(Redação dada pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)

VI - ter isolamento acústico;

~~VII - ter instalação de energia elétrica de emergência;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~VIII - ser equipados, no mínimo, com renovação mecânica de ar;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

IX - os auditórios deverão ter vãos de iluminação e ventilação, com área mínima equivalente a 1/10 (um décimo) da área útil dos mesmos, exceto quando dotados de instalação de renovação mecânica de ar;

X - as cabines de projeção nos cinemas deverão ser construídas inteiramente de material incombustível e serem completamente independentes da sala de espetáculo, com exceção das aberturas de projeção, e conterem dispositivos que permitam exaustão.

## SEÇÃO VIII

### SEDES SOCIAIS, GINÁSIO DE ESPORTES E SIMILARES

**Art. 170.** As edificações destinadas a sedes sociais, ginásios esportivos e similares, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- I - atender a legislação estadual de saúde e normas da vigilância sanitária;
- II - ter instalações sanitárias para ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso;
- III - os ginásios de esportes e as sedes sociais quando tiverem departamentos esportivos deverão ter vestiários separados por sexos e com as instalações sanitárias privativas.

**Art. 171.** Em estabelecimentos de ensino poderão ser dispensadas as instalações sanitárias destinadas ao público e aos atletas, uma vez havendo possibilidade de uso dos sanitários existentes e adequadamente localizados.

**Art. 172.** As piscinas em geral deverão satisfazer as seguintes condições:

- I - ter as paredes e o fundo revestidos com azulejos ou material equivalente;
- II - ter as bordas elevando-se acima do terreno circundante;
- III - ter quando destinadas a uso coletivo, instalações de tratamento e renovação da água.

## **SEÇÃO IX**

### **PAVILHÕES**

**Art. 173.** Pavilhões são edificações destinadas, basicamente, a instalações de atividades de depósito, comércio atacadista, armazéns e indústrias.

**Art. 174.** Os Pavilhões além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, condições:

- I - ter as paredes de sustentação de material incombustíveis;
- II - ter pé-direito mínimo de:
  - a) área até 100,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 3,00m;
  - b) entre 100,00m<sup>2</sup> e 200,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 3,50m;
  - c) acima de 200,00m<sup>2</sup> - pé-direito de 4,00m.
- III - terem os locais de trabalho vãos de iluminação e ventilação com área equivalente a 1/10 da área útil;
- IV - terem instalações sanitárias, separadas por sexos na seguinte proporção:
  - a) um conjunto sanitário com chuveiro para cada 450,00m<sup>2</sup> ou fração de área construída;
  - b) terem vestiários separados por sexo.

## **SEÇÃO X**

### **GARAGENS NÃO COMERCIAIS**

**Art. 175.** As edificações destinadas a garagens não comerciais, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ter:

- I - pé-direito livre mínimo de 2,20m com passagem mínima de 2,10m;
- II - locais de estacionamento para cada veículo com largura livre mínima de 2,20m e comprimento mínimo de 4,60;
- III - vão de entrada com largura mínima de 2,20m.

## **SEÇÃO XI**

### **GARAGENS COMERCIAIS**

**Art. 176.** As garagens comerciais são edificações destinadas à guarda de veículos, podendo haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento.

**Art. 177.** As edificações destinadas à garagens comerciais, além das disposições da SEÇÃO I deste Capítulo, deverão:

- a) ter local de acumulação com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um número de veículos não inferior a 5% da capacidade total da garagem, não podendo ser numerado nem sendo computado nesta área, o espaço necessário à circulação de veículos;
- b) ter caixa separadora de óleo e lama quando houver local para lavagem e/ou lubrificação;
- c) ter vãos de entrada com largura mínima de 2,20m, e no mínimo dois vãos quando comportar mais de 50 carros;
- d) ter os locais de estacionamento para cada carro, largura mínima de 2,40m e comprimento mínimo de 5,00m, numerados seqüencialmente;
- e) ter instalação sanitária para uso público de no mínimo um conjunto sanitário;
- f) ter instalação sanitária destinadas aos funcionários na proporção de um conjunto com chuveiro para cada 10 (dez) funcionários.

**Art. 178.** Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista deverão permitir a entrada e saída independente para cada veículo.

**Art. 179.** O rebaixamento dos meios-fios de passeios para acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7,00m para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote, com afastamento entre neles de 3,00m.

## SEÇÃO XII

### POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO

**Art. 180.** São considerados postos de abastecimento e serviços as edificações construídas para atender, no mínimo, abastecimento de veículos automotores, podendo ainda existir lavagem, lubrificação e reparos.

**Parágrafo único.** Será obrigatório o serviço de suprimento de ar nos postos de abastecimento.

**Art. 181.** As edificações destinadas a postos de abastecimento e/ou serviços, além das disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:

I - ter vestiário com, no mínimo, um conjunto sanitário com chuveiro.

II - os serviços de lavagem e lubrificação em recintos fechados e cobertos, com caixa separadora de óleo e lama.

III - muro de divisa com altura de, no mínimo, 1,80m.

**Art. 182.** Os equipamentos para abastecimento deverão atender as seguintes condições:

I - as colunas e válvulas dos reservatórios deverão ficar recuadas, no mínimo, 6,00m dos alinhamentos e 7,00m das divisas;

II - os reservatórios serão subterrâneos e hermeticamente fechados, devendo ainda distar, no mínimo, 2,00m de qualquer edificação.

**Art. 183.** São considerados como inflamáveis, para efeito do presente Código, os líquidos que tenham seu ponto de fulgor abaixo de 93° estabelecendo-se como tal a temperatura em que o líquido emite vapores em quantidades que possam inflamar-se ao contato de chama ou centelha.

**Art. 184.** Além de atender as disposições contidas neste Código, os Postos de Abastecimento e Serviços ficam obrigados a respeitar as exigências do Corpo de Bombeiros e legislação estadual e federal vigente.

## TÍTULO X

### EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

#### CAPÍTULO I

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 185.** Na elaboração dos projetos de instalações, além de serem obedecidas as disposições do presente Código, deverão ser atendidas as Portarias editadas pelo Ministério do Trabalho.

#### CAPÍTULO II

##### ELEVADORES

**Art. 186.** As edificações com mais de 04 pavimentos ou com altura igual ou superior a 10m, medida do piso do pavimento térreo até o piso do pavimento mais elevado, deverão ser servidos por elevador.

**Parágrafo único.** Para cálculo da altura não será computado o último pavimento, quando esse for de uso exclusivo do penúltimo pavimento, ou destinado a dependência de uso comum ou destinado ao zelador.

**Art. 187.** O número de elevadores a ser instalados dependerá do Cálculo de Tráfego.

**Art. 188.** Os elevadores não poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos diversos pavimentos de uma edificação.

**Art. 189.** O dimensionamento e as características gerais de funcionamento dos elevadores deverão obedecer o que estabelecem as normas técnicas brasileiras.

### **CAPÍTULO III**

#### **ELETRICIDADE**

**Art. 190.** Todas as edificações deverão ser providas de instalações elétricas, de acordo com o que estabelecem as normas brasileiras e o Regulamento de Instalações Consumidoras da C.P.F.L. e ANEEL.

**Parágrafo único.** As reformas ou ampliações deverão atender integralmente às normas existentes.

### **CAPÍTULO IV**

#### **HIDRO-SANITÁRIO**

**Art. 191.** As instalações prediais de água e esgoto deverão atender, além do que dispõe este Código, às normas brasileiras e ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da SABESP, ou do órgão municipal responsável.

**Art. 192.** Será obrigatória a construção de reservatório inferior e instalação de bombas de recalque na edificação que tiver mais do que 04 pavimentos acima do nível do logradouro onde se localiza o distribuidor público.

**Art. 193.** A reserva mínima para a instalação de proteção contra incêndio deverá atender o previsto em legislação específica.

**Art. 194.** Os reservatórios serão em concreto armado, admitindo-se o emprego de fibrocimento ou outro pré-fabricado para o máximo de duas unidades autônomas.

**Art. 195.** As instalações prediais de esgoto sanitário deverão ser ligadas aos coletores públicos, quando houver sistema separador absoluto.

**Art. 196.** Nas edificações situadas em vias não servidas por esgotos cloacal deverão ser instalados fossa séptica e sumidouro, obedecendo às seguintes especificações:

**Art. 197.** Quanto à fossa séptica:

I - deverá ser dimensionada de acordo com as normas técnicas brasileiras;

II - deverá ser localizada em área próxima à via pública, com tampa visível e sem nenhuma obstrução que possa dificultar sua limpeza.

**Art. 198.** Quanto ao sumidouro:

I - deverá ser dimensionado de acordo com as normas brasileiras e com capacidade nunca inferior a 1,50m<sup>3</sup>;

II - deverá localizar-se a, no mínimo 1,50m das divisas do terreno.

**Parágrafo único.** Quando o nível do lençol freático for superior ao nível do fundo do sumidouro deverá ser adotado sistema alternativo de disposição final de esgotos.

### **CAPÍTULO V**

#### **ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE INFILTRAÇÕES**

**Art. 199.** Os terrenos, ao receberem edificações, serão convenientemente tratados para dar escoamento às águas pluviais e de infiltração.

**Art. 200.** As instalações para escoamento de águas pluviais serão executadas de acordo com o que estabelecem as normas brasileiras.

**Art. 201.** As águas pluviais, as servidas (de lavagem do piso, de coleta do condensador, de aparelhos de ar condicionado e de chuveiros externos) deverão ser canalizadas para a rede de esgoto pluvial, quando houver.

**Art. 202.** Em caso de impossibilidade ou inconveniência de conduzir as águas pluviais à rede pública, será permitido o seu lançamento na sarjeta, vala ou curso d'água.

**Art. 203.** A ligação à rede pública será cancelada a qualquer momento pela Prefeitura Municipal, desde que a infraestrutura urbana requeira modificações ou se dela resultar qualquer prejuízo ou inconveniência.

**Art. 204.** Nos casos em que o coletor pluvial passar por propriedade limdeira deverá ser juntada ao projeto uma Declaração de Autorização do proprietário daquele imóvel, por instrumento particular e com firma reconhecida por autenticidade, concedendo PERMISSÃO à indispensável ligação àquele coletor.

## CAPÍTULO VI

### GÁS

~~Art. 205. Os materiais e acessórios empregados nas instalações de gás deverão satisfazer ao que estabelecem as normas brasileiras e o Código de Posturas dos Município.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~Art. 206. Os recipientes de gás com capacidade de até 13 Kg poderão ser instalados no interior das edificações, desde que atendam às normas brasileiras.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~Parágrafo único. Quando a capacidade dos recipientes de gás ultrapassar 13 Kg, será exigida instalação central que atenda às normas brasileiras.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~Art. 207. Quando instaladas no interior das edificações, os recipientes de gás deverão ser localizados em armário de alvenaria situado na cozinha ou na área de serviço, dotado de:(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~I - porta incombustível vedada e não voltada para o aparelho consumidor;(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~II - ventilação para o exterior da edificação com, no mínimo, duas aberturas de 0,05m de diâmetro junto ao piso, e uma terceira de igual diâmetro na parte superior.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~§ 1º No interior dos armários de que trata este artigo não poderão ser instalados ralos ou caixas de gordura.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

~~§ 2º Para efeito de dimensionamento, deverá ser previsto local para 02 recipientes de GLP em cada economia, considerando-se para cada recipiente um espaço de 0,40mx0,40mx0,65m.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

## CAPÍTULO VII

### TELEFONE

~~Art. 208. Nas habitações unifamiliares com área superior a 120m² e nas edificações de uso coletivo será obrigatória a instalação de tubulação para serviços telefônicos em cada economia, de acordo com as normas da TELEFÔNICA.(Revogado pela Lei Complementar nº 3.458, de 09.11.2021)~~

## CAPÍTULO VIII

### AR CONDICIONADO

**Art. 209.** As instalações de sistemas de ar condicionado obedecerão ao que estabelecem as normas técnicas brasileiras.

**Art. 210.** Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser dotados de instalações coletoras de água.

## CAPÍTULO IX

### PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

**Art. 211.** No que concerne à proteção contra incêndios, as edificações deverão obedecer, no que couber, ao que estabelecem as Normas Técnicas Brasileiras.

## CAPÍTULO X

### PARA-RAIOS

**Art. 212.** A execução das instalações de pára-raios deverá ser precedida de projeto, de acordo com o que estabelecem as normas brasileiras.

**Art. 213.** Será obrigatória a instalação de pára-raios em toda edificação com mais de 04 pavimentos.

**Parágrafo único.** Será também obrigatória a instalação de pára-raios nas edificações que, mesmo com altura inferior à mencionada no caput do artigo, tenham projeção horizontal superior a 3.000m<sup>2</sup> ou edificações com qualquer área, destinadas a:

I - mercados, supermercados e centros comerciais;

II - hospitais;

III - escolas;

IV - locais de reuniões e diversões públicas;

V - edifícios-garagens;

VI - depósito de inflamáveis e explosivos;

VII - terminais de transporte coletivo;

VIII - fábricas.

## **CAPÍTULO XI**

### **ANTENAS**

**Art. 214.** Nas edificações destinadas à habitação coletiva será obrigatória a instalação de tubulações para antenas de televisão atendendo a todas as unidades habitacionais.

## **CAPÍTULO XII**

### **ARMAZENAGEM DO LIXO**

**Art. 215.** Os recipientes para receber o lixo, deverão ter divisão de seco e úmido, com capacidade suficiente para receber diariamente a totalidade de resíduos gerados por todas as unidades do condomínio, localizado em local de fácil acesso, com largura máxima de 0,80 (oitenta centímetros). O volume mínimo do compartimento destinado ao depósito de lixo será de 1,00m<sup>3</sup> (um metro cúbico) para cada 120 (cento e vinte) pessoas.

**Parágrafo único.** Em Avenida e rua residenciais, a critério da prefeitura, os recipientes poderão ser colocados em frente ao prédio ou imóvel.

**Art. 216.** Hospitais e assemelhados atenderão legislação específica.

## **CAPÍTULO XIII**

### **NUMERAÇÃO**

**Art. 217.** A numeração das edificações será fornecida pelo setor competente da Prefeitura Municipal, conforme preceitua o Código de Posturas do Município.

**Art. 218.** Nos prédios com mais de uma economia, a numeração destas será feita utilizando-se números em sequência de três algarismos, sendo que o primeiro deles deverá indicar o número do pavimento onde se localiza a economia.

**Parágrafo único.** A numeração das economias deverá constar das plantas baixas do projeto e não poderá ser alterada sem autorização da Prefeitura Municipal.

## **TÍTULO XI**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (E/OU TRANSITÓRIAS)**

**Art. 219.** Os casos omissos desta Lei Municipal serão resolvidos pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

**Art. 220.** A critério do Município, no interesse da preservação, poderão ser isentos de exigências do presente Código, as reformas e aumentos em edificações existentes identificadas como de interesse sócio-cultural.

**Art. 221.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n° 702, de 28 de abril de 1976, e todas suas alterações.

*Guariba, 18 de dezembro de 2003.*

**HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO**

*Prefeito Municipal*

*Registrada em livro próprio, afixada na sede da Prefeitura Municipal, no lugar de costume e, mandado publicar no Jornal "Guariba Notícias", na data de sua conclusão, nos termos do Artigo 90 da Lei Orgânica do Município.*

**ROSEMEIRE GUMIERI**

*Secretária Municipal de Administração*

Apresentada ao Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de Guariba, para arquivamento, no dia 18 de dezembro de 2003.

**LUIS MARCELO TEODORO DE LIMA**

*Oficial Interino*