



## **Município de São João da Boa Vista**

Departamento de Administração

Setor de Licitações

### **PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/24**

#### **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS**

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, na qualidade de Órgão Gerenciador, torna público o Procedimento de Intenção de Registro de Preços n° 002/24, com fulcro no art. 117 do Decreto Municipal n° 7.587, de 07 de dezembro de 2023, c/c art. 86, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Os órgãos ou entidades municipais interessados em aderir a futura ata de registro de preços na condição de Participantes deverão, em até 8 (oito) dias úteis, apresentar Ofício manifestando a intenção de participar do registro de preços, bem como os quantitativos requeridos para cada um dos itens constantes do Anexo I.

Os documentos que compõem a manifestação deverão ser entregues até o dia 04 de abril de 2024, às 17h00, no Setor de Licitações, sito à Rua Marechal Deodoro, n° 313, Centro, ou pelo endereço eletrônico [licitacoes@saojoao.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saojoao.sp.gov.br).

São João da Boa Vista, 22 de março de 2024.

**TAMYRES LOPES SANTAMARINA BARROS**

**Chefe do Setor de Licitações**

**JOSÉ OTÁVIO MARTINS JUNIOR**

**Diretor do Departamento de Administração**



## Município de São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Setor de Licitações

### ANEXO I – ITENS A SEREM REGISTRADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN | QTD |
|------|--|----|-----|
| 1    | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO, SPLIT 220V COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |     |
| 2    | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S TIPO 3 – 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |     |
| 3    | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S TIPO 2 – 18.000 BTUS, MODELO APLIT HIGT WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |     |
| 4    | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRIY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |     |
| 5    | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 46.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FRIO, PISO TETO, ALIMENTAÇÃO 220V, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 4445W, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 5626 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRIY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING.  | UN |     |
| 6    | APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, OPERAÇÃO: FRIO, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 17000 M3/H, VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1075W, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA E 01 EVAPORADORA, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO ABS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: UNIDADE INTERNA : 24X22X128 CM (AXLXP) E UNIDADE EXTERNA: 75X32X71 CM (AXLXP), FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, LEGISLAÇÃO VIGENTE.  | UN |     |
| 7    | APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ- DESIGN ERGONÔMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMÓRIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE ARTERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA, NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA.  | UN |     |
| 8    | APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUDIAL, MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, <b>SEM CÂMERA TRASEIRA OU FRONTAL</b> , SEM GPS. TECNOLOGIA: GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ, RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128. DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45", ALTURA 1,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE,1,41 CENTIMETRO, PESO 66,00 GRAMAS.   | UN |     |
| 9    | APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUDIAL, MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, <b>COM CÂMERA TRASEIRA</b> , SEM GPS. TECNOLOGIA: GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ, RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128. DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45", ALTURA 1,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE,1,41 CENTIMETRO, PESO 66,00 GRAMAS. (COM CÂMERA OU SEM)  | UN |     |
| 10   | APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: TIPO SMARTPHONE, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID / IOS E FREQUÊNCIA 3G BANDAS, VISOR DO TIPO TOUCH SCREEN, QUALIDADE DO VISOR MÍNIMA LCD, TAMANHO MÍNIMO DO DISPLAY 6 POLEGADAS, NÚMERO DE PIXELS MÍNIMO 720x1600, PROCESSADOR COM MÍNIMO DE NÚCLEOS OCTA-CORE E VELOCIDADE DE PROCESSADOR MÍNIMA DE 1,8GHZ, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB, MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 64GB, DUAL-CHIP DESBLOQUEADO, CONEXÃO WIFI, TECNOLOGIA MÍNIMA PARA CONEXÃO DE DADOS MÓVEIS 3G, COM BLUETHOOTH, CAPACIDADE DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS, COM CÂMERA TRASEIRA DE RESOLUÇÃO MÍNIMA 20MP, CÂMERA FRONTAL DE RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8MP, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA BATERIA MÍNIMA DE 4000MAH, COM CARREGADOR BIVOLT, CONECTOR USB DO TIPO-C, COM LEITOR BIOMÉTRICO (IMPRESSÃO DIGITAL), ALERTA VIBRATÓRIO, VIVA-VOZ, COM GPS, COM GIROSCÓPIO, COM LANTERNA, DIMENSÕES MÁXIMAS: ALTURA 16,5 CENTIMETROS, LARGURA 7,8 CENTIMETROS, PROFUNDIDADE 0,85 CENTIMETROS E PESO 250 GRAMAS. | UN |     |
| 11   | APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS - COR PRETO; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; ATENDE A NR17 SUPORTA   | UN |     |



**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
|    | ATÉ 15 KG ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA.   |    |  |
| 12 | ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,75 X 0,80 X 0,40 CM, COM UMA PRATELEIRA, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 13 | ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA OU PLATINA.   | UN |  |
| 14 | ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO TODO EM CHAPA 26, COM 4 PRATELEIRAS INTERNA (1 FIXA 3 REGULÁVEIS), COM PÉS NIVELADORES, COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,70 X 0,90 X 0,40. ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO PRATELEIRAS.  | UN |  |
| 15 | ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS, 01 GAVETA, EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, TAMPO DE 15MM, REVESTIDO COM FORMICA, DOBRADIÇAS EM 26 MM, 181 DE ALTURA, 105 DE LARGURA, 45 CM COMPRIMENTO   | UN |  |
| 16 | ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PORTAS, PARA COZINHA, ALTURA 55CM DE ALTURA, 55CM DE LARGURA, 28 CM PROFUNDIDADE, EM AÇO, COR BRANCA UMA PRATELEIRA   | UN |  |
| 17 | ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDP, TAMPO DE MDP COOM NO MÍNIMO 25MM CORPO E FUNDO 18 MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS NA COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 18 | ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 19 | ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ DO TIPO FLEX, COM FUNÇÃO SOPRADOR PARA ENCHIMENTO DE BALÕES, COLCHÕES DE AR, ETC, COM SACO DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, TRIPLA FILTRAGEM, COM NO MÍNIMO 14 KG DE CAPACIDADE NO BARRIL E 5,3 KG NO SACO DESCARTÁVEL. MOTOR ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 1400 WATTS DE POTÊNCIA E 03 NÍVEIS DE FILTRAGEM, RODAS ANTI-RISCO, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO, PORTA ACESSÓRIOS ALÇA PARA TRANSPORTE E BOCAIS PARA TODOS OS TIPOS DE PISO E ESTOFADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |  |
| 20 | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLOGICA: TIPO III. DIMENSÕES MÍNIMAS DOS PRATO: 240X 325 MM; CAPACIDADE DE 30 KG OU ACIMA, DIVISÃO: DE 5G A 10G; CARGA MÍNIMA: 200G. DISPLAY DE LCD; TECLADO VEDADO DE MEMBRANA; TECLA DE TARA; PÉS REGULÁVEIS; NÍVEL DE BOLHA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 10° A +40°C; UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: DE 10% A 90%, SEM CONDENSACÃO; TENSÃO ELÉTRICA: 110 VCA/ 220 VCA, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; ETIQUETADORA COM IMPRESSORA DE ETIQUETA INTEGRADA. BASE EM ALUMÍNIO INJETADO OU EM AÇO; SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO; GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO. GARANTIA: UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A BALANÇA DEVE APRESENTAR SELO DE AFERIÇÃO QUE COMPROVE QUE SUA FABRICAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTEJAM EM CONFORMIDADE AO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMATICOS DO INMETRO. O SELO DEVE TRAZER A IDENTIFICAÇÃO DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADO PELO INMETRO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO. | UN |  |
| 21 | BANCO PARA MESA REFEITÓRIO 2,00X0,45M X0,30 CONFECCIONADO EM TUBO METALON ASSENTO EM FÓRMICA  | UN |  |
| 22 | BATEDEIRA PLANETÁRIA DOMÉSTICA COM 05 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, TIGELA PARA APROXIMADAMENTE 3, 5 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA E PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTE, COM PELO MENOS 01 PAR DE BATEDORES EM ESPIRAL, POTÊNCIA DE 300W, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |  |
| 23 | BEBEDOURO DE COLUNA, MEDIDA APROXIMADA 32CM X 112CM X 32CM, ESPECIFICAÇÕES: RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 1,2 LITROS, TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA NO VERÃO: 10° GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ANTI FERRUGEM, COM PINTURA A PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO OU EM AÇO INOX. SELO DO INMETRO, TORNEIRA CROMADA. BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOX.RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA ESTANHADA, PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA, FILTRO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS ECOLÓGICO QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 24 | BEBEDOURO ELÉTRICO, DE TIPO INDUSTRIAL, ACIONAMENTO DAS TORNEIRAS POR PEDAL, GABINETE EM AÇO INOX 304, COM 3 TORNEIRAS SENDO TODAS COM VOLANTE, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, COM SERPENTINA EXTERNA DE COBRE ISENTA DE CHUMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 X 80 X 60 ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE, PARA USO INTERNO. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E GARANTIA   | UN |  |



**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|    | DE UM ANO, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   |    |  |
|----|---|----|--|
| 25 | BEBEDOURO ELÉTRICO, DE TIPO INDUSTRIAL, ACIONAMENTO DAS TORNEIRAS POR PEDAL, GABINETE EM AÇO INOX 304, <b>COM 4 TORNEIRAS</b> SENDO TODAS COM VOLANTE, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, COM SERPENTINA EXTERNA DE COBRE ISENTA DE CHUMBO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 X 80 X 60 ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE, PARA USO INTERNO. CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E GARANTIA DE UM ANO, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 26 | BEBEDOURO PARA GALÃO DE 20 LITROS, COM REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM TRAVA PROTETORA (TRAVA QUE PROTEGE A SAÍDA DE ÁGUA, ENTRADA DE INSETOS E POEIRA), ALÉM DE EVITAR O ACIONAMENTO DO PRODUTO ACIDENTALMENTE. BIVOLT. PÉS ANTIDERRAPANTES. PARA MESA, NA COR BRANCA OU PRATA. GARANTIA DE 12 MESES   | UN |  |
| 27 | BELICHE, CAMAS SUPORTANDO NO MÍNIMO 100 KG CADA UMA, MEDINDO ALTURA MÍNIMA DE 1,60 X LARGURA MÍNIMA 0,88 M X COMPRIMENTO MÍNIMO 2,00 M.   | UN |  |
| 28 | CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ), MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 KG. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  | UN |  |
| 29 | CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, ASSENTO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO EM TELA MESH 100% POLIÉSTER, COM BASE GIRATÓRIA A GÁS COM SISTEMA RELAX PRETO, UM PAR DE BRAÇOS ORELHA OU OUTRO BRAÇO QUE A FIXAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO SEJA LATERAL, COM NO MÍNIMO 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, BASE CINCO HASTES EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON COR PRETO.  | UN |  |
| 30 | CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPUMA INJETADA, NÃO DEFORMA. CONFORME A NR17. ESTIMULA E PROPORCIONA A POSTURA CORPORAL CORRETA. NAS DIMENSÕES GERAIS: 63,5 (LARGURA) X 56 (COMPRIMENTO/ PROFUNDIDADE) X 112 (ALTURA) CM. DIMENSÕES DO ASSENTO: 47 CM (LARGURA) X 46 CM DE (PROFUNDIDADE). DIMENSÕES DO ENCOSTO: 44CM (LARGURA) X 41 CM (ALTURA). ALTURA DO ASSENTO: 41,5 CM (MÍNIMA) / 52 CM (MÁXIMA). TECIDO POLIÉSTER. APOIO REGULÁVEIS PARA BRAÇOS EM NYLON. COR PRETO.  | UN |  |
| 31 | CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA. COR A DEFINIR   | UN |  |
| 32 | CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COR PRETO.  | UN |  |
| 33 | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO CONFORME DISCRIMINAÇÕES ABAIXO. ASSENTO: 420MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 380MM (LARGURA MÍNIMA) X 290MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - DEMAIS DIMENSÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13962 - TABELA 2 - DIMENSÕES DA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT, COR PRETO. | UN |  |
| 34 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO.   | UN |  |
| 35 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE EM AÇO GIRATÓRIA A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇOS COM REGULAGEM, MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO 35CM, ASSENTO: LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE 43CM, PÉS TIPO ESTELA COM 5 RODÍZIOS EM NYLON, CONFECIONADA EM ESPUMA INJETADA Densa E ANATÔMICA, ACABAMENTO E TECIDO NA COR PRETA, PESO SUPORTADO 110KG.   | UN |  |
| 36 | CAFETEIRA ELÉTRICA TUBULAR EM INOX, COM CAPACIDADE DE 6 LITROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TENSÃO: 220, POTÊNCIA: 1.300 W ALTURA 63 CM, LARGURA: 42 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM, PESO: 6,0 KG, COM CORPO E BOJO AÇO INOX 304, TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20° C ATÉ 120 C°, COM LÂMPADA PILOTO INDICADORA DE AQUECIMENTO. COM GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES   | UN |  |
| 37 | CAFETEIRA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, COM FILTRO REMOVIVEL, JARRA EM VIDRO, NA COR PRETA, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |  |
| 38 | CAIXA AMPLIFICADO, ENTRADAS USB, MICROFONE, COM BLUETOOTH, CARTÃO DE MEMÓRIA, COM SINTONIZADOR FM, BIVOLT, ALTURA 52CM, 36 DE LARGURA, 30 CM DE PROFUNDIDADE, 300 W.  | UN |  |
| 39 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM 120W RMS, COM FALANTE DE 15 POLEGADAS TWEETER PIEZOELÉTRICO, SENDO 127/220V CHAVEADO, 04 ENTRADAS DE MICROFONE 'P10'+2 ENTRADAS DE GUITARRA 'P10' + 01 ENTRADA PARA TECLADO 'P10' + 01AUXILIAR CONECTOR RCA ESTÉREO E ANTENA DE FM (FIO) + ENTRADA USB, SD CARD E BLUETOOTH, ALÉM DE FM; 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO GRAVE MÉDIO E AGUDO, PROTEÇÃO DE FUSÍVEL, FEITA EM MADEIRA COM 5,9 KG, MEDINDO: 37 CM DE ALTURA X 39CM DE LARGURA X19 CM DE PROFUNDIDADE, FUNÇÃO DE PROCURAR POR PASTAS NAS MUSICAS EM USB E SD CARD, COR A DEFINIR, COM CONTROLE REMOTO PARA AS FUNÇÕES USB, SD CARD E FM: MANUAL DO USUÁRIO, TERMO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.   | UN |  |



**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 40 | CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DÍGITOS  | UN |  |
| 41 | CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NÃO RECICLADO, COM 02 CABECEIRAS IGUAIS, INJETADAS EM POLIPROPILENO, LEITO EM TELA VAZADA, CONFECCIONADO EM 100% POLIESTER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TUBULAR COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,59 MM, MEDINDO (1,35 X 0,15X 0,60) CM, TELA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, ANTI UV, ANTIOXIDANTE E ANTITRANSPIRANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CERTIFICADO INMETRO   | UN |  |
| 42 | CAPA COLCHÃO SOLTEIRO COM ZÍPER IMPERMEÁVEL, LARGURA 0,88M X COMPRIMENTO MÍNIMO 1,88 X ALTURA DE 20 A 30 CM, MATERIAL: BAGUN / NAPA, FECHAMENTO COM ZÍPER EM NYLON, ANTI ALÉRGICO E ANTI ÁCARO, 100% IMPERMEÁVEL, RESPIRO DE ILHÓS, FORRADA - PODENDO SER LAVADA.  | UN |  |
| 43 | CARRO DE CARGA MODELO COM 06 RODAS PARA DEGRAUS DE ESCADA, COM CAPACIDADE DE CARGA 250KG, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM BARRA E REFORÇO LATERAIS E TRANSVERSAIS, MEDIDAS 255MM X 345MM X 1400MM   | UN |  |
| 44 | CARRO DE CARGA MODELO COM CAPACIDADE DE CARGA 400KG, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM BARRA E REFORÇO LATERAIS E TRANSVERSAIS.   | UN |  |
| 45 | COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA D45, PESO MÍNIMO SUPOSTADO 100 KG, LARGURA MÍNIMA 0,78 M, ALTURA MÍNIMA 0,18 M, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,88 M.  | UN |  |
| 46 | CONJUNTO DE (01 MESA E 04 CADEIRAS NA COR BRANCA) - MESA PLÁSTICA MONOBLOCO, COR BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDA APROXIMADA (AXLXP): 70 X 70 X 70 CM. PRODUTO ADITIVADO COM PROTEÇÃO UVA/UVB - RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS; COMPACTA, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR; USO IRRESTRITO, PARA USO EM LOCAIS ABERTOS COM EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR OU DEMAIS INTEMPÉRIES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ), MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 KG. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | UN |  |
| 47 | CORTINA DE AR; COM CORPO EM CHAPA GALVANIZADA BRANCA COM ROTOR INTERNO E ALETAS EM POLIPROPILENO; COM VELOCIDADE DO AR MÍNIMA DE 13M/S; COM VAZÃO NO MINIMO 1500 M3/H; COM NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 55DB; VOLTAGEM DE 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/6 CV; COM FREQUENCIA DE 60 HZ; MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO (1500X 190X180) MM= (LXAXP); COM ALTURA PARA INSTALAÇÃO DE NO MÁXIMO 3 METROS: FORNECIDA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO TETO/PAREDE, COM CONTROLE REMOTO; PESANDO APROXIMADAMENTE 16 KG; EQUIPAMENTO FORNECIDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 12 MESES.   | UN |  |
| 48 | DVD PLAYER COM ENTRADA USB QUE REPRODUZ VÁRIOS TIPOS DE MÍDIA COMO DVD, DVD-R, DVD-RW, SVCD, VCD, DVCD, MPEG4, JPEG, KODK CD, MP3, CD, HDCD, A VOLTAGEM SERPÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE  | UN |  |
| 49 | ENCADERNADORA/ PERFURADORA MANUAL, PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL, COM AJUSTE DE MARGEM E PROFUNDIDADE, CAACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 FOLHAS POR VEZ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46,3 X 37,2 X 18 CM (CXLXA), AREA DE TRABALHO MINIMO DE 39,2 X 25,3 X, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO MÍNIMA: 36 CM, QUANTIDADE DE FUROS/PUNÇÕES: 60 PESO MÁXIMO 14 KG  | UN |  |
| 50 | ESCADA CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA, 4 DEGRAUS, PÉS ANTIDERRAPANTES, DOBRÁVEL, MEDINDO 1,34, DE ALTURA, 41 CM DE LARGURA, 67 CM DE PROFUNDIDADE  | UN |  |
| 51 | ESCADA CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA, 8 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, TIPO BANQUETA, PÉS ANTIDERRAPANTE.  | UN |  |
| 52 | ESPREMEDOR DE FRUTAS, COR: INOX. VOLTAGEM: BIVOLT MANUAL (CHAVE SELETORA EMBAIXO DO MOTOR) POTÊNCIA: 500 WATTS ROTAÇÃO: 3.545 RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 37 CM PRAZO DE GARANTIA: 06 MESES ITENS INCLUSOS: 01 COPO (SUÇO) EM PP 500 ML 01 PENEIRA PARA COPO EM PP 01 CASTANHA PEQUENA EM POLIESTIRENO (LIMÃO) 01 CASTANHA GRANDE EM POLIESTIRENO (LARANJA) 01 CÚPULA COM BICA 01 TAMPAS EM ALUMÍNIO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.  | UN |  |
| 53 | ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 54 | ESTANTE DE AÇO COM ATÉ 6 PRATELEIRAS EM CHAPA22 1,98 X 0,92 X 0,30 M, COLUNA CHAPA 20. A QUANTIDADE DE PRATELEIRA SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE, COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 55 | ESTANTE PARTITURA PEDESTAL SUPORTE (PARA AULA DE CORAL)  | UN |  |
| 56 | EXTRATORA INDUSTRIAL, PARA LIMPEZA DE CARPETES, COM NO MÍNIMO 52 LITROS DE CAPACIDADE NO RESERVATÓRIO E NO MÍNIMO 1.600 W DE POTÊNCIA.   | UN |  |
| 57 | FERRO PARA PASSAR A VAPOR E A SECO, APROXIMADAMENTE DE 16,40 DE ALTURA X 31,50 DE LARGURA, 13,40 DE PROFUNDIDADE, 1,43 KG. GARANTIA DE 01 ANO, POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 12.000, MATERIAL DA BASE CERÂMICA, CAPACIDADE DA ÁGUA 340 ML, COMPRIMENTO DO FIO 1,7 MTS, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 58 | FOGÃO 2 BOCAS ELÉTRICO, TERMOSTATO 2250W 220, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CHAVE DE TEMPERATURA, COM SELO DE INMETRO   | UN |  |
| 59 | FOGÃO 4 BOCAS, AUTOMÁTICO, FORNO LIMPA FÁCIL, VIDRO INTERNO VEDADO, GRADES DUPLAS  | UN |  |





**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
|    | ESMALTADAS, PRATELEIRA DESLIZANTE AJUSTÁVEL, VÁLVULA DE BLOQUEIO DE GÁS, POTENCIA APROXIMADAMENTE DE 2,7 KW, MÉDIO 1,65 KM, GARANTIA DE 02 MESES, APROXIMADAMENTE 96 CM DE ALTURA, 51,50 DE LARGURA, PROFUNDIDADE 60,30 CM E PESO 23,50, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  |    |  |
| 60 | FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO, COM 04 QUEIMADORES, SENDO TODOS DUPLOS. GRELHA REFORÇADA, 40X40CM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E VARÃO CROMADO. ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO E INTERNO ESMALTADO A FOGO, PORTA EM AÇO INOX, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO, PROTEÇÃO MÓVEL DE QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE: 1060 MM. APRESENTAR MANUAL DO PRODUTO.   | UN |  |
| 61 | FORNO GRANDE 30 X 52 X 73 113 LITROS CONFECCIONADO EXTERNAMENTE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, FORNO COM AQUECIMENTO A GÁS, ISOLADOS EM LÃ DE VIDRO. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAMENTE 30X52X73CM, CAPACIDADE 113 LITROS.  | UN |  |
| 62 | FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V - APROXIMADAMENTE ATÉ 6 FOLHAS A4 (75G/M2) POR VEZ, CORTE EM TIRAS DE 6 MM. NÍVEL DE SEGURANÇA P-2 (NORMA DIN 66399), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (<70DB).COM CESTO DE 9 LITROS, DESIGN COMPACTO, BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES, BOTÃO COM 3 POSIÇÕES, AUTO/OFF/VER, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR, ABERTURA DE ENTRADA: 220MM, FRAGMENTA MAIS DE 200 FOLHAS POR HORA, DIMENSÕES: 315 X 190 X 345 MM (L X P X A). ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 63 | FRALDÁRIO COM BANHEIRA ACÓPLADA, CAPACIDADE SUPORTADA: 20 KG TANQUE 25LITROS, SUPORTE COMPRIMENTO 81 CM, LARGURA 61,5CM, ALTURA 92CM, TANQUE DE COMPRIMENTO: 79CM LARGURA, 52CM ALTURA 23,5  | UN |  |
| 64 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO, FREEZER COM FUNÇÃO DUPLA: REFRIGERAÇÃO PARA BEBIDAS E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR DUAS PORTAS E CONTAR COM UM TERMOSTATO REGULÁVEL, DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, 420 LITROS DE CAPACIDADE, 1 CESTA REGULÁVEL, DEVE CONTER DRENO AUTOMÁTICO DE GELO PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE GELO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ -18°C. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODÍZIOS PARA FACILITAR SUA MOBILIDADE, CONSUMO MÉDIO DE 81 KWH/MÊS, POTÊNCIA DE 310 WATTS, DIMENSÕES APROXIMADAS JÁ COM OS RODÍZIOS: 106 X 130 X 75 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 65 | GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS. CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PEÇAS LATERAIS, COMPOSTAS CADA UMA DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM MDP, COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. FRONTÃO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "GV-02" | UN |  |
| 66 | GPS (SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO), COM ATUALIZAÇÃO ONLINE, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800X480, TAMANHO APROXIMADAMENTE. 18X10. 7X1. 2CM, COM CABO USB, CARREGADOR DE CARRO, DISPLAY LCD: 7 POLEGADAS TFT, TOUCH SCREEN: DE ALTA PRECISÃO, TOUCH SCREEN DURÁVEL, USB: CLIENT 2.0, PORTA MINI USB, ÁUDIO: A: BUILT-IN DE ALTA FIDELIDADE SPEAKERS B: FONES DE OUVIDO ESTÉREO, BATERIA: 1200MAH  | UN |  |
| 67 | GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 FOLHAS DE 75G, MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, CORTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO 320 MM AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS (310X390) MM, ACOMPANHA OS SEGUINTE ACCESORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLAS PESO MÁXIMO 3,5 KG   | UN |  |
| 68 | HEADSET - BASE PARA TELEFONE HEADSET - TECLADO NUMÉRICO, TECLA MUTE, TECLA FLASH, TECLA REDIAL, COM SELEÇÃO DE CAMPAINHA E AJUSTE DE VOLUME, ENTRADA PADRÃO PARA O HEADSET   | UN |  |
| 69 | HEADSET - MICROFONE REVERSIVEL COM CANCELADOR DE RUÍDO, TIARA AJUSTÉVEL, PROTETOR AURICULAR EM ESPUMAS E REVESTIMENTO, COMPATÍVEL COM BASE DISCADORA E DE ACORDO COM A NR 17   | UN |  |
| 70 | JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES EM TECIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3 LUGARES, ALTURA 87 CM X LARGURA 1,70 CM X PROFUNDIDADE 72 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 02 LUGARES ALTURA 87 CM X LARGURA 1,24 CM X PROFUNDIDADE 72CM.   | UN |  |
| 71 | LAVADORA ALTA PRESSÃO 1900 W, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 8 METROS DE COMPRIMENTO,  | UN |  |



**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
|    | PISTOLA, LANÇA COM BICO REGULADOR, BICO TURBO, DIFUSOR DE DETERGENTE, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  |    |  |
| 72 | LAVADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM A DEFINIR LAVADORA DE ROUPAS 10,5 KG COM 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 3 CICLOS, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO PEGA FIAPOS, CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA: 12,3 LITROS/CICLO/KG, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,024 KWH/CICLO/KG, MATERIAL: GABINETE: AÇO ZINCADO - CESTO: INOX - TAMPAS: VIDRO, POTÊNCIA 550W E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 73 | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, DOTADO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ABERTURA DA TAMPAS, FABRICADO EM CONFORMIDADE À NR12. COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MM, COM CAPACIDADE DE 8 LITROS. FACAS TRIPLAS (TRÊS LÂMINAS DUPLAS) EM AÇO INOX, INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA COM PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. TECLA PARA PULSAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 74 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, POSSUI 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E POTÊNCIA DE 600W. COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS COM FILTRO INCLUSO, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| 75 | LONGARINA 03 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. - COR PRETA MEDIDAS: A - 1,00 M / L - 1,80 M / P - 0,60 M  | UN |  |
| 76 | LONGARINA 05 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO. LONGARINA 5 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: A - 1,00 M / L - 3,00 M / P - 0,60 M   | UN |  |
| 77 | LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO.   | UN |  |
| 78 | MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA COM MOEDOR, FORMATO COMPACTO, SISTEMA DE PRÉ-INFUSÃO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A, MOINHO EM CERÂMICA E GRUPO DE CAFÉ REMOVÍVEL, COM AJUSTE ELETRÔNICO DO CAFÉ, SUAVE, MÉDIO E FORTE, POTÊNCIA APROXIMADA DE 1.850 W NA VOLTAGEM DE 220V, COM COMPARTIMENTOS DE ÁGUA E CAFÉ COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS DE CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS E APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS DE ÁGUA. OPÇÕES DE CAFÉ CURTO, CAFÉ LONGO, ÁGUA QUENTE OU VAPOR PELO BICO VAPORIZADOR, COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 135 DOSES POR KG DE CAFÉ EM GRÃOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (C X A X P) MM 215 X 370 X 429. PESO 8 KG. | UN |  |
| 79 | MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ELÉTRICA ABERTURA PARA INSERÇÃO DE APROXIMADAMENTE 110MM, DIMENSÕES 209,27 X 133,50 X 074,55 MM PESO APROXIMADO DE 0,961 KG COM POTENCIA DE 170 W VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 210 MM/MINUTOS, TAMPAS E BASE CONSTRUÍDO EM POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO NA COR BEGE, O REQUISITANTE DEVERA ESCOLHER A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO.   | UN |  |
| 80 | MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA AÇO, TAMPO DE GRANITO, COM 6 CADEIRAS REFORÇADAS E ESTOFADAS – COR: BRANCO MATERIAL: MESA: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM GRANITO CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO COM ESPUMA DENSIDADE D13 REVESTIDO EM COURVIN DIMENSÃO DO PRODUTO: 77 X 75 X 140 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)  | UN |  |
| 81 | MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,20 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO.   | UN |  |
| 82 | MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,64A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDP, COM UMA PRATELEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI.  | UN |  |
| 83 | MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 65 CM PROFUNDIDADE, COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 25 MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA "T", COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA   | UN |  |
| 84 | MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 65 CM PROFUNDIDADE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MMX20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA OU PLATINA.  | UN |  |
| 85 | MICROFONE DE LAPELA COM FIO PARA CÂMERA PROFISSIONAL; COM GRAMPO PARA FIXAÇÃO NA GRAVATA OU GOLA DA CAMISA.   | UN |  |
| 86 | MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO UHF; 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; CHASSIS PLÁSTICO BAIXO RUIDO DE MANUSEIO SISTEMAS DISPONÍVEIS: UH-02 MM SISTEMA MÃO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALCANCE MÉDIO: 100 MTS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ ~15KHZ (+/- 3DB) RELAÇÃO SINAL - RUIDO: >98DB T.H.D.: 0,1%; DE SAÍDA DE ÁUDIO: XLR: - 30DBV, P-10: - 8DBV ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: +/- 15 KHZ; CONEXÃO DE SAÍDA: XLR BALANCEADA, P10 NÃO BALANCEADA. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA   | UN |  |



**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|           |  |    |  |
|-----------|--|----|--|
| <b>87</b> | MICROONDAS COR BRANCA, CAPACIDADE DE 30 LITROS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 42CM, SELO INMETRO, FUNÇÃO GRILL, VISOR DE LCD, PAINEL SENSOR TOUCH, LARGURA APROXIMADA DE 54CM, PUXADOR, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO, TECLA +1 MINUTO, TECLA +30 SEGUNDOS, TIMER, ALTURA APROXIMADA DE 30CM, POTÊNCIA APROXIMADA DE 820W, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 1350KWH, MEMÓRIA PARA ARMAZENAR RECEITAS PROGRAMADAS, PESO APROXIMADO DE 16KG, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.   | UN |  |
| <b>88</b> | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO, COM 32 FUNÇÕES PARA PROCESSAMENTO, CAPACIDADE TIGELA GRANDE: APROX. 1,5 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 2,5 KG DE MASSA APROX. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 650W. ACESSÓRIOS: 01 FACA DE CORTE, 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 01 EMULSIFICADOR, 01 JARRA, 01 BATEDOR, ACESSÓRIO PARA TRITURAR PEDAÇOS GROSSOS DE ALIMENTOS, E ACESSÓRIO PARA FATIAS GROSSAS DE ALIMENTOS. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. | UN |  |
| <b>89</b> | PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA - CAPACIDADE DE CARGA DE 2.500 KG, COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO MÍNIMO 1150MM, LARGURA EXTERNA DO GARFO 525 OU 660 MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 1533MM, ALTURA MÍNIMA 1225, ALTURA DO GARFO ELEVADO MÍNIMO DE 190MM ABAIXADO DE 75 MM RODAS EM NYLON OU POLIURETANO, RODAS DE CARGA SIMPLES OU TANDEM, SISTEMA DE GIRO DE ROLAMENTO AXIAL.   | UN |  |
| <b>90</b> | PALLET PARA ARMAZENAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA MEDIDAS APROXIMADAS DE 120X 100X 15 C, CAPACIDADE DE 2000 KG ESTÁTICO E 1200 KG DINÂMICO.  | UN |  |
| <b>91</b> | POLTRONA DE AUDITORIO REBATIVEL INDIVIDUAL PRODUZIDA COM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA PARA FIXAÇÃO EM PISO REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER  | UN |  |
| <b>92</b> | POLTRONA RECLINÁVEL, "TIPO DO PAPAÍ", COR A DEFINIR, FABRICADA COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EM ESPUMA DO BRAÇO D20, ASSENTO RECLINÁVEL ESPUMA D23, REVESTIDA POR PERCINTA DE PNEU PARA DAR MAIOR DURABILIDADE, ENCOSTO EM ESPUMA D20, REVESTIDO EM CORINO SINTÉTICO, MEDIDAS (105X72X78CM - FECHADO) (105X72X140CM - ABERTO)  | UN |  |
| <b>93</b> | PRATELEIRA DE PAREDE. BASE MÍNIMO DE 60 CM X 30 CM, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO MÃO FRANCESA COR PRETO OU BRANCO. MATERIAL DE BASE: MADEIRA MDP, SUPORTES METÁLICOS; FIXAÇÃO: PARAFUSOS E BUCHAS. COM INSTRUÇÃO DE USO E INSTALAÇÃO  | UN |  |
| <b>94</b> | PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO; INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO (LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA); PARA AGUA PRE-TRATADA ; COM REFIL DE FILTRO NA FRENTE DO APARELHO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR A SUA CONDIÇÃO (TAMPA TRANSPARENTE), DE FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE AGUA GELADA: + DE 01 LITRO/HORA; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 02 LITROS OU MAIS; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; COM TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; POTENCIA MÍNIMA: 90 W ; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS ; DIMENSAO APROXIMADA: (410 X 312 X 357) MM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 10,50KG ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ; CONFORME NBR 14908 ; CERTIFICACAO DO INMETRO A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| <b>95</b> | REFRESQUEIRA; EM ACO INOX ESCOVADO; MODELO COM 2 CUBAS EM PET TRANSPARENTE, COM SISTEMA DE HOMOGENIZACAO E TERMOSTATO AJUSTAVEL; COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS, SENDO 16 LITROS CADA CUBA, CONTEM PAS DE AGITACAO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| <b>96</b> | REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE CAPACIDADE; COM DEGELO SECO; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 42 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 55 X 144 X 63 CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE), A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  | UN |  |
| <b>97</b> | REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 459 LITROS DUPLEX (REFRIGERADOR + FREEZER) DO TIPO FROST FREE, FREEZER EXTERNO COM PORTA INDIVIDUAL DE 102 LITROS, PAINEL ELETRÔNICO LUMINOSO EXTERIOR PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, 03 PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM VIDRO TEMPERADO, PORTA_OVOS, PORTA GARRAFAS E GAVETA INFERIOR PARA VERDURAS E LEGUMES, SELO DE CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES  | UN |  |





**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|     |   |    |  |
|-----|---|----|--|
|     | APROXIMADAS LARGURA 69,5 CM, ALTURA 175 CM, PROFUNDIDADE 75,9 CM, NA COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE   |    |  |
| 98  | RELÓGIO DE PAREDE COM FUNCIONAMENTO A 'QUARTZ' ALIMENTADO POR PILHA ALCALINA DIAMETRO MÍNIMO DE 35 CM, MOSTRADOR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25 CM, BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS NA COR PRETA, CAIXA EM PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, ANEL FRONTAL DE PLÁSTICO CROMADO, LISO, SEM TEXTURA OU ELEMENTOS DECORATIVOS, VIDRO PROTETOR, PONTEIROS NA COR PRETA COM INDICAÇÃO PARA HORAS, MINUTOS SEGUINDOS, O FUNDO DO MOSTRADOR NÃO DEVE APRESENTAR TEXTURA OU ELEMENTOS DE DECORAÇÃO E DEVE SER BRANCO. COM 1 JOGO DE PILHAS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO  | UN |  |
| 99  | RELÓGIO PONTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE FUNÇÕES: - DISPLAY TOUCHSCREEN OU ALFA NUMÉRICO - BIOMETRIA + CÓDIGO DE BARRA, - SISTEMA DE IMPRESSÃO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MM/S COM CORTE PARCIAL E/OU TOTAL DO PAPEL; - IMPRESSÃO COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS; - DADOS DEVEM SER GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; - DEVE PERMITIR O CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR E LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES; - DEVE ARMAZENAR EM MEMÓRIA DEREGRISTRO PERMANENTE EVENTOS, TAIS COMO, MARCAÇÃO DE PONTO, ALTERAÇÃO DE DATA E HORA E CADASTRO DE SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO MÍNIMA DE 30.000 COLABORADORES NA MEMÓRIA DE TRABALHO; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA MÍNIMO DE 3.000.000; CALENDÁRIO PERPÉTUO, COM OPÇÃO DE AJUSTE DA DATA E HORA E CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO; - CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 300 DIGITAIS; - BIOMETRIA COM TOQUE ÚNICO, PARA REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DA DIGITAL COLOCANDO O DEDO NO SENSOR, SEM A NECESSIDADE DE DIGITAR A MATRÍCULA, OU A UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ; - POSSUIR PORTA FISCAL USB PARA COLETA DO ARQUIVO PARA AUDITORIA DOS DADOS DO EQUIPAMENTO; - POSSUIR SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA SEGUNDA PORTA USB PARA PERMITIR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS; - POSSUIR SUPORTE PARA TECLADO USB OU OUTRO SISTEMA PARA CADASTRO DE EMPREGADOR E COLABORADORES, SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DO CADASTRO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE QUE O PAPEL ESTÁ ACABANDO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE A QUANTIDADE DE TICKETS RESTANTES, DE FORMA A IDENTIFICAR A QUANTIDADE APROXIMADA DE TICKETS QUE AINDA PODERÃO SER COM A BOBINA INSTALADA; POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TIPOS DE COMUNICAÇÃO: TCP-IP 10/100 MBITS, WI-FI E/OU GPRS INSTALADOS. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. | UN |  |
| 100 | ROUPEIRO DE AÇO, COM 20 PORTAS, PITÃO PARA CADEADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA DE NO MÍNIMO 1,96M, LARGURA MÍNIMA DE 1,23M, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 0,36M, CORPO EM CHAPA 26, PORTAS CHAPA 22.   | UN |  |
| 101 | SUPORTE DE CHÃO PARA CPU  | UN |  |
| 102 | SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇA METÁLICA   | UN |  |
| 103 | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD E LED DE 10 ATÉ 71. POSSUI ROLDANAS EM ALUMÍNIO. APENAS 3CM DE DISTANCIA DA PAREDE. DESIGN CLEAN E MODERNO. IDEAL PARA SALAS, QUARTOS E ESCRITÓRIO.   | UN |  |
| 104 | TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM 5 KG DE CAPACIDADE, TAMPAS EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, GABINETE EM POLIPROPILENO COM AUTO BRILHO, FILTRO DE POLIPROPILENO, SEMIAUTOMÁTICO, DISPENSER PARA SABÃO COM INDICAÇÃO DE QUANTIDADE ADEQUADA E DISTRIBUIÇÃO NO MOMENTO CERTO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 386W, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 1610RPM, 5 OU MAIS PROGRAMAS DE LAVAGEM (ENXÁGUE, ENTRADA DE ÁGUA, ROUPA LEVE, NORMAL E PESADA), LAVA EDREDOM, ELIMINA FIAPOS DE ROUPA, PÉS REGULÁVEIS COM BASE INTEIRIÇA, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO RESISTENTE E DURÁVEL, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA MANUAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TIMER, SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA DE 92 LITROS/CICLO, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 0,077 KWH/CICLO, PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM DE 10 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS FORA DA EMBALAGEM DE 48 X 89 X 57 CM (L X A X P ), CAPACIDADE DE ÁGUA APROXIMADA DE 52 LITROS, SILENCIOSO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.   | UN |  |
| 105 | TELA DE PROJEÇÃO 74 POLEGADAS 1,50 X 1,22 M - TELA DE PROJEÇÃO DO TIPO TRIPÉ, 1 MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPE TELESCÓPICO ACOPLADO TELA. DIMENSÃO: 1,50 X 1,22, TECIDO MATT WHITE (TECIDO NACIONAL, ACETINADO BRANCO COM VERSO PRETO E FILAMENTOS EM POLIÉSTER) PADRÃO, LAVÁVEL, AJUSTE DO TRIPÉ TELSCÓPIO DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE (ALTURA DE ATÉ 2,80M), ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PINTURA DE ALTO RESISTÊNCIA.  | UN |  |
| 106 | TELEVISÃO EM CORES, SMART TV, TELA LED, PLANA, DE 43 POLEGADAS, CONEXÃO COM INTERNET VIA WI-FI, SLEEP TIMER, ACESSO/ COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS VIA REDE (DLNA) CONEXÕES DE ENTRADA/ SAÍDA MÍNIMAS: 3 HDMI, 2 ENTRADA USB, 1 VIDEO COMPOSTO, 1 VIDEO COMPONENTE, 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM BIVOLT, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.  | UN |  |
| 107 | TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED, RESOLUÇÃO DA IMAGEM HD (1333X768 PIXELS), FORMATO DE TELA 16:9 E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 HZ; RECURSO DE VÍDEO: AJUSTE DA TELA PARA 16:9, JUST SCAN, 4:3,ZOOM, CINEMA ZOOM; MODOS DE IMAGEM: VIVO, FOTO, PADRÃO, ECO, CINEMA, TORCIDA, JOGOS; TEMPERATURA DE COR: QUENTE, FRIO, MÉDIO; CONVERSOR DIGITAL   | UN |  |



Município de São João da Boa Vista  
Departamento de Administração  
Setor de Licitações

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
|     | INTEGRADO; SISTEMA DE SOM ESTÉREO 2.0 COM POTENCIA DE 10W RMS; QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTRADAS: 1X USB, 2X HDMI, 1X ANTENA/CABO, 1X COMPONENTEN/COMPOSTO; APARELHO NA COR PRETA; A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.  |    |  |
| 108 | <b>TELEVISÃO SMART TV DE 65" - VÍDEO</b> TECNOLOGIA: LED RESOLUÇÃO: 4K UHD TAMANHO DA TELA: 65" <b>CONEXÕES</b> WI-FI BLUETOOTH <b>PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA</b> HDMI: 03 ENTRADAS USB: 02 PORTAS ENTRADA DE COMPONENTE; ETHERNET (LAN) 01 ENTRADA SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA): 01 SAÍDA <b>ÁUDIO DOLBY</b> DIGITAL PLUS TIPO DE ALTO-FALANTE: LINK SOM DA TV PARA SMARTPHONE <b>OUTROS RECURSOS</b> ACESSIBILIDADE: GUIA DE VOZ (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / AMPLIAR / AUMENTO DE CONTRASTE / APRENDA A MEXER NO CONTROLE REMOTO DA TV (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / ÁUDIO DE MÚLTIPLAS SAÍDAS / CORES NEGATIVAS / PRETO E BRANCO / APRENDA A MEXER NO MENU (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / ZOOM DE VÍDEO. DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SELO PROCEL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA): A GARANTIA: 12 MESES <b>DIMENSÕES E PESO</b> DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 837,3X1457,5X59,1 MM DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 1601X970X178 MM DIMENSÃO DO PRODUTO COM A BASE (AXLXP): 917,3X1457,5X312,8 MM PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 24,40 KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 32,70 KG PESO DO PRODUTO COM BASE: 24,40 KG <b>ITENS INCLUSOS: 01 TV 65"01 CONTROLE REMOTO ÚNICO (TM1940A) 01 BATERIAS (PARA CONTROLE REMOTO)01 CABO DE FORÇA 01 CABO DE CONEXÃO ÚNICA MANUAL DO USUÁRIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO.</b> | UN |  |
| 109 | VARAL DE CHÃO PARA PENDURAR ROUPAS, EM TUBO DE AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 77 CM DE ALTURA X 80 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA   | UN |  |
| 110 | VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM, POTÊNCIA: 1/4CV - 200 WATTS; DIÂMETRO DA GRADE: 600 MM; DIÂMETRO DA HÉLICE: 530 MM; RPM: 1400 MÁXIMA; ALTURA MÁXIMA: 1,90 METROS; ALTURA MÍNIMA: 1,30 METROS; COR: PRETO.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.   | UN |  |
| 111 | VENTILADOR DE PAREDE, COM NO MÍNIMO 50cm DE DIÂMETRO, FUNÇÃO OSCILAÇÃO, REGULÁVEL COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, NO MÍNIMO 3 PÁS EM MATERIAL PLASTICO, GRADE REMOVÍVEL, SILENCIOSO, PROTETOR TÉRMICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170W, MOTOR COM ROLAMENTO, MÍNIMO 1400 RPM. TENSÃO BIVOLT. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.  | UN |  |
| 112 | APARELHO TELEFÔNICO IP VOIP TIP 125I   | UN |  |
| 113 | CADEIRA TIPO BEBE CONFORTO DESCRIÇÃO: PESO MÍNIMO RECOMENDADO 0KG; PESO MÁXIMO RECOMENDADO 36KG; TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO, POLIÉSTER, METAL; ORIENTAÇÃO: VIRADO PARA FRENTE; TIPO DE ARREIO: NO MÍNIMO DE 3 PONTOS; QUANTIDADE DE POSIÇÕES: NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES; TIPO DE ASSENTO: RECLINÁVEL; MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 56CM; LARGURA 43CM; COMPRIMENTO 64CM; CARACTERÍSTICAS: ALMOFADAS REPOSICIONÁVEIS, PROTETORES DE OMBRO, APOIOS PARA OS BRAÇOS, CAPA REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM ALTURA, ASSENTO DE ELEVAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, GARANTIA DE 12 MESES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO INCLUSO.   | UN |  |
| 114 | CADEIRA; INFANTIL PARA REFEICAO DE BEBES, MODELO CADEIRAO; DESMONTAVEL, COM CINTO DE SEGURANCA DE 05 PONTOS; EM PLASTICO LAMINADO COLORIDO; COM REVESTIMENTO EM TONS INFANTIS; ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS ACOLCHOADOS; CONTENDO BANDEJA COM PROTECAO LATERAL E RETENTOR FIXO ENTRE AS PERNAS; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR; DE 3/4"; COM APOIO PARA OS PES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (68X56)CM=(LXP); COM ALTURA APROXIMADA DE 1,05M; COM CAPACIDADE PARA CRIANCAS DE ATE 18KG; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;  | UN |  |
| 115 | CARRINHO DE BEBÊ; TIPO DE PASSEIO; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR; ASSENTO REVERSIVEL E RECLINAVEL, CAPOTA RETRATIL E REMOVIVEL; TECIDO ACOLCHOADO REMOVIVEL E LAVAVEL; COOM 04 RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS E 04 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM SISTEMA UNICO DE FREIO; CINTO DE SEGURANCA COM 05 PONTOS E PROTETOR DE OMBRO; MEDIDAS MÍNIMAS: (100X80X55)CM=(AXCXL); CAPACIDADE PARA BEBES DE ATE 15KG; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,   | UN |  |
| 116 | FORNO ELÉTRICO - POTÊNCIA 1750W - CAPACIDADE 44 LITROS - GRILL/DOURADOR - TIMER - VIDRO DA PORTA DUPLO - COR BRANCO - CORRENTE MÁXIMA (A) 13,8A - VOLTAGEM 200V  | UN |  |